

# H1

```
auto eth0.10
iface eth0.10 inet static

    address 192.168.254.1/26

    gateway 192.168.254.62
```

# H2

```
auto eth0.20
iface eth0.20 inet static

    address 192.168.255.1/24

    gateway 192.168.255.254
```

# R1

```
auto eth0.10 eth0.30
iface eth0.10 inet static
    address 192.168.254.62/26

iface eth0.30 inet static
    address 192.168.254.108/28
    post-up route add -net 192.168.255.0/24 gw 192.168.254.108 #PER LAN2
    gateway 192.168.254.110
```

# R2

```
auto eth0.20 eth0.30
iface eth0.20 inet static
    address 192.168.254.254/24

iface eth0.30 inet static
    address 192.168.254.108/28
    post-up route add -net 192.168.255.0/26 gw 192.168.254.109 #PER LAN1
    gateway 192.168.254.110
```

## GW

```
auto eth0:1 eth0:2 eth1.30 eth2
iface eth0:1 inet static
    address 1.1.1.1/32

iface eth0:2 inet static
    address 2.2.2.2/32
    post-up route add -host 3.3.3.3 dev eth0
    gateway 3.3.3.3

iface eth1.30 inet static
    address 192.168.254.110/28
    post-up route add -net 192.168.254.0/26 gw 192.168.254.109
    post-up route add -net 192.168.255.0/24 gw 192.168.254.108

iface eth2 inet static
    address 192.168.254.94/27
```

## EXT

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 3.3.3.3/32
    post-up route add -host 1.1.1.1 dev eth0
    post-up route add -host 2.2.2.2 dev eth0
```

## SERVER

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.254.65/27
    gateway 192.168.254.94
```