AcciaieriaArvedi

AREA EST Mulino 2
Via Riglio 21, 26100
Cremona (CR)

Relazione iniziale nuovo consulente ADR – RID

(art. 11, comma 5, D.Lgs. n 35/2010)

Revisione 00	Data emissione	30/07/2026

Consulente per la sicurezza dei trasporti e della movimentazione di merci e rifiuti pericolosi	
Matteo	Piemonti
Nato a: Orzinuovi	Il 16/10/1990
Certificato CE di formazione per i consulenti ADR – RID n: C07142	

Firma per ricevuta del Legale Rappresentante	Il Consulente
_____	_____

Sommario

1. Premessa 4
2. Dati Azienda 4
3. Attività dell'azienda 4
4. Campo di applicazione ADR 5
   4.1 Merci pericolose in ingresso (Dati 2025) 5
   4.2 Merci pericolose in uscita (Dati 2025) 5
5. Sopralluogo iniziale 6
   5.1 Inquadramento dell'insediamento 6
   5.2 Box bombole dell'officina meccanica 6
   5.3 Piazzola e box oli (cantiere in corso) 7
6. Programma di formazione e sensibilizzazione del personale 7
7. Conclusioni 8
8. Allegati 8
   8.1 Attestato consulente ADR–RID 8

1. Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, a seguito delle attività di verifica e raccolta di informazioni condotte presso la sede operativa di Acciaieria Arvedi S.p.a Area Est Mulino 2.

Le finalità del documento sono individuate dall'articolo 11, comma 5, del citato decreto, il quale dispone che, entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 2, il consulente, verificate le prassi e le procedure relative all'attività dell'impresa presso la quale opera, rediga una relazione che indichi, per ciascuna operazione connessa all'attività d'impresa, le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie ai fini dell'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché ai fini dello svolgimento dell'attività d'impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la presente relazione dovrà essere conservata dal legale rappresentante dell'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni.

2. Dati Azienda

Ragione sociale	Acciaieria Arvedi S.p.a
P. Iva	IT 11852670154
Sede legale	Via Enrico Forlanini, 23 – 20134 - Milano
Sede operativa	Via Riglio, 23/A - 26100 Cremona
Legale rappresentante	Maurizio Calcinoni
Consulente ADR - RID	Matteo Piemonti (C07142)
Descrizione attività	Preparazione / frantumazione rottami ferrosi destinati alle linee fusorie (fino a 600.000 t/anno)

3. Attività dell'azienda

Presso l'Area Est, Acciaieria Arvedi S.p.A. effettua operazioni di messa in riserva e recupero mediante trattamento di riduzione volumetrica, selezione e cernita di rifiuti non pericolosi a matrice inerte e trattamenti di selezione e cernita con riduzione volumetrica di rifiuti a matrice prevalentemente metallica-ferrosa

L'impianto di Via Riglio, 21 (Mulino 2) è destinato alla produzione di rottame metallico frantumato, avviato alla fusione nella vicina acciaieria. L'AUA autorizza una potenzialità di 600.000 t/anno di rottame ferroso in ingresso e di rottame frantumato in uscita, stoccati in cumuli all'aperto. Il ciclo si articola in alimentazione con ragno su nastro a piastre, triturazione con mulini a martelli (iniezione di acqua nebulizzata in camera), vagliatura, aspirazione delle frazioni volatili, separazione magnetica e a correnti indotte. L'impianto opera su due turni, 300 giorni/anno. Le emissioni convogliate E1 (triturazione, 120.000 Nm³/h) ed E2 (vagliatura, 150.000 Nm³/h) sono presidiate da abbattimento ad umido e filtro a tessuto.

Dalle verifiche condotte non è emersa attività di trasporto di merci pericolose in conto proprio: sia l'approvvigionamento dei reagenti e dei gas tecnici, sia il conferimento dei rifiuti pericolosi, sono affidati a vettori terzi. Non risultano impiegate cisterne ai sensi dell'ADR — cisterne fisse o smontabili su veicolo, container-cisterna, cisterne mobili o CGEM — di proprietà o in gestione dell'impresa; lo stoccaggio in serbatoi fissi di stabilimento non rientra nella definizione di cisterna ai fini dell'Accordo.

4. Campo di applicazione ADR

L'ADR disciplina il trasporto su strada delle merci pericolose e le operazioni ad esso direttamente connesse, comprese quelle di imballaggio, riempimento, carico e scarico.

Non vi rientrano invece l'impiego delle sostanze nel ciclo produttivo e le fasi di deposito non funzionali a un trasporto in corso, che restano disciplinati da altre normative di settore.

Ai fini della presente relazione sono state esaminate tutte le operazioni connesse all'attività d'impresa che comportano la presenza di merci pericolose, distinguendo fra i flussi in ingresso e i flussi in uscita e verificando, per ciascuno di essi, la classificazione delle materie, l'eventuale applicabilità di esenzioni e le figure di cui al Capitolo 1.4 dell'ADR che l'impresa concretamente assume. I rifiuti non pericolosi conferiti in ingresso e le frazioni recuperate avviate a valle non rientrano nel campo di applicazione dell'ADR e non sono pertanto oggetto dell'analisi che segue.

Il riferimento normativo adottato è l'edizione 2025 dell'ADR, in vigore alla data di redazione del documento.

4.1 Merci pericolose in ingresso (Dati 2025)

Le merci pericolose in ingresso corrispondono ai prodotti chimici impiegati nel ciclo e ai gas tecnici a servizio dell'officina meccanica. Per ciascuna sostanza è disponibile la relativa scheda di sicurezza. Quadro 2025:

Codice ONU	Denominazione ADR	Denominazione interna / uso	Classe
UN 1072 / 1006 / 1013 / 1965 / altri cl. 2	Ossigeno, argon, anidride carbonica, gas compresso n.a.s. (e miscele officina)	Bombole e pacchi bombole – officina meccanica	2

I gas tecnici sono conferiti e ritirati da fornitore specializzato. I recipienti restano, di regola, di proprietà del fornitore e sono oggetto di operazioni di carico e scarico presso il box dedicato. Le quantità puntuali 2025 dei singoli numeri ONU di classe 2 andranno allineate alle bolle di consegna del fornitore.

4.2 Merci pericolose in uscita (Dati 2025)

Le merci pericolose in uscita corrispondono ai rifiuti pericolosi generati dal ciclo, classificati secondo il relativo codice EER e avviati a destinatari autorizzati tramite vettori terzi.

Codice ONU	Denominazione ADR	Codice EER	Classe	Q.tà 2025
UN 3077	Materia pericolosa per l'ambiente, solida, n.a.s.	10.02.07*	9	45 t

Alla data del sopralluogo gli oli minerali nuovi ed esausti non costituiscono un flusso ADR gestito direttamente dall'impresa: le ditte di manutenzione esterne provvedono all'approvvigionamento dell'olio nuovo e al ritiro

dell'olio esausto a fine intervento, senza stoccaggio stabile in capo ad Arvedi. L'eventuale futura attivazione del box oli in costruzione potrà generare spedizioni UN 3082 (olio esausto / materia pericolosa per l'ambiente, liquida, n.a.s.) o voci equivalenti, da classificare all'atto dell'avvio.

5. Sopralluogo iniziale

5.1 Inquadramento dell'insediamento

L'Area Est si estende su una superficie superiore a 45.000 m². L'AUA distingue due comparti impermeabilizzati (40.000 m² e 24.853 m²) serviti da sistemi di prima pioggia (vasche V1 200 m³ + disoleatore D1; vasche V2 125 m³ + disoleatore D2) con recapito in pubblica fognatura nera di Via Riglio (scarico S2).

La fase documentale ha riguardato l'autorizzazione dell'impianto e i titoli ambientali, le schede di sicurezza dei prodotti chimici, i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti, la documentazione di trasporto delle spedizioni 2025, le autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari del rifiuto pericoloso.

Le aree di deposito delle merci pericolose già in esercizio sono risultate dotate di contenimento e di segnaletica adeguata, con separazione fra il reagente corrosivo in ingresso e il rifiuto pericoloso in uscita, e sono accessibili ai mezzi per le operazioni di consegna e ritiro.

Si osserva che le operazioni di deposito non rientrano, di per sé, nel campo di applicazione dell'ADR, il quale disciplina il trasporto e le operazioni ad esso direttamente connesse. Le aree di stoccaggio sono state comunque esaminate in quanto la loro organizzazione incide direttamente sulla corretta esecuzione delle operazioni di carico e scarico e rileva ai fini della valutazione delle «condizioni ottimali di sicurezza» richiamate dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 35/2010.

5.2 Box bombole dell'officina meccanica

Presso l'officina meccanica è presente un box in muratura con copertura e recinzione in rete elettrosaldata, suddiviso in scomparti chiusi da cancelli. All'interno sono stoccati recipienti a pressione e pacchi bombole di gas tecnici, con indicazione di portata massima sul telaio («PESO LORDO MAX 1500 KG») e vincolo delle bombole mediante catena.



Figura 1 – Box bombole a servizio dell'officina meccanica (sopralluogo 17/09/2026).

Il presidio risulta idoneo alla sosta dei recipienti in attesa di impiego e di reso al fornitore: area coperta, delimitata, accessibile al mezzo di consegna. Si raccomanda di mantenere in modo sistematico l'ancoraggio di tutte le bombole, la separazione dei gas incompatibili (in particolare comburenti rispetto a eventuali infiammabili), la presenza della segnaletica verticale di zona e l'impiego di cestello porta-bombole per gli

spostamenti interni con carrello elevatore. Il carico e lo scarico dal veicolo del fornitore restano operazioni ADR, da eseguire con personale informato ai sensi del 1.3.

5.3 Piazzola e box oli (cantiere in corso)

Alla data del sopralluogo è in corso la realizzazione di una piazzola attrezzata destinata al futuro box oli. Il cantiere interessa un'area recintata con scavi, armature e getti in preparazione della platea e dei manufatti di contenimento.



Figura 2 – Piazzola box oli in costruzione (sopralluogo 17/09/2026).

Nelle more del completamento dell'opera, olio nuovo e olio esausto non sono stoccati in proprio: le imprese di manutenzione esterne li trasportano in ingresso all'inizio dell'intervento e li riprendono a fine attività. Conseguentemente, allo stato, l'impresa non assume il ruolo di speditore di oli usati.

All'entrata in esercizio del box andranno definiti: classificazione ONU dei prodotti (tipicamente UN 3082 per gli esausti, da confermare sulla SDS), etichettatura dei contenitori, bacino di contenimento, kit di sversamento, procedura di carico/scarico e, se le spedizioni supereranno le soglie di esenzione, i relativi adempimenti documentali ADR. Fino a tale momento la gestione in essere, affidata a terzi, risulta coerente con l'assetto osservato.

Nel corso del sopralluogo non sono state rilevate situazioni di pericolo imminente né condizioni tali da richiedere interventi immediati sulle strutture o sulle procedure in essere.

6. Programma di formazione e sensibilizzazione del personale

Nel corso dell'anno, in aggiunta ai sopralluoghi periodici, sarà aggiornato il percorso formativo rivolto al personale addetto alla gestione delle merci pericolose, con l'obiettivo di rafforzare la capacità degli operatori di individuare e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo connesse alla loro movimentazione

7. Conclusioni

La presente relazione descrive lo stato di conformità rilevato alla data della sua redazione, all'esito della verifica documentale e del sopralluogo iniziale condotti presso l'Area Est e l'impianto Mulino 2 di Acciaieria Arvedi S.p.A., nell'ambito dell'incarico di consulente per la sicurezza ADR–RID ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 35/2010.

L'impresa svolge presso il sito attività di preparazione e frantumazione di rottami ferrosi destinati alle linee fusorie, nonché operazioni di messa in riserva e recupero di frazioni metalliche e inerti. Il trasporto delle merci pericolose non è effettuato in conto proprio. I flussi ADR rilevanti sono costituiti dal rifiuto pericoloso solido in uscita (UN 3077 – EER 10.02.07*) e dai gas tecnici a servizio dell'officina, conferiti e ritirati da fornitore terzo. Gli oli nuovi ed esausti sono, allo stato, interamente gestiti dalle imprese di manutenzione esterne.

Alla data del presente atto le prassi e le procedure esaminate sono risultate coerenti con le prescrizioni applicabili. Non sono state rilevate non conformità né condizioni tali da rendere necessarie modifiche strutturali degli impianti o delle aree di deposito, né modifiche procedurali indispensabili ai fini dell'osservanza delle norme in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose. Le condizioni riscontrate risultano altresì adeguate rispetto al criterio dello svolgimento dell'attività d'impresa in condizioni ottimali di sicurezza richiamato dalla norma. Le evidenze di dettaglio relative al box bombole e al cantiere del box oli sono riportate al capitolo 5, cui si rinvia.

Resta in capo al legale rappresentante dell'impresa, o a suo delegato, l'obbligo di assicurare la costante osservanza della normativa in materia di trasporto, carico e scarico di merci pericolose, nonché di conservare la presente relazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. 35/2010. Il consulente provvederà, nel corso dell'incarico, alle verifiche periodiche e alla redazione della relazione annuale sulle attività dell'impresa.

8. Allegati

8.1 Attestato consulente ADR–RID

Copia dell'attestato di formazione del consulente ADR–RID (certificato n. C07142) è disponibile in allegato separato, non riprodotta nella presente versione testuale del documento.