

uazapiGO V2

Docs & API

Q

Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instância8

Conectar instância ao Whats...POST

Desconectar instânciaPOST

Verificar status da instânciaGET

Atualizar nome da instânciaPOST

Deletar instânciaDELETE

Buscar configurações de priva...GET

Alterar configurações de priv...POST

Atualizar status de presença ...POST

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Ações na mensagem e Buscar6

Chats6

Contatos6

Bloqueios2

Etiquetas3

Grupos e Comunidades16

Respostas Rápidas2

CRM2

Mensagem em massa7

Integração Chatwoot2

ChatBot9

SCHEMAS15

DELETE /instance

Remove a instância do sistema.

Responses

- 200

Instância deletada com sucesso
- 401

Falha na autenticação
- 404

Instância não encontrada
- 500

Erro interno do servidor

Try It

<> Code

DELETE

https://whatpress.uazapi.com/instance

Language

cURL

curl --request DELETE \

--url https://whatpress.uazapi.com/instance \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-

Bcc7c87368aa'

uazapiGO V2
Docs & API

🔍 Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Ações na mensagem e Buscar8

- Baixar arquivo de uma mensa...

POST
- Buscar mensagens em um chat

POST
- Marcar mensagens como lidas

POST
- Enviar reação a uma msg...

POST
- Apagar Mensagem Para Todos

POST
- Edita uma mensagem enviada

POST

Chats8

- Deleta chat

POST
- Arquivar/desarquivar chat

POST
- Marcar chat como lido/não lido

POST
- Silenciar chat

POST
- Fixar/desafixar chat

POST
- Busca chats com filtros

POST

Contatos6

Bloqueios2

- Bloqueia ou desbloqueia cont...

POST
- Lista contatos bloqueados

GET

Etiquetas3

Grupos e Comunidades18

Respostas Rápidas2

CRM2

Mensagem em massa7

Integração Chatwoot2

ChatBot9

SCHEMAS15

GET /chat/blocklist

Retorna a lista completa de contatos que foram bloqueados pela instância. Esta lista é atualizada em tempo real conforme contatos são bloqueados/desbloqueados.

Responses

- 200

Lista de contatos bloqueados recuperada com sucesso

▼
- 401

Token inválido ou não fornecido

▼
- 500

Erro interno do servidor ou instância não conectada

▼

Try It

< > Code

GET

https://whatpress.uazapi.com/chat/blocklist

Language

cURL

▼

```
curl --request GET \  
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/blocklist \  
--header 'Accept: application/json' \  
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87368ae'
```

uazapiGO V2
Docs & API

Q Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Ações na mensagem e Buscar6

Baixar arquivo de uma mensa...POST

Buscar mensagens em um chatPOST

Marcar mensagens como lidasPOST

Enviar reação a uma mensag...POST

Apagar Mensagem Para TodosPOST

Edita uma mensagem enviadaPOST

Chats6

Deleta chatPOST

Arquivar/desarquivar chatPOST

Marcar chat como lido/não lidoPOST

Silenciar chatPOST

Fixar/desafixar chatPOST

Busca chats com filtrosPOST

Contatos6

Retorna lista de contatos do ...GET

Listar todos os contatos com ...POST

Adiciona um contato à agendaPOST

Remove um contato da agendaPOST

Obter Detalhes CompletosPOST

Verificar Números no WhatsA...POST

Bloqueios2

Etiquetas3

Grupos e Comunidades18

Respostas Rápidas2

CRM2

Mensagem em massa7

Integração Chatwoot2

ChatBot9

SCHEMAS15

GET /contacts

Retorna a lista de contatos salvos na agenda do celular e que estão no WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Busca todos os contatos armazenados
- Retorna dados formatados incluindo JID e informações de nome

Responses

200 Lista de contatos retornada com sucesso

401 Sem sessão ativa

500 Erro interno do servidor

Try It < > Code

GET https://whatpress.uazapi.com/contacts

Language

cURL

curl --request GET \ --url https://whatpress.uazapi.com/contacts \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87360ae'

uazapiGO V2
Docs & API

Q Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

- Criar InstânciaPOST
- Listar todas as instânciasGET
- Atualizar campos administrati...POST
- Ver Webhook GlobalGET
- Configurar Webhook GlobalPOST

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Acões na mensaem e Buscar6

GET /instance/all

Retorna uma lista completa de todas as instâncias do sistema, incluindo:

- ID e nome de cada instância
- Status atual (disconnected, connecting, connected)
- Data de criação
- Última desconexão e motivo
- Informações de perfil (se conectado)

Requer permissões de administrador.

Responses

200

Lista de instâncias retornada com sucesso

Response Example

```
[
  {
    "id": "i9i0i1i1jkl",
    "token": "abc123xyz",
    "status": "connected",
    "paircode": "1234-5678",
    "qrcode": "data:image/png;base64,iVBORw0KGg...",
    "name": "Instância Principal",
    "profileName": "Loja ABC",
    "profilePicUrl": "https://example.com/profile.jpg",
    "isBusiness": true,
    "plataform": "Android",
    "systemName": "uazapi",
    "owner": "user@example.com",
    "lastDisconnect": "2025-01-24T14:00:00Z",
    "lastDisconnectReason": "Network error",
    "adminField01": "custom_data",
    "openai_apikey": "sk-...xyz",
    "chatbot_enabled": true,
    "chatbot_ignoreGroups": true,
    "chatbot_stopConversation": "parar",
    "chatbot_stopMinutes": 60,
    "created": "2025-01-24T14:00:00Z",
    "updated": "2025-01-24T14:30:00Z",
    "currentPresence": "available"
  }
]
```

401

Token inválido ou expirado

Response Example

```
{
  "error": "Unauthorized"
}
```

403

Token de administrador inválido

Response Example

```
{
  "error": "Invalid AdminToken Header"
}
```

500

Erro interno do servidor

Response Example

```
{
  "error": "Internal server error"
}
```

Try It

<> Code

GET

https://whatpress.uazapi.com/instance/all

Language

cURL

```
curl --request GET \
  --url https://whatpress.uazapi.com/instance/all \
  --header 'Accept: application/json'
```

uazapiGO V2

Docs & API

🔍

Q Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Conectar instância ao Whats...POST

Desconectar instânciaPOST

Verificar status da instânciaGET

Atualizar nome da instânciaPOST

Deletar instânciaDELETE

Buscar configurações de priva...GET

Alterar configurações de priv...POST

Atualizar status de presença ...POST

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

GET

/instance/status

Retorna o status atual de uma instância, incluindo:

- Estado da conexão (disconnected, connecting, connected)
- QR code atualizado (se em processo de conexão)
- Código de pareamento (se disponível)
- Informações da última desconexão
- Detalhes completos da instância

Este endpoint é particularmente útil para:

- Monitorar o progresso da conexão
- Obter QR codes atualizados durante o processo de conexão
- Verificar o estado atual da instância
- Identificar problemas de conexão

Estados possíveis:

- `"disconnected"` : Desconectado do WhatsApp
- `"connecting"` : Em processo de conexão (aguardando QR code ou código de pareamento)
- `"connected"` : Conectado e autenticado com sucesso

Responses

200 Sucesso

Response Example

```
{  "instance": {    "id": "i91011ijkl",    "token": "abc123xyz",    "status": "connected",    "paircode": "1234-5678",    "qrcode": "data:image/png;base64,1VBORw0KGg...",    "name": "Instância Principal",    "profileName": "Loja ABC",    "profilePicUrl": "https://example.com/profile.jpg",    "isBusiness": true,    "platform": "Android",    "systemName": "uazapi",    "owner": "user@example.com",    "lastDisconnect": "2025-01-24T14:00:00Z",    "lastDisconnectReason": "Network error",    "adminField01": "custom_data",    "openai_apikey": "sk-...xyz",    "chatbot_enabled": true,    "chatbot_ignoreGroups": true,    "chatbot_stopConversation": "parar",    "chatbot_stopMinutes": 60,    "created": "2025-01-24T14:00:00Z",    "updated": "2025-01-24T14:30:00Z",    "currentPresence": "available"  },  "status": {    "connected": false,    "loggedIn": false,    "jid": null  }}
```

401 Token inválido/expirado

Response Example

```
{  "error": "instance info not found"}
```

404 Instância não encontrada

No response body for this status code.

500 Erro interno

No response body for this status code.

Try It

<> Code

GET

https://whatpress.uazapi.com/instance/status

Language

cURL

```
curl --request GET \  --url https://whatpress.uazapi.com/instance/status \  --header 'Accept: application/json' \  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae'
```


> Administração	5
> Instancia	8
> Proxy	3
> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
- Ver Webhook da Instância	GET
- Configurar Webhook da Instâ...	POST
Server-Sent Events (SSE)	GET
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	8
> Chats	6
> Contatos	8
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3
> Grupos e Comunidades	16
> Respostas Rápidas	2
> CRM	2

GET /sse

Receber eventos em tempo real via Server-Sent Events (SSE)

Funcionalidades Principais:

- Configuração de URL para recebimento de eventos
- Seleção granular de tipos de eventos
- Filtragem avançada de mensagens
- Parâmetros adicionais na URL
- Gerenciamento múltiplo de webhooks

Eventos Disponíveis:

- `'connection'` : Alterações no estado da conexão
- `'history'` : Recebimento de histórico de mensagens
- `'messages'` : Novas mensagens recebidas
- `'messages_update'` : Atualizações em mensagens existentes
- `'call'` : Eventos de chamadas VoIP
- `'contacts'` : Atualizações na agenda de contatos
- `'presence'` : Alterações no status de presença
- `'groups'` : Modificações em grupos
- `'labels'` : Gerenciamento de etiquetas
- `'chats'` : Eventos de conversas
- `'chat_labels'` : Alterações em etiquetas de conversas
- `'blocks'` : Bloqueios/desbloqueios
- `'leads'` : Atualizações de leads

Estabelece uma conexão persistente para receber eventos em tempo real. Este endpoint:

1. Requer autenticação via token
2. Mantém uma conexão HTTP aberta com o cliente
3. Envia eventos conforme ocorrem no servidor
4. Suporta diferentes tipos de eventos

Exemplo de uso:

```
const eventSource = new
EventSource('/sse?token=SEU_TOKEN&events=chats,messages');

eventSource.onmessage = function(event) {
  const data = JSON.parse(event.data);
  console.log('Novo evento:', data);
};

eventSource.onerror = function(error) {
  console.error('Erro na conexão SSE:', error);
};
```

Estrutura de um evento:

```
{
  "type": "message",
  "data": {
    "id": "3E80538DA65A59F6D8A251",
    "from": "551199999999@s.whatsapp.net",
    "to": "551188888888@s.whatsapp.net",
    "text": "Olá!",
    "timestamp": 1672531200000
  }
}
```

Parameters

Query Parameters

token	string required
Token de autenticação da instância	

Try It < > Code

GET https://whatpress.uazapi.com/sse

Language

cURL

curl --request GET \
--url https://whatpress.uazapi.com/sse \
--header 'Accept: application/json'

events

string required

Tipos de eventos a serem recebidos. Suporta dois formatos:

- Separados por vírgula: `?events=chats,messages`
- Parâmetros repetidos: `?events=chats&events=messages`

excludeMessages

string

Tipos de mensagens a serem excluídas do evento `messages`. Suporta dois formatos:

- Separados por vírgula: `?excludeMessages=poll,reaction`
- Parâmetros repetidos: `?excludeMessages=poll&excludeMessages=reaction`

> Administração	5
> Instância	8
> Proxy	3
> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
Ver Webhook da Instância	GET
Configurar Webhook da Instância	POST
Server-Sent Events (SSE)	GET
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	8
> Chats	8
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3
> Grupos e Comunidades	16
> Respostas Rápidas	2
> CRM	2

GET /webhook

Retorna a configuração atual do webhook da instância, incluindo:

- URL configurada
- Eventos ativos
- Filtros aplicados
- Configurações adicionais

Exemplo de resposta:

```
[
  {
    "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "enabled": true,
    "url": "https://example.com/webhook",
    "events": ["messages", "messages_update"],
    "excludeMessages": ["wasSentByApi", "isGroupNo"],
    "addUrlEvents": true,
    "addUrlTypesMessages": true
  },
  {
    "id": "907fcdeb-51k3-09j8-x543-864297539100",
    "enabled": true,
    "url": "https://outro-endpoint.com/webhook",
    "events": ["connection", "presence"],
    "excludeMessages": [],
    "addUrlEvents": false,
    "addUrlTypesMessages": false
  }
]
```

A resposta é sempre um array, mesmo quando há apenas um webhook configurado.

Responses

200

Configuração do webhook retornada com sucesso

^

Response Example

📄

```
[
  {
    "id": "wh_9a8b7c6d5e",
    "enabled": true,
    "url": "https://webhook.cool/example",
    "events": [
      "messages",
      "connection"
    ],
    "addUrlTypesMessages": false,
    "addUrlEvents": false,
    "excludeMessages": []
  }
]
```

401

Token inválido ou não fornecido

^

Response Example

📄

```
{
  "error": "missing token"
}
```

500

Erro interno do servidor

^

Response Example

📄

```
{
  "error": "Failed to process webhook data"
}
```

Try It

< > Code

GET

https://whatpress.uazapi.com/webhook

Language

cURL

▼

curl --request GET \

--url https://whatpress.uazapi.com/webhook \

--header 'Accept: application/json' \

--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-

Bcc7c87368ae'

📄

> Administração	5
> Instancia	8
> Proxy	3
> Perfil	2
> Business	8
Obter o perfil comercial	POST
Obter as categorias de negócios	GET
Atualizar o perfil comercial	POST
Listar os produtos do catálogo	POST
Obter informações de um pro...	POST
Deletar um produto do catálo...	POST
Mostrar um produto do catál...	POST
Ocultar um produto do catálo...	POST
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	6
> Chats	6
> Contatos	6

POST /business/get/profile

Retorna o perfil comercial da instância do WhatsApp.

Request

Body

jid string
JID do perfil comercial a consultar
Example: "551199999999@is.whatsapp.net"

Responses

200	Perfil comercial recuperado com sucesso	^
Response Example		
<pre>{ "response": { "tag": "string", "description": "string", "address": "string", "email": "string", "websites": ["string"], "categories": [{ "id": "string", "localized_display_name": "string" }] } }</pre>		
400	Requisição inválida	^
Response Example		
<pre>{ "error": "invalid payload" }</pre>		
401	Token inválido ou expirado	^
Response Example		
<pre>{ "error": "client not found" }</pre>		
500	Erro interno do servidor ao recuperar o perfil comercial	^
Response Example		
<pre>{ "error": "string" }</pre>		

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/business/get/p
rofile

Language

cURL

```
curl --request POST \  
--url https://whatpress.uazapi.com/business/get/profile \  
--header 'Accept: application/json' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c97360ae' \  
--data '{  
  "jid": "551199999999@is.whatsapp.net"  
}'
```

- Marcar mensagens como lidas	POST
- Enviar reação a uma mensag...	POST
- Apagar Mensagem Para Todos	POST
- Edita uma mensagem enviada	POST
- Chats	6
- Deleta chat	POST
- Arquivar/desarquivar chat	POST
- Marcar chat como lido/não lido	POST
- Silenciar chat	POST
- Fixar/desafixar chat	POST
- Busca chats com filtros	POST
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3
> Grupos e Comunidades	16
> Respostas Rápidas	2
> CRM	2
> Mensagem em massa	7
> Integração Chatwoot	2

POST /chat/archive

Altera o estado de arquivamento de um chat do WhatsApp.

- Quando arquivado, o chat é movido para a seção de arquivados no WhatsApp
- A ação é sincronizada entre todos os dispositivos conectados
- Não afeta as mensagens ou o conteúdo do chat

Request

Body

number string required
Número do telefone (formato E.164) ou ID do grupo

Example: "5511999999999"

archive boolean required
true para arquivar, false para desarquivar

Example: true

Responses

200	Chat arquivado/desarquivado com sucesso	^
Response Example		
{ "response": "Chat updated successfully" }		
400	Dados da requisição inválidos	^
Response Example		
{ "error": "Invalid phone number format" }		
401	Token de autenticação ausente ou inválido	^
No response body for this status code.		
500	Erro ao executar a operação	^
Response Example		
{ "error": "Error archiving chat" }		

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/chat/archive

Language

cURL

curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/archive \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
 "number": "5511999999999",
 "archive": true
}'

uazapiGO V2
Docs & API

🔍 Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Ações na mensagem e Buscar8

Chats8

Contatos6

Bloqueios2

Bloqueia ou desbloqueia con...POST

Lista contatos bloqueadosGET

Etiquetas3

Grupos e Comunidades18

Respostas Rápidas2

CRM2

Mensagem em massa7

Integração Chatwoot2

ChatBot9

SCHEMAS15

POST

/chat/block

Bloqueia ou desbloqueia um contato do WhatsApp. Contatos bloqueados não podem enviar mensagens para a instância e a instância não pode enviar mensagens para eles.

Request

Body

numberstringrequired

Número do WhatsApp no formato internacional (ex. 5511999999999)

Exampler: "5511999999999"

blockbooleanrequired

True para bloquear, False para desbloquear

Exampler: true

Responses

200

Operação realizada com sucesso

Try It

Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/chat/block

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/block \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "number": "5511999999999",
  "block": true
}'
```

uazapiGO V2 Docs & API	
Q Buscar docs, endpoints, schemas	
Overview	
ENDPOINTS 103	
Administração	5
Instancia	8
Proxy	3
Perfil	2
Business	8
Chamadas	2
Webhooks e SSE	3
Enviar Mensagem	11
Ações na mensagem e Buscar	6
Baixar arquivo de uma mensa...	POST
Buscar mensagens em um chat	POST
Marcar mensagens como lidas	POST
Enviar reação a uma mensag...	POST
Apagar Mensagem Para Todos	POST
Edita uma mensagem enviada	POST
Chats	6
Deleta chat	POST
Arquivar/desarquivar chat	POST
Marcar chat como lido/não lido	POST
Silenciar chat	POST
Fixar/desafixar chat	POST
Busca chats com filtros	POST
Contatos	6
Retorna lista de contatos do W...	GET
Listar todos os contatos com ...	POST
Adiciona um contato à agenda	POST
Remove um contato da agenda	POST
Obter Detalhes Completos	POST
Verificar Números no Whats...	POST
Bloqueios	2
Etiquetas	3
Grupos e Comunidades	18
Respostas Rápidas	2
CRM	2
Mensagem em massa	7
Integração Chatwoot	2
ChatBot	9
SCHEMAS 15	

POST /chat/check

Verifica se números fornecidos estão registrados no WhatsApp e retorna informações detalhadas.

Funcionalidades:

- Verifica múltiplos números simultaneamente
- Suporta números individuais e IDs de grupo
- Retorna nome verificado quando disponível
- Identifica grupos e comunidades
- Verifica subgrupos de comunidades

Comportamento específico:

- Para números individuais:
 - Verifica registro no WhatsApp
 - Retorna nome verificado se disponível
 - Normaliza formato do número
- Para grupos:
 - Verifica existência
 - Retorna nome do grupo
 - Retorna id do grupo de anúncios se buscado por id de comunidade

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/chat/check

Language

cURL

curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/check \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
 "numbers": [
 "5511999999999",
 "123456789@e.us"
]
}'

Marcar mensagens como lidas

POST

Enviar reação a uma mensag...

POST

Apagar Mensagem Para Todos

POST

Edita uma mensagem enviada

POST

Chats

6

Deleta chat

POST

Arquivar/desarquivar chat

POST

Marcar chat como lido/não lido

POST

Silenciar chat

POST

Fixar/desafixar chat

POST

Busca chats com filtros

POST

Contatos

0

Bloqueios

2

Etiquetas

3

Grupos e Comunidades

16

Respostas Rápidas

2

CRM

2

Mensagem em massa

7

Integração Chatwoot

2

POST

/chat/delete

Deleta um chat e/ou suas mensagens do WhatsApp e/ou banco de dados. Você pode escolher deletar:

- Apenas do WhatsApp
- Apenas do banco de dados
- Apenas as mensagens do banco de dados
- Qualquer combinação das opções acima

Request

Body

number string **required**

Número do chat no formato internacional. Para grupos use o ID completo do grupo.

Example: "5511999999999"

deleteChatDB boolean

Se true, deleta o chat do banco de dados

Example: true

deleteMessagesDB boolean

Se true, deleta todas as mensagens do chat do banco de dados

Example: true

deleteChatWhatsApp boolean

Se true, deleta o chat do WhatsApp

Example: true

Responses

200	Operação realizada com sucesso	^
Response Example		
<pre>{ "response": "Chat deletion process completed", "actions": ["chat deleted from whatsapp", "chat deleted from database", "Messages associated with chat deleted from database: 42"], "errors": ["Error deleting chat from WhatsApp: connection timeout"]}</pre>		
400	Erro nos parâmetros da requisição	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Missing number in payload"}</pre>		
401	Token inválido ou não fornecido	^
No response body for this status code.		
404	Chat não encontrado	^
No response body for this status code.		
500	Erro interno do servidor	^
No response body for this status code.		

Try It

<> Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/chat/delete

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/delete \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "number": "5511999999999",
  "deleteChatDB": true,
  "deleteMessagesDB": true,
  "deleteChatWhatsApp": true
}'
```


Fixar/desafixar chat

POST

Busca chats com filtros

POST

Contatos

8

Retorna lista de contatos do W...

GET

Listar todos os contatos com ...

POST

Adiciona um contato à agenda

POST

Remove um contato da agenda

POST

Obter Detalhes Completos

POST

Verificar Números no WhatsA...

POST

Bloqueios

2

Etiquetas

3

Grupos e Comunidades

16

Respostas Rápidas

2

CRM

2

Mensagem em massa

7

Integração Chatwoot

2

ChatBot

9

SCHEMAS

15

POST

/chat/details

Retorna informações **completas** sobre um contato ou chat, incluindo **todos os campos disponíveis** do modelo Chat.

Funcionalidades:

- **Retorna chat completo:** Todos os campos do modelo Chat (mais de 60 campos)
- **Busca informações para contatos individuais e grupos**
- **URLs de imagem em dois tamanhos:** preview (menor) ou full (original)
- **Combina informações de diferentes fontes:** WhatsApp, contatos salvos, leads
- **Atualiza automaticamente dados desatualizados** no banco

Campos Retornados:

- **Informações básicas:** id, wa_fastid, wa_chatid, owner, name, phone
- **Dados do WhatsApp:** wa_name, wa_contactName, wa_archived, wa_isBlocked, etc.
- **Dados de lead/CRM:** lead_name, lead_email, lead_status, lead_field01-20, etc.
- **Informações de grupo:** wa_isGroup, wa_isGroup_admin, wa_isGroup_announce, etc.
- **Chatbot:** chatbot_summary, chatbot_lastTrigger_id, chatbot_disableUntil, etc.
- **Configurações:** wa_muteEndTime, wa_isPinned, wa_unreadCount, etc.

Comportamento:

- Para contatos individuais:
 - Busca nome verificado do WhatsApp
 - Verifica nome salvo nos contatos
 - Formata número internacional
 - Calcula grupos em comum
- Para grupos:
 - Busca nome do grupo
 - Verifica status de comunidade

Request

Body

number string **required**

Número do telefone ou ID do grupo

Example: "5511999999999"

preview boolean

Controla o tamanho da imagem de perfil retornada:

- **“true”** : Retorna imagem em tamanho preview (menor, otimizada para listagens)
- **“false”** (padrão): Retorna imagem em tamanho full (resolução original, maior qualidade)

Responses

- 200

Informações completas do chat retornadas com sucesso

▼
- 400

Payload inválido ou número inválido

▼
- 401

Token não fornecido

▼
- 500

Erro interno do servidor ou sessão não iniciada

▼

Try It

< > Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/chat/details

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/details \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "number": "5511999999999",
  "preview": false
}'
```

- [Listar todos os grupos com filtro](#) POST
- [Resetar código de convite do grupo](#) POST
- [Configurar permissões de edição](#) POST
- [Atualizar descrição do grupo](#) POST
- [Atualizar imagem do grupo](#) POST
- [Configurar permissão de edição](#) POST
- [Atualizar nome do grupo](#) POST
- [Gerenciar participantes do grupo](#) POST
- [Criar uma comunidade](#) POST
- [Gerenciar grupos em uma comunidade](#) POST

POST /chat/editLead

As alterações são refletidas imediatamente no banco de dados e disparam eventos webhook/SSE para manter a aplicação sincronizada.

Body

Identificador do chat. Pode ser:

Example: *551199999999@s.whatsapp.net*

Example: 1735686000

- true: Ticket está aberto/em atendimento
- false: Ticket está fechado/resolvido

`lead_assignedAttendant_id` string
ID do atendente atribuído ao lead. Use string vazia ("") para remover a atribuição.

lead_kanbanOrder integer
Posição do card no quadro kanban. Valores maiores aparecem primeiro.

lead_tags array

Lista de tags associadas ao lead. Tags inexistentes são criadas automaticamente. Envie array vazio ([]) para remover todas as tags.

lead_name string
Nome principal do lead
Example: "João Silva"

lead_email string
Email do lead

Example: "joao@exemplo.com"

lead_status string
Status do lead no funil de vendas
Example: "qualificado"

Try It < > Code

Language

```
curl -X POST \
  -u1 https://whatsapp.uazapi.com/chat/editdata \
  -header 'Accept: application/json' \
  -header 'Content-Type: application/json' \
  -header 'token: 383a33aa-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
  -data '{
    "id": "5511999999999@s.whatsapp.net",
    "chatbot_disableUntil": 1735686000,
    "isTicketOpen": true,
    "lead_assignedAttendant_id": "att_123456",
    "lead_kanbanOrder": 1000,
    "lead_tags": [
      "vip",
      "suporte",
      "prioridade-alta"
    ],
    "lead_name": "João Silva",
    "lead_fullName": "João Silva Pereira",
    "lead_email": "joao@exemplo.com",
    "lead_personalId": "123.456.789-00",
    "lead_status": "qualificado",
    "lead_notes": "Cliente Interessado em plano premium",
    "lead_field01": "string",
    "lead_field02": "string",
    "lead_field03": "string",
    "lead_field04": "string",
  }
```


lead_field01 string
Campo personalizado 1

lead_field02 string
Campo personalizado 2

lead_field03 string
Campo personalizado 3

lead_field04 string
Campo personalizado 4

lead_field05 string
Campo personalizado 5

lead_field06 string
Campo personalizado 6

lead_field07 string
Campo personalizado 7

lead_field08 string
Campo personalizado 8

lead_field09 string
Campo personalizado 9

lead_field10 string
Campo personalizado 10

lead_field11 string
Campo personalizado 11

lead_field12 string
Campo personalizado 12

lead_field13 string
Campo personalizado 13

lead_field14 string
Campo personalizado 14

lead_field15 string
Campo personalizado 15

lead_field16 string
Campo personalizado 16

lead_field17 string
Campo personalizado 17

lead_field18 string
Campo personalizado 18

lead_field19 string
Campo personalizado 19

lead_field20 string
Campo personalizado 20

Responses

200	Lead atualizado com sucesso	▼
400	Payload inválido	▼
404	Chat não encontrado	▼
500	Erro interno do servidor	▼

uazapiGO V2
Docs & API

🔍 Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Ações na mensagem e Buscar8

- Baixar arquivo de uma mensa...

POST
- Buscar mensagens em um chat

POST
- Marcar mensagens como lidas

POST
- Enviar reação a uma mensag...

POST
- Apagar Mensagem Para Todos

POST
- Edita uma mensagem enviada

POST

Chats6

- Deleta chat

POST
- Arquivar/desarquivar chat

POST
- Marcar chat como lido/não lido

POST
- Silenciar chat

POST
- Fixar/desafixar chat

POST
- Busca chats com filtros

POST

Contatos6

Bloqueios2

Etiquetas3

Grupos e Comunidades16

Respostas Rápidas2

CRM2

Mensagem em massa7

Integração Chatwoot2

ChatBot9

SCHEMAS15

POST

/chat/pin

Fixa ou desafixa um chat no topo da lista de conversas. Chats fixados permanecem no topo mesmo quando novas mensagens são recebidas em outros chats.

Request

Body

number

string

required

Número do chat no formato internacional completo (ex: "5511999999999") ou ID do grupo (ex: "123456789-123456@g.us")

Exâmples: "5511999999999"

pin

boolean

required

Define se o chat deve ser fixado (true) ou desafixado (false)

Example: true

Responses

Try It

<> Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/chat/pin

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/pin \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "number": "5511999999999",
  "pin": true
}'
```

- Marcar mensagens como lidas	POST
- Enviar reação a uma mensag...	POST
- Apagar Mensagem Para Todos	POST
- Edita uma mensagem enviada	POST
- Chats	6
- Deleta chat	POST
- Arquivar/desarquivar chat	POST
- Marcar chat como lido/não lido	POST
- Silenciar chat	POST
- Fixar/desafixar chat	POST
- Busca chats com filtros	POST
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3
> Grupos e Comunidades	16
> Respostas Rápidas	2
> CRM	2
> Mensagem em massa	7
> Integração Chatwoot	2

POST /chat/read

Atualiza o status de leitura de um chat no WhatsApp.

Quando um chat é marcado como lido:

- O contador de mensagens não lidas é zerado
- O indicador visual de mensagens não lidas é removido
- O remetente recebe confirmação de leitura (se ativado)

Quando marcado como não lido:

- O chat aparece como pendente de leitura
- Não afeta as confirmações de leitura já enviadas

Request

Body

number string **required**

Identificador do chat no formato:

- Para usuários: [número]@s.whatsapp.net (ex: [551199999999@s.whatsapp.net](#))
- Para grupos: [id-grupo]@g.us (ex: [123456789-987654321@g.us](#))

Example: "551199999999@s.whatsapp.net"

read boolean **required**

- true: marca o chat como lido
- false: marca o chat como não lido

Responses

200	Status de leitura atualizado com sucesso	^
Response Example		
{ "response": "Chat read status updated successfully" }		
401	Token de autenticação ausente ou inválido	^
No response body for this status code.		
404	Chat não encontrado	^
No response body for this status code.		
500	Erro ao atualizar status de leitura	^
No response body for this status code.		

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/chat/read

Language

cURL

curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/chat/read \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
 "number": "551199999999@s.whatsapp.net",
 "read": false
}'

uazapiGO V2
Docs & API

🔍 Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Ações na mensagem e Buscar6

Chats6

Contatos6

Bloqueios2

Etiquetas3

Grupos e Comunidades18

Respostas Rápidas2

CRM2

Mensagem em massa7

Integração Chatwoot2

ChatBot9

SCHEMAS15

POST /contact/add

Adiciona um novo contato à agenda do celular.

O endpoint realiza:

- Adiciona o contato à agenda usando o WhatsApp
- Usa o campo 'name' tanto para o nome completo quanto para o primeiro nome
- Salva as informações do contato na agenda do WhatsApp
- Retorna informações do contato adicionado

Request

Body

phone string required
Número de telefone no formato internacional com código do país obrigatório. Para Brasil, deve começar com 55. Aceita variações com/sem símbolo +, com/sem parênteses, com/sem hífen e com/sem espaços. Também aceita formato JID do WhatsApp (@s.whatsapp.net). Não aceita contatos comerciais (@lid) nem grupos (@g.us).

name string required
Nome completo do contato (será usado como primeiro nome e nome completo)

Try It

< > Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/contact/add

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/contact/add \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "phone": "string",
  "name": "João Silva"
}'
```

uazapiGO V2 Docs & API	
Q Buscar docs, endpoints, schemas	
Overview	
ENDPOINTS 103	
Administração	5
Instancia	8
Proxy	3
Perfil	2
Business	8
Chamadas	2
Webhooks e SSE	3
Enviar Mensagem	11
▼ Ações na mensagem e Buscar	6
- Baixar arquivo de uma mensa...	POST
- Buscar mensagens em um chat	POST
- Marcar mensagens como lidas	POST
- Enviar reação a uma mensag...	POST
- Apagar Mensagem Para Todos	POST
- Editar uma mensagem enviada	POST
▼ Chats	6
- Deleta chat	POST
- Arquivar/desarquivar chat	POST
- Marcar chat como lido/não lido	POST
- Silenciar chat	POST
- Fixar/desafixar chat	POST
- Busca chats com filtros	POST
▼ Contatos	6
- Retorna lista de contatos do W...	GET
- Listar todos os contatos com ...	POST
- Adiciona um contato à agenda	POST
Remove um contato da agenda	POST
- Obter Detalhes Completos	POST
- Verificar Números no WhatsA...	POST
Bloqueios	2
Etiquetas	3
Grupos e Comunidades	18
Respostas Rápidas	2
CRM	2
Mensagem em massa	7
Integração Chatwoot	2
ChatBot	9
SCHEMAS 15	

POST /contact/remove

Remove um contato da agenda do celular.

O endpoint realiza:

- Remove o contato da agenda usando o WhatsApp AppState
- Atualiza a lista de contatos sincronizada
- Retorna confirmação da remoção

Request

Body

phone string **required**

Número de telefone no formato internacional com código do país obrigatório. Para Brasil, deve começar com 55. Aceita variações com/sem símbolo +, com/sem parênteses, com/sem hífen e com/sem espaços. Também aceita formato JID do WhatsApp (@s.whatsapp.net). Não aceita contatos comerciais (@lid) nem grupos (@g.us).

Responses

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/contact/remove

Language

CURL

curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/contact/remove \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
 "phone": "string"
}'

uazapiGO V2
Docs & API

🔍 Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS163

Administração5

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Ações na mensagem e Buscar6

Chats6

Deleta chatPOST

Arquivar/desarquivar chatPOST

Marcar chat como lido/não lidoPOST

Silenciar chatPOST

Fixar/desafixar chatPOST

Busca chats com filtrosPOST

Contatos8

Retorna lista de contatos do Whats...GET

Listar todos os contatos com pagin...POST

Adiciona um contato à agendaPOST

Remove um contato da agendaPOST

Obter Detalhes CompletosPOST

Verificar Números no WhatsAppPOST

Bloqueios2

Etiquetas3

Grupos e Comunidades18

Respostas Rápidas2

CRM2

Mensagem em massa7

Integração Chatwoot2

ChatBot9

SCHEMAS15

POST /contacts/list

Retorna uma lista paginada de contatos da instancia do WhatsApp. Use este endpoint (POST) para controlar pagina, tamanho e offset via corpo da requisicao. A rota GET `/contacts` continua disponivel para quem prefera a lista completa sem paginacao.

Request

Body

page integer
Numero da pagina para paginacao (padrao 1)

pageSize integer
Quantidade de resultados por pagina (padrao 100, maximo 1000)

limit integer
Alias opcional para "pageSize"

offset integer
Deslocamento base zero para paginacao; se informado recalcula a pagina

Try it

Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/contacts/list

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/contacts/list \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-810d-4da5-ac5d-8cc7c07300ae' \
--data '{
  "page": 0,
  "pageSize": 0,
  "limit": 0,
  "offset": 0
}'
```

uazapiGO V2
Docs & API

Q Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

- Criar InstânciaPOST
- Listar todas as instânciasGET
- Atualizar campos administrati...POST
- Ver Webhook GlobalGET
- Configurar Webhook GlobalPOST

Instancia8

- Conectar instância ao Whats...POST
- Desconectar instânciaPOST
- Verificar status da instânciaGET
- Atualizar nome da instânciaPOST
- Deletar instânciaDELETE
- Buscar configurações de priva...GET
- Alterar configurações de priv...POST

POST /instance/connect

Inicia o processo de conexão de uma instância ao WhatsApp. Este endpoint:

1. Requer o token de autenticação da instância
 2. Recebe o número de telefone associado à conta WhatsApp
 3. Gera um QR code caso não passe o campo `phone`
 4. Ou Gera código de pareamento se passar o o campo `phone`
 5. Atualiza o status da instância para "connecting"
- O processo de conexão permanece pendente até que:
- O QR code seja escaneado no WhatsApp do celular, ou
 - O código de pareamento seja usado no WhatsApp
 - Timeout de 2 minutos para QRCode seja atingido ou 5 minutos para o código de pareamento

Use o endpoint /instance/status para monitorar o progresso da conexão.

Estados possíveis da instância:

- `disconnected` : Desconectado do WhatsApp
- `connecting` : Em processo de conexão
- `connected` : Conectado e autenticado

Exemplo de requisição:

```
{
  "phone": "5511999999999"
}
```

Request

Body

phone string
Número de telefone no formato internacional (ex: 5511999999999). Se informado, gera código de pareamento. Se omitido, gera QR code.

Example: "5511999999999"

Responses

200 Sucesso

Response Example

```
{
  "connected": false,
  "loggedIn": false,
  "jid": null,
  "instance": {
    "id": "i91011ijkl",
    "token": "abc123xyz",
    "status": "connected",
    "paircode": "1234-5678",
    "qrcode": "data:image/png;base64,1VB0Rw0KGg...",
    "name": "Instância Principal",
    "profileName": "Loja ABC",
    "profilePicUrl": "https://example.com/profile.jpg",
    "isBusiness": true,
    "plataform": "Android",
    "systemName": "uazapi",
    "owner": "user@example.com",
    "lastDisconnect": "2025-01-24T14:00:00Z",
    "lastDisconnectReason": "Network error",
    "adminField01": "custom_data",
    "openai_apikey": "sk-...xyz",
    "chatbot_enabled": true,
    "chatbot_ignoreGroups": true,
    "chatbot_stopConversations": "parar",
    "chatbot_stopMinutes": 60,
    "created": "2025-01-24T14:00:00Z",
    "updated": "2025-01-24T14:30:00Z",
    "currentPresence": "available"
  }
}
```

401 Token inválido/expirado

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/instance/connect

Language

cURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/instance/connect \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87360ae' \
  --data '{
    "phone": "5511999999999"
  }'
```


No response body for this status code.

404 Instância não encontrada



No response body for this status code.

429 Limite de conexões simultâneas atingido



No response body for this status code.

500 Erro interno



No response body for this status code.

uazapiGO V2
Docs & API

Q Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Conectar instância ao Whats... POST

Desconectar instância POST

Verificar status da instância GET

Atualizar nome da instância POST

Deletar instância DELETE

Buscar configurações de priva... GET

Alterar configurações de priv... POST

Atualizar status de presença ... POST

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

POST /instance/disconnect

Desconecta a instância do WhatsApp, encerrando a sessão atual. Esta operação:

- Encerra a conexão ativa
 - Requer novo QR code para reconectar
- Diferenças entre desconectar e hibernar:
- Desconectar: Encerra completamente a sessão, exigindo novo login
 - Hibernar: Mantém a sessão ativa, apenas pausa a conexão

Use este endpoint para:

- Encerrar completamente uma sessão
- Forçar uma nova autenticação
- Limpar credenciais de uma instância
- Reiniciar o processo de conexão

Estados possíveis após desconectar:

- `"disconnected"` : Desconectado do WhatsApp
- `"connecting"` : Em processo de reconexão (após usar `/instance/connect`)

Responses

200 Sucesso

Response Example

```
{  "instance": {    "id": "i91011iijk1",    "token": "abc123xyz",    "status": "connected",    "paircode": "1234-5678",    "qrcode": "data:image/png;base64,iVBORw0KGg...",    "name": "Instância Principal",    "profileName": "Loja ABC",    "profilePicUrl": "https://example.com/profile.jpg",    "isBusiness": true,    "platform": "Android",    "systemName": "uazapi",    "owner": "user@example.com",    "lastDisconnect": "2025-01-24T14:00:00Z",    "lastDisconnectReason": "Network error",    "adminField01": "custom_data",    "openai_apikey": "sk-...xyz",    "chatbot_enabled": true,    "chatbot_ignoreGroups": true,    "chatbot_stopConversation": "parar",    "chatbot_stopMinutes": 60,    "created": "2025-01-24T14:00:00Z",    "updated": "2025-01-24T14:30:00Z",    "currentPresence": "available"  },  "response": "Disconnected",  "info": "The device has been successfully disconnected from WhatsApp. A new QR code wi"}
```

401 Token inválido/expirado

No response body for this status code.

404 Instância não encontrada

No response body for this status code.

500 Erro interno

No response body for this status code.

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/instance/disconnect

Language

cURL

curl --request POST \ --url https://whatpress.uazapi.com/instance/disconnect \ --header 'Accept: application/json' \ --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87368ae'

uazapiGO V2

Docs & API

🔍

🔍

Buscar docs, endpoints, schemas

🏠 Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Criar InstanciaPOST

Listar todas as instânciasGET

Atualizar campos administrati...POST

Ver Webhook GlobalGET

Configurar Webhook GlobalPOST

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Acões na mensaom e Buscar6

POST

/instance/init

Cria uma nova instância do WhatsApp. Para criar uma instância você precisa:

1. Ter um admintoken válido
2. Enviar pelo menos o nome da instância
3. A instância será criada desconectada
4. Será gerado um token único para autenticação

Após criar a instância, guarde o token retornado pois ele será necessário para todas as outras operações.

Estados possíveis da instância:

- `"disconnected"` : Desconectado do WhatsApp
- `"connecting"` : Em processo de conexão
- `"connected"` : Conectado e autenticado

Campos administrativos (adminField01/adminField02) são opcionais e podem ser usados para armazenar metadados personalizados. OS valores desses campos são visíveis para o dono da instancia via token, porém apenas o administrador da api (via admin token) pode editá-los.

Request

Body

name string required

Nome da instância

Example: "minha-instancia"

systemName string

Nome do sistema (opcional, padrão 'uazapiGO' se não informado)

Example: "apilocal"

adminField01 string

Campo administrativo 1 para metadados personalizados (opcional)

Example: "custom-metadata-1"

adminField02 string

Campo administrativo 2 para metadados personalizados (opcional)

Example: "custom-metadata-2"

fingerprintProfile string

Perfil de fingerprint para emulação de navegador (opcional)

Example: "chrome"

browser string

Tipo de navegador para emulação (opcional)

Example: "chrome"

Responses

200 Sucesso

Response Example

```
{  "response": "Instance created successfully",  "instance": {    "id": "i9i011ijkl",    "token": "abc123xyz",    "status": "connected",    "paircode": "1234-5678",    "qrcode": "data:image/png;base64,iVBORw0KGg...",    "name": "Instância Principal",    "profileName": "Loja ABC",    "profilePicUrl": "https://example.com/profile.jpg",    "isBusiness": true,    "platform": "Android",    "systemName": "uazapi",    "owner": "user@example.com",    "lastDisconnect": "2025-01-24T14:00:00Z",    "lastDisconnectReason": "Network error",    "adminField01": "custom_data",
```

Try It

< > Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/instance/init

Language

cURL

```
curl --request POST \  --url https://whatpress.uazapi.com/instance/init \  --header 'Accept: application/json' \  --header 'Content-Type: application/json' \  --data '{    "name": "minha-instancia",    "systemName": "apilocal",    "adminField01": "custom-metadata-1",    "adminField02": "custom-metadata-2",    "fingerprintProfile": "chrome",    "browser": "chrome"  }'
```

```
{
  "openai_apikey": "sk-...xyz",
  "chatbot_enabled": true,
  "chatbot_ignoreGroups": true,
  "chatbot_stopConversation": "parar",
  "chatbot_stopMinutes": 60,
  "created": "2025-01-24T14:00:00Z",
  "updated": "2025-01-24T14:30:00Z",
  "currentPresence": "available"
},
"connected": false,
"loggedIn": false,
"name": "minha-instancia",
"token": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
"info": "This instance will be automatically disconnected and deleted after 1 hour."
}
```

401 Token inválido/expirado

No response body for this status code.

404 Instância não encontrada

No response body for this status code.

500 Erro interno

No response body for this status code.

Q

Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

Endpoints

Administração

Instancia

Conectar instância ao Whats...

Desconectar instância

Verificar status da instância

Atualizar nome da instância

Deletar instância

Buscar configurações de priva...

Alterar configurações de priv...

Atualizar status de presença ...

Proxy

Perfil

Business

Chamadas

Webhooks e SSE

POST /instance/presence

Atualiza o status de presença global da instância do WhatsApp. Este endpoint permite:

- 1. Definir se a instância está disponível (Aparece "online") ou indisponível
- 2. Controlar o status de presença para todos os contatos
- 3. Salvar o estado atual da presença na instância

Tipos de presença suportados:

- available: Marca a instância como disponível/online
- unavailable: Marca a instância como indisponível/offline

Atenção:

- O status de presença pode ser temporariamente alterado para "available" (online) em algumas situações internas da API, e com isso o visto por último também pode ser atualizado.
- Caso isso for um problema, considere alterar suas configurações de privacidade no WhatsApp para não mostrar o visto por último e/ou quem pode ver seu status "online".

⚠ Importante - Limitação do Presence "unavailable":

- Quando a API é o único dispositivo ativo: Confirmações de entrega/leitura (ticks cinzas/azuis) não são enviadas nem recebidas
- Impacto: Eventos `message_update` com status de entrega podem não ser recebidos
- Solução: Se precisar das confirmações, mantenha WhatsApp Web ou aplicativo móvel ativo ou use presence "available"

Exemplo de requisição:

```
{  "presence": "available"}
```

Exemplo de resposta:

```
{  "response": "Presence updated successfully"}
```

Erros comuns:

- 401: Token inválido ou expirado
- 400: Valor de presença inválido
- 500: Erro ao atualizar presença

Request

Body

presence string required

Status de presença da instância

Valores possíveis: available, unavailable

Example: "available"

Responses

200

Presença atualizada com sucesso

Response Example

```
{  "response": "Presence updated successfully"}
```

400

Requisição inválida

Response Example

```
{  "error": "string"}
```

401

Token inválido ou expirado

Try It

Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/instance/presence

Language

cURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/instance/presence \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87360ae' \
  --data '{
    "presence": "available"
  }'
```

Response Example



```
{
  "error": "client not found"
}
```

500 Erro interno do servidor



Response Example



```
{
  "error": "No session"
}
```

uazapiGO V2
Docs & API

Q Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

- Criar InstanciaPOST
- Listar todas as instânciasGET
- Atualizar campos administrat...POST
- Ver Webhook GlobalGET
- Configurar Webhook GlobalPOST

Instancia8

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

Webhooks e SSE3

Enviar Mensagem11

Acões na mensagem e Buscar6

POST /instance/updateAdminFields

Atualiza os campos administrativos (adminField01/adminField02) de uma instância.

Campos administrativos são opcionais e podem ser usados para armazenar metadados personalizados. Estes campos são persistidos no banco de dados e podem ser utilizados para integrações com outros sistemas ou para armazenamento de informações internas. OS valores desses campos são visíveis para o dono da instancia via token, porém apenas o administrador da api (via admin token) pode editá-los.

Request

Body

id string required
ID da instância
Example: "inst_123456"

adminField01 string
Campo administrativo 1
Example: "clientId_456"

adminField02 string
Campo administrativo 2
Example: "integration_xyz"

Responses

200 Campos atualizados com sucesso

Response Example

{
 "id": "i910111ijk1",
 "token": "abc123xyz",
 "status": "connected",
 "paircode": "1234-5678",
 "qrcode": "data:image/png;base64,iVBORw0KGg...",
 "name": "Instância Principal",
 "profileName": "Loja ABC",
 "profilePicurl": "https://example.com/profile.jpg",
 "isBusiness": true,
 "platform": "Android",
 "systemName": "uazapi",
 "owner": "user@example.com",
 "lastDisconnect": "2025-01-24T14:00:00Z",
 "lastDisconnectReason": "Network error",
 "adminField01": "custom_data",
 "openai_apikey": "sk-...xyz",
 "chatbot_enabled": true,
 "chatbot_ignoreGroups": true,
 "chatbot_stopConversation": "parar",
 "chatbot_stopMinutes": 60,
 "created": "2025-01-24T14:00:00Z",
 "updated": "2025-01-24T14:30:00Z",
 "currentPresence": "available"
}

401 Token de administrador inválido

No response body for this status code.

404 Instância não encontrada

No response body for this status code.

500 Erro interno

No response body for this status code.

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/instance/updateAdminFields

Language

cURL

curl --request POST \
 --url https://whatpress.uazapi.com/instance/updateAdminFields \
 --header 'Accept: application/json' \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --data '{
 "id": "inst_123456",
 "adminField01": "clientId_456",
 "adminField02": "integration_xyz"
 }'

-	Listar todos os grupos com fil...	POST
-	Resetar código de convite do...	POST
-	Configurar permissões de en...	POST
-	Atualizar descrição do grupo	POST
-	Atualizar imagem do grupo	POST
-	Configurar permissão de ediç...	POST
-	Atualizar nome do grupo	POST
-	Gerenciar participantes do gr...	POST
-	Criar uma comunidade	POST
-	Gerenciar grupos em uma co...	POST
>	Respostas Rápidas	2
▼	CRM	2
	Atualizar campos personaliz...	POST
-	Edita informações de lead	POST
>	Mensagem em massa	7
>	Integração Chatwoot	2
>	ChatBot	9

POST /instance/updateFieldsMap

Atualiza os campos personalizados (custom fields) de uma instância. Permite configurar até 20 campos personalizados para armazenamento de informações adicionais sobre leads.

Cada campo pode armazenar até 255 caracteres e aceita qualquer tipo de dado.

Campos disponíveis:

- lead_field01 a lead_field20
- Exemplo de uso:
1. Armazenar informações adicionais sobre leads
 2. Criar campos personalizados para integração com outros sistemas
 3. Armazenar tags ou categorias personalizadas
 4. Manter histórico de interações com o lead

Exemplo de requisição:

```
{
  "lead_field01": "nome",
  "lead_field02": "email",
  "lead_field03": "telefone",
  "lead_field04": "cidade",
  "lead_field05": "estado",
  "lead_field06": "idade",
  "lead_field07": "interesses",
  "lead_field08": "origem",
  "lead_field09": "status",
  "lead_field10": "valor",
  "lead_field11": "observacoes",
  "lead_field12": "ultima_interacao",
  "lead_field13": "proximo_contato",
  "lead_field14": "vendedor",
  "lead_field15": "produto_interesse",
  "lead_field16": "fonte_captacao",
  "lead_field17": "score",
  "lead_field18": "tags",
  "lead_field19": "historico",
  "lead_field20": "custom"
}
```

Exemplo de resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Custom fields updated successfully",
  "instance": {
    "id": "r183e2ef9597845",
    "name": "minha-instancia",
    "fieldsMap": {
      "lead_field01": "nome",
      "lead_field02": "email",
      "lead_field03": "telefone",
      "lead_field04": "cidade",
      "lead_field05": "estado",
      "lead_field06": "idade",
      "lead_field07": "interesses",
      "lead_field08": "origem",
      "lead_field09": "status",
      "lead_field10": "valor",
      "lead_field11": "observacoes",
      "lead_field12": "ultima_interacao",
      "lead_field13": "proximo_contato",
      "lead_field14": "vendedor",
      "lead_field15": "produto_interesse",
      "lead_field16": "fonte_captacao",
      "lead_field17": "score",
      "lead_field18": "tags",
      "lead_field19": "historico",
      "lead_field20": "custom"
    }
  }
}
```

Erros comuns:

- 400: Campos inválidos ou payload mal formatado

Try It [↩](#) [➤](#) Code

POST <https://whatpress.uazapi.com/instance/updateFieldsMap>

Language

cURL

```
curl --request POST \  
  -uurl \  
  https://whatpress.uazapl.com/instance/updatefieldsMap \  
 \  
  --header 'Content: application/json' \  
  --header 'Content-Type: application/json' \  
  --header 'token: 38a33a9-816d-4da5-ad5d-   
Bcc7c0736bae' \  
  --data '{  
    "lead_field001": "string",  
    "lead_field002": "string",  
    "lead_field003": "string",  
    "lead_field004": "string",  
    "lead_field005": "string",  
    "lead_field006": "string",  
    "lead_field007": "string",  
    "lead_field008": "string",  
    "lead_field009": "string",  
    "lead_field10": "string",  
    "lead_field11": "string",  
    "lead_field12": "string",  
    "lead_field13": "string",  
    "lead_field14": "string",  
    "lead_field15": "string",  
    "lead_field16": "string",  
    "lead_field17": "string",  
    "lead_field18": "string",  
  }'
```


- 401: Token inválido ou expirado
- 404: Instância não encontrada
- 500: Erro ao atualizar campos no banco de dados

Restrições:

- Cada campo pode ter no máximo 255 caracteres
- Campos vazios serão mantidos com seus valores atuais
- Apenas os campos enviados serão atualizados

Request

Body

`lead_field01` string
Campo personalizado 01

`lead_field02` string
Campo personalizado 02

`lead_field03` string
Campo personalizado 03

`lead_field04` string
Campo personalizado 04

`lead_field05` string
Campo personalizado 05

`lead_field06` string
Campo personalizado 06

`lead_field07` string
Campo personalizado 07

`lead_field08` string
Campo personalizado 08

`lead_field09` string
Campo personalizado 09

`lead_field10` string
Campo personalizado 10

`lead_field11` string
Campo personalizado 11

`lead_field12` string
Campo personalizado 12

`lead_field13` string
Campo personalizado 13

`lead_field14` string
Campo personalizado 14

`lead_field15` string
Campo personalizado 15

`lead_field16` string
Campo personalizado 16

lead_field17 string
Campo personalizado 17

lead_field18 string
Campo personalizado 18

lead_field19 string
Campo personalizado 19

lead_field20 string
Campo personalizado 20

Responses

200	Sucesso	▼
401	Token inválido/expirado	▼
404	Instância não encontrada	▼
500	Erro interno	▼

uazapiGO V2
Docs & API

Q Buscar docs, endpoints, schemas

Overview

ENDPOINTS103

Administração5

Instancia8

Conectar instância ao Whats...POST

Desconectar instânciaPOST

Verificar status da instânciaGET

Atualizar nome da instânciaPOST

Deletar instânciaDELETE

Buscar configurações de priva...GET

Alterar configurações de priv...POST

Atualizar status de presença ...POST

Proxy3

Perfil2

Business8

Chamadas2

POST /instance/updateInstanceName

Atualiza o nome de uma instância WhatsApp existente. O nome não precisa ser único.

Request

Body

name string required
Novo nome para a instância

Example: "Minha Nova Instância 2024@#"

Responses

200 Sucesso

Response Example

{
 "id": "i91011ijkl",
 "token": "abc123xyz",
 "status": "connected",
 "paircode": "1234-5678",
 "qrcode": "data:image/png;base64,iVBORw0KGg...",
 "name": "Instância Principal",
 "profileName": "Loja ABC",
 "profilePicUrl": "https://example.com/profile.jpg",
 "isBusiness": true,
 "platform": "Android",
 "systemName": "uazapi",
 "owner": "user@example.com",
 "lastDisconnect": "2025-01-24T14:00:00Z",
 "lastDisconnectReason": "Network error",
 "adminField01": "custom_data",
 "openai_apikey": "sk-...xyz",
 "chatbot_enabled": true,
 "chatbot_ignoreGroups": true,
 "chatbot_stopConversation": "parar",
 "chatbot_stopMinutes": 60,
 "created": "2025-01-24T14:00:00Z",
 "updated": "2025-01-24T14:30:00Z",
 "currentPresence": "available"
}

401 Token inválido/expirado

No response body for this status code.

404 Instância não encontrada

No response body for this status code.

500 Erro interno

No response body for this status code.

Try It

<> Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/instance/updat
eInstanceName

Language

cURL

curl --request POST \
--url
https://whatpress.uazapi.com/instance/updateInstanceName
\
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-
8cc7c0736bae' \
--data '{
 "name": "Minha Nova Instância 2024@#"
}'

> Administração	5
> Instancia	8
> Proxy	3
> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	8
- Baixar arquivo de uma mensa...	POST
- Buscar mensagens em um chat	POST
- Marcar mensagens como lidas	POST
- Enviar reação a uma mensag...	POST
- Apagar Mensagem Para Todos	POST
- Edita uma mensagem enviada	POST
> Chats	6
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3

POST /message/delete

Apaga uma mensagem para todos os participantes da conversa.

Funcionalidades:

- Apaga mensagens em conversas individuais ou grupos
- Funciona com mensagens enviadas pelo usuário ou recebidas
- Atualiza o status no banco de dados
- Envia webhook de atualização

Notas Técnicas:

1. O ID da mensagem pode ser fornecido em dois formatos:
 - ID completo (contém "."); usado diretamente
 - ID curto: concatenado com o owner para busca
2. Gera evento webhook do tipo "messages_update"
3. Atualiza o status da mensagem para "Deleted"

Request

Body

id string required
ID da mensagem a ser apagada

Responses

200

Mensagem apagada com sucesso

Response Example

```
{
  "timestamp": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "id": "string"
}
```

400

Payload inválido ou ID de chat/sender inválido

Response Example

```
{
  "error": "invalid payload"
}
```

401

Token não fornecido

Response Example

```
{
  "error": "Unauthorized"
}
```

404

Mensagem não encontrada

Response Example

```
{
  "error": "message not found"
}
```

500

Erro interno do servidor ou sessão não iniciada

Response Example

```
{
  "error": "No session"
}
```

Try It

< > Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/message/delete

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/message/delete \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "id": "string"
}'
```

Administração	5
Instancia	8
Proxy	3
Perfil	2
Business	8
Chamadas	2
Webhooks e SSE	3
Enviar Mensagem	11
Ações na mensagem e Buscar	8
Baixar arquivo de uma mens...	POST
Buscar mensagens em um chat	POST
Marcar mensagens como lidas	POST
Envlar reação a uma mensag...	POST
Apegar Mensagem Para Todos	POST
Edita uma mensagem enviada	POST
Chats	6
Contatos	6
Bloqueios	2
Etiquetas	3

POST /message/download

Baixa o arquivo associado a uma mensagem de mídia (imagem, video, áudio, documento ou sticker).

Parâmetros

- id** (string, obrigatório): ID da mensagem
- return_base64** (boolean, default: false): Retorna arquivo em base64
- generate_mp3** (boolean, default: true): Para áudios, define formato de retorno
 - `true`: Retorna MP3
 - `false`: Retorna OGG
- return_link** (boolean, default: true): Retorna URL pública do arquivo
- transcribe** (boolean, default: false): Transcreve áudios para texto
- openai_apikey** (string, opcional): Chave OpenAI para transcrição
 - Se não informada, usa a chave salva na instância
 - Se informada, atualiza e salva na instância para próximas chamadas
- download_quoted** (boolean, default: false): Baixa mídia da mensagem citada
 - Útil para baixar conteúdo original de status do WhatsApp
 - Quando uma mensagem é resposta a um status, permite baixar a mídia do status original
 - Contextualização:** Ao baixar a mídia citada, você identifica o contexto da conversa
 - Exemplo: Se alguém responde a uma promoção, baixando a mídia você saberá que a pergunta é sobre aquela promoção específica

Exemplos

Baixar áudio como MP3:

```
{
  "id": "7E80F01D72448421048F0706368376E0",
  "generate_mp3": true
}
```

Transcrever áudio:

```
{
  "id": "7E80F01D72448421048F0706368376E0",
  "transcribe": true
}
```

Apenas base64 (sem salvar):

```
{
  "id": "7E80F01D72448421048F0706368376E0",
  "return_base64": true,
  "return_link": false
}
```

Baixar mídia de status (mensagem citada):

```
{
  "id": "7E80F01D72448421048F0706368376E0",
  "download_quoted": true
}
```

Útil quando o cliente responde a uma promoção/status - você baixa a mídia original para entender sobre qual produto/oferta ele está perguntando.

Resposta

```
{
  "fileURL": "https://api.exemplo.com/files/arquivo.mp3",
  "mimetype": "audio/mpeg",
  "base64Data": "UklGRKj...",
  "transcription": "Texto transcrito"
}
```

Nota:

- Por padrão, se não definido o contrário:
 - áudios são retornados como MP3.
 - E todos os pedidos de download são retornados com URL pública.
- Transcrição requer chave OpenAI válida. A chave pode ser configurada uma vez na instância e será reutilizada automaticamente.

Try It

<> Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/message/download

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/message/download \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87360ae' \
--data '{
  "id": "7E80F01D72448421048F0706368376E0",
  "return_base64": false,
  "generate_mp3": false,
  "return_link": false,
  "transcribe": false,
  "openai_apikey": "sk-...",
  "download_quoted": false
}'
```

Request

Body

`id` string **required**

ID da mensagem contendo o arquivo

Example: "7EB0F01D7244B421048F0706368376E0"

`return_base64` boolean

Se verdadeiro, retorna o conteúdo em base64

`generate_mp3` boolean

Para áudios, define formato de retorno (true=MP3, false=OGG)

`return_link` boolean

Salva e retorna URL pública do arquivo

`transcribe` boolean

Se verdadeiro, transcreve áudios para texto

`openai_apikey` string

Chave da API OpenAI para transcrição (opcional)

Example: "sk-..."

`download_quoted` boolean

Se verdadeiro, baixa mídia da mensagem citada ao invés da mensagem principal

Responses

200 Successful file download

Response Example

```
{
  "fileURL": "https://api.exemplo.com/files/arquivo.mp3",
  "mimetype": "audio/mpeg",
  "base64Data": "uklGRkj...",
  "transcription": "Texto transcrito"
}
```

400 Bad Request

Response Example

```
{
  "error": "Unsupported media type or no media found in message"
}
```

401 Unauthorized

Response Example

```
{
  "error": "Invalid token"
}
```

404 Not Found

Response Example

```
{
  "error": "Failed to download media"
}
```


> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	6
- Baixar arquivo de uma mensa...	POST
- Buscar mensagens em um chat	POST
- Marcar mensagens como lidas	POST
- Enviar reação a uma mensag...	POST
- Apagar Mensagem Para Todos	POST
- Editar uma mensagem enviada	POST
> Chats	6
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3
> Grupos e Comunidades	10
> Respostas Rápidas	2
> CRM	2
> Mensagem em massa	7
> Integração Chatwoot	2
> ChatBot	9

POST /message/edit

Edita o conteúdo de uma mensagem já enviada usando a funcionalidade nativa do WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Busca a mensagem original no banco de dados usando o ID fornecido
- Editar o conteúdo da mensagem para o novo texto no WhatsApp
- Gera um novo ID para a mensagem editada
- Retorna objeto de mensagem completo seguindo o padrão da API
- Dispara eventos SSE/Webhook automaticamente

Importante:

- Só é possível editar mensagens enviadas pela própria instância
- A mensagem deve existir no banco de dados
- O ID pode ser fornecido no formato completo (owner:messageid) ou apenas messageid
- A mensagem deve estar dentro do prazo permitido pelo WhatsApp para edição

Request

Body

id string **required**

ID único da mensagem que será editada (formato owner:messageid ou apenas messageid)

Exemplo: "3A12345678901234567890123456789012"

text string **required**

Novo conteúdo de texto da mensagem

Exemplo: "Texto editado da mensagem"

Responses

200	Mensagem editada com sucesso	^
Response Example		
<pre>{ "id": "55119999999999999999:3A12345678901234567890123456789012", "messageid": "3A12345678901234567890123456789012", "content": "texto editado da mensagem", "messageTimestamp": 1704067200000, "messageType": "text", "status": "pending", "owner": "55119999999999999999" }</pre>		
400	Dados inválidos na requisição	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Invalid payload" }</pre>		
401	Sem sessão ativa	^
Response Example		
<pre>{ "error": "No session" }</pre>		
404	Mensagem não encontrada	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Message not found" }</pre>		
500	Erro interno do servidor	^

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/message/edit

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/message/edit \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "id": "3A12345678901234567890123456789012",
  "text": "Texto editado da mensagem"
}'
```


Response Example



```
{  
  "error": "Error fetching message from database"  
}
```

Administração	5
Instancia	8
Proxy	3
Perfil	2
Business	8
Chamadas	2
Webhooks e SSE	3
Enviar Mensagem	11
Ações na mensagem e Buscar	6
Baixar arquivo de uma mensa...	POST
Buscar mensagens em um c...	POST
Marcar mensagens como lidas	POST
Envlar reação a uma mensag...	POST
Apegar Mensagem Para Todos	POST
Edita uma mensagem enviada	POST
Chats	6
Contatos	6
Bloqueios	2
Etiquetas	3

POST /message/find

Busca mensagens com múltiplos filtros disponíveis. Este endpoint permite:

- Busca por ID específico:** Use `'id'` para encontrar uma mensagem exata
- Filtrar por chat:** Use `'chatid'` para mensagens de uma conversa específica
- Filtrar por rastreamento:** Use `'track_source'` e `'track_id'` para mensagens com dados de tracking
- Limitar resultados:** Use `'limit'` para controlar quantas mensagens retornar
- Ordenação:** Resultados ordenados por data (mais recentes primeiro)

Request

Body

id string

ID específico da mensagem para busca exata

Example: "user123:3EB0538"

chatid string

ID do chat no formato Internacional

Exampler: "551199999999@cs.whatsapp.net"

track_source string

Origem do rastreamento para filtrar mensagens

Example: "chatwoot"

track_id string

ID de rastreamento para filtrar mensagens

Example: "msg_123456789"

limit integer

Numero maximo de mensagens a retornar (padrao 100)

Example: 20

offset integer

Deslocamento para paginacao (0 retorna as mensagens mais recentes)

Responses

200 Lista de mensagens encontradas com metadados de paginacao

Response Example

```
{
  "returnedMessages": 0,
  "messages": [
    {
      "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
      "messageid": "string",
      "chatid": "string",
      "sender": "string",
      "senderName": "string",
      "isGroup": false,
      "fromMe": false,
      "messagetype": "string",
      "source": "string",
      "messageTimestamp": 0,
      "status": "string",
      "text": "string",
      "quoted": "string",
      "edited": "string",
      "reaction": "string",
      "vote": "string",
      "convertOptions": "string",
      "buttonOrListid": "string",
      "owner": "string",
      "error": "string",
      "content": null,
      "wasSentByApi": false,
      "sendFunction": "string",
      "sendPayload": null,
      "fileURL": "string",
      "send_folder_id": "string",
      "track_source": "string"
    }
  ]
}
```

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/message/find

Language

CURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/message/find \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
  --data '{
    "chatid": "551199999999@cs.whatsapp.net",
    "limit": 20,
    "offset": 0
  }'
```

```
    "track_id": "string",
    "ai_metadata": {
      "agent_id": "string",
      "request": {
        "messages": [
          "item"
        ],
        "tools": [
          "item"
        ],
        "options": {
          "model": "string",
          "temperature": 0,
          "maxTokens": 0,
          "topP": 0,
          "frequencyPenalty": 0,
          "presencePenalty": 0
        }
      },
      "response": {
        "choices": [
          "item"
        ],
        "toolResults": [
          "item"
        ],
        "error": "string"
      }
    },
    "sender_pn": "string",
    "sender_lid": "string"
  }
],
"limit": 0,
"offset": 0,
"nextOffset": 0,
"hasMore": false
}
```

400 Parametros invalidos ^

No response body for this status code.

401 Token invalido ou expirado ^

No response body for this status code.

404 Chat nao encontrado v

500 Erro interno do servidor ^

No response body for this status code.

> Administração	5
> Instancia	8
> Proxy	3
> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	6
- Baixar arquivo de uma mensa...	POST
- Buscar mensagens em um chat	POST
- Marcar mensagens como lidas	POST
- Enviar reação a uma mensag...	POST
- Apegar Mensagem Para Todos	POST
- Editar uma mensagem enviada	POST
> Chats	6
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3

POST /message/markread

Marca uma ou mais mensagens como lidas. Este endpoint permite:

- 1. Marcar múltiplas mensagens como lidas de uma vez.
- 2. Atualizar o status de leitura no WhatsApp
- 3. Sincronizar o status de leitura entre dispositivos

Exemplo de requisição básica:

```
{
  "id": [
    "62AD1AD844E518180227BF68DA7ED710",
    "ECB9DE48EB41F77BFA8491BFA8D6EF9B"
  ]
}
```

Exemplo de resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Messages marked as read",
  "markedMessages": [
    {
      "id": "62AD1AD844E518180227BF68DA7ED710",
      "timestamp": 1672531200000
    },
    {
      "id": "ECB9DE48EB41F77BFA8491BFA8D6EF9B",
      "timestamp": 1672531300000
    }
  ]
}
```

Parâmetros disponíveis:

- id: Lista de IDs das mensagens a serem marcadas como lidas

Erros comuns:

- 401: Token inválido ou expirado
- 400: Lista de IDs vazia ou inválida
- 404: Uma ou mais mensagens não encontradas
- 500: Erro ao marcar mensagens como lidas

Request

Body

id array **required**

Lista de IDs das mensagens a serem marcadas como lidas

Example: ["62AD1AD844E518180227BF68DA7ED710","ECB9DE48EB41F77BFA8491BFA8D6EF9B"]

Responses

200 Messages successfully marked as read

Response Example

```
{
  "results": [
    {
      "message_id": "62AD1AD844E518180227BF68DA7ED710",
      "status": "success"
    },
    {
      "message_id": "ECB9DE48EB41F77BFA8491BFA8D6EF9B",
      "status": "error",
      "error": "Message not found"
    }
  ]
}
```

400 Invalid request payload or missing required fields

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/message/markread

Language

cURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/message/markread \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87360ae' \
  --data '{
    "id": [
      "62AD1AD844E518180227BF68DA7ED710",
      "ECB9DE48EB41F77BFA8491BFA8D6EF9B"
    ]
  }'
```

Response Example



```
{
  "error": "Missing Id in Payload"
}
```

401

Unauthorized - invalid or missing token



No response body for this status code.

500

Server error while processing the request



No response body for this status code.

> Administração	5
> Instancia	8
> Proxy	3
> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	6
- Baixar arquivo de uma mensa...	POST
- Buscar mensagens em um chat	POST
- Marcar mensagens como lidas	POST
- Enviar reação a uma mensag...	POST
- Apegar Mensagem Para Todos	POST
- Editar uma mensagem enviada	POST
> Chats	6
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3

POST /message/react

Envia uma reação (emoji) a uma mensagem específica. Este endpoint permite:

1. Adicionar ou remover reações em mensagens
2. Usar qualquer emoji Unicode válido
3. Reagir a mensagens em chats individuais ou grupos
4. Remover reações existentes
5. Verificar o status da reação enviada

Tipos de reações suportados:

- Qualquer emoji Unicode válido (👍, ❤️, 🍕, etc)
- String vazia para remover reação

Exemplo de requisição básica:

```
{
  "number": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "text": "👍",
  "id": "3EB0538DA65A59F6D8A251"
}
```

Exemplo de requisição para remover reação:

```
{
  "number": "551199999999@s.whatsapp.net",
  "text": "",
  "id": "3EB0538DA65A59F6D8A251"
}
```

Exemplo de resposta:

```
{
  "success": true,
  "message": "Reaction sent",
  "reaction": {
    "id": "3EB0538DA65A59F6D8A251",
    "emoji": "👍",
    "timestamp": 1672531200000,
    "status": "sent"
  }
}
```

Exemplo de resposta ao remover reação:

```
{
  "success": true,
  "message": "Reaction removed",
  "reaction": {
    "id": "3EB0538DA65A59F6D8A251",
    "emoji": null,
    "timestamp": 1672531200000,
    "status": "removed"
  }
}
```

Parâmetros disponíveis:

- number: Número do chat no formato internacional (ex: [551199999999@s.whatsapp.net](#))
- text: Emoji Unicode da reação (ou string vazia para remover reação)
- id: ID da mensagem que receberá a reação

Erros comuns:

Try It < > Code

POST <https://whatpress.uazapi.com/message/react>

Language

cURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/message/react \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
  --data '{
    "number": "551199999999@s.whatsapp.net",
    "text": "👍",
    "id": "3EB0538DA65A59F6D8A251"
  }'
```

- 401: Token inválido ou expirado
- 400: Número inválido ou emoji não suportado
- 404: Mensagem não encontrada
- 500: Erro ao enviar reação

Limitações:

- Só é possível reagir a mensagens enviadas por outros usuários
- Não é possível reagir a mensagens antigas (mais de 7 dias)
- O mesmo usuário só pode ter uma reação ativa por mensagem

Request

Body

number string required

Número do chat no formato internacional

Example: "551999999999@is.whatsapp.net"

text string required

Emoji Unicode da reação (ou string vazia para remover reação)

Example: "👍"

id string required

ID da mensagem que receberá a reação

Example: "3EB0538DA65A59F6D8A251"

Responses

200 Reação enviada com sucesso

Response Example

```
{
  "id": "owner:generated_message_id",
  "messageid": "generated_message_id",
  "content": {},
  "messageTimestamp": 1672531200000,
  "messageType": "reaction",
  "status": "Pending",
  "owner": "instance_owner"
}
```

400 Erro nos dados da requisição

Response Example

```
{
  "error": "Missing Id in Payload"
}
```

401 Não autorizado

Response Example

```
{
  "error": "No session"
}
```

404 Mensagem não encontrada

Response Example

```
{
  "error": "Message not found"
}
```

500 Erro interno do servidor

Response Example

{


```
{  
  "error": "Error sending message"  
}
```

- Buscar configurações de priva...	GET
- Alterar configurações de priv...	POST
- Atualizar status de presença ...	POST
▼ Proxy	3
- Obter configuração de proxy d...	GET
- Configurar ou alterar o proxy	POST
- Remover o proxy configura...	DELETE
▼ Perfil	2
- Altera o nome do perfil do W...	POST
- Altera a imagem do perfil do ...	POST
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
> Ações na mensagem e Buscar	8
> Chats	6
> Contatos	6
> Bloqueios	2
> Etiquetas	3

POST /profile/image

Altera a imagem de perfil da instância do WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Atualiza a imagem do perfil usando
- Processa a imagem (URL, base64 ou comando de remoção)
- Sincroniza a mudança com o servidor do WhatsApp
- Retorna confirmação da alteração

Importante:

- A instância deve estar conectada ao WhatsApp
- A imagem será visível para todos os contatos
- A imagem deve estar em formato JPEG e tamanho 640x640 pixels

Request

Body

image string required

Imagem do perfil. Pode ser:

- URL da imagem (http/https)
- String base64 da imagem
- "remove" ou "delete" para remover a imagem atual

Example: "https://picsum.photos/640/640.jpg"

Responses

200	Imagem do perfil alterada com sucesso	^
Response Example		
<pre>{ "success": true, "message": "Imagem do perfil alterada com sucesso", "profile": { "image_updated": true, "image_removed": false, "updated_at": 1704067200 }}</pre>		
400	Dados inválidos na requisição	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Formato de imagem inválido ou URL inacessível"}</pre>		
401	Sem sessão ativa	^
Response Example		
<pre>{ "error": "No session"}</pre>		
403	Ação não permitida	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Limite de alterações excedido ou conta com restrições"}</pre>		
413	Imagem muito grande	▼
500	Erro interno do servidor	^

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/profile/image

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/profile/image \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "image": "https://picsum.photos/640/640.jpg"
}'
```

Response Example



```
{  
  "error": "Erro ao alterar imagem do perfil"  
}
```

- Buscar configurações de priva...	GET
- Alterar configurações de priv...	POST
- Atualizar status de presença ...	POST
▼ Proxy	3
- Obter configuração de proxy d...	GET
- Configurar ou alterar o proxy	POST
- Remover o proxy configura...	DELETE
▼ Perfil	2
- Altera o nome do perfil do W...	POST
- Altera a imagem do perfil do ...	POST
► Business	8
► Chamadas	2
► Webhooks e SSE	3
► Enviar Mensagem	11
► Ações na mensagem e Buscar	0
► Chats	0
► Contatos	6
► Bloqueios	2
► Etiquetas	3

POST /profile/name

Altera o nome de exibição do perfil da instância do WhatsApp.

O endpoint realiza:

- Atualiza o nome do perfil usando o WhatsApp AppState
- Sincroniza a mudança com o servidor do WhatsApp
- Retorna confirmação da alteração

Importante:

- A instância deve estar conectada ao WhatsApp
- O nome será visível para todos os contatos
- Pode haver um limite de alterações por período (conforme WhatsApp)

Request

Body

name string required

Novo nome do perfil do WhatsApp

Example: "Minha Empresa - Atendimento"

Responses

200	Nome do perfil alterado com sucesso	^
Response Example		
<pre>{ "success": true, "message": "Nome do perfil alterado com sucesso", "profile": { "name": "Minha Empresa - Atendimento", "updated_at": 1704067200 } }</pre>		
400	Dados inválidos na requisição	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Nome muito longo ou inválido" }</pre>		
401	Sem sessão ativa	^
Response Example		
<pre>{ "error": "No session" }</pre>		
403	Ação não permitida	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Limite de alterações excedido ou conta com restrições" }</pre>		
500	Erro interno do servidor	^
Response Example		
<pre>{ "error": "Erro ao alterar nome do perfil" }</pre>		

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/profile/name

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/profile/name \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "name": "Minha Empresa - Atendimento"
}'
```

> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
- Enviar mensagem de texto	POST
- Enviar mídia (imagem, vídeo, ...	POST
- Enviar cartão de contato (vC...	POST
- Enviar localização geográfica	POST
- Enviar atualização de presença	POST
- Enviar Stories (Status)	POST
- Enviar menu interativo (botõe...	POST
- Enviar carrossel de mídia co...	POST
- Solicitar localização do usuário	POST
- Solicitar pagamento	POST
- Enviar botão PIX	POST
> Ações na mensagem e Buscar	6
> Chats	8
> Contatos	6

POST /send/carousel

Este endpoint permite enviar um carrossel com imagens e botões interativos. Funciona de maneira igual ao endpoint `/send/menu` com type: carousel, porém usando outro formato de payload.

Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os **campos opcionais comuns** documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo: `delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `forward`, `track_source`, `track_id`, placeholders e envio para grupos.

Estrutura do Payload

```
{
  "number": "5511999999999",
  "text": "Texto principal",
  "carousel": [
    {
      "text": "Texto do cartão",
      "image": "URL da imagem",
      "buttons": [
        {
          "id": "respostai",
          "text": "Texto do botão",
          "type": "REPLY"
        }
      ]
    }
  ],
  "delay": 1000,
  "readchat": true
}
```

Tipos de Botões

- REPLY** : Botão de resposta rápida
 - Quando clicado, envia o valor do id como resposta ao chat
 - O id será o texto enviado como resposta
- URL** : Botão com link
 - Quando clicado, abre a URL especificada
 - O id deve conter a URL completa (ex: <https://exemplo.com>)
- COPY** : Botão para copiar texto
 - Quando clicado, copia o texto para a área de transferência
 - O id será o texto que será copiado
- CALL** : Botão para realizar chamada
 - Quando clicado, inicia uma chamada telefônica
 - O id deve conter o número de telefone

Exemplo de Botões

```
{
  "buttons": [
    {
      "id": "sim, quero comprar!",
      "text": "Confirmar Compra",
      "type": "REPLY"
    },
    {
      "id": "https://exemplo.com/produto",
      "text": "Ver Produto",
      "type": "URL"
    },
    {
      "id": "CUPOM20",
      "text": "Copiar Cupom",
      "type": "COPY"
    },
    {
      "id": "5511999999999",
      "text": "Falar com Vendedor",
      "type": "CALL"
    }
  ]
}
```

Try It < > Code

POST <https://whatpress.uazapi.com/send/carousel>

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/send/carousel \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "number": "5522999021889",
  "text": "Nossos Produtos em Destaque",
  "carousel": [
    {
      "text": "Smartphone XYZ\n0 mais avançado\nsmartphone da linha",
      "image": "https://exemplo.com/produto1.jpg",
      "video": "https://exemplo.com/produto1.mp4",
      "document": "https://exemplo.com/catalogo.pdf",
      "filename": "Catalogo.pdf",
      "buttons": [
        {
          "id": "buy_xyz",
          "text": "Comprar Agora",
          "type": "REPLY"
        }
      ]
    }
  ],
  "delay": 1000,
  "readchat": true,
}
```

Exemplo Completo de Carrossel

```
{
  "number": "551199999999",
  "text": "Nossos Produtos em Destaque",
  "carousel": [
    {
      "text": "Smartphone XYZ\nO mais avançado smartphone da linha",
      "image": "https://exemplo.com/produto1.jpg",
      "buttons": [
        {
          "id": "SIM_COMPRAR_XYZ",
          "text": "Comprar Agora",
          "type": "REPLY"
        },
        {
          "id": "https://exemplo.com/xyz",
          "text": "Ver Detalhes",
          "type": "URL"
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "text": "Cupom de Desconto\nGanhe 20% OFF em qualquer produto",
    "image": "https://exemplo.com/cupom.jpg",
    "buttons": [
      {
        "id": "DESCONTO20",
        "text": "Copiar Cupom",
        "type": "COPY"
      },
      {
        "id": "551199999999",
        "text": "Falar com Vendedor",
        "type": "CALL"
      }
    ]
  }
],
  "delay": 0,
  "readchat": true
}
```

Request

Body

number string **required**

ID do chat para o qual a mensagem será enviada. Pode ser um número de telefone em formato internacional, um ID de grupo ('@g.us'), um ID de usuário (com '@s.whatsapp.net' ou '@lid').

Example: "551199999999"

text string **required**

Texto principal da mensagem

Example: "Nossos Produtos em Destaque"

carousel array **required**

Array de cartões do carrossel

delay integer

Atraso em milissegundos antes do envio

Example: 1000

readchat boolean

Marca conversa como lida após envio

Example: true

readmessages boolean

Marca últimas mensagens recebidas como lidas

Example: true

replyid string

ID da mensagem que responde

id da mensagem para resposta

Example: "3EB0538DA85A59F6D8A251"

mentions string

Números para mencionar (separados por vírgula)

Example: "551199999999,551188888888"

forward boolean

Marca a mensagem como encaminhada no WhatsApp

async boolean

Se true, envia a mensagem de forma assíncrona via fila interna

track_source string

Origem do rastreamento da mensagem

Example: "chatwoot"

track_id string

ID para rastreamento da mensagem (aceita valores duplicados)

Example: "msg_123456789"

Responses

200 Carrossel enviado com sucesso


Response Example

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "messageId": "string",
  "chatId": "string",
  "sender": "string",
  "senderName": "string",
  "isGroup": false,
  "fromMe": false,
  "messageType": "string",
  "source": "string",
  "messageTimestamp": 0,
  "status": "string",
  "text": "string",
  "quoted": "string",
  "edited": "string",
  "reaction": "string",
  "vote": "string",
  "convertOptions": "string",
  "buttonOrListId": "string",
  "owner": "string",
  "error": "string",
  "content": null,
  "wasSentByApi": false,
  "sendFunction": "string",
  "sendPayload": null,
  "fileURL": "string",
  "send_folder_id": "string",
  "track_source": "string",
  "track_id": "string",
  "ai_metadata": {
    "agent_id": "string",
    "request": {
      "messages": [
        "item"
      ],
      "tools": [
        "item"
      ],
      "options": {
        "model": "string",
        "temperature": 0,
        "maxTokens": 0,
        "topP": 0,
        "frequencyPenalty": 0,
        "presencePenalty": 0
      }
    },
    "response": [
      "choices": [
        "item"
      ],
      "toolResults": [
        "item"
      ],
      "error": "string"
    ]
  },
  "sender_pn": "string",
```



```
"sender_id": "string",
"response": {
  "status": "success",
  "message": "Carousel sent successfully"
}
}
```

400 Requisição inválida ^

Response Example 

```
{
  "error": "Missing required fields or invalid card format"
}
```

401 Não autorizado ^

Response Example 

```
{
  "error": "Invalid token"
}
```

500 Erro interno do servidor ^

Response Example 

```
{
  "error": "Failed to send carousel"
}
```

> Administração	5
> Instancia	8
> Proxy	3
> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
- Enviar mensagem de texto	POST
- Enviar mídia (imagem, vídeo, ...)	POST
- Enviar cartão de contato (vC...	POST
- Enviar localização geográfica	POST
- Enviar atualização de presença	POST
- Enviar Stories (Status)	POST
- Enviar menu interativo (botõe...	POST
- Enviar carrossel de mídia co...	POST
- Solicitar localização do usuário	POST
- Solicitar pagamento	POST
- Enviar botão PIX	POST

POST /send/media

Envia diferentes tipos de mídia para um contato ou grupo. Suporta URLs ou arquivos base64.

Tipos de Mídia Suportados

- `"image"` : Imagens (JPG preferencialmente)
- `"video"` : Vídeos (apenas MP4)
- `"document"` : Documentos (PDF, DOCX, XLSX, etc)
- `"audio"` : Áudio comum (MP3 ou OGG)
- `"myaudio"` : Mensagem de voz (alternativa ao PTT)
- `"ptt"` : Mensagem de voz (Push-to-Talk)
- `"ptv"` : Mensagem de vídeo (Push-to-Video)
- `"sticker"` : Figurinha/Sticker

Recursos Específicos

- **Upload por URL ou base64**
- **Caption/legenda** opcional com suporte a placeholders
- **Nome personalizado** para documentos (`"docName"`)
- **Geração automática de thumbnails**
- **Compressão otimizada** conforme o tipo

Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os **campos opcionais comuns** documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo: `"delay"`, `"readchat"`, `"readmessages"`, `"replyid"`, `"mentions"`, `"forward"`, `"track_source"`, `"track_id"`, placeholders e envio para grupos.

Exemplos Básicos

Imagem Simples

```
{
  "number": "5511999999999",
  "type": "image",
  "file": "https://exemplo.com/foto.jpg"
}
```

Documento com Nome

```
{
  "number": "5511999999999",
  "type": "document",
  "file": "https://exemplo.com/contrato.pdf",
  "docName": "Contrato.pdf",
  "text": "Segue o documento solicitado"
}
```

Request

Body

number string **required**

ID do chat para o qual a mensagem será enviada. Pode ser um número de telefone em formato Internacional, um ID de grupo (`"@g.us"`), um ID de usuário (com `"@s.whatsapp.net"` ou `"@lid"`).

Exemplo: "5511999999999"

type string **required**

Tipo de mídia (image, video, document, audio, myaudio, ptt, ptv, sticker)

Valores possíveis: image, video, document, audio, myaudio, ptt, ptv, sticker

Exemplo: "image"

file string **required**

URL ou base64 do arquivo

Exemplo: "https://exemplo.com/imagem.jpg"

text string

Texto descritivo (caption) - aceita placeholders

Exemplo: "Veja esta foto!"

docName string

Nome do arquivo (apenas para documents)

Try It < > Code

POST

https://whatpress.uazapi.com/send/media

Language

cURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/send/media \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
  --data '{
    "number": "5511999999999",
    "type": "image",
    "file": "https://exemplo.com/foto.jpg"
  }'
```

Example: "relatorio.pdf"

thumbnail string

URL ou base64 de thumbnail personalizado para vídeos e documentos

Example: "https://exemplo.com/thumb.jpg"

mimetype string

MIME type do arquivo (opcional, detectado automaticamente)

Example: "application/pdf"

replyid string

ID da mensagem para responder

Example: "3EB0538DA65A59F6D8A251"

mentions string

Números para mencionar (separados por vírgula)

Example: "5511999999999,5511888888888"

readchat boolean

Marca conversa como lida após envio

Example: true

readmessages boolean

Marca últimas mensagens recebidas como lidas

Example: true

delay integer

Atraso em milissegundos antes do envio, durante o atraso aparecerá 'Digitando...' ou 'Gravando áudio...'

Example: 1000

forward boolean

Marca a mensagem como encaminhada no WhatsApp

Example: true

track_source string

Origem do rastreamento da mensagem

Example: "chatwoot"

track_id string

ID para rastreamento da mensagem (aceita valores duplicados)

Example: "msg_123456789"

async boolean

Se true, envia a mensagem de forma assíncrona via fila interna

Responses

200 Midia enviada com sucesso

Response Example

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "messageid": "string",
  "chatid": "string",
  "sender": "string",
  "senderName": "string",
  "isGroup": false,
  "fromMe": false,
  "messageType": "string",
  "source": "string",
  "messageTimestamp": 0,
  "status": "string",
  "text": "string",
  "quoted": "string",
  "edited": "string",
  "reaction": "string",
  "vote": "string",
  "convertOptions": "string",
  "buttonOrListid": "string",
  "owner": "string",
  "error": "string",
  "content": null,
  "wasSentByAoi": false.
}
```

```

"sendFunction": "string",
"sendPayload": null,
"fileURL": "string",
"send_folder_id": "string",
"track_source": "string",
"track_id": "string",
"ai_metadata": {
  "agent_id": "string",
  "request": {
    "messages": [
      "item"
    ],
    "tools": [
      "item"
    ],
    "options": {
      "model": "string",
      "temperature": 0,
      "maxTokens": 0,
      "topp": 0,
      "frequencyPenalty": 0,
      "presencePenalty": 0
    }
  },
  "response": {
    "choices": [
      "item"
    ],
    "toolResults": [
      "item"
    ],
    "error": "string"
  }
},
"sender_pn": "string",
"sender_lid": "string",
"response": {
  "status": "success",
  "message": "Media sent successfully",
  "fileUrl": "https://mmg.whatsapp.net/..."
}
}

```

400 Requisição inválida

Response Example

```

{
  "error": "Invalid media type or file format"
}

```

401 Não autorizado

Response Example

```

{
  "error": "Invalid token"
}

```

413 Arquivo muito grande

Response Example

```

{
  "error": "File size exceeds limit"
}

```

415 Formato de mídia não suportado

Response Example

```

{
  "error": "Unsupported media format"
}

```

500 Erro interno do servidor

Response Example

```

{
  "error": "Failed to upload media"
}

```

> Perfil	2
> Business	8
> Chamadas	2
> Webhooks e SSE	3
> Enviar Mensagem	11
- Enviar mensagem de texto	POST
- Enviar mídia (imagem, vídeo, ...)	POST
- Enviar cartão de contato (vC...	POST
- Enviar localização geográfica	POST
- Enviar atualização de presença	POST
- Enviar Stories (Status)	POST
- Enviar menu interativo (botõe...	POST
- Enviar carrossel de mídia co...	POST
- Solicitar localização do usuário	POST
- Solicitar pagamento	POST
- Enviar botão PIX	POST
> Ações na mensagem e Buscar	6
> Chats	8
> Contatos	6

POST /send/menu

Este endpoint oferece uma interface unificada para envio de quatro tipos principais de mensagens interativas:

- Botões: Para ações rápidas e diretas
- Carrossel de Botões: Para uma lista horizontal de botões com imagens
- Listas: Para menus organizados em seções
- Enquetes: Para coleta de opiniões e votações

Suporte a campos de rastreamento: Este endpoint também suporta `'track_source'` e `'track_id'` documentados na tag "Enviar Mensagem".

Estrutura Base do Payload

Todas as requisições seguem esta estrutura base:

```
{
  "number": "5511999999999",
  "type": "button|list|poll|carousel",
  "text": "Texto principal da mensagem",
  "choices": ["opções baseadas no tipo escolhido"],
  "footerText": "Texto do rodapé (opcional para botões e listas)",
  "listButton": "Texto do botão (para listas)",
  "selectableCount": "Número de opções selecionáveis (apenas para enquetes)"
}
```

Tipos de Mensagens Interativas

1. Botões (type: "button")

Cria botões interativos com diferentes funcionalidades de ação.

Campos Específicos

- `'footerText'` : Texto opcional exibido abaixo da mensagem principal
- `'choices'` : Array de opções que serão convertidas em botões

Formatos de Botões

Cada botão pode ser configurado usando `'|'` (pipe) ou `'\n'` (quebra de linha) como separadores:

- Botão de Resposta:
 - `"texto|id"` OU
 - `"texto\nid"` OU
 - `"texto"` (ID será igual ao texto)
- Botão de Cópia:
 - `"texto|copy:código"` OU
 - `"texto\ncopy:código"`
- Botão de Chamada:
 - `"texto|calli:+5511999999999"` OU
 - `"texto\ncalli:+5511999999999"`
- Botão de URL:
 - `"texto|https://exemplo.com"` OU
 - `"texto|url:https://exemplo.com"`

Botões com Imagem

Para adicionar uma imagem aos botões, use o campo `'imageButton'` no payload:

Exemplo com Imagem

```
{
  "number": "5511999999999",
  "type": "button",
  "text": "Escolha um produto:",
  "imageButton": "https://exemplo.com/produto1.jpg",
  "choices": [
    "Produto A|prod_a",
    "Mais Info|https://exemplo.com/produto-a",
    "Produto B|prod_b",
    "Ligar|calli:+5511999999999"
  ],
  "footerText": "Produtos em destaque"
}
```

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/send/menu

Language

CURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/send/menu \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
  --data '{
    "number": "5511999999999",
    "type": "list",
    "text": "Escolha uma opção:",
    "footerText": "Menu de serviços",
    "listButton": "Ver opções",
    "selectableCount": 1,
    "choices": [
      "[Eletrônicos]",
      "Smartphones [phones|últimos lançamentos]",
      "Notebooks [notes|Modelos 2024]",
      "[Acessórios]",
      "Fones [fonos|Bluetooth a com fio]",
      "Capas [cases|Proteção para seu device"
    ]
  },
  "imageButton": "https://exemplo.com/imagem-botao.jpg",
  "replyId": "3EB0538DA65A59F806A251",
  "mentions": "5511999999999,5511888888888",
  "readchat": true,
  "readmessages": true,
  "delay": 1000,
```

"Suporte: O campo `imageButton` aceita URLs ou imagens em base64."

Exemplo Completo

```
{
  "number": "551199999999",
  "type": "button",
  "text": "Como podemos ajudar?",
  "choices": [
    "Suporte Técnico|suporte",
    "Fazer Pedido|pedido",
    "Nosso Site|https://exemplo.com",
    "Falar Conosco|call:+551199999999"
  ],
  "footerText": "Escolha uma das opções abaixo"
}
```

Limitações e Compatibilidade

"Importante: Ao combinar botões de resposta com outros tipos (call, url, copy) na mesma mensagem, será exibido o aviso: "Não é possível exibir esta mensagem no WhatsApp Web. Abra o WhatsApp no seu celular para visualizá-la.""

2. Listas (type: "list")

Cria menus organizados em seções com itens selecionáveis.

Campos Específicos

- `listButton` : Texto do botão que abre a lista
- `footerText` : Texto opcional do rodapé
- `choices` : Array com seções e itens da lista

Formato das Choices

- `"[Título da Seção]"` : Inicia uma nova seção
- `"texto|id|descrição"` : Item da lista com:
 - texto: Label do item
 - id: Identificador único, opcional
 - descrição: Texto descritivo adicional e opcional

Exemplo Completo

```
{
  "number": "551199999999",
  "type": "list",
  "text": "Catálogo de Produtos",
  "choices": [
    "[Eletrônicos]",
    "Smartphones|phones|Últimos lançamentos",
    "Notebooks|notes|Modelos 2024",
    "[Acessórios]",
    "Fones|phones|Bluetooth e com fio",
    "Capas|cases|Proteção para seu device"
  ],
  "listButton": "Ver Catálogo",
  "footerText": "Preços sujeitos a alteração"
}
```

3. Enquetes (type: "poll")

Cria enquetes interativas para votação.

Campos Específicos

- `selectableCount` : Número de opções que podem ser selecionadas (padrão: 1)
- `choices` : Array simples com as opções de voto

Exemplo Completo

```
{
  "number": "551199999999",
  "type": "poll",
  "text": "Qual horário prefere para atendimento?",
  "choices": [
    "Manhã (8h-12h)",
    "Tarde (13h-17h)",
    "Noite (18h-22h)"
  ]
}
```



```
  },
  "selectableCount": 1
}
```

4. Carousel (type: "carousel")

Cria um carrossel de cartões com imagens e botões interativos.

Campos Específicos

- `"choices"` : Array com elementos do carrossel na seguinte ordem:
 - `"[Texto do cartão]"` : Texto do cartão entre colchetes
 - `"{URL ou base64 da imagem}"` : Imagem entre chaves
 - Botões do cartão (um por linha):
 - `"texto|copy:código"` para botão de copiar
 - `"texto|https://url"` para botão de link
 - `"texto|call:numero"` para botão de ligação

Exemplo Completo

```
{
  "number": "551199999999",
  "type": "carousel",
  "text": "Conheça nossos produtos",
  "choices": [
    "[Smartphone XYZ\ndo mais avançado smartphone da linha]",
    "{https://exemplo.com/produto1.jpg}",
    "Copiar código|copy:PROD123",
    "Ver no Site|https://exemplo.com/xyz",
    "Fale Conosco|call:+551199999999",
    "[Notebook ABC\ndo notebook ideal para profissionais]",
    "{https://exemplo.com/produto2.jpg}",
    "Copiar código|copy:NOTE456",
    "Comprar Online|https://exemplo.com/abc",
    "Suporte|call:+551198888888"
  ]
}
```

"Nota: Criamos outro endpoint para carrossel: `/send/carousel` , funciona da mesma forma, mas com outro formato de payload. Veja o que é mais fácil para você."

Termos de uso

Os recursos de botões interativos e listas podem ser descontinuados a qualquer momento sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por quaisquer alterações ou indisponibilidade destes recursos.

Alternativas e Compatibilidade

Considerando a natureza dinâmica destes recursos, nosso endpoint foi projetado para facilitar a migração entre diferentes tipos de mensagens (botões, listas e enquetes).

Recomendamos criar seus fluxos de forma flexível, preparados para alternar entre os diferentes tipos.

Em caso de descontinuidade de algum recurso, você poderá facilmente migrar para outro tipo de mensagem apenas alterando o campo `"type"` no payload, mantendo a mesma estrutura de `choices`.

Request

Body

`number` string **required**

ID do chat para o qual a mensagem será enviada. Pode ser um número de telefone em formato internacional, um ID de grupo (`"@g.us"`), um ID de usuário (com `"@s.whatsapp.net"` ou `"@lid"`).

Example: "551199999999"

`type` string **required**

Tipo do menu (button, list, poll, carousel)

Valores possíveis: button, list, poll, carousel

Example: "list"

`text` string **required**

Texto principal (aceita placeholders)

Example: "Escolha uma opção:"

`footerText` string

Texto do rodapé (opcional)

Exemplos: menu de serviços

listButton string

Texto do botão principal

Exemplo: "Ver opções"

selectableCount integer

Número máximo de opções selecionáveis (para enquetes)

Exemplo: 1

choices array **required**

Lista de opções. Use [Título] para seções em listas

Exemplo: ["[Eletrônicos]","Smartphones[phones]Últimos lançamentos","Notebooks[notes]Modelos 2024","[Acessórios]","Fones,fones|Bluetooth e com fio","Capas[cases|Proteção para seu device]"]

imageButton string

URL da imagem para botões (recomendado para type: button)

Exemplo: "https://exemplo.com/imagem-botao.jpg"

replyId string

ID da mensagem para responder

Exemplo: "3EB0538DA65A59F6D8A251"

mentions string

Números para mencionar (separados por vírgula)

Exemplo: "5511899899999,5511888888888"

readchat boolean

Marca conversa como lida após envio

Exemplo: true

readmessages boolean

Marca últimas mensagens recebidas como lidas

Exemplo: true

delay integer

Atraso em milissegundos antes do envio, durante o atraso aparecerá 'Digitando...'

Exemplo: 1000

track_source string

Origem do rastreamento da mensagem

Exemplo: "chatwoot"

track_id string

ID para rastreamento da mensagem (aceita valores duplicados)

Exemplo: "msg_123456789"

async boolean

Se true, envia a mensagem de forma assíncrona via fila interna

Responses

200 Menu enviado com sucesso

Response Example

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "messageid": "string",
  "chatid": "string",
  "sender": "string",
  "senderName": "string",
  "isGroup": false,
  "fromMe": false,
  "messageType": "string",
  "source": "string",
  "messageTimestamp": 0,
  "status": "string",
  "text": "string",
  "quoted": "string",
  "edited": "string",
  "reaction": "string",
```

```

"vote": "string",
"convertOptions": "string",
"buttonOrListId": "string",
"owner": "string",
"error": "string",
"content": null,
"wasSentByApi": false,
"sendFunction": "string",
"sendPayload": null,
"fileURL": "string",
"send_folder_id": "string",
"track_source": "string",
"track_id": "string",
"ai_metadata": {
  "agent_id": "string",
  "request": {
    "messages": [
      "item"
    ],
    "tools": [
      "item"
    ],
    "options": {
      "model": "string",
      "temperature": 0,
      "maxTokens": 0,
      "topp": 0,
      "frequencyPenalty": 0,
      "presencePenalty": 0
    }
  },
  "response": {
    "choices": [
      "item"
    ],
    "toolResults": [
      "item"
    ],
    "error": "string"
  }
},
"sender_pn": "string",
"sender_lid": "string",
"response": {
  "status": "success",
  "message": "Menu sent successfully"
}
}

```

400 Requisição inválida

Response Example

```

{
  "error": "Missing required fields or invalid menu type"
}

```

401 Não autorizado

Response Example

```

{
  "error": "Invalid token"
}

```

429 Limite de requisições excedido

Response Example

```

{
  "error": "Rate limit exceeded"
}

```

500 Erro interno do servidor

Response Example

```

{
  "error": "Failed to send menu"
}

```

Webhooks e SSE	3
Enviar Mensagem	11
Enviar mensagem de texto	POST
Enviar mídia (imagem, vídeo, ...)	POST
Enviar cartão de contato (vc...	POST
Enviar localização geográfica	POST
Enviar atualização de presença	POST
Enviar Stories (Status)	POST
Enviar menu interativo (botõe...	POST
Enviar carrossel de mídia co...	POST
Solicitar localização do usuário	POST
Solicitar pagamento	POST
Enviar botão PIX	POST
Ações na mensagem e Buscar	6
Chats	6
Contatos	6
Bloqueios	2
Etiquetas	3
Grupos e Comunidades	16

POST /send/pix-button

Envia um botão nativo do WhatsApp que abre para pagamento PIX com a chave informada. O usuário visualiza o detalhe do recebedor, nome e chave.

Regras principais

- `pixType` aceita: `CPF`, `CNPJ`, `PHONE`, `EMAIL`, `EVP` (case insensitive)
- `pixName` padrão: `"Pix"` quando não informado - nome de quem recebe o pagamento

Campos comuns

Este endpoint herda os campos opcionais padronizados da tag **"Enviar Mensagem"**: `delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `track_source`, `track_id` e `async`.

Exemplo de payload

```
{
  "number": "5511999999999",
  "pixType": "EVP",
  "pixKey": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "pixName": "Loja Exemplo"
}
```

Request

Body

<code>number</code>	string	required
ID do chat para o qual a mensagem será enviada. Pode ser um número de telefone em formato internacional, um ID de grupo (<code>@g.us</code>), um ID de usuário (com <code>@s.whatsapp.net</code> ou <code>@lid</code>).		
Example: "5511999999999"		
<code>pixType</code>	string	required
Tipo da chave PIX. Valores aceitos: CPF, CNPJ, PHONE, EMAIL ou EVP		
Example: "EVP"		
<code>pixKey</code>	string	required
Valor da chave PIX (CPF/CNPJ/telefone/email/EVP)		
Example: "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"		
<code>pixName</code>	string	
Nome exibido como recebedor do PIX (padrão "Pix" se vazio)		
Example: "Loja Exemplo"		
<code>async</code>	boolean	
Enfileira o envio para processamento assíncrono		
<code>delay</code>	integer	
Atraso em milissegundos antes do envio (exibe "digitando..." no WhatsApp)		
<code>readchat</code>	boolean	
Marca o chat como lido após enviar a mensagem		
<code>readmessages</code>	boolean	
Marca mensagens recentes como lidas após o envio		
<code>replyid</code>	string	
ID da mensagem que será respondida		
<code>mentions</code>	string	
Lista de números mencionados separados por vírgula		
<code>track_source</code>	string	
Origem de rastreamento (ex.: chatwoot, crm-interno)		

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/send/pix-button

Language

cURL

```
curl --request POST \
  --url https://whatpress.uazapi.com/send/pix-button \
  --header 'Accept: application/json' \
  --header 'Content-Type: application/json' \
  --header 'token: 383e33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87368ae' \
  --data '{
    "number": "5511999999999",
    "pixType": "EVP",
    "pixKey": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
    "pixName": "Loja Exemplo"
  }'
```

track_id string
Identificador de rastreamento (aceita valores duplicados)

Responses

200 Botão PIX enviado com sucesso

Response Example

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "messageid": "string",
  "chatid": "string",
  "sender": "string",
  "senderName": "string",
  "isGroup": false,
  "fromMe": false,
  "messagetype": "string",
  "source": "string",
  "messageTimestamp": 0,
  "status": "string",
  "text": "string",
  "quoted": "string",
  "edited": "string",
  "reaction": "string",
  "vote": "string",
  "convertOptions": "string",
  "buttonOrListid": "string",
  "owner": "string",
  "error": "string",
  "content": null,
  "wasSentByApi": false,
  "sendFunction": "string",
  "sendPayload": null,
  "fileURL": "string",
  "send_folder_id": "string",
  "track_source": "string",
  "track_id": "string",
  "ai_metadata": {
    "agent_id": "string",
    "request": {
      "messages": [
        "item"
      ],
      "tools": [
        "item"
      ],
      "options": {
        "model": "string",
        "temperature": 0,
        "maxTokens": 0,
        "topP": 0,
        "frequencyPenalty": 0,
        "presencePenalty": 0
      }
    },
    "response": {
      "choices": [
        "item"
      ],
      "toolResults": [
        "item"
      ],
      "error": "string"
    }
  },
  "sender_pn": "string",
  "sender_lid": "string",
  "response": {
    "status": "success",
    "message": "PIX button sent successfully"
  }
}
```

400 Requisição inválida


Response Example

```
{
  "error": "Invalid keyType. Allowed: CPF, CNPJ, PHONE, EMAIL, EVP"
}
```

401 Não autorizado

Response Example

```
{
  "error": "Invalid token"
}
```



500


Erro interno do servidor

^

Response Example

🗑

```
{
  "error": "Failed to send PIX button"
}
```



Webhooks e SSE	3
Enviar Mensagem	11
Enviar mensagem de texto	POST
Enviar mídia (imagem, vídeo, ...)	POST
Enviar cartão de contato (vCard)	POST
Enviar localização geográfica	POST
Enviar atualização de presença	POST
Enviar Stories (Status)	POST
Enviar menu interativo (botões)	POST
Enviar carrossel de mídia (carrossel)	POST
Solicitar localização do usuário	POST
Solicitar pagamento	POST
Enviar botão PIX	POST
Ações na mensagem e Buscar	6
Chats	6
Contatos	6
Bloqueios	2
Etiquetas	3
Grupos e Comunidades	16

POST /send/request-payment

Envia uma solicitação de pagamento com o botão nativo "Revisar e pagar" do WhatsApp. O fluxo suporta PIX (estático, dinâmico ou desabilitado), boleto, link de pagamento e cartão, combinando tudo em uma única mensagem interativa.

Como funciona

- Define o valor em `amount` (BRL por padrão) e opcionalmente personaliza título, texto e nota adicional.
- Por padrão exige `pixKey`.
- O arquivo apontado por `fileUrl` é anexado como documento (boleto ou fatura em PDF, por exemplo).
- `paymentLink` habilita o botão externo.

Campos comuns

Este endpoint também suporta os campos padrão: `delay`, `readchat`, `readmessages`, `replyid`, `mentions`, `track_source`, `track_id` e `async`.

Request

Body

<code>number</code>	string	required
ID do chat para o qual a mensagem será enviada. Pode ser um número de telefone em formato internacional, um ID de grupo (<code>@g.us</code>), um ID de usuário (com <code>@s.whatsapp.net</code> ou <code>@lid</code>).		
Exemplo: "5511999999999"		
<code>title</code>	string	
Título que aparece no cabeçalho do fluxo		
Exemplo: "Detalhes do pedido"		
<code>text</code>	string	
Mensagem exibida no corpo do fluxo		
Exemplo: "Pedido #123 pronto para pagamento"		
<code>footer</code>	string	
Texto do rodapé da mensagem		
Exemplo: "Loja Exemplo"		
<code>itemName</code>	string	
Nome do item principal listado no fluxo		
Exemplo: "Assinatura Plano Ouro"		
<code>invoiceNumber</code>	string	
Identificador ou número da fatura		
Exemplo: "PED-123"		
<code>amount</code>	number	required
Valor da cobrança (em BRL por padrão)		
Exemplo: 199.9		
<code>pixKey</code>	string	
Chave PIX estático (CPF/CNPJ/telefone/email/EVP)		
Exemplo: "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"		
<code>pixType</code>	string	
Tipo da chave PIX (<code>CPF</code> , <code>CNPJ</code> , <code>PHONE</code> , <code>EMAIL</code> , <code>EVP</code>). Padrão <code>EVP</code>		
Exemplo: "EVP"		
<code>pixName</code>	string	
Nome do recebedor exibido no fluxo (padrão usa o nome do perfil da instância)		
Exemplo: "Loja Exemplo"		
<code>paymentLink</code>	string	
URL externa para checkout (somente domínios homologados; veja lista acima)		
Exemplo: "https://pagamentos.exemplo.com/checkout/abc"		

FileUrl

Try It < > Code

POST https://whatpress.uazapi.com/send/request-payment

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/send/request-payment \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c87360ae' \
--data '{
  "number": "5511999999999",
  "amount": 199.9,
  "text": "Pedido #123 pronto para pagamento",
  "pixKey": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "pixType": "EVP"
}'
```

`fileName` *string*

URL ou caminho (base64) do documento a ser anexado (ex.: boleto PDF)

Example: "https://cdn.exemplo.com/boleto-123.pdf"

`fileName` *string*

Nome do arquivo exibido no WhatsApp ao anexar ``fileName``

Example: "boleto-123.pdf"

`boletoCode` *string*

Linha digitável do boleto (habilita o método boleto automaticamente)

Example: "3419179001 01043.510047 91020150008 5 91070026000"

`replyid` *string*

ID da mensagem que será respondida

`mentions` *string*

Números mencionados separados por vírgula

`delay` *integer*

Atraso em milissegundos antes do envio (exibe "digitando..." no WhatsApp)

`readchat` *boolean*

Marca o chat como lido após enviar a mensagem

`readmessages` *boolean*

Marca mensagens recentes como lidas após o envio

`async` *boolean*

Enfileira o envio para processamento assíncrono

`track_source` *string*

Origem de rastreamento (ex.: chatwoot, crm-interno)

`track_id` *string*

Identificador de rastreamento (aceita valores duplicados)

Responses

200 Solicitação de pagamento enviada com sucesso

Response Example

```
{
  "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
  "messageid": "string",
  "chatid": "string",
  "sender": "string",
  "senderName": "string",
  "isGroup": false,
  "fromMe": false,
  "messageType": "string",
  "source": "string",
  "messageTimestamp": 0,
  "status": "string",
  "text": "string",
  "quoted": "string",
  "edited": "string",
  "reaction": "string",
  "vote": "string",
  "convertoptions": "string",
  "buttonOrListid": "string",
  "owner": "string",
  "error": "string",
  "content": null,
  "wasSentByApi": false,
  "sendFunction": "string",
  "sendPayload": null,
  "fileURL": "string",
  "send_folder_id": "string",
  "track_source": "string",
  "track_id": "string",
  "ai_metadata": {
    "agent_id": "string",
    "request": {
```



```
    "messages": [
      {
        "item"
      }
    ],
    "tools": [
      {
        "item"
      }
    ],
    "options": {
      "model": "string",
      "temperature": 0,
      "maxTokens": 0,
      "topp": 0,
      "frequencyPenalty": 0,
      "presencePenalty": 0
    }
  },
  "response": {
    "choices": [
      {
        "item"
      }
    ],
    "toolResults": [
      {
        "item"
      }
    ],
    "error": "string"
  }
},
"sender_pn": "string",
"sender_lid": "string",
"response": {
  "status": "success",
  "message": "Payment request sent successfully"
}
}
```

400 Requisição inválida

Response Example

```
{
  "error": "Missing pixkey or pixCode"
}
```

401 Não autorizado

Response Example

```
{
  "error": "Invalid token"
}
```

500 Erro interno do servidor

Response Example

```
{
  "error": "Failed to send payment request"
}
```

Administração	5
Instancia	8
Proxy	3
Perfil	2
Business	8
Chamadas	2
Webhooks e SSE	3
Enviar Mensagem	11
Enviar mensagem de texto	POST
Enviar midia (imagem, video, ...	POST
Enviar cartão de contato (vC...	POST
Enviar localização geográfica	POST
Envlar atualização de presença	POST
Enviar Stories (Status)	POST
Enviar carrossel de midia co...	POST
Solicitar localização do usuário	POST
Solicitar pagamento	POST
Enviar botão PIX	POST

POST /send/text

Envia uma mensagem de texto para um contato ou grupo.

Recursos Especificos

- Preview de links com suporte a personalização automática ou customizada
- Formatação básica do texto
- Substituição automática de placeholders dinâmicos

Campos Comuns

Este endpoint suporta todos os campos opcionais comuns documentados na tag "Enviar Mensagem", incluindo: 'delay', 'readchat', 'readmessages', 'replyid', 'mentions', 'forward', 'track_source', 'track_id', placeholders e envio para grupos.

Preview de Links

Preview Automático

```
{
  "number": "5511999999999",
  "text": "Confira: https://exemplo.com",
  "linkPreview": true
}
```

Preview Personalizado

```
{
  "number": "5511999999999",
  "text": "Confira nosso site! https://exemplo.com",
  "linkPreview": true,
  "linkPreviewTitle": "Título Personalizado",
  "linkPreviewDescription": "Uma descrição personalizada do link",
  "linkPreviewImage": "https://exemplo.com/imagem.jpg",
  "linkPreviewLange": true
}
```

Request

Body

number string required

ID do chat para o qual a mensagem será enviada. Pode ser um número de telefone em formato internacional, um ID de grupo ('@g.us'), um ID de usuário (com '@s.whatsapp.net' ou '@lid').

Example: "5511999999999"

text string required

Texto da mensagem (aceita placeholders)

Example: "Olá {{name}}! Como posso ajudar?"

linkPreview boolean

Ativa/desativa preview de links. Se true, procura automaticamente um link no texto para gerar preview.

Comportamento:

- Se apenas linkPreview=true: gera preview automático do primeiro link encontrado no texto
- Se fornecidos campos personalizados (title, description, image): usa os valores fornecidos
- Se campos personalizados parciais: combina com dados automáticos do link como fallback

Example: true

linkPreviewTitle string

Define um título personalizado para o preview do link

Example: "Título Personalizado"

linkPreviewDescription string

Define uma descrição personalizada para o preview do link

Example: "Descrição personalizada do link"

linkPreviewImage string

URL ou Base64 da imagem para usar no preview do link

Example: "https://exemplo.com/imagem.jpg"

Try It <> Code

POST https://whatpress.uazapi.com/send/text

Language

CURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/send/text \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "number": "5511999999999",
  "text": "Olá! Como posso ajudar?"
}'
```

linkPreviewLarge <small>boolean</small>
Se true, gera um preview grande com upload da imagem. Se false, gera um preview pequeno sem upload
Example: true
replyid <small>string</small>
ID da mensagem para responder
Example: "3EB0538DA85A50F6D8A251"
mentions <small>string</small>
Números para mencionar (separados por vírgula)
Example: "5511099099900,5511888888888"
readchat <small>boolean</small>
Marca conversa como lida após envio
Example: true
readmessages <small>boolean</small>
Marca últimas mensagens recebidas como lidas
Example: true
delay <small>integer</small>
Atraso em milissegundos antes do envio, durante o atraso aparecerá 'Digitando...'
Example: 1000
forward <small>boolean</small>
Marca a mensagem como encaminhada no WhatsApp
Example: true
track_source <small>string</small>
Origem do rastreamento da mensagem
Example: "chatwoot"
track_id <small>string</small>
ID para rastreamento da mensagem (aceita valores duplicados)
Example: "msg_123456789"
async <small>boolean</small>
Se true, envia a mensagem de forma assíncrona via fila interna. Útil para alto volume de mensagens.

Responses

200 Mensagem enviada com sucesso	⌵
Response Example	
<pre>{ "id": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000", "messageid": "string", "chatid": "string", "sender": "string", "senderName": "string", "isGroup": false, "fromMe": false, "messageType": "string", "source": "string", "messageTimestamp": 0, "status": "string", "text": "string", "quoted": "string", "edited": "string", "reaction": "string", "vote": "string", "convertOptions": "string", "buttonOrListid": "string", "owner": "string", "error": "string", "content": null, "wasSentByApi": false, "sendFunction": "string", "sendPayload": null, "fileURL": "string", "send_folder_id": "string", "track_source": "string", "track_id": "string", "ai_metadata": { "reason": "reason" } }</pre>	

```
agent_id : string ,
"request": {
  "messages": [
    "item"
  ],
  "tools": [
    "item"
  ],
  "options": {
    "model": "string",
    "temperature": 0,
    "maxTokens": 0,
    "topP": 0,
    "frequencyPenalty": 0,
    "presencePenalty": 0
  }
},
"response": {
  "choices": [
    "item"
  ],
  "toolResults": [
    "item"
  ],
  "error": "string"
}
},
"sender_pn": "string",
"sender_lid": "string",
"response": {
  "status": "success",
  "message": "Message sent successfully"
}
}
```

400 Requisição inválida

Response Example

```
{
  "error": "Missing number or text"
}
```

401 Não autorizado

Response Example

```
{
  "error": "Invalid token"
}
```

429 Limite de requisições excedido

500 Erro interno do servidor

Response Example

```
{
  "error": "Failed to send message"
}
```

Administração	5
Instancia	8
Proxy	3
Perfil	2
Business	8
Chamadas	2
Webhooks e SSE	3
Ver Webhook da Instância	GET
Configurar Webhook da Instância	POST
Server-Sent Events (SSE)	GET
Enviar Mensagem	11
Ações na mensagem e Buscar	8
Chats	6
Contatos	8
Bloqueios	2
Etiquetas	3
Grupos e Comunidades	16
Respostas Rápidas	2
CRM	2

POST /webhook

Gerencia a configuração de webhooks para receber eventos em tempo real da instância. Permite gerenciar múltiplos webhooks por instância através do campo ID e action.

🌟 Modo Simples (Recomendado)

Uso mais fácil - sem complexidade de IDs:

- Não inclua `"action"` nem `"id"` no payload
- Gerencia automaticamente um único webhook por instância
- Cria novo ou atualiza o existente automaticamente
- **Recomendado:** Sempre use `"excludeMessages": ["wasSentByApi"]` para evitar loops
- **Exemplo:** `{ "url": "https://meusite.com/webhook", "events": ["messages"], "excludeMessages": ["wasSentByApi"] }`

🌱 Sites para Testes (ordenados por qualidade)

Para testar webhooks durante desenvolvimento:

1. <https://webhook.cool/> - 🌟 Melhor opção (sem rate limit, interface limpa)
2. <https://rbaskets.in/> - 🌟 Boa alternativa (confiável, baixo rate limit)
3. <https://webhook.site/> - ⚠️ Evitar se possível (rate limit agressivo)

⚙️ Modo Avançado (Para múltiplos webhooks)

Para usuários que precisam de múltiplos webhooks por instância:

- 📌 **Dica:** Mesmo precisando de múltiplos webhooks, considere usar `"addUrlEvents"` no modo simples. Um único webhook pode receber diferentes tipos de eventos em URLs específicas (ex: `/webhook/message`, `/webhook/connection`), eliminando a necessidade de múltiplos webhooks.

1. Criar Novo Webhook:

- Use `"action": "add"`
- Não inclua `"id"` no payload
- O sistema gera ID automaticamente

2. Atualizar Webhook Existente:

- Use `"action": "update"`
- Inclua o `"id"` do webhook no payload
- Todos os campos serão atualizados

3. Remover Webhook:

- Use `"action": "delete"`
- Inclua apenas o `"id"` do webhook
- Outros campos são ignorados

Eventos Disponíveis

- `"connection"` : Alterações no estado da conexão
- `"history"` : Recebimento de histórico de mensagens
- `"messages"` : Novas mensagens recebidas
- `"messages_update"` : Atualizações em mensagens existentes
- `"call"` : Eventos de chamadas VoIP
- `"contacts"` : Atualizações na agenda de contatos
- `"presence"` : Alterações no status de presença
- `"groups"` : Modificações em grupos
- `"labels"` : Gerenciamento de etiquetas
- `"chats"` : Eventos de conversas
- `"chat_labels"` : Alterações em etiquetas de conversas
- `"blocks"` : Bloqueios/desbloqueios
- `"leads"` : Atualizações de leads
- `"sender"` : Atualizações de campanhas, quando inicia, e quando completa

Remover mensagens com base nos filtros:

- `"wasSentByApi"` : Mensagens originadas pela API 🚨 **IMPORTANTE:** Use sempre este filtro para evitar loops em automações
- `"wasNotSentByApi"` : Mensagens não originadas pela API
- `"fromMeYes"` : Mensagens enviadas pelo usuário
- `"fromMeNo"` : Mensagens recebidas de terceiros
- `"isGroupYes"` : Mensagens em grupos
- `"isGroupNo"` : Mensagens em conversas individuais

📌 **Prevenção de Loops:** Se você tem automações que enviam mensagens via API, sempre inclua `"excludeMessages": ["wasSentByApi"]` no seu webhook. Caso prefira receber esses eventos, certifique-se de que sua automação detecta mensagens enviadas pela própria API para não criar loops infinitos.

Ações Suportadas:

Try It < > Code

POST <https://whatpress.uazapi.com/webhook>

Language

cURL

```
curl --request POST \
--url https://whatpress.uazapi.com/webhook \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'token: 383a33a8-816d-4da5-ac5d-8cc7c07360ae' \
--data '{
  "enabled": true,
  "url": "https://webhook.cool/example",
  "events": [
    "messages",
    "connection"
  ],
  "excludeMessages": [
    "wasSentByApi"
  ]
}'
```

- `'add'` : Registrar novo webhook
- `'delete'` : Remover webhook existente

Parâmetros de URL:

- `'addUrlEvents'` (boolean): Quando ativo, adiciona o tipo do evento como path parameter na URL. Exemplo: `'https://api.example.com/webhook/{evento}'`
- `'addUrlTypesMessages'` (boolean): Quando ativo, adiciona o tipo da mensagem como path parameter na URL. Exemplo: `'https://api.example.com/webhook/{tipo_mensagem}'`

Combinações de Parâmetros:

- Ambos ativos: `'https://api.example.com/webhook/{evento}/{tipo_mensagem}'` Exemplo real: `'https://api.example.com/webhook/message/conversation'`
- Apenas eventos: `'https://api.example.com/webhook/message'`
- Apenas tipos: `'https://api.example.com/webhook/conversation'`

Notas Técnicas:

1. Os parâmetros são adicionados na ordem: evento → tipo mensagem
2. A URL deve ser configurada para aceitar esses parâmetros dinâmicos
3. Funciona com qualquer combinação de eventos/mensagens

Request

Body

`id` string

ID único do webhook (necessário para update/delete)

Exemplo: "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000"

`enabled` boolean

Habilita/desabilita o webhook

Exemplo: true

`url` string **required**

URL para receber os eventos

Exemplo: "https://example.com/webhook"

`events` array

Lista de eventos monitorados

`excludeMessages` array

Filtros para excluir tipos de mensagens

`addUrlEvents` boolean

Adiciona o tipo do evento como parâmetro na URL.

- `'false'` (padrão): URL normal
- `'true'` : Adiciona evento na URL (ex: `'/webhook/message'`)

`addUrlTypesMessages` boolean

Adiciona o tipo da mensagem como parâmetro na URL.

- `'false'` (padrão): URL normal
- `'true'` : Adiciona tipo da mensagem (ex: `'/webhook/conversation'`)

`action` string

Ação a ser executada:

- `add`: criar novo webhook
- `update`: atualizar webhook existente (requer id)
- `delete`: remover webhook (requer apenas id) Se não informado, opera no modo simples (único webhook)

Valores possíveis: add, update, delete

Responses

200 Webhook configurado ou atualizado com sucesso

Response Example

```
[
  {
    "id": "wh_9a8b7c6d5e",
    "enabled": true,
    "url": "https://webhook.cool/example",
    "events": [
      "messages",
      "connection"
    ],
    "addUrlTypesMessages": false,
    "addUrlEvents": false,
    "excludeMessages": []
  }
]
```

400 Requisição inválida

Response Example

```
{
  "error": "Invalid action"
}
```

401 Token inválido ou não fornecido

Response Example

```
{
  "error": "missing token"
}
```

500 Erro interno do servidor

Response Example

```
{
  "error": "Could not save webhook"
}
```