

---

ALBERT LUDWIGS UNIVERSITÄT FREIBURG

TECHNISCHE FAKULTÄT

# PicoC-Compiler

## Übersetzung einer Untermenge von C in den Befehlssatz der RETI-CPU

BACHELORARBEIT

*Abgabedatum:* 28<sup>th</sup> April 2022

*Author:*  
Jürgen Mattheis

*Gutachter:*  
Prof. Dr. Scholl

*Betreuung:*  
M.Sc. Seufert

---

Eine Bachelorarbeit am Lehrstuhl für  
Betriebssysteme

---

---

---

## **ERKLÄRUNG**

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Abschlussarbeit selbständig verfasst habe, keine anderen als die angegebenen Quellen/Hilfsmittel verwendet habe und alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten Schriften entnommen wurden, als solche kenntlich gemacht habe. Darüber hinaus erkläre ich, dass diese Abschlussarbeit nicht, auch nicht auszugsweise, bereits für eine andere Prüfung angefertigt wurde.

---

---

# Inhaltsverzeichnis

0.0.1	Umsetzung von Funktionen . . . . .	8
0.0.1.1	Mehrere Funktionen . . . . .	8
0.0.1.1.1	Sprung zur Main Funktion . . . . .	11
0.0.1.2	Funktionsdeklaration und -definition und Umsetzung von Scopes . . . . .	13
0.0.1.3	Funktionsaufruf . . . . .	15
0.0.1.3.1	Ohne Rückgabewert . . . . .	15
0.0.1.3.2	Mit Rückgabewert . . . . .	18
0.0.1.3.3	Umsetzung von Call by Sharing für Arrays . . . . .	20
0.0.1.3.4	Umsetzung von Call by Value für Structs . . . . .	23
0.1	Fehlermeldungen . . . . .	25
0.1.1	Error Handler . . . . .	25
0.1.2	Arten von Fehlermeldungen . . . . .	25
0.1.2.1	Syntaxfehler . . . . .	25
0.1.2.2	Laufzeitfehler . . . . .	25

---

---

# Abbildungsverzeichnis

---

---

# Codeverzeichnis

0.1	PicoC-Code für 3 Funktionen . . . . .	8
0.2	Abstract Syntax Tree für 3 Funktionen . . . . .	9
0.3	PicoC-Blocks Pass für 3 Funktionen . . . . .	10
0.4	PicoC-Mon Pass für 3 Funktionen . . . . .	10
0.5	RETI-Blocks Pass für 3 Funktionen . . . . .	11
0.6	PicoC-Code für Funktionen, wobei die main Funktion nicht die erste Funktion ist . . . . .	11
0.7	RETI-Blocks Pass für Funktionen, wobei die main Funktion nicht die erste Funktion ist . . . . .	12
0.8	RETI-Patch Pass für Funktionen, wobei die main Funktion nicht die erste Funktion ist . . . . .	13
0.9	RETI Pass für Funktionen, wobei die main Funktion nicht die erste Funktion ist . . . . .	13
0.10	PicoC-Code für Funktionen, wobei eine Funktion vorher deklariert werden muss . . . . .	14
0.11	Symboltabelle für Funktionen, wobei eine Funktion vorher deklariert werden muss . . . . .	15
0.12	PicoC-Code für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert . . . . .	15
0.13	PicoC-Mon Pass für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert . . . . .	16
0.14	RETI-Blocks Pass für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert . . . . .	17
0.15	RETI-Pass für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert . . . . .	18
0.16	PicoC-Code für Funktionsaufruf mit Rückgabewert . . . . .	18
0.17	PicoC-Mon Pass für Funktionsaufruf mit Rückgabewert . . . . .	18
0.18	RETI-Blocks Pass für Funktionsaufruf mit Rückgabewert . . . . .	19
0.19	RETI-Pass für Funktionsaufruf mit Rückgabewert . . . . .	20
0.20	PicoC-Code für Call by Sharing für Arrays . . . . .	20
0.21	PicoC-Mon Pass für Call by Sharing für Arrays . . . . .	21
0.22	Symboltabelle für Call by Sharing für Arrays . . . . .	22
0.23	RETI-Block Pass für Call by Sharing für Arrays . . . . .	23
0.24	PicoC-Code für Call by Value für Structs . . . . .	24
0.25	PicoC-Mon Pass für Call by Value für Structs . . . . .	24
0.26	RETI-Block Pass für Call by Value für Structs . . . . .	25

---

---

# Tabellenverzeichnis

---

---

# Definitionsverzeichnis

0.1 Funktionsprototyp . . . . .	14
---------------------------------	----

---

---

# Grammatikverzeichnis



## 0.0.1 Umsetzung von Funktionen

### 0.0.1.1 Mehrere Funktionen

Die Umsetzung **mehrerer Funktionen** wird im Folgenden mithilfe des Beispiels in Code 0.1 erklärt. Dieses Beispiel soll nur zeigen, wie Funktionen in verschiedenen, für die Kompilierung von Funktionen relevanten **Passes** kompiliert werden. Das Beispiel ist so gewählt, dass es möglichst **isoliert** von weiterem möglicherweise störendem Code ist.

```

1 void main() {
2     return;
3 }
4
5 void fun1() {
6 }
7
8 int fun2() {
9     return 1;
10 }

```

Code 0.1: PicoC-Code für 3 Funktionen

Im **Abstract Syntax Tree** in Code 0.2 wird eine **Funktion**, wie z.B. `void fun(int param;){ return param; }` mit der Komposition `FunDef(IntType(), Name('fun'), [Alloc(Writeable(), IntType(), Name('fun'))], [Return(Exp(Name('param')))])` dargestellt. Die einzelnen **Attribute** dieses Container-Knoten sind in Tabelle ?? erklärt.

```

1 File
2   Name './verbose_3_funs.ast',
3   [
4     FunDef
5       VoidType 'void',
6       Name 'main',
7       [],
8       [
9         Return
10          Empty
11      ],
12     FunDef
13       VoidType 'void',
14       Name 'fun1',
15       [],
16       [],
17     FunDef
18       IntType 'int',
19       Name 'fun2',
20       [],
21       [
22         Return
23           Num '1'
24       ]
25   ]

```

## Code 0.2: Abstract Syntax Tree für 3 Funktionen

Im **PicoC-Blocks Pass** in Code 0.3 werden die **Statements** der Funktion in **Blöcke** `Block(name, stmts_instrs)` aufgeteilt. Dabei bekommt ein Block `Block(name, stmts_instrs)`, der die Statements der Funktion vom **Anfang** bis zum **Ende** oder bis zum Auftauchen eines `If(exp, stmts)`, `IfElse(exp, stmts1, stmts2)`, `While(exp, stmts)` oder `DoWhile(exp, stmts)`<sup>1</sup> beinhaltet den **Bezeichner** bzw. den `Name(str)`-Token-Knoten der Funktion an sein **Label** bzw. an sein `name`-Attribut zugewiesen. Dem **Bezeichner** wird vor der Zuweisung allerdings noch eine **Nummer** angehängt `<name>.<number>`<sup>2</sup>.

Es werden parallel dazu neue Zuordnungen im **Dictionary** `fun_name_to_block_name` hinzugefügt. Das **Dictionary** ordnet einem **Funktionsnamen** den **Blocknamen** des Blockes, der das erste **Statement** der Funktion enthält und dessen **Bezeichner** `<name>.<number>` bis auf die angehängte **Nummer** identisch zu dem der Funktion ist zu<sup>3</sup>. Diese Zuordnung ist nötig, da **Blöcke** noch eine **Nummer** an ihren Bezeichner `<name>.<number>` angehängt haben.

```

1 File
2   Name './verbose_3_funs.picoc_blocks',
3   [
4     FunDef
5       VoidType 'void',
6       Name 'main',
7       [],
8       [
9         Block
10          Name 'main.2',
11          [
12            Return(Empty())
13          ]
14      ],
15     FunDef
16       VoidType 'void',
17       Name 'fun1',
18       [],
19       [
20         Block
21          Name 'fun1.1',
22          []
23      ],
24     FunDef
25       IntType 'int',
26       Name 'fun2',
27       [],
28       [
29         Block
30          Name 'fun2.0',
31          [
32            Return(Num('1'))
33          ]
34      ]
35 ]

```

<sup>1</sup>Eine Erklärung dazu ist in Unterkapitel ?? zu finden.

<sup>2</sup>Der **Grund** dafür kann im Unterkapitel ?? nachgelesen werden.

<sup>3</sup>Das ist der **Block**, über den im **obigen letzten Paragraph** gesprochen wurde.

## Code 0.3: PicoC-Blocks Pass für 3 Funktionen

Im **PicoC-Mon Pass** in Code 0.4 werden die `FunDef(datatype, name, allocs, stmts)`-Container-Knoten komplett aufgelöst, sodass sich im `File(name, decls_defs_blocks)`-Container-Knoten nur noch Blöcke befinden.

```

1 File
2   Name './verbose_3_funs.picoc_mon',
3   [
4     Block
5       Name 'main.2',
6       [
7         Return(Empty())
8       ],
9     Block
10      Name 'fun1.1',
11      [
12        Return(Empty())
13      ],
14     Block
15      Name 'fun2.0',
16      [
17        // Return(Num('1'))
18        Exp(Num('1'))
19        Return(Stack(Num('1')))
20      ]
21   ]

```

## Code 0.4: PicoC-Mon Pass für 3 Funktionen

Nach dem **RETI Pass** in Code 0.5 gibt es nur noch **RETI-Instructions**, die Blöcke wurden entfernt und die **RETI-Instructions** in diesen Blöcken wurden genauso zusammengefügt, wie die Blöcke angeordnet waren. Ohne die **Kommentare** könnte man die Funktionen nicht mehr direkt ausmachen, denn die **Kommentare** enthalten die **Labelbezeichner** `<name>.<nummer>` der Blöcke, die in diesem Beispiel immer zugleich bis auf die Nummer, dem **Namen** der jeweiligen **Funktion** entsprechen.

Da es in der `main`-Funktion keinen **Funktionsaufruf** gab, wird der Code, der nach der **Instruction** in der **markierten Zeile** kommt nicht mehr betreten. Funktionen sind im **RETI-Code** nur dadurch existent, dass im RETI-Code **Sprünge** (z.B. `JUMP<rel> <im>`) zu den jeweils richtigen Positionen gemacht werden, nämlich dorthin, wo die **RETI-Instructions**, die aus den **Statemens** einer **Funktion** kompiliert wurden anfangen.

```

1 # // Block(Name('start.3'), [])
2 # // Exp(GoTo(Name('main.2'))))
3 # // not included Exp(GoTo(Name('main.2'))))
4 # // Block(Name('main.2'), [])
5 # Return(Empty())
6 LOADIN BAF PC -1;
7 # // Block(Name('fun1.1'), [])
8 # Return(Empty())

```

```

9 LOADIN BAF PC -1;
10 # // Block(Name('fun2.0'), [])
11 # // Return(Num('1'))
12 # Exp(Num('1'))
13 SUBI SP 1;
14 LOADI ACC 1;
15 STOREIN SP ACC 1;
16 # Return(Stack(Num('1'))))
17 LOADIN SP ACC 1;
18 ADDI SP 1;
19 LOADIN BAF PC -1;

```

Code 0.5: RETI-Blocks Pass für 3 Funktionen

#### 0.0.1.1.1 Sprung zur Main Funktion

Im vorherigen Beispiel in Code 0.1 war die `main`-Funktion die **erste** Funktion, die im Code vorkam. Dadurch konnte die `main`-Funktion direkt betreten werden, da die **Ausführung** des Programmes immer ganz vorne im **RETI-Code** beginnt. Man musste sich daher keine Gedanken darum machen, wie man die **Ausführung**, die von der `main`-Funktion ausgeht überhaupt startet.

Im Beispiel in Code 0.6 ist die `main`-Funktion allerdings **nicht** die **erste** Funktion. Daher muss dafür gesorgt werden, dass die `main`-Funktion die erste Funktion ist, die ausgeführt wird.

```

1 void fun1() {
2 }
3
4 int fun2() {
5     return 1;
6 }
7
8 void main() {
9     return;
10 }

```

Code 0.6: PicoC-Code für Funktionen, wobei die `main` Funktion nicht die erste Funktion ist

Im **RETI-Blocks Pass** in Code 0.7 sind die **Funktionen** nur noch durch **Blöcke** umgesetzt.

```

1 File
2   Name './verbose_3_funs_main.reti_blocks',
3   [
4     Block
5       Name 'fun1.2',
6       [
7         # Return(Empty())
8         LOADIN BAF PC -1;
9       ],
10    Block
11      Name 'fun2.1',

```

```

12     [
13         # // Return(Num('1'))
14         # Exp(Num('1'))
15         SUBI SP 1;
16         LOADI ACC 1;
17         STOREIN SP ACC 1;
18         # Return(Stack(Num('1')))
19         LOADIN SP ACC 1;
20         ADDI SP 1;
21         LOADIN BAF PC -1;
22     ],
23     Block
24         Name 'main.0',
25         [
26             # Return(Empty())
27             LOADIN BAF PC -1;
28         ]
29 ]

```

Code 0.7: RETI-Blocks Pass für Funktionen, wobei die main Funktion nicht die erste Funktion ist

Eine simple Möglichkeit ist es, die main-Funktion einfach nach **vorne** zu schieben, damit diese als **erstes** ausgeführt wird. Im File(name, decls\_defs)-Container-Knoten muss dazu im decls\_defs-Attribut, welches eine **Liste von Funktionen** ist, die main-Funktion an Index 0 geschoben werden.

Eine andere Möglichkeit und die Möglichkeit für die sich in der **Implementierung** des **PicoC-Compilers** entschieden wurde, ist es, wenn die main-Funktion nicht die erste auftauchende Funktion ist, einen start.<number>-Block als ersten Block einzufügen, der einen GoTo(Name('main.<number>'))-Container-Knoten enthält, der im **RETI Pass 0.9** in einen Sprung zur main-Funktion übersetzt wird.

In der Implementierung des **PicoC-Compilers** wurde sich für diese Möglichkeit entschieden, da es für **Studenten**, welche die Verwender des **Piocc-Compilers** sein werden vermutlich am **intuitivsten** ist, wenn der **RETI-Code** für die Funktionen an denselben Stellen relativ zueinander verortet ist, wie die Funktionsdefinitionen im **PicoC-Code**.

Das **Einsetzen** des start.<number>-Blockes erfolgt im **RETI-Patch Pass** in Code 0.8, da der **RETI-Patch**-Pass der Pass ist, der für das **Ausbessern** (engl. to patch) zuständig ist, wenn z.B. in manchen Fällen die main-Funktion nicht die erste Funktion ist.

```

1 File
2     Name './verbose_3_funs_main.reti_patch',
3     [
4         Block
5             Name 'start.3',
6             [
7                 # // Exp(GoTo(Name('main.0')))
8                 Exp(GoTo(Name('main.0')))
9             ],
10        Block
11            Name 'fun1.2',
12            [
13                # Return(Empty())
14                LOADIN BAF PC -1;

```

```

15     ],
16     Block
17     Name 'fun2.1',
18     [
19         # // Return(Num('1'))
20         # Exp(Num('1'))
21         SUBI SP 1;
22         LOADI ACC 1;
23         STOREIN SP ACC 1;
24         # Return(Stack(Num('1')))
25         LOADIN SP ACC 1;
26         ADDI SP 1;
27         LOADIN BAF PC -1;
28     ],
29     Block
30     Name 'main.0',
31     [
32         # Return(Empty())
33         LOADIN BAF PC -1;
34     ]
35 ]

```

Code 0.8: RETI-Patch Pass für Funktionen, wobei die main Funktion nicht die erste Funktion ist

Im **RETI Pass** in Code 0.9 wird das `GoTo(Name('main.<number>'))` durch den entsprechenden Sprung `JUMP <distanz_zur_main_funktion>` ersetzt und die Blöcke entfernt.

```

1 # // Block(Name('start.3'), [])
2 # // Exp(GoTo(Name('main.0'))))
3 JUMP 8;
4 # // Block(Name('fun1.2'), [])
5 # Return(Empty())
6 LOADIN BAF PC -1;
7 # // Block(Name('fun2.1'), [])
8 # // Return(Num('1'))
9 # Exp(Num('1'))
10 SUBI SP 1;
11 LOADI ACC 1;
12 STOREIN SP ACC 1;
13 # Return(Stack(Num('1')))
14 LOADIN SP ACC 1;
15 ADDI SP 1;
16 LOADIN BAF PC -1;
17 # // Block(Name('main.0'), [])
18 # Return(Empty())
19 LOADIN BAF PC -1;

```

Code 0.9: RETI Pass für Funktionen, wobei die main Funktion nicht die erste Funktion ist

### 0.0.1.2 Funktionsdeklaration und -definition und Umsetzung von Scopes

In der Programmiersprache  $L_C$  und somit auch  $L_{PicoC}$  ist es notwendig, dass eine Funktion **deklariert** ist, bevor man einen **Funktionsaufruf** dieser Funktion machen kann. Das ist notwendig, damit Fehlermeldungen

ausgegeben können, wenn

### Definition 0.1: Funktionsprototyp

*Deklaration einer Funktion, welche den **Funktionsbezeichner**, die **Datentypen** der einzelnen **Parameter**, die **Parametereihenfolge** und den **Rückgabewert** einer Funktion spezifiziert.<sup>a,b</sup>*

<sup>a</sup>Der **Funktionsprototyp** ist von der **FunktionsSignatur** zu unterscheiden, die in Programmiersprache wie C++ und Java für die **Auflösung** von **überladenen Methoden** verwendet wird und sich üblicherweise nicht für den **Rückgabewert** interessiert.

<sup>b</sup>What is the difference between function prototype and function signature?

```

1 int fun2(int var);
2
3 void fun1() {
4 }
5
6 void main() {
7     int var = fun2(42);
8     return;
9 }
10
11 int fun2(int var) {
12     return var;
13 }
```

Code 0.10: PicoC-Code für Funktionen, wobei eine Funktion vorher deklariert werden muss

Bei mehreren Funktionen werden die **Scopes** der unterschiedlichen **Funktionen** mittels eines **Suffix** "<fun\_name>@" umgesetzt, der an den **Variablenamen** <var> drangehängt wird: <var>@<fun\_name>. Dieser **Suffix** wird geändert sobald beim **Top-Down**<sup>4</sup> Durchiterieren über den **Abstract Syntax Tree** des aktuellen **Passes** nach dem **Depth-First-Search** Schema über den

```

1 SymbolTable
2 [
3     Symbol
4     {
5         type qualifier:      Empty()
6         datatype:            FunDecl(IntType('int'), Name('fun2'), [Alloc(Writable(),
7             ↳ IntType('int'), Name('var'))])
8         name:                Name('fun2')
9         value or address:    Empty()
10        position:            Pos(Num('1'), Num('4'))
11        size:                Empty()
12    },
13    Symbol
14    {
15        type qualifier:      Empty()
16        datatype:            FunDecl(VoidType('void'), Name('fun1'), [])
17        name:                Name('fun1')
18        value or address:    Empty()
19        position:            Pos(Num('3'), Num('5'))
20    }
21 ]
```

<sup>4</sup>D.h. von der Wurzel zu den Blättern eines Baumes

```

19     size:                Empty()
20 },
21 Symbol
22 {
23     type qualifier:      Empty()
24     datatype:           FunDecl(VoidType('void'), Name('main'), [])
25     name:               Name('main')
26     value or address:    Empty()
27     position:           Pos(Num('6'), Num('5'))
28     size:               Empty()
29 },
30 Symbol
31 {
32     type qualifier:      Writeable()
33     datatype:           IntType('int')
34     name:               Name('var@main')
35     value or address:    Num('0')
36     position:           Pos(Num('7'), Num('6'))
37     size:               Num('1')
38 },
39 Symbol
40 {
41     type qualifier:      Writeable()
42     datatype:           IntType('int')
43     name:               Name('var@fun2')
44     value or address:    Num('0')
45     position:           Pos(Num('11'), Num('13'))
46     size:               Num('1')
47 }
48 ]

```

Code 0.11: Symboltabelle für Funktionen, wobei eine Funktion vorher deklariert werden muss

### 0.0.1.3 Funktionsaufruf

#### 0.0.1.3.1 Ohne Rückgabewert

```

1 struct st {int attr1; int attr2[2];};
2
3 void stack_fun(struct st param[2][3]);
4
5 void main() {
6     struct st local_var[2][3];
7     stack_fun(local_var);
8     return;
9 }
10
11 void stack_fun(struct st param[2][3]) {
12     int local_var;
13 }

```

Code 0.12: PicoC-Code für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert



```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_no_return_value.picoc_mon',
3   [
4     Block
5       Name 'main.1',
6       [
7         // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], StructSpec(Name('st'))),
8         ↪   Name('local_var')))
9         // Exp(Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')]))
10        // // Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')])
11        StackMalloc(Num('2'))
12        Ref(Global(Num('0')))
13        NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
14        Exp(GoTo(Name('stack_fun.0')))
15        RemoveStackframe()
16        Return(Empty())
17      ],
18    Block
19      Name 'stack_fun.0',
20      [
21        // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('3')], StructSpec(Name('st'))),
22        ↪   Name('param')))
23        // Exp(Alloc(Writable(), IntType('int'), Name('local_var')))
24        Return(Empty())
25      ]
26    ]
27  ]

```

Code 0.13: PicoC-Mon Pass für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert

```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_no_return_value.reti_blocks',
3   [
4     Block
5       Name 'main.1',
6       [
7         # // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], StructSpec(Name('st'))),
8         ↪   Name('local_var')))
9         # // Exp(Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')]))
10        # // // Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')])
11        # StackMalloc(Num('2'))
12        SUBI SP 2;
13        # Ref(Global(Num('0')))
14        SUBI SP 1;
15        LOADI IN1 0;
16        ADD IN1 DS;
17        STOREIN SP IN1 1;
18        # NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
19        MOVE BAF ACC;
20        ADDI SP 3;
21        MOVE SP BAF;
22        SUBI SP 4;
23        STOREIN BAF ACC 0;
24        LOADI ACC GoTo(Name('addr@next_instr'));
25        ADD ACC CS;

```

```

25     STOREIN BAF ACC -1;
26     # Exp(GoTo(Name('stack_fun.0')))
27     Exp(GoTo(Name('stack_fun.0')))
28     # RemoveStackframe()
29     MOVE BAF IN1;
30     LOADIN IN1 BAF 0;
31     MOVE IN1 SP;
32     # Return(Empty())
33     LOADIN BAF PC -1;
34 ],
35 Block
36   Name 'stack_fun.0',
37   [
38     # // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('3')], StructSpec(Name('st'))),
39     ↪ Name('param')))
39     # // Exp(Alloc(Writable(), IntType('int'), Name('local_var')))
40     # Return(Empty())
41     LOADIN BAF PC -1;
42   ]
43 ]

```

Code 0.14: RETI-Blocks Pass für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert

```

1 # // Block(Name('start.2'), [])
2 # // Exp(GoTo(Name('main.1')))
3 # // not included Exp(GoTo(Name('main.1')))
4 # // Block(Name('main.1'), [])
5 # // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], StructSpec(Name('st'))),
6 ↪ Name('local_var')))
6 # // Exp(Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')]))
7 # // // Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')])
8 # StackMalloc(Num('2'))
9 SUBI SP 2;
10 # Ref(Global(Num('0')))
11 SUBI SP 1;
12 LOADI IN1 0;
13 ADD IN1 DS;
14 STOREIN SP IN1 1;
15 # NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
16 MOVE BAF ACC;
17 ADDI SP 3;
18 MOVE SP BAF;
19 SUBI SP 4;
20 STOREIN BAF ACC 0;
21 # LOADI ACC GoTo(Name('addr@next_instr'));
22 LOADI ACC 14;
23 ADD ACC CS;
24 STOREIN BAF ACC -1;
25 # Exp(GoTo(Name('stack_fun.0')))
26 JUMP 5;
27 # RemoveStackframe()
28 MOVE BAF IN1;
29 LOADIN IN1 BAF 0;
30 MOVE IN1 SP;

```

```

31 # Return(Empty())
32 LOADIN BAF PC -1;
33 # // Block(Name('stack_fun.0'), [])
34 # // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('3')], StructSpec(Name('st'))), Name('param')))
35 # // Exp(Alloc(Writable(), IntType('int'), Name('local_var')))
36 # Return(Empty())
37 LOADIN BAF PC -1;

```

Code 0.15: RETI-Pass für Funktionsaufruf ohne Rückgabewert

### 0.0.1.3.2 Mit Rückgabewert

```

1 void stack_fun() {
2     return 42;
3 }
4
5 void main() {
6     int var = stack_fun();
7 }

```

Code 0.16: PicoC-Code für Funktionsaufruf mit Rückgabewert

```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_with_return_value.picoc_mon',
3   [
4     Block
5       Name 'stack_fun.1',
6       [
7         // Return(Num('42'))
8         Exp(Num('42'))
9         Return(Stack(Num('1')))
10      ],
11     Block
12       Name 'main.0',
13       [
14         // Assign(Alloc(Writable(), IntType('int'), Name('var')), Call(Name('stack_fun'),
15         ↪  []))
16         // Assign(Name('var'), Call(Name('stack_fun'), []))
17         // // Call(Name('stack_fun'), [])
18         StackMalloc(Num('2'))
19         NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
20         Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
21         RemoveStackframe()
22         Assign(Global(Num('0')), Stack(Num('1')))
23         Return(Empty())
24      ]
25   ]

```

Code 0.17: PicoC-Mon Pass für Funktionsaufruf mit Rückgabewert

```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_with_return_value.reti_blocks',
3   [
4     Block
5       Name 'stack_fun.1',
6       [
7         # // Return(Num('42'))
8         # Exp(Num('42'))
9         SUBI SP 1;
10        LOADI ACC 42;
11        STOREIN SP ACC 1;
12        # Return(Stack(Num('1')))
13        LOADIN SP ACC 1;
14        ADDI SP 1;
15        LOADIN BAF PC -1;
16      ],
17    Block
18      Name 'main.0',
19      [
20        # // Assign(Alloc(Writable(), IntType('int'), Name('var')), Call(Name('stack_fun'),
21        ↪  []))
22        # // Assign(Name('var'), Call(Name('stack_fun'), []))
23        # // // Call(Name('stack_fun'), [])
24        # StackMalloc(Num('2'))
25        SUBI SP 2;
26        # NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
27        MOVE BAF ACC;
28        ADDI SP 2;
29        MOVE SP BAF;
30        SUBI SP 2;
31        STOREIN BAF ACC 0;
32        LOADI ACC GoTo(Name('addr@next_instr'));
33        ADD ACC CS;
34        STOREIN BAF ACC -1;
35        # Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
36        Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
37        # RemoveStackframe()
38        MOVE BAF IN1;
39        LOADIN IN1 BAF 0;
40        MOVE IN1 SP;
41        # Assign(Global(Num('0')), Stack(Num('1')))
42        LOADIN SP ACC 1;
43        STOREIN DS ACC 0;
44        ADDI SP 1;
45        # Return(Empty())
46        LOADIN BAF PC -1;
47      ]
48    ]

```

Code 0.18: RETI-Blocks Pass für Funktionsaufruf mit Rückgabewert

```

1 # // Block(Name('start.2'), [])
2 # // Exp(GoTo(Name('main.0')))
3 JUMP 7;

```

```

4 # // Block(Name('stack_fun.1'), [])
5 # // Return(Num('42'))
6 # Exp(Num('42'))
7 SUBI SP 1;
8 LOADI ACC 42;
9 STOREIN SP ACC 1;
10 # Return(Stack(Num('1'))))
11 LOADIN SP ACC 1;
12 ADDI SP 1;
13 LOADIN BAF PC -1;
14 # // Block(Name('main.0'), [])
15 # // Assign(Alloc(Writable(), IntType('int'), Name('var')), Call(Name('stack_fun'), []))
16 # // Assign(Name('var'), Call(Name('stack_fun'), []))
17 # // // Call(Name('stack_fun'), [])
18 # StackMalloc(Num('2'))
19 SUBI SP 2;
20 # NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr'))))
21 MOVE BAF ACC;
22 ADDI SP 2;
23 MOVE SP BAF;
24 SUBI SP 2;
25 STOREIN BAF ACC 0;
26 # LOADI ACC GoTo(Name('addr@next_instr'));
27 LOADI ACC 17;
28 ADD ACC CS;
29 STOREIN BAF ACC -1;
30 # Exp(GoTo(Name('stack_fun.1'))))
31 JUMP -15;
32 # RemoveStackframe()
33 MOVE BAF IN1;
34 LOADIN IN1 BAF 0;
35 MOVE IN1 SP;
36 # Assign(Global(Num('0')), Stack(Num('1'))))
37 LOADIN SP ACC 1;
38 STOREIN DS ACC 0;
39 ADDI SP 1;
40 # Return(Empty())
41 LOADIN BAF PC -1;

```

Code 0.19: RETI-Pass für Funktionsaufruf mit Rückgabewert

### 0.0.1.3.3 Umsetzung von Call by Sharing für Arrays

```

1 void stack_fun(int (*param1)[3], int param2[2][3]) {
2 }
3
4 void main() {
5     int local_var1[2][3];
6     int local_var2[2][3];
7     stack_fun(local_var1, local_var2);
8 }

```

Code 0.20: PicoC-Code für Call by Sharing für Arrays

```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_by_sharing_array.picoc_mon',
3   [
4     Block
5       Name 'stack_fun.1',
6       [
7         // Exp(Alloc(Writable(), PtrDecl(Num('1'), ArrayDecl([Num('3')], IntType('int'))),
8         ↪ Name('param1'))
9         // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('3')], IntType('int')), Name('param2'))
10        Return(Empty())
11      ],
12    Block
13      Name 'main.0',
14      [
15        // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], IntType('int')),
16        ↪ Name('local_var1'))
17        // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], IntType('int')),
18        ↪ Name('local_var2'))
19        // Exp(Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var1'), Name('local_var2')]))
20        // // Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var1'), Name('local_var2')])
21        StackMalloc(Num('2'))
22        Ref(Global(Num('0')))
23        Ref(Global(Num('6')))
24        NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
25        Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
26        RemoveStackframe()
27        Return(Empty())
28      ]
29    ]
30  ]

```

Code 0.21: PicoC-Mon Pass für Call by Sharing für Arrays

```

1 SymbolTable
2   [
3     Symbol
4     {
5       type qualifier:      Empty()
6       datatype:            FunDecl(VoidType('void'), Name('stack_fun'),
7       ↪ [Alloc(Writable(), PtrDecl(Num('1'), ArrayDecl([Num('3')], IntType('int'))),
8       ↪ Name('param1')), Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('3')], IntType('int')),
9       ↪ Name('param2'))])
10      name:                 Name('stack_fun')
11      value or address:      Empty()
12      position:              Pos(Num('1'), Num('5'))
13      size:                  Empty()
14    },
15    Symbol
16    {
17      type qualifier:        Writable()
18      datatype:              PtrDecl(Num('1'), ArrayDecl([Num('3')], IntType('int')))
19      name:                   Name('param1@stack_fun')
20      value or address:       Num('0')
21      position:               Pos(Num('1'), Num('21'))

```

```

19     size:                Num('1')
20   },
21   Symbol
22   {
23     type qualifier:      Writeable()
24     datatype:            PntrDecl(Num('1'), ArrayDecl([Num('3')], IntType('int')))
25     name:                Name('param2@stack_fun')
26     value or address:    Num('1')
27     position:            Pos(Num('1'), Num('37'))
28     size:                Num('1')
29   },
30   Symbol
31   {
32     type qualifier:      Empty()
33     datatype:            FunDecl(VoidType('void'), Name('main'), [])
34     name:                Name('main')
35     value or address:    Empty()
36     position:            Pos(Num('4'), Num('5'))
37     size:                Empty()
38   },
39   Symbol
40   {
41     type qualifier:      Writeable()
42     datatype:            ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], IntType('int'))
43     name:                Name('local_var1@main')
44     value or address:    Num('0')
45     position:            Pos(Num('5'), Num('6'))
46     size:                Num('6')
47   },
48   Symbol
49   {
50     type qualifier:      Writeable()
51     datatype:            ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], IntType('int'))
52     name:                Name('local_var2@main')
53     value or address:    Num('6')
54     position:            Pos(Num('6'), Num('6'))
55     size:                Num('6')
56   }
57 ]

```

Code 0.22: Symboltabelle für Call by Sharing für Arrays

```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_by_sharing_array.reti_blocks',
3   [
4     Block
5       Name 'stack_fun.1',
6       [
7         # // Exp(Alloc(Writeable(), PntrDecl(Num('1'), ArrayDecl([Num('3')],
8           ↪ IntType('int'))), Name('param1')))
9         # // Exp(Alloc(Writeable(), ArrayDecl([Num('3')], IntType('int')), Name('param2')))
10        # Return(Empty())
11        LOADIN BAF PC -1;
12      ],
13    ],
14 ]

```

```

12 Block
13   Name 'main.0',
14   [
15     # // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], IntType('int')),
16     ↪ Name('local_var1'))
17     # // Exp(Alloc(Writable(), ArrayDecl([Num('2'), Num('3')], IntType('int')),
18     ↪ Name('local_var2'))
19     # // Exp(Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var1'), Name('local_var2')]))
20     # // // Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var1'), Name('local_var2')])
21     # StackMalloc(Num('2'))
22     SUBI SP 2;
23     # Ref(Global(Num('0')))
24     SUBI SP 1;
25     LOADI IN1 0;
26     ADD IN1 DS;
27     STOREIN SP IN1 1;
28     # Ref(Global(Num('6')))
29     SUBI SP 1;
30     LOADI IN1 6;
31     ADD IN1 DS;
32     STOREIN SP IN1 1;
33     # NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
34     MOVE BAF ACC;
35     ADDI SP 4;
36     MOVE SP BAF;
37     SUBI SP 4;
38     STOREIN BAF ACC 0;
39     LOADI ACC GoTo(Name('addr@next_instr'));
40     ADD ACC CS;
41     STOREIN BAF ACC -1;
42     # Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
43     Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
44     # RemoveStackframe()
45     MOVE BAF IN1;
46     LOADIN IN1 BAF 0;
47     MOVE IN1 SP;
48     # Return(Empty())
49     LOADIN BAF PC -1;
50   ]
51 ]

```

Code 0.23: RETI-Block Pass für Call by Sharing für Arrays

#### 0.0.1.3.4 Umsetzung von Call by Value für Structs

```

1 struct st {int attr1; int attr2[2];};
2
3 void stack_fun(struct st param) {
4 }
5
6 void main() {
7     struct st local_var;
8     stack_fun(local_var);
9 }

```



Code 0.24: PicoC-Code für Call by Value für Structs

```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_by_value_struct.picoc_mon',
3   [
4     Block
5       Name 'stack_fun.1',
6       [
7         // Exp(Alloc(Writable(), StructSpec(Name('st')), Name('param')))
8         Return(Empty())
9       ],
10    Block
11      Name 'main.0',
12      [
13        // Exp(Alloc(Writable(), StructSpec(Name('st')), Name('local_var')))
14        // Exp(Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')]))
15        // // Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')])
16        StackMalloc(Num('2'))
17        Assign(Stack(Num('3')), Global(Num('0')))
18        NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
19        Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
20        RemoveStackframe()
21        Return(Empty())
22      ]
23  ]

```

Code 0.25: PicoC-Mon Pass für Call by Value für Structs

```

1 File
2   Name './verbose_fun_call_by_value_struct.reti_blocks',
3   [
4     Block
5       Name 'stack_fun.1',
6       [
7         # // Exp(Alloc(Writable(), StructSpec(Name('st')), Name('param')))
8         # Return(Empty())
9         LOADIN BAF PC -1;
10      ],
11    Block
12      Name 'main.0',
13      [
14        # // Exp(Alloc(Writable(), StructSpec(Name('st')), Name('local_var')))
15        # // Exp(Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')]))
16        # // // Call(Name('stack_fun'), [Name('local_var')])
17        # StackMalloc(Num('2'))
18        SUBI SP 2;
19        # Assign(Stack(Num('3')), Global(Num('0')))
20        SUBI SP 3;
21        LOADIN DS ACC 0;
22        STOREIN SP ACC 1;
23        LOADIN DS ACC 1;

```

```
24     STOREIN SP ACC 2;
25     LOADIN DS ACC 2;
26     STOREIN SP ACC 3;
27     # NewStackframe(Name('stack_fun'), GoTo(Name('addr@next_instr')))
28     MOVE BAF ACC;
29     ADDI SP 5;
30     MOVE SP BAF;
31     SUBI SP 5;
32     STOREIN BAF ACC 0;
33     LOADI ACC GoTo(Name('addr@next_instr'));
34     ADD ACC CS;
35     STOREIN BAF ACC -1;
36     # Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
37     Exp(GoTo(Name('stack_fun.1')))
38     # RemoveStackframe()
39     MOVE BAF IN1;
40     LOADIN IN1 BAF 0;
41     MOVE IN1 SP;
42     # Return(Empty())
43     LOADIN BAF PC -1;
44 ]
45 ]
```

Code 0.26: RETI-Block Pass für Call by Value für Structs

## 0.1 Fehlermeldungen

### 0.1.1 Error Handler

### 0.1.2 Arten von Fehlermeldungen

#### 0.1.2.1 Syntaxfehler

#### 0.1.2.2 Laufzeitfehler

---

---

# Literatur

## Online

- *What is the difference between function prototype and function signature?* SoloLearn. URL: <https://www.sololearn.com/Discuss/171026/what-is-the-difference-between-function-prototype-and-function-signature/> (besucht am 18.07.2022).