


Q. SELECT \* WHERE {  
 ?prs :affWith ?a .  
 ?prs :name ?n1 .  
 ?prs :lectures ?crs .  
 ?prs rdf:type :Faculty .  
}

$stp_1 = \{a, n, l, t_f\}$

## VP-based Storage Layout



## Storage Layout in SemStorm

### [ahlmnt]

$tg_1 = \left\{ \begin{array}{l} (:psr1, a, \{u2, u3\}) \\ (:psr1, h, \{a.com\}) \\ (:psr1, l, \{crs1\}) \\ (:psr1, m, \{a@g.com\}) \\ (:psr1, n, \{a\}) \\ (:psr1, t, \{Person, Faculty\}) \end{array} \right\}$

### [amnt]

$tg_2 = \left\{ \begin{array}{l} (:psr2, a, \{u1, u3, u5\}) \\ (:psr2, m, \{b@n.edu\}) \\ (:psr2, n, \{b, bb\}) \\ (:psr2, t, \{Person, Faculty\}) \end{array} \right\}$


$tg_3 = \left\{ \begin{array}{l} (:psr3, a, \{u2, u4, u6\}) \\ (:psr3, m, \{c@g.com\}) \\ (:psr3, n, \{c, cc\}) \\ (:psr3, t, \{Person, Faculty\}) \end{array} \right\}$

VS.

(proc. & relevant) 
 (proc. & irrelevant) 
 (not proc.)

Schema

(before)  $tg_1 = \left\{ \begin{array}{l} (:psr1, a, \{u2, u3\}) \\ (:psr1, h, \{a.com\}) \\ (:psr1, l, \{crs1\}) \\ (:psr1, m, \{a@g.com\}) \\ (:psr1, n, \{a\}) \\ (:psr1, t, \{Faculty, Person\}) \end{array} \right\}$



(After)  $tg_1' = \left\{ \begin{array}{l} (:psr1, a, \{u2, u3\}) \\ (:psr1, h, \{a.com\}) \\ (:psr1, l, \{crs1\}) \\ (:psr1, m, \{a@g.com\}) \\ (:psr1, n, \{a\}) \\ (:psr1, t, \{Faculty, Person\}) \end{array} \right\}$