

Programmieren II

Matthias Berg-Neels

zum Skript: <https://matthiasbergneels.github.io/md-scripts/>



[Download Skript](https://matthiasbergneels.github.io/md-scripts/)

Kapitelübersicht - Programmieren 2

- 8. Exception Handling
- 9. Collection Framework
- 10. Swing
- 11. Optional: Input- & Output-Streams
- 12. Datenstrukturen
- 13. Algorithmen

Exkurse

- Unit Testing
- Innere Klassen

Exkurs Unit Testing

siehe "Exkurs" Skript

Kapitel 8

Exception Handling

Kapitelübersicht - Programmieren 2

- 8. **Exception Handling**
- 9. Collection Framework
- 10. Swing
- 11. Optional: Input- & Output-Streams
- 12. Datenstrukturen
- 13. Algorithmen

Lernziele

- Sie kennen die unterschiedlichen Ausnahmen in Java
- Sie können eigene Ausnahmeklassen definieren
- Sie können Ausnahmen auslösen und weitergeben
- Sie können Ausnahmen behandeln und das Ausnahmenkonzept in Java erläutern
- Sie können den Unterschied zwischen checked und unchecked Exceptions erklären


Fehler in Java

Compiler-Fehler

- syntaktische Fehler werden beim Kompilieren erkannt

Laufzeitfehler


- Fehler (Error) sollte nicht behandelt werden
- Ausnahmen (Exceptions)
 - Exception muss behandelt werden
 - RuntimeException kann behandelt werden



Grundprinzip der Ausnahmebehandlung

- Laufzeitfehler oder explizite Anweisung löst Ausnahme aus
- 2 Möglichkeiten der Fehlerbehandlung
 - Direkte Fehlerbehandlung im auslösenden Programmteil
- Weitergabe der Ausnahme an die aufrufende Methode
- bei Weitergabe liegt die Entscheidung beim Empfänger
 - Er kann die Ausnahme behandeln
 - Er kann die Ausnahme an seinen Aufrufer weitergeben
- wird die Ausnahme nicht behandelt, führt sie zur Ausgabe einer Fehlermeldung und zum Programmabbruch (Laufzeitfehler)

Ausnahmen behandeln




© Christian Ullenboom, Java ist auch eine Insel, 3. Auflage, S. 359

- Überwachung des Codingbereichs, in dem Ausnahmen ausgelöst werden können
- spezieller Code zur Behandlung aufgetretener Ausnahmen

Eigene Ausnahmeklassen

Erzeugen eigener Ausnahmeklassen

```
public class TankLeer extends Exception {  
    public TankLeer (int km) {  
        super("The tank is empty after " + km + " kilometers.");  
    }  
}
```



Ausnahmen explizit auslösen und weitergeben

```
public class Auto {  
    // ...  
    public void drive() throws TankLeer {  
        while (true) {  
            if (fuel > 0) {  
                fuel -= 6;  
                dailyKM += 100;  
                kmCount += 100;  
            } else {  
                throw new TankLeer(dailyKM);  
            }  
        }  
    }  
    // ...  
}
```

- Definition der möglichen Ausnahmen in Methoden-Signatur: `throws`
- Erzeugen eines neuen Ausnahme-Objektes: `new TankLeer(dailyKM)`
- Auslösen (werfen) der Ausnahme (im Ausnahmefall) innerhalb der Methode: `throw`

Ausnahme behandeln

```
public class TankLeerDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Auto bmw = new Auto(0, 35487);  
        //...  
        try {  
            bmw.drive();  
        } catch (TankLeer e1) {  
            System.out.println(e1.getMessage());  
            System.out.println(e1.toString()); e1.printStackTrace();  
        } catch (Exception e2) {  
            e2.printStackTrace();  
        }  
        // ...  
        finally {  
            System.out.println("The new mileage: " + bmw.getKmCount());  
        }  
        //...  
    }  
}
```

- `try` markiert den Überwachungsbereich - ausgelöste Ausnahmen beenden die Ausführung des Überwachungsbereiches umgehend
- `catch` fängt mögliche Ausnahmen aus dem Überwachungsbereich auf
- `finally` wird unabhängig vom Auftreten von Ausnahmen zum Abschluss des `try-catch`-Blocks ausgeführt

try-with-Resource (Ausblick: Kapitel 11)

- vermeiden unschöner Schachtelung von try-Blöcken
 - ABER: andere Reihenfolge im Vergleich zur `finally` Ausführung
- Voraussetzung: Resource implementiert `Closeable` Interface
- automatisches schließen der Ressourcen nach try-Block
 - Exceptions beim schließen werden innerhalb der Catch-Blöcke mit abgefangen

```
import java.io.*;

public class WriteToFile {
    public static void main(String[] args) {
        File file = new File(System.getProperty("user.dir") + "\\DemoLesen2.txt");

        try (FileWriter writer = new FileWriter(file)) {
            file.createNewFile();
            writer.write("This is a write demo.");
            writer.write("Multiple lines are being written.");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Wichtige Methoden der Klasse Throwable

```
public String getMessage()
```

- liefert den Fehlertext zurück

```
The tank is empty after 1100 kilometers.
```

```
public String toString()
```

- liefert die Objektbeschreibung und den Fehlertext zurück

```
prog2.demos.exceptions.TankLeer: The tank is empty after 1100 kilometers.
```

```
public void printStackTrace()
```

- liefert die Objektbeschreibung, den Fehlertext sowie die Weitergabehierarchie bis zur genauen Auslösestelle zurück

```
prog2.demos.exceptions.TankLeer: The tank is empty after 1100 kilometers.  
at prog2.demos.exceptions.Auto.drive(Auto.java:21)
```

Checked VS. Unchecked Exceptions

Checked

- müssen verarbeitet werden
 - abfangen mit try / catch
 - weiterleiten mit throws
- werden explizit ausgelöst throw

Unchecked

- treten zur Laufzeit auf (RuntimeException)
- werden automatisch an den Aufrufer weitergegeben
- können abgefangen werden try / catch
- oftmals logische Programmfehler
 - Division by Zero
 - NullPointerException
 - IndexOutOfBoundsException

Ausnahmen in JUnit-Tests

- spezielle Assertion
 - Rückgabe des Ausnahme Objektes
 - schlägt fehl, wenn keine oder eine andere Ausnahme zurück geworfen wird

```
Assertions.assertThrows(<Erwartete Ausnahme Klasse>. <Executable Interface>[, <Message>]);
```

- Assertion für den gegenläufigen Fall
 - schlägt fehl, wenn eine Ausnahme geworfen wird

```
Assertions.assertDoesNotThrow(<Executable Interface> [, <Message>]);
```

- (!) JUnit4: spezielles Attribut in @Test Annotation

```
@Test(expected = <Erwartete Ausnahme Klasse>)
```

Exkurs

Innere Klassen

siehe "Exkurs" Skript

Kapitel 9

Collection Framework


Kapitelübersicht - Programmieren 2

- 8. Exception Handling
- 9. **Collection Framework**
- 10. Swing
- 11. Optional: Input- & Output-Streams
- 12. Datenstrukturen
- 13. Algorithmen

Lernziele

- Sie können die Unterschiede der 3 Objekt-Containerarten erklären
- Sie können Objekte in den Containern einfügen, löschen und finden
- Sie können mit Iteratoren die Container durchlaufen
- Sie können sortierbare Container mit Comparable und Comparator sortieren
- Sie können die `equals ( )` und die `hashCode ( )` Methode in eigenen Klassen überschreiben
- Sie können den Zusammenhang zwischen den Methoden `equals ( )` , `hashCode ( )` und `compareTo ( )` erklären


Datenstrukturen und -container



Das Collection Framework bietet generische Container

- können verschiedenste Objekte enthalten
- können beliebig viele Objekte aufnehmen
- können auf bestimmte Objekte typisiert werden

Überblick über das Collection Framework



Die drei Arten von Containern

Listen (List)

- Zugriff sequentiell oder wahlfrei
- Duplikate erlaubt
- Reihenfolge des Einfügens bleibt erhalten

Mengen (Set)

- Zugriff erfolgt über Iteratoren
- keine Duplikate
- Reihenfolge des Einfügens bleibt nicht erhalten

Schlüssel-Werte-Paare (Map)

- zusammengehörige Objektpaare
- Schlüssel sind immer eindeutig
- Zugriff über Schlüssel

Listen

List

Das Interface `List`

- befindet sich im Package `java.util`
- Zugriff auf die Container erfolgt sequentiell oder wahlfrei (über Index)
- sequentieller Zugriff erfolgt über Iteratoren
- Index beginnt mit 0 und endet bei `n` Elementen bei `n-1`
- Größe der Liste wird dynamisch beim Einfügen oder Löschen von Elementen angepasst
- Duplikate sind erlaubt
- die Reihenfolge, in der Elemente eingefügt werden, bleibt erhalten
- meist genutzte Implementierung: `ArrayList` & `Vector`
 - intern als Arrays realisiert
 - Hauptunterschied zwischen `ArrayList` und `Vector`: Zugriffsmethoden auf `Vector` sind synchronisiert (wichtig bei Threads)

Wesentliche Methoden im Umgang mit Listen

- `add(int i, Object o)` oder `add(Object o)` fügt neue Objekte in die Liste ein
- `set(int i, Object o)` überschreibt das Objekt an der Stelle `i` mit dem Objekt `o`
- `get(int i)` liefert das Objekt an der Stelle `i` zurück
- `contains(Object o)` überprüft, ob das Objekt `o` in der Liste enthalten ist
- `indexOf(Object o)` liefert den Index zurück, an der das Objekt `o` in der Liste abgelegt ist (-1, wenn das Objekt nicht enthalten ist)
- `remove(int i)` oder `remove(Object o)` löscht das Objekt aus der Liste
- `clear()` initialisiert die Liste
- `size()` liefert die Länge der Liste zurück

Der Umgang mit Iteratoren

Merkmale von Iteratoren

- einheitlicher Standard zum Durchlaufen von Datencontainern
- Container wird sequentiell durchlaufen
- es können keine Elemente übersprungen werden
- der Container kann sowohl vorwärts als auch rückwärts durchlaufen werden
- bei Änderung des Containerinhalts muss der Iterator neu erzeugt werden

Wichtige Iterator-Methoden

- `hasNext ( )` überprüft, ob das aktuelle Element im Container noch einen Nachfolger hat
- `next ( )` greift auf das nächste Element des Containers zu
- `remove ( )` löscht das Element aus dem Container, welches zuletzt vom Iterator gelesen wurde

Beispiel für eine List mit Iteratoren

```
import java.util.List;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Iterator;
import prog2.demos.exceptions.Auto;

public class ListDemo {
    public static void main(String[] args) {
        List myList = new ArrayList();
        myList.add("Otto");
        myList.add("Karl");
        myList.add("Ludwig");
        myList.add(new Auto(0, 0));
        myList.add(2, "Otto");
        myList.set(3, "0verwrites Ludwig");

        System.out.println(myList.contains("Otto"));
        System.out.println(myList.indexOf("Ludwig"));
        System.out.println(myList.get(3));
        System.out.println(myList.size());

        Iterator i = myList.iterator(); while (i.hasNext()) {
            System.out.println(i.next());
        }

        myList.clear();
        System.out.println(myList.size());
    }
}
```

Mengen

Set

Die Klasse TreeSet

- befindet sich im Package `java.util`
- Zugriff auf die Container erfolgt sequentiell über Iteratoren
- Größe der Liste wird dynamisch beim Einfügen oder Löschen von Elementen angepasst
- Duplikate sind nicht erlaubt (Vergleich über die `equals`-Methode)
- die Reihenfolge, in der Elemente eingefügt werden, bleibt nicht erhalten
- implementiert `SortedSet`-Interface; sortiert nach einer vorgegebenen Ordnung
 - natürliche Ordnung durch das `Comparable`-Interface
 - beliebige/externe Sortierung durch ein Objekt entsprechend dem `Comparator`-Interface

Beispiel für eine Menge mit Iteratoren

```
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
import java.util.Iterator;

public class SetDemo {
    public static void main(String[] args) {
        Set mySet = new TreeSet();
        mySet.add("Otto");
        mySet.add("Karl");
        mySet.add("Ludwig");

        System.out.println(mySet.contains("Otto"));
        System.out.println(mySet.size());

        Iterator i = mySet.iterator();
        while (i.hasNext()) {
            System.out.println(i.next());
        }

        mySet.clear();
        System.out.println(mySet.size());
    }
}
```

Ordnung und Sortierung von Objekten

Das Interface **Comparable**

- sortiert Elemente beim Einfügen in Sets oder Maps (welche auf SortedSet basieren)
- soll die "natürliche Ordnung" der Objekte widerspiegeln
- Voraussetzung für Datencontainer vom Typ SortedSet oder SortedMap (sofern keine externe Sortierung über eine Comparator Implementierung gegeben ist)
- beinhaltet genau eine Methode: `public int compareTo(Object o)`
- Bedeutung der Rückgabewert -->
`aufgerufenesObjekt.compareTo(übergebenesObjekt)`
 - Wert < 0: das aufgerufene Objekt ist kleiner als das übergebene Objekt
 - Wert = 0: das aufgerufene Objekt ist gleich dem übergebenen Objekt
 - Wert > 0: das aufgerufene Objekt ist größer als das übergebene Objekt
- Beispiel:

```
"a".compareTo("c"); // --> returns -2  
"c".compareTo("c"); // --> returns 0  
"c".compareTo("a"); // --> returns 2
```

Beispiel für eine Comparable-Implementierung

```
public class Student implements Comparable {  
    private String firstName;  
    private String lastName;  
    private int matrikelNo;  
  
    public Student(String firstName, String name, int matrikelNo) {  
        this.firstName = firstName;  
        this.lastName = name;  
        this.matrikelNo = matrikelNo;  
    }  
  
    // ...  
  
    public int compareTo(Object vStudent) {  
        return this.matrikelNo - ((Student) vStudent).getMatrikelNo();  
    }  
}
```

Beispiel TreeSet mit eigener Comparable-Implementierung

```
import java.util.Iterator;
import java.util.TreeSet;

public class DemoSet1 {

    public static void main(String[] args) {
        TreeSet set = new TreeSet();
        set.add(new Student("Peter", "Maier", 75382));
        set.add(new Student("Hans", "Müller", 65871));
        set.add(new Student("Karl", "Schmidt", 19853));
        set.add(new Student("Hans", "Müller", 65872));
        set.add(new Student("Karl", "Schmidt", 19853));

        Iterator i = set.iterator();
        while(i.hasNext()) {
            Student student = (Student) i.next();
            System.out.println(student.getMatrikelNo() + " " +
                               student.getFirstName() + " " + student.getLastName());
        }
    }
}
```

Das Interface **Comparator**

- sortiert Elemente beim Einfügen in Sets oder Maps
- Sortierung erfolgt nach einer beliebigen Sortierreihenfolge und übersteuert die natürliche Ordnung
- `Comparator` sollten in eigener Klasse implementiert werden (auch innere Klassen oder Lamdafunktionen)
- zur Verwendung des Comparators wird ein Objekt der implementierende Klasse dem Konstruktor des Sets oder der Map übergeben
- beinhaltet genau eine Methode: `public int compare(Object o1, Object o2)`
- Bedeutung der Rückgabewerte
 - Wert < 0: o1 liegt vor o2
 - Wert = 0: o1 und o2 sind gleich
 - Wert > 0: o1 liegt hinter o2

Beispiel für eine Comparator-Implementierung

```
import java.util.Comparator;

public class StudentComparator implements Comparator{

    public int compare(Object obj1, Object obj2) {
        Student student1 = (Student) obj1;
        Student student2 = (Student) obj2;
        if ((student1.getLastName().compareTo(student2.getLastName())) != 0) {
            return student1.getLastName().compareTo(student2.getLastName());
        } else if ((student1.getFirstName().compareTo(student2.getFirstName())) != 0) {
            return student1.getFirstName().compareTo(student2.getFirstName());
        } else if ((student1.getMatrikelNo() - student2.getMatrikelNo()) != 0) {
            return student1.getMatrikelNo() - student2.getMatrikelNo();
        }

        return 0;
    }
}
```

Beispiel TreeSet mit eigener Comparator-Implementierung

```
import java.util.*;

public class DemoSet1 {
    public static void main(String[] args) {
        TreeSet set = new TreeSet(new StudentComparator());

        set.add(new Student("Peter", "Maier", 75382));
        //...
        set.add(new Student("Karl", "Maier", 85383));

        Iterator i = set.iterator();
        while(i.hasNext()) {
            Student student = (Student) i.next();
            System.out.println(student.getMatrikelNo() + " " +
                               student.getFirstName() + " " + student.getLastName());
        }
    }
}
```

Sortieren von Listen

- Listen (Vector, ArrayList, ...) sind normalerweise unsortiert
- die Klasse Collections bietet eine überladene Sortiermethode zum Sortieren von List-Objekten an
- folgende Sortiermöglichkeiten werden angeboten
 - `static void sort(List list)`
 - sortiert die Liste nach der natürlichen Ordnung
 - dazu müssen die Klassen das Interface Comparable implementieren, deren Instanzen in der Liste gespeichert sind
 - `static void sort(List list, Comparator c)`
 - übersteuert die natürliche Ordnung und sortiert die Objekte der Liste über den entsprechenden Comparator c

Vergleichen von Objekten

`equals()` und `hashCode()`

...und `compareTo(Object o)`

Der Vergleich von Objekten

- Vergleich mit dem `==`-Operator prüft, ob es sich um die identische Speicherreferenz handelt
- inhaltliche Vergleiche erfolgen über die `equals ( )`-Methode (`equals ( )`-Methode der Klasse `Object` entspricht dem `==`-Operator)
- der [equals-Contract](#) aus der Dokumentation zur Klasse `Object`
 - reflexiv: jedes Objekt liefert beim Vergleich mit sich selbst `true`
 - symmetrisch: `x` verglichen mit `y` liefert das gleiche Ergebnis, wie der Vergleich von `y` mit `x`
 - transitiv: wenn `x` gleich `y` und `y` gleich `z` ist, dann ist auch `x` gleich `z`
 - konsistent: solange sich zwei Objekte nicht verändern, liefert der Vergleich der beiden Objekte immer das gleiche Ergebnis
 - Objekte müssen von null verschieden sein

Das Überschreiben der `equals()`-Methode

direkte Sub-Klasse von `Object`

- Alias-Check mit dem `==`-Operator
- Test auf null
- Typverträglichkeit überprüft, ob es sich um Instanzen der gleichen Klasse handelt
- Feld-Vergleich überprüft die inhaltliche Gleichheit der Attribute

indirekte Sub-Klasse von `Object`

- Alias-Check mit dem `==`-Operator
- Delegation an die Oberklasse ermöglicht die Prüfung der Gleichheit der von der Oberklasse geerbten Anteile
- Feld-Vergleich überprüft die inhaltliche Gleichheit der Attribute der Sub-Klasse

Das Überschreiben der `equals()`-Methode

direkte Subklasse von `Object`

```
public class Pet {
    private String species;
    private int weight;
    //...

    public boolean equals(Object object) {
        // alias check
        if (this == object) {
            return true;
        }
        // null check
        if (object == null){
            return false;
        }
        // type compatibility
        if (object.getClass() != this.getClass()){
            return false;
        }

        // field comparison
        if(!this.species.equals(((Pet) object).getSpecies())){
            return false;
        }
        if(!this.weight == ((Pet) object).getWeight()) {
            return false;
        }
        return true;
    }
}
```

Das Überschreiben der `equals()`-Methode

indirekte Subklasse von `Object`

```
public class Dog extends Pet {  
    private String breed;  
    //...  
  
    public boolean equals(Object object) {  
        // alias check  
        if (this == object){  
            return true;  
        }  
  
        // delegation to super  
        if (!super.equals(object)){  
            return false;  
        }  
  
        // field comparison  
        if (!this.breed.equals(((Dog) object).getBreed())){  
            return false;  
        }  
  
        return true;  
    }  
}
```

Zusammenhang hashCode () und equals ()

- Verwendung für die Verwaltung der Einträge in hash-basierten Datencontainern (HashSet, HashMap, ...)
- korrekte Verwaltung der Einträge basiert auf folgender Bedingung ([hashCode-Contract](#))
 - wenn `o1.equals(o2)` den Wert `true` liefert,
 - dann muss `o1.hashCode()` den gleichen Wert ergeben, wie `o2.hashCode()`
- sobald die `equals()`-Methode überschrieben wird, muss auch die `hashCode()`-Methode überschrieben werden, so dass o.g. Bedingung erfüllt wird
- Vorschlag zur Implementierung
 - Verwendung der Attribute, die bei der Implementierung der

`equals()`-Methode verwendet werden

- Ermittlung der Hash-Codes der ausgewählten Attribute einer Klasse
- Addition oder bitweise Verknüpfung mit exklusivem Oder der einzelnen Hash-Codes

Überschreiben von hashCode ()

```
public class Pet {  
    private String species;  
    private int weight;  
    //...  
  
    // getter and setter methods  
    public boolean equals(Object object) {  
        //...  
    }  
  
    public int hashCode() {  
        return this.getSpecies().hashCode() ^ this.getWeight();  
    }  
}
```

```
public class Dog extends Pet {  
    private String breed;  
    //...  
  
    public boolean equals(Object object) {  
        //...  
    }  
  
    public int hashCode() {  
        return super.hashCode() ^ this.breed.hashCode();  
    }  
}
```

hashCode () – Alternative Implementierung

Typ	Zugeordneter Integer Wert	einfaches Leben
Boolean	<code>(value ? 0 : 1)</code>	<code>Boolean.hashCode(value)</code>
byte, char, short, int	<code>(int)value</code>	
long	<code>(int)(value ^ (value >>> 32))</code>	<code>Long.hashCode(value)</code>
float	<code>Float.floatToIntBits(value)</code>	<code>Float.hashCode(value)</code>
double	<code>Double.doubleToLongBits(value)</code> [anschliessende Behandlung wie bei long]	<code>Double.hashCode(value)</code>
Referenz	<code>((value==null) ? 0 : value.hashCode())</code>	<code>Objects.hashCode(value)</code>

hashCode () – Alternative Implementierung

```
public class Pet {  
    private String species;  
    private int weight;  
  
    // ...  
    public int hashCode() {  
        int hc = 17;  
        // arbitrary initial value  
        int hashMultiplier = 59; // arbitrary (small) prime number  
  
        hc = hc * hashMultiplier + ((species==null) ? 0 : species.hashCode()) + weight;  
        return hc;  
    }  
}
```

Was hat das mit `Comparable` zu tun?

- `compareTo()` sortiert Objekte nach einer "natürlichen" Ordnung
 - Rückgabe Wert 0: die Objekte sind gleich
 - damit sollte der Rückgabewert 0 für zwei Objekte einem Rückgabewert von `true` beim Vergleich mit `equals()` entsprechen ([Comparable-Contract](#))

`equals()` und `compareTo()` sollten sich konsistent verhalten

- Zusammengefasst: `equals()`, `hashCode()` und `compareTo()` **sollten** für ein Objekt immer auf den gleichen Attributen basieren

Schlüssel-Werte-Paare

Maps

Das Interface Map

- befindet sich im Package java.util
- ist kein Sub-Interface von Collection
- es werden immer Schlüssel-Werte-Paare eingefügt
- jeder Schlüssel ist eindeutig
- wird mit dem gleichen Schlüssel ein weiterer Wert eingefügt, so wird der erste Wert überschrieben
- Zugriff auf die Werte-Objekte erfolgt über die Schlüssel
- zwei wesentliche Vertreter
 - TreeMap: Einträge werden nach Schlüsseln sortiert -> Schlüssel- Klasse muss das Interface Comparable implementieren
 - HashMap: auf Basis der hashCode()-Methode der Schlüsselklasse wird eine interne Position (Bucket) berechnet, an der das Schlüssel- Werte-Paar in die Map aufgenommen wird

Wesentliche Methoden im Umgang mit Maps

- `keySet ( )` liefert ein Set der Schlüssel einer Map ohne Duplikate zurück
- `values ( )` liefert eine Collection der Werte einer Map zurück (Duplikate erlaubt)
- `put(Object k, Object v)` nimmt ein Schlüssel-Werte-Paar in die Map auf
- `get(Object k)` liefert den Wert zum Schlüssel-Objekt k zurück | `containsKey(Object k)` liefert `true` zurück, wenn zu dem

Schlüssel k ein Eintrag in der Map enthalten ist

- `containsValue(Object v)` liefert `true` zurück, wenn zu dem Wert v ein Eintrag in der Map enthalten ist
- `remove(Object k)` löscht den Eintrag zum Schlüssel k aus der Map
- `size ( )` liefert die Länge der Map zurück
- `clear ( )` initialisiert die Map

Beispiel für eine TreeMap mit Iteratoren

```
import java.util.Set;
import java.util.Iterator;
import java.util.TreeMap;

public class DemoMap {
    public static void main(String[] args) {
        TreeMap map = new TreeMap();
        map.put(new Integer(130), new Dog(20, "Collie"));
        map.put(new Integer(110), new Dog(50, "Saint Bernard"));
        map.put(new Integer(100), new Dog(18, "Labrador"));
        map.put(new Integer(120), new Dog(30, "German Shepherd"));
        map.put(new Integer(130), new Dog(20, "Cocker"));

        Set keys = map.keySet();
        Iterator i = keys.iterator();
        while (i.hasNext()) {
            Integer a = (Integer) i.next();
            Dog dog = (Dog) map.get(a);
            System.out.println("Key: " + a + " Value: " + dog.getBreed());
        }

        System.out.println(map.size());
    }
}
```

Wrapper-Klassen

Umgang mit Wrapper-Klassen

- statt elementarer Datentypen werden Objekte erwartet (z.B. in Datencontainern)
- um elementare Datentypen in Objekten zu kapseln, gibt es die Wrapper-Klassen
 - stellen Methoden zur Ein- und Ausgabe sowie zur Manipulation zur Verfügung
 - stellen Methoden zur Umwandlung von Datentypen zur Verfügung
- Wrapper-Klassen existieren für folgende Datentypen
 - boolean, byte, char, double, float, int, long, short
- Auto-Boxing / Auto-Unboxing
 - Java erstellt automatisch ein Objekt der passenden Wrapper-Klasse wenn ein Objekt erwartet, aber ein einfacher Datentyp bereitgestellt wird (Auto-Boxing)
 - umgekehrt wird der Wert als einfacher Datentyp bereitgestellt, wenn ein Objekt der Wrapper-Klasse zurückgegeben wird (Auto-Unboxing)

Kapitel 10

Swing

Kapitelübersicht - Programmieren 2

- 8. Exception Handling
- 9. Collection Framework
- 10. **Swing**
- 11. Optional: Input- & Output-Streams
- 12. Datenstrukturen
- 13. Algorithmen

Lernziele

- Sie können den wesentlichen Unterschied zwischen AWT und Swing erläutern
- Sie können mit Swing einfache Fenster erzeugen und schließen
- Sie können unterschiedliche Layouts in Verbindung mit Panels einsetzen
- Sie können einfache Benutzerdialoge mit ausgewählten Swing-Komponenten erstellen
- Sie können validierende Textfelder erstellen
- Sie können die Interfaces Action- und ItemListener einsetzen
- Sie können eigene Menüs implementieren
- Sie können die Benutzeroberfläche mit Panels, Rahmen und Tooltips ergänzen

Abgrenzung von AWT und Swing


AWT (Abstract Window Toolkit) arbeitet mit „Heavyweight components“

- Verwendung von plattformspezifischen Implementierungen der AWT-Klassen (nicht in Java implementiert !)
- AWT-Komponenten besitzen einen Partner auf Betriebssystemseite (Peer), der Darstellung und Funktionalität steuert
- Vorteil: sehr schnell, da die Peer-Klassen im Code der Ausführungsplattform geschrieben sind

Swing arbeitet mit „Lightweight components“


- es werden nur sehr wenige plattformspezifische GUI-Ressourcen verwendet
- lightweight components besitzen keinen Peer auf Betriebssystemseite
- Swing besitzt zahlreiche zusätzliche GUI-Komponenten
- Vorteil: „bessere“ Plattformunabhängigkeit
- Nachteil: im Vergleich zu AWT eher langsam

Abgrenzung von AWT und Swing



JFrame

Aufbau eines Swing-Fensters mit JFrame



- Hauptkomponente eines JFrames ist die RootPane
- darunter folgt eine Hierarchie sogenannter Panels
- neue Komponenten werden der ContentPane zugeordnet und nicht dem JFrame
- Java Tutorial "[How to use rootPane](#)"

Wichtige Methoden für JFrames

- überladener Konstruktor, u.a. zum Setzen des Titels
- `setDefaultCloseOperation(int i)` legt fest, was beim Schließen



des Fensters passiert

- Konstanten, die o.g. Methode übergeben werden können
 - `WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE` löst lediglich das Close-Event aus
 - `WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE` versteckt das Fenster
 - `WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE` zerstört den Frame
 - `WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE` beendet die Applikation
- Getter- und Setter-Methoden für die Panels eines JFrames, z.B. `getContentPane()`
- Methoden aus der Klasse `java.awt.Window`
 - `setBounds(int x, int y, int width, int height)`
 - `pack()` passt die Fenstergröße an den Content an
- `setVisible(boolean b)` aus der Klasse `java.awt.Component`

Layoutmanager

Layouts im Rahmen von Swing

- Anordnung der Elemente eines Containers nach bestimmten Verfahren über Layout-Manager
- wesentliche Layout-Manager
 - **FlowLayout** ordnet seine Elemente von links nach rechts
 - **BorderLayout** ermöglicht eine Anordnung in 5 verschiedenen Bereichen (NORTH, EAST, SOUTH, WEST und CENTER)
 - **GridLayout** ermöglicht die Anordnung der Komponenten in Zeilen und Spalten von links nach rechts und von oben nach unten
- mit der Methode `setLayout (LayoutManager l)` wird für ein JFrame der Layout-Manager gesetzt



JPanel

Der Container JPanel

- JPanel ist eine weitere Container-Form
- ordnet mehrere Elemente unter der Kontrolle eines Layoutmanagers an
- Layoutmanager und Komponenten werden direkt dem Panel zugewiesen
- bereits dem Konstruktor wird der Layoutmanager mitgegeben | über die add()-Methode werden die Komponenten dem Panel zugeordnet

JPanel Beispiel


```
import java.awt.FlowLayout;
import javax.swing.*;

public class DemoFlow {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame window = new JFrame("Flow");
        window.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        JPanel p = new JPanel(new FlowLayout(0));
        p.add(new JLabel("Description"));
        p.add(new JTextField(20));

        window.getContentPane().add(p);
        window.pack();
        window.setVisible(true);
    }
}
```

Beispiel: Einsatz von JPanel und Layouts



- Hauptfenster = BorderLayout
- rot und grün umrahmtes Panel =FlowLayout
- blau umrahmte Panels = GridLayout, wobei jedes einzelne Feld auf einem eigenen Panel mit FlowLayout liegt

Rahmen mit dem **Border** Interface

Panels mit Rahmen hervorheben

- Rahmen sind über Klassen realisiert, die das Interface **Border** implementieren
- Rahmen sollten nicht direkt über die Konstruktoren der Rahmen-Klassen sondern über die Klassenmethoden der **BorderFactory** erzeugt werden
- jeder Swing-Komponente kann mit der Methode `setBorder(Border b)` ein Rahmen zugewiesen werden
- einige Standardrahmen sind in Swing bereits implementiert

Verschiedene Rahmen

Klasse	Rahmenart
<code>AbstractBorder</code>	eine abstrakte Klasse, die die Schnittstelle minimal implementiert
<code>BevelBorder</code>	ein 3D-Rahmen, der eingelassen sein kann
<code>CompoundBorder</code>	ein Rahmen, der andere Rahmen aufnehmen kann
<code>EmptyBorder</code>	Rahmen, dem freier Platz zugewiesen werden kann
<code>EtchedBorder</code>	noch deutlicher markierter Rahmen
<code>LineBorder</code>	Rahmen in einer einfachen Farbe in gewünschter Dicke
<code>MatteBorder</code>	Rahmen, bestehend aus Kacheln von Icons
<code>SoftBevelBorder</code>	ein 3D-Rahmen mit besonderen Ecken
<code>TitledBorder</code>	Rahmen mit String in einer gewünschten Ecke

Beispiel: Panels mit verschiedenen Rahmen

```
import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.border.BevelBorder;
import javax.swing.border.Border;

// ...

public class DemoLogonScreen {
    public DemoLogonScreen() { ...
        Border border1 = BorderFactory.createEtchedBorder();
        Border border2 = BorderFactory.createTitledBorder(border1, "Connection");
        Border border3 = BorderFactory.createTitledBorder(border1, "Files");
        Border border4 = BorderFactory.createTitledBorder(border1, "Permissions");
        Border border5 = BorderFactory.createBevelBorder(BevelBorder.LOWERED);
        leftInput.setBorder(border2);
        rightInput1.setBorder(border3);
        rightInput2.setBorder(border4);
        mainPanel.setBorder(border5);
        // ...
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoLogonScreen window = new DemoLogonScreen();
    }
}
```

Beispiel: DemoLogonScreen

The screenshot shows a Java Swing window titled "Logon" with a standard Mac OS X-style title bar (minimize, maximize, close buttons). The window contains two main panels:

- Verbindung (Connection):** A panel on the left containing five input fields:
 - User:
 - Passwort:
 - Art: (with a dropdown arrow)
 - Host:
 - Port:
- Dateien (Files):** A panel on the right containing two input fields:
 - Quelle:
 - Ziel:

At the bottom of the window are two buttons: "OK" and "Cancel".

Swing UI Komponenten

Beschriftungen und Grafikanzeige mit JLabel

- ermöglicht einfache Anzeige von Texten oder Grafiken
- zu einem Text kann zusätzlich ein Icon angezeigt werden
- bietet die Möglichkeit, HTML-Tags darzustellen
- häufiger Einsatz zur Beschriftung anderer Dialogkomponenten

```
import java.awt.GridLayout;
import javax.swing.*;

public class DemoLabelGrafik {
    public static void main(String[] args) {
        JFrame window = new JFrame("Image and Label"); window.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE); window.setLayout(new GridLayout(2, 1));
        JLabel text = new JLabel("Here comes a graphic:");
        ImageIcon img = new ImageIcon("G:/BA/Vorlesungen/Programmierung/Demos/Vorlesung/Eclipse.jpg"); JLabel image = new JLabel(img);
        window.getContentPane().add(text);
        window.getContentPane().add(image);
        window.pack();
        window.setVisible(true);
    }
}
```

Unterschiedliche Arten von Textfeldern

- einfache Textfelder der Klasse `JTextField`
 - überladener Konstruktor, um das Feld mit einem String vorzubelegen und/oder die Breite anzugeben
 - Angabe der Schriftart über die Methode `setFont()`
 - Auslesen des Inhalts über die Methode `getText()`
- spezielle Felder für Passwörter der Klasse `JPasswordField`
 - Konstruktoren analog der Klasse `JTextField`
 - Auslesen des Inhalts über die Methode `getPassword()`
 - zwei boolsche Methoden `cut()` und `copy()`, die überprüfen, ob Werte mit cut (STRG+X) oder copy (STRG+C) aus dem Feld ausgelesen werden dürfen
- mehrzeilige Textfelder der Klasse `JTextArea`
 - Konstruktoren analog der Klasse `JTextField` - Unterschied: es muss neben der Breite auch die Höhe des Feldes angegeben werden
 - Auslesen und ändern der Schriftart analog der Klasse `JTextField`
 - Zeilenumbrüche werden bei `getText()` berücksichtigt

Validierende Textfelder als spezielle Form

- realisiert durch die Klasse `JFormattedTextField`
- dem Konstruktor der Klasse wird das Format mitgegeben
- mehrere Klassen stehen für die Maskierung zur Verfügung
 - alle Objekte der Sub-Klassen der Klasse `Format` (z.B.

`SimpleDateFormat`, `DecimalFormat`, etc.)

- z.B. bei Drücken der Enter-Taste wird die Eingabe überprüft und ein mögliches `ActionEvent` ausgelöst
- Objekte der Klasse `MaskFormatter` erlauben nur bestimmte Zeichen bei der Eingabe

Platzhalter	Beschreibung
#	nur Ziffern sind erlaubt
,	Escape-Zeichen als Prefix vor einem Platzhalter
U	erlaubt nur Buchstaben, Kleinbuchstaben werden zu Großbuchstaben konvertiert
L	erlaubt nur Buchstaben, Großbuchstaben werden zu Kleinbuchstaben konvertiert
A	nur Ziffern oder Buchstaben sind erlaubt
?	nur Buchstaben sind erlaubt
*	alle Zeichen sind erlaubt
H	nur Zeichen zur Hexadezimaldarstellung sind erlaubt (0-9 und A-F)

Drop-Down-Listen über JComboBox

- eine bestimmte Wertemenge wird zur Auswahl bereit gestellt
- dem Konstruktor der Klasse JComboBox wird die Wertemenge als ein Array von Objekten der Klasse Object übergeben
- wesentliche Methoden der Klasse JComboBox
 - `getSelectedItem()` liefert den Wert des ausgewählten Elements zurück (entspricht der Methode `getText()` bei `TextField`)
 - `setSelectedItem(Object o)` belegt das Feld mit dem Wert `o` vor, sofern dieser in dem Array der Wertemenge vorhanden ist
 - `setEditable(boolean b)` bestimmt, ob auch Werte außerhalb der Wertemenge erlaubt sind
 - `b = true` -> freie Eingabe erlaubt
 - `b = false` -> freie Eingabe nicht erlaubt


Weitere Klassen aus dem Package Swing

- **JTable**
 - dient der Erstellung zweidimensionaler Tabellen
- **JTree**
 - ermöglicht die Darstellung von Bäumen ähnlich dem Windows Explorer bestehend aus Knoten und Blättern
- **JToolBar**
 - dient der Erstellung von Symbolleisten analog den Microsoft Office-Produkten
- **JColorChooser**
 - dient der Erstellung eines Auswahldialogs zur Farbeinstellung
- **JFileChooser**
 - dient der Erstellung eines Dialogs zur Auswahl einer Datei im FileSystem
- ...

EventListener

Das Event Konzept

- UI Komponenten erzeugen Events z.B. klick auf einen Button ([ActionEvent](#)), ändern einer Auswahl ([ItemEvent](#)), wechseln eines Fensters ([FocusEvent](#)) ...
- Jeder Event-Typ hat ein Listener Interface um auf das Event reagieren zu können
 - [ActionEvent](#) --> [ActionListener](#)
 - [ItemEvent](#) --> [ItemListener](#)
 - [FocusEvent](#) --> [FocusListener](#)
 - ...
- Komponenten, welche Events erzeugen, können (mehrere) Implementierungen des jeweiligen Interfaces registrieren (z.b. `addActionListener(ActionListener a)`)
- Tritt ein Event auf, wird die jeweilige Methode der registrierten Interface-Implementierung aufgerufen



Die Aufgaben des `ItemListener`

- der `ItemListener` ist als Interface implementiert
- das Interface gibt die abstrakte Methode `itemStateChanged(ItemEvent e)` vor
- das Interface wird von Objekten implementiert, die an einem Auswahlereignis interessiert sind
- Auswahlereignisse können von Objekten folgender Klassen ausgelöst werden: `JComboBox`, `JCheckBox`, `JList` oder `JCheckBoxMenuItem`
- die Zuordnung zu einem `ItemListener` erfolgt über die jeweiligen Objekt-Methoden `addItemListener()` oder `removeItemListener()`
- wird ein Eintrag bei o.g. Objekten ausgewählt, wird implizit die Methode `itemStateChanged(ItemEvent e)` bei allen bei dem Objekt registrierten `ItemListener`en ausgeführt
- Beispiel: beim Setzen des Hakens wird ein zusätzliches Feld eingeblendet

Beispiel: JComboBox mit ItemListener

```
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener;

// ...

public class DemoJComboBox {
    // ...
    public DemoJComboBox() {
        // ...
        ItemListener listener = new ItemListener() {
            public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
                JComboBox selection = (JComboBox)e.getSource();
                if(selection.getSelectedItem().equals("other")) {
                    otherLabel.setVisible(true);
                    other.setVisible(true);
                } else {
                    otherLabel.setVisible(false);
                    other.setVisible(false);
                }
            }
        };

        Object[] values = {"DVD", "VCD", "VHS", "SVCD", "other"};

        JComboBox medium = new JComboBox(values);
        medium.addItemListener(listener);
        // ...
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoJComboBox window = new DemoJComboBox();
    }
}
```

Interaktion über Drucktasten mit **JButton**

- überladener Konstruktor, der es ermöglicht Text und oder Grafik in Form eines Icon auf dem Button zu positionieren
- mit der Methode `setText(String s)` kann der Text nachträglich verändert werden
- wichtigste Methoden `addActionListener()` und `removeActionListener()`
- der `ActionListener` ist der Beobachter des Knopfes
- ohne `ActionListener` kann dem Button keine Funktionalität zugewiesen werden
- sobald der Button gedrückt wird, wird ein `ActionEvent` ausgelöst, welches vom Beobachter abgefangen und ausgewertet wird

Die Aufgaben des `ActionListener`

- der `ActionListener` ist als Interface implementiert
- das Interface gibt die abstrakte Methode `actionPerformed(ActionEvent e)` vor
- diese Methode wird implizit ausgeführt, sobald ein „abgehörtes“ Objekt ein `ActionEvent` auslöst
- die Klasse `ActionEvent` besteht aus drei Methoden
 - `getActionCommand()` liefert den String, der mit der Aktion verbunden ist (bei `JButton` die Beschriftung des Buttons)
 - `getModifiers()` liefert einen Integer-Wert zurück, welche Funktionstaste bei dem Ereignis gedrückt wurde (Shift, Alt, etc.)
 - `paramString()` liefert einen Erkennungs-String, der mit „ACTION_PERFORMED“ oder „unknown type“ beginnt

Beispiel für einen JButton mit ActionListener

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JButton;
// ...

public class DemoButton {
    public DemoButton() {
        // ...
        ActionListener listener = new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                String event = e.getActionCommand();
                if (event.equals("OK")) {
                    System.out.println("OK was pressed.");
                } else {
                    System.exit(0);
                }
            }
        };

        JButton ok = new JButton("OK");
        ok.addActionListener(listener);
        JButton exit = new JButton("Exit");
        exit.addActionListener(listener);
        //...
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoButton window = new DemoButton(); }
}
```

Kontrollfelder mit JCheckBox

- Kontrollfelder kennen zwei Zustände: selektiert (`true`) und nicht selektiert (`false`)
- überladener Konstruktor, der es ermöglicht Text, Initialwert (`true` oder `false`) und Icon mitzugeben
- Kontrollfelder werden normalerweise als Kästchen mit einem Häkchen für den selektierten Zustand dargestellt
- der Zustand kann über die Methode `setSelected(boolean b)` geändert werden
- der Zustand kann allerdings nicht direkt über eine Getter-Methode ausgelesen werden
- bei der Änderung des Zustands durch den Anwender wird ein `ItemEvent` ausgelöst und an alle registrierten `ItemListener` weitergeleitet
- im `ItemListener` kann der Zustand des Kontrollfeldes ausgewertet und weiter verarbeitet werden

Beispiel: JCheckBox mit ItemListener

```
import java.awt.event.ItemEvent;
import java.awt.event.ItemListener; ...

public class DemoJCheckBox {
    // ...

    private ItemListener listener1 = new ItemListener() {
        public void itemStateChanged(ItemEvent e) {
            if (e.getStateChange() == ItemEvent.SELECTED) {
                overwrite.setText("File will be overwritten");
            } else {
                overwrite.setText("File will not be overwritten");
            }
        }
    };
    // ...

    public DemoJCheckBox() {
        // ...
        JCheckBox overwrite = new JCheckBox("File will not be overwritten", false);
        overwrite.addItemListener(listener1);
        // ...
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoJCheckBox window = new DemoJCheckBox(); }
}
```

Optionsfelder mit JRadioButton & ButtonGroup

- Optionsfelder bieten mehrere Auswahlmöglichkeiten an, wobei nur eine Option ausgewählt werden kann
- dazu werden Optionsfelder in einem Objekt der Klasse `ButtonGroup` zu einer Optionsfeldgruppe zusammengefasst
 - mit der Objektmethode `add (AbstractButton b)` der Klasse `ButtonGroup` wird ein Optionsfeld der Gruppe hinzugefügt
 - mit der Objektmethode `remove (AbstractButton b)` der Klasse `ButtonGroup` wird ein Optionsfeld aus der Gruppe entfernt
- überladener Konstruktor der Klasse `JRadioButton` analog der Klasse `JCheckBox`
- Optionsfelder werden normalerweise als Kreis mit einem schwarzen Punkt für den selektierten Zustand dargestellt
- bei der Änderung des Zustands eines Optionsfeldes wird ein `ActionEvent` ausgelöst und an alle registrierten `ActionListener` weitergeleitet
- im `ActionListener` kann die Auswertung der Optionsfelder erfolgen

Beispiel: JRadioButton mit ActionListener

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
//...

public class DemoRadioButton {

    private ActionListener listener2 = new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            if (opt1 == e.getSource()) {
                System.out.println("File can only be read");
            } else if (opt2 == e.getSource()) {
                System.out.println("File can only be written");
            } else if (opt3 == e.getSource()) {
                System.out.println("File can be read and written");
            }
        }
    };
    // ...

    public DemoRadioButton() {
        // ...
        opt1 = new JRadioButton("Read only",true);
        opt1.addActionListener(listener2);
        opt2 = new JRadioButton("Write only",false);
        opt2.addActionListener(listener2);
        optGroup = new ButtonGroup();
        optGroup.add(opt1);
        optGroup.add(opt2);
        optGroup.add(opt3);
        // ...
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoRadioButton window = new DemoRadioButton();
    }
}
```

Weitere Komponenten

Erstellen von Menüs mit Swing-Komponenten

- **JMenuBar** ist der Container für die einzelnen Menüs
 - mit der `add(JMenu m)` Methode wird dem Container ein Menü hinzugefügt
- Objekte der Klasse **JMenu** stellen die einzelnen Menüs dar und sind Container für konkrete Menüeinträge
 - mit der `add(JMenuItem i)` Methode wird einem Menü ein konkreter Menüeintrag zugeordnet
- Objekte der Klasse **JMenuItem** repräsentieren Menüeinträge
- mit der Methode `setJMenuBar(JMenuBar m)` wird einem Fenster eine Menüleiste zugeordnet
- um auf die Auswahl eines Menüeintrags zu reagieren, müssen die Menüeinträge einem `ActionListener` zugeordnet werden

Beispiel: einfaches Menü mit ActionListener

```
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.*;

public class DemoJMenuBar {
    private ActionListener listener = new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            String event = e.getActionCommand();
            if (event.equals("Quit")){
                System.exit(0);
            } else {
                System.out.println(event);
            }
        }
    };

    public DemoJMenuBar() { ...
        JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
        // ...
        JMenu edit = new JMenu("Edit");
        JMenuItem cut = new JMenuItem("Cut"); ...
        cut.addActionListener(listener); edit.add(cut);
        // ...
        menuBar.add(edit);
        // ...
        window.setJMenuBar(menuBar);
    }
    // ...
}
```

Tooltips

- Tooltips sind kleinere Hilfetexte, die beim längeren Verweilen auf einem GUI-Objekt in einem kleinen PopUp-Fenster angezeigt werden
- ToolTips werden nicht direkt über den Konstruktor der Klasse `JToolTip` erzeugt, sondern über die Methode `setToolTipText(String s)` des GUI-Objektes
 - der String `s` kann als einfacher Text übergeben werden
 - der String `s` kann im HTML-Format übergeben werden

```
import javax.swing.JButton;

public class DemoToolTip {
    public DemoToolTip() {
        //...
        JButton ok = new JButton("OK");
        ok.addActionListener(listener);
        ok.setToolTipText("Executes the function");
        // ...
    }

    public static void main(String[] args) {
        DemoToolTip window = new DemoToolTip();
    }
}
```

Kapitel 11

Input- & Output-Streams

Kapitelübersicht - Programmieren 2

- 8. Exception Handling
- 9. Collection Framework
- 10. Swing
- 11. **Optional: Input- & Output-Streams**
- 12. Datenstrukturen
- 13. Algorithmen

Lernziele

- Sie können aus Java heraus auf das File-System zugreifen
- Sie können Verzeichnisse und Dateien anlegen, umbenennen und löschen
- Sie können Ein- und Ausgaben auf der Konsole vornehmen
- Sie können sowohl schreibend als auch lesend auf Textdateien zugreifen
- Sie können Dateien kopieren
- Sie können das Konzept der Serialisierung in Java anwenden
- Sie können Properties-Dateien anlegen, mit Werten füllen und wieder auslesen
- Sie können Anwendungen mit mehrsprachigen Texten implementieren

Umgang mit dem Dateisystem

Windows Dateisystem

The image shows a Windows Explorer window titled 'BA' displaying the contents of the 'G:\BA' directory. The left pane shows a tree view of folders, including 'Studienarbeiten' and 'Vorlesungen'. The right pane shows a list of files and folders with columns for Name, Größe, Typ, and Geändert. A red line points from the 'Laufwerke' label to the 'G:\BA' address bar. A blue line points from the 'Verzeichnisse' label to the 'Studienarbeiten' folder. A green line points from the 'Dateien' label to the 'Studienplan_2003_Kurz.doc' file.

Laufwerke

Verzeichnisse

Dateien

Eingabeaufforderung

```
G:\BA>dir
Datenträger in Laufwerk G: ist Michael
Volumeseriennummer: B830-939B

Verzeichnis von G:\BA

08.12.2005  19:23    <DIR>          .
08.12.2005  19:23    <DIR>          ..
16.12.2005  06:19    <DIR>          Studienarbeiten
24.07.2003  08:50      244.736 Studienplan_2003_Kurz.doc
17.02.2005  09:49      226.688 Studienplan_2003_Kurz.pdf
24.07.2003  08:50      329.728 Studienplan_2003_Lang.doc
17.02.2005  09:52      339.753 Studienplan_2003_Lang.pdf
26.01.2006  17:21    <DIR>          Vorlesungen
               4 Datei(en)      1.140.905 Bytes
               4 Verzeichnis(se), 60.516.405.248 Bytes frei

G:\BA>
```

Die Klasse `File`

Objekte der Klasse repräsentieren

- Laufwerke
- Verzeichnisse
- Dateien

Wichtige Methoden der Klasse `File`

- zum Erzeugen, Umbenennen und Löschen von
 - Verzeichnissen
 - Dateien
- zum Beschaffen von Informationen über die Objekte
- Klassenmethoden zur Auflistung von Inhalten

Anzeigen der Laufwerke

```
import java.io.File;

public class PrintDirectory {
    public static void main(String[] args) {

        File[] drives = File.listRoots();

        for (int i = 0; i < drives.length; i++) {
            System.out.println(drives[i].getPath()
                + (drives[i].exists() ? " is active" : " is inactive"));
        }
    }
}
```

Informationen über Verzeichnisse

```
import java.io.File;

public class DirectoryProperties {
    public static void main(String[] args) {
        File directory = new File("G:/BA/Vorlesungen/Programmierung/Skript");

        if (directory.exists() && directory.isDirectory()) {
            System.out.println("Parent:\t" + directory.getParent());
            System.out.println("Path:\t\t" + directory.getPath());
            System.out.println("Name:\t\t" + directory.getName());
            File[] list = directory.listFiles();
        } else {
            System.out.println(" The directory "
                + directory.getPath() + " does not exist.");
        }
    }
}
```

- `isDirectory()` überprüft, ob das Objekt ein Verzeichnis ist
- `getParent()` liefert Pfad des Vorgängers als String zurück
- `getPath()` liefert den Pfadnamen als String zurück
- `getName()` liefert den Namen als String zurück
- `listFiles()` erzeugt ein Array vom Typ `File` mit dem Verzeichnisinhalt

Informationen über Dateien

```
import java.io.File;

public class FileProperties {
    public static void main(String[] args) throws Exception {

        File file = new File("G:/BA/Vorlesungen/Programmierung/Skript/Programmierung 1.ppt");

        if (file.exists() && file.isFile()) {
            System.out.println("File name:\t\t" + file.getName()
                + "\nFile location:\t" + file.getPath()
                + "\nFile path:\t\t" + file.getParent()
                + "\nFile size:\t" + file.length() + " Byte"
                + "\nPermissions (r/w):\t" + file.canRead() + " " + file.canWrite()
                + "\nLast modified:\t" + file.lastModified());
        } else {
            System.out.println(" The file " + file.getName() + " does not exist.");
        }
    }
}
```

- `isFile()` überprüft, ob das Objekt eine Datei ist
- `length()` gibt die Länge der Datei in Byte an
- `canRead()` überprüft die Leseberechtigung
- `canWrite()` überprüft die Schreibberechtigung
- `lastModified()` gibt den Zeitpunkt der letzten Änderung an

Umgang mit Verzeichnissen

```
import java.io.File;

public class Directory {
    public static void main(String[] args) {

        File directory = new File(System.getProperty("user.dir"));
        File newFolder = new File(directory.getPath() + "/demoPath/");
        File newFolder2 = new File(directory.getPath() + "/demoPath2/");

        if (!newFolder.exists()) {
            newFolder.mkdir();
            System.out.println("The path was created.");
        }

        if (!newFolder2.exists()) {
            newFolder.renameTo(newFolder2);
            System.out.println("The path was renamed.");
        }

        if (newFolder2.exists()) {
            newFolder2.delete(); // requires the folder to be empty
            System.out.println("The path was deleted.");
        }
    }
}
```

Umgang mit Dateien

```
import java.io.File;
import java.io.IOException;

public class Files {
    public static void main(String[] args) {
        File directory = new File(System.getProperty("user.dir"));
        File newFile = new File(directory.getParent() + "/MyFile.txt");
        File newFile2 = new File(directory.getParent() + "/MyFile2.txt");

        try {
            if (!newFile.exists()) {
                newFile.createNewFile();
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        if (!newFile2.exists()) {
            newFile.renameTo(newFile2);
        }

        if (newFile2.exists()) {
            newFile2.delete();
        }
    }
}
```

Input- & Output-Streams

Streams (`java.io`) VS Streams (`java.util.stream`)

Stream - Grundkonzept

- übertragen von Elementen (Daten) zwischen einer Quelle und einem Ziel

Stream (`java.io`)

- übertragen von Daten zu bzw. von externen Ressourcen
- I/O --> Input / Output
- Beispiele
 - lesen aus Dateien
 - Ausgabe auf der Konsole
 - senden von Daten über das Netzwerk

Stream (`java.util.stream`)

- einfache (besser lesbare) Modifikation von Daten(-Strömen)
 - Ersatz (funktionales Paradigma) für sequentielle Abarbeitung wie z.B. Schleifen
- Erweiterung des Collection Framework
- Quelle von Interface Collection, Ziel von Interface Collection, einfache Datentypen, etc (abhängig von Funktion)

Ein- und Ausgabeströme in Java

Eingabestrom

- über Tastatur in Verbindung mit der Konsole
- aus existierenden Dateien
- wichtige Klassen
 - Byte oder Byte-Arrays (InputStream)
 - Zeichen oder Zeichen-Arrays (Reader)

Ausgabestrom

- auf die Konsole
- in existierende oder neue Dateien
- wichtige Klassen
 - Byte oder Byte-Arrays (OutputStream)
 - Zeichen oder Zeichen-Arrays (Writer)

Übersicht über wichtige Eingabeklassen

Byte-Stream-Klasse für die Eingabe	Zeichen-Stream- Klasse für die Eingabe	Beschreibung
InputStream	Reader	Abstrakte Klasse für Zeicheneingabe und Byte-Arrays
BufferedInputStream	BufferedReader	Puffert die Eingabe
LineNumberInputStream	LineNumberReader	Merkt sich Zeilennummern beim Lesen
ByteArrayInputStream	CharArrayReader	Liest Zeichen-Arrays oder Byte-Arrays
(keine Entsprechung)	InputStreamReader	Wandelt Byte-Stream in Zeichen-Stream um, Bindeglied zwischen Byte und Zeichen
FileInputStream	FileReader	Liest aus einer Datei

Übersicht über wichtige Ausgabeklassen

Byte-Stream-Klasse für die Ausgabe	Zeichen-Stream- Klasse für die Ausgabe	Beschreibung
OutputStream	Writer	Abstrakte Klasse für Zeichenausgabe oder Byte-Ausgabe
BufferedOutputStream	BufferedWriter	Puffert die Eingabe
ByteArrayOutputStream	CharArrayWriter	Schreibt in ein Byte-Array bzw. Char-Array
(keine Entsprechung)	OutputStreamWriter	Übersetzt Zeichen-Stream in Byte-Stream
FileOutputStream	FileWriter	Schreibt in eine Datei

Ein- und Ausgabe auf der Konsole

Vordefinierte In- und Outputstreams in der Klasse `System`

Besondere Stream-Klassen für Standardgeräte

- `System.in` für die Tastatur
 - Vom Typ `InputStream`
 - Vorsicht: `Checked Exception`
- `System.out` für den Monitor

Werden automatisch beim Laden von Klassen erzeugt

Besonderer Output-Stream `System.err`

Ausgaben auf die Konsole mit System.out

2 Möglichkeiten der Ausgabe

- `System.out.print()`; ohne Zeilenumbruch
- `System.out.println()`; mit Zeilenumbruch

`print()` und `println()` sind überladen für

- elementare Datentypen
- Argumente der Klasse `String`
- Argumente der Klasse `Object`

Konvertierung der Übergabeparameter

- Parameter werden in einen `String` konvertiert
- Konvertierung durch impliziten Aufruf der Methode `toString()`

Eingaben über die Konsole mit `System.in`

```
import java.io.IOException;

public class KeyboardInput {
    public static void main(String[] args) {
        byte[] input = new byte[255];

        System.out.print("Enter a text:");

        try {
            System.in.read(input, 0, 255);
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        System.out.println(input);
        System.out.println(new String(input));
    }
}
```

Eingaben über die Konsole mit `System.in`

```
import java.io.*;

public class KeyboardInputString {
    public static void main(String[] args) {

        InputStreamReader strRead = new InputStreamReader(System.in);
        BufferedReader readBuffer = new BufferedReader(strRead);

        String input = "";

        System.out.println("Enter your text: ");

        try {
            input = readBuffer.readLine();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        System.out.println(new String(input));
    }
}
```

Streams und Dateien

Fortgeschrittener Umgang mit Dateien

Lesen aus Dateien

- aus einfachen Textdateien
 - Öffnen der Datei über Objekte der Klasse `FileReader`
 - Pufferung der gelesenen Daten im `BufferedReader`
- aus beliebigen Dateien
 - Öffnen der Datei über Objekte der Klasse `FileInputStream`
 - mögliche Pufferung in Objekten der Klasse `BufferedInputStream`

Schreiben in Dateien

- in einfache Textdateien
 - Schreiben von Strings über Objekte der Klasse `FileWriter`
- in beliebige Dateien
- Schreiben von Daten über Objekte der Klasse `FileOutputStream`

Lesen aus Textdateien

```
import java.io.*;

public class ReadFromFile {
    public static void main(String[] args) {
        File file = new File(System.getProperty("user.dir") + "\\DemoLesen.txt");

        String text = new String();

        try {
            FileReader reader = new FileReader(file);
            BufferedReader readBuffer = new BufferedReader(reader);

            String line;

            while ((line = readBuffer.readLine()) != null) {
                System.out.println(line);
            }

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Schreiben in Textdatei

```
import java.io.*;

public class WriteToFile {
    public static void main(String[] args) {
        File file = new File(System.getProperty("user.dir") + "\\DemoLesen2.txt");
        FileWriter writer = null;

        try {
            writer = new FileWriter(file);
            file.createNewFile();
            writer.write("This is a write demo.");
            writer.write("Multiple lines are being written.");
        } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); }
        finally {
            try {
                writer.close();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

Rückblick - Exception Handling: try-with-Resource

- vermeiden unschöner Schachtelung von try-Blöcken
- Voraussetzung: Resource implementiert `Closeable`
- automatisches schließen der Ressourcen nach try-Block, Exceptions beim schließen werden innerhalb der Catch-Blöcke mit abgefangen

```
import java.io.*;

public class WriteToFile {
    public static void main(String[] args) {
        File file = new File(System.getProperty("user.dir") + "\\DemoLesen2.txt");

        try (FileWriter writer = new FileWriter(file)) {
            file.createNewFile();
            writer.write("This is a write demo.");
            writer.write("Multiple lines are being written.");
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Einfache Möglichkeit zum Kopieren von Dateien

```
import java.io.*;

public class CopyFile {
    public static void main(String[] args) {
        File source = new File(System.getProperty("user.dir") + "/Eclipse.jpg");
        File target = new File(System.getProperty("user.dir") + "/Eclipse2.jpg");

        byte[] buffer = new byte[(int)source.length()];

        try (FileInputStream reader = new FileInputStream(source);
            FileOutputStream writer = new FileOutputStream(target)) {

            int bytesRead = reader.read(buffer);
            writer.write(buffer, 0, bytesRead);

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Kopieren von Dateien über Puffer

```
import java.io.*;

public class CopyFileWithBuffer {
    public static void main(String[] args) {
        final int BUF_SIZE = 1;
        File source = new File(System.getProperty("user.dir") + "/Eclipse.jpg");
        File target = new File(System.getProperty("user.dir") + "/Eclipse2.jpg");

        int i = 0;
        int bytesRead = 0;
        byte[] buffer = new byte[BUF_SIZE];

        try (FileInputStream reader = new FileInputStream(source);
            FileOutputStream writer = new FileOutputStream(target)) {

            while (true){
                bytesRead = reader.read(buffer, i, BUF_SIZE);
                if (bytesRead == -1){
                    break;
                }
                writer.write(buffer, i, BUF_SIZE);
            }

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Serialisierung von Objekten

Übertragung von Objekten

- Umwandlung von Objekten in Byte-Strom (serialisieren)
- Umwandlung von Byte-Strom in Objekte (deserialisieren)

Umsetzung in Java

- "implementieren" von `Serializable`
- automatische / manuelle Versionierung über `static final long serialVersionUID`
 - automatische Versionierung in Java über Änderungen an der Klassen (HashCode)
- Umsetzung in Java über das Reflection-Framework
- Möglichkeiten zur Klassen-spezifischen Implementierung
 - Modifier `transient` zum ausschließen von Feldern
 - Methoden im Objekt-Lebenszyklus `readResolve()`, `writeObject(ObjectOutputStream s)`, `readObject(ObjectInputStream s)`

Serialisierungs-Beispiel: Person

```
import java.io.Serializable;

public class Person implements Serializable {

    static final long serialVersionUID = 1L;

    private String name;
    private String familyName;
    private transient String fullName;

    public Person(String name, String familyName){
        this.setName(name);
        this.setFamilyName(familyName);
        this.setFullName();
    }

    private Object readResolve(){
        this.setFullName();
        return this;
    }

    private void setFullName() {
        this.fullName = this.getFamilyName() + "; " + this.getName();
    }

    // ... Getter / Setter / to String
}
```

ObjectOutputStream: Speichern von Personen Objekten

```
import java.io.*;

public class PersonSaveExample {

    public static void main(String[] args) {

        File personPersistentFile = new File(System.getProperty("user.dir") + File.separator + "Person.dat");

        try(FileOutputStream personFileOutputStream = new FileOutputStream(personPersistentFile);
            ObjectOutputStream personObjectOutputStream = new ObjectOutputStream(personFileOutputStream)){

            personObjectOutputStream.writeObject(new Person("Klaus", "Müller"));
            personObjectOutputStream.writeObject(new Person("Gabi", "Mayer"));
            personObjectOutputStream.writeObject(new Person("Hans", "Franz"));

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

ObjectInputStream: Lesen von Personen-Objekten

```
import java.io.*;

public class PersonReadExample {

    public static void main(String[] args) {

        File personPersistentFile = new File(System.getProperty("user.dir") + File.separator + "Person.dat");

        try(FileInputStream personFileInputStream = new FileInputStream(personPersistentFile);
            ObjectInputStream personObjectInputStream = new ObjectInputStream(personFileInputStream)){

            while(true){
                try{
                    System.out.println(personObjectInputStream.readObject());
                }catch (EOFException e){
                    break;
                }
            }

            } catch (FileNotFoundException e) {
                e.printStackTrace();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
            } catch (ClassNotFoundException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }
}
```

Properties

Texte in Java-Properties-Dateien auslagern

Vorteile der Properties

- Ziel: Auslagerung von Texten in eigener Datei (.properties)
- Ablage von Schlüssel-Wertepaaren (Alias & Wert) als Strings
- ab Java 1.5 können die Properties auch im XML-Format abgelegt werden
- Texte können ohne Kompilierung des Bytecodes verändert werden

Umsetzung in Java

- Nutzung der Klasse Properties und des FileInputStream- bzw. FileOutputStreams
- Laden, Setzen und Speichern von Properties möglich
- dynamische Texte mit variablen Parametern möglich

Texte in Java-Properties-Dateien speichern

```
import java.io.*;
import java.util.*;

public class PropertiesSaveDemo {
    public static void main(String[] args) {

        File propFileName = new File(System.getProperty("user.dir") + "\\Demo2.properties");

        try (FileOutputStream propFile = new FileOutputStream(propFileName)) {
            Properties prop = new Properties();
            prop.setProperty("Name", "Michael Lang");
            prop.setProperty("Language", "German");
            prop.store(propFile, "This is the comment");

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Ergebnis (in Demo2.properties Datei):

```
#This is the comment
#Sun Mar 19 17:29:02 CET 2006
Name=Michael Lang
Language=German
```

Texte aus Java-Properties-Dateien lesen

```
import java.io.*;
import java.util.*;

public class PropertiesLoadDemo {
    public static void main(String[] args) {
        File propFileName = new File(System.getProperty("user.dir") + "\\Demo2.properties");

        try (FileInputStream propFile = new FileInputStream(propFileName)){

            Properties prop = new Properties();
            prop.load(propFile);
            prop.list(System.out);

            System.out.println("\nHello " + prop.getProperty("Name"));
            System.out.println("You will see the texts in " + prop.getProperty("Language") + ".");

        } catch (FileNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Ergebnis (Ausgabe auf Konsole):

```
-- listing properties --
Language=German
Name=Michael Lang
Hello Michael Lang
You will see the texts in German.
```

Dynamische Texte mit variablen Parametern

Demo.properties Datei:

```
#This is the comment  
dyna=Text with an arbitrary parameter. : {0}  
dany2={2}{0}{1}{1}{3}{4}
```

Quellcode:

```
import java.io.*;  
import java.text.MessageFormat;  
import java.util.*;  
  
public class PropertiesDemo {  
    public static void main(String[] args) {  
        Properties settings = new Properties();  
  
        try {  
            settings.load(new FileInputStream("Demo.properties"));  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
  
        // handling dynamic texts  
        MessageFormat message = new MessageFormat(settings.getProperty("dyna"));  
        Object[] text = {"my text"};  
        System.out.println(message.format(text));  
        message = new MessageFormat(settings.getProperty("dany2")); // olha  
        Object[] text2 = {"o", "l", "H", "a", "!"};  
        System.out.println(message.format(text2));  
    }  
}
```

Ergebnis (Ausgabe auf Konsole):

```
Text with an arbitrary parameter. : my text  
Hello!
```

ResourceBundle

Internationalisierung über ResourceBundle

Vorteile der ResourceBundle

- Ziel: Mehrsprachige Anwendungen sollen ermöglicht werden
- Texte sind abhängig von den benutzerspezifischen Einstellungen

Konkrete Umsetzung

- Kapselung der Übersetzungen in speziellen Dateien (Namensgebung -> siehe nächste Folie)
- Zugriff auf die Übersetzungen aus der Java-Applikation über sogenannte Aliase (Schlüssel)
- optional: die jeweilige Sprach- und Ländereinstellungen können auch zur Laufzeit noch geändert werden

Namensbildung für Bundle-Dateien

Regeln

- alle Dateien enden auf .properties
- bundleName_localeLanguage_localeCountry_localeVariant
- bundleName_localeLanguage_localeCountry
- bundleName_localeLanguage
- bundleName_defaultLanguage_defaultCountry_defaultVariant | bundleName_defaultLanguage_defaultCountry
- bundleName_defaultLanguage
- bundleName

Beispiel

- bundleName ist DemoBundle
- Sprach- und Ländereinstellung ist Deutschland
- DemoBundle_de_DE.properties

Beispiel für den Umgang mit ResourceBundle

```
import java.util.*;

public class BundleDemo {
    public static void main(String[] args) {
        String bundleName = "DemoBundle";

        try {
            Locale.setDefault(Locale.CHINA);
            ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle(bundleName);
            System.out.println("China: " + bundle.getString("alias"));

            Locale.setDefault(new Locale("de"));
            bundle = ResourceBundle.getBundle(bundleName);
            System.out.println("Deutsch: " + bundle.getString("alias"));

            Locale.setDefault(Locale.ENGLISH);
            bundle = ResourceBundle.getBundle(bundleName);
            System.out.println("English: " + bundle.getString("alias"));

        } catch (MissingResourceException e) {
            System.err.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

Ergebnis (Ausgabe auf Konsole):

```
China: This is the default text.
Deutsch: This is the German version.
English: This is the english version.
```

Beispiel ResourceBundle: DemoBundle

DemoBundle.properties (Default):

```
#DemoBundle.properties  
alias=This is the default text.
```

DemoBundle_de.properties (Deutsch):


```
#DemoBundle_de.properties  
alias=This is the German version.
```

DemoBundle_en.properties (English):

```
#DemoBundle_en.properties  
alias=This is the english version.
```

Kapitel 12

Datenstrukturen






Kylie Jenner 

@ikyliejenner

Can you guys please recommend books that made you cry?



Saransh Garg @saranshgarg

Replying to @ikyliejenner

Data Structures and Algorithms in Java (2nd Edition) 2nd E

Kapitelübersicht - Programmieren 2

- 8. Exception Handling
- 9. Collection Framework
- 10. Swing
- 11. Optional: Input- & Output-Streams
- 12. **Datenstrukturen**
- 13. Algorithmen

Lernziele


- Sie können die Eigenschaften, den internen Aufbau und wichtigsten Funktionen von folgenden Datenstrukturen nennen und implementieren
 - Verkettete Liste / Doppelt verkettete Liste (Linked List)
 - Stapel (Stack)
 - (Warte-)Schlange (Queue)
 - Binärbaum (Binary Tree)
- Sie können Iteration und Rekursion unterscheiden und passend anwenden
- Sie können Angaben zu Komplexitäten von Algorithmen (Funktionen) auf den Datenstrukturen machen

Listen

Verkettete Liste (Linked List)

Methoden

- add() / addFirst() / addLast() / addAfter()
- remove(by object / by search attributes)
- find(by search attributes)
- contains(by object)
- getFirst() / getLast()
- ...




Doppelt Verkettete Liste (Double Linked List)

Methoden


- add() / addFirst() / addLast() / addAfter() / addBefore()
- remove(by object / by search attributes)
- find(by search attributes)
- contains(by object)
- getFirst() / getLast()
- ...

Parallel Suche: $O(n/2) \rightarrow O(n)$




Stapel (Stack)

- Eigenschaften
 - Ein-/Ausgabe Strategie: LIFO (Last In - First Out)
 - Neue Elemente werden oben auf den Stapel gelegt, das nächste Element (neueste auf dem Stapel) wird oben vom Stapel entnommen
- Methoden
 - push()
 - pop()
 - peek()



(Warte-) Schlange (Queue)

- Eigenschaften
 - Ein-/Ausgabe Strategie: FIFO (First In - First Out)
 - Neue Elemente werden in die Schlange eingereiht, das älteste Element (am längsten in der Schlange) wird als nächstes entnommen
- Methoden
 - enqueue()
 - dequeue()



Ein-Ausgabe Strategien - endlich erklärt




Bäume

Binär-Baum / Binäre-Such-Bäume (Binary Tree)

Methoden

- insert(object)
- [find(by search attribute)] (Nicht für generische Container)
- contains(object)
- remove(object)
- ...



AVLTree

- AVL -> Adelson-Velsky and Landis (bennant nach den Erfindern)
- selbstständig balancierende Binäre-Such-Bäume
- Visualisation

Iteration VS. Rekursion

- Sowohl Iteration als auch Rekursion werden für sich wiederholende Anweisungen in Algorithmen verwendet
- Iteration nutzt Schleifen zur Aneinanderreihung
- Rekursion nutzt Methoden/Funktionen zur Schachtelung
- Beide Arten benötigen definierte Abbruchkriterien

Eigenschaften von rekursiver Programmierung

- belegt mit jeder neu geschachtelten Ebene extra Speicher auf dem Stack (Arbeitsspeicherbereich)
- jeder (Methoden-/Funktions-)Aufruf für eine neue Ebene braucht extra Rechenleistung (Zeit / Performance)
- -> intensiver im Speicher- und Rechenleistungsverbrauch
- Quellcode bleibt (im speziellen in komplexen Fällen) übersichtlicher

Komplexitäten bei Algorithmen

- Komplexitätsangaben können für verschiedene Dimensionen angegeben werden (z.B. Zeit, Speicher, ...)
- wir betrachten Laufzeitkomplexitäten (Dimension: Zeit) in Abhängigkeit von Mengen
- Angabe in der O-Notation -> $O(f(n))$
- Betrachtung von Algorithmen abhängig von Datenkonstellationen
 - Best-Case: Laufzeit im besten Fall
 - Average-Case: Laufzeit im Mittel
 - Worst-Case: Laufzeit im schlechtesten Fall
 - Annahme: Best- und Worst-Case sind Randfälle
- Gängigste Laufzeitkomplexitäten:

O-Notation	Bezeichnung	: -)
$O(1)$	konstant	$O(\text{yeah})$
$O(\log n)$	logarithmisch	$O(\text{nice})$
$O(n)$	linear	$O(k)$
$O(n^2)$	quadratisch	$O(\text{my})$
$O(d^n)$ für $d > 1$	exponential	$O(\text{no})$
$O(n!)$	faktoriell	$O(\text{mg!})$

Kapitel 13

Algorithmen

Kapitelübersicht - Programmieren 2

- 8. Exception Handling
- 9. Collection Framework
- 10. Swing
- 11. Optional: Input- & Output-Streams
- 12. Datenstrukturen
- 13. **Algorithmen**