

Rubys % Notation

String.

```
2.0.0-p648 :001 > %[hello world]
=> "hello world"
2.0.0-p648 :002 > %{hello world}
=> "hello world"
2.0.0-p648 :003 > %(hello world)
=> "hello world"
2.0.0-p648 :004 > %<hello world>
=> "hello world"
```

Interpolated String.

```
2.0.0-p648 :001 > h = 'hello'
=> "hello"
2.0.0-p648 :002 > %q[#{h} world]
=> "\\#{h} world"
2.0.0-p648 :003 > %Q[#{h} world]
=> "hello world"
```

Interpolated Array of words, separated by whitespace.

```
2.0.0-p648 :001 > h = 'hello'
=> "hello"
2.0.0-p648 :002 > %w[#{h} world]
=> ["\\#{h}", "world"]
2.0.0-p648 :003 > %W[#{h} world]
=> ["hello", "world"]
```

Non-interpolated Array of symbols, separated by whitespace

```
2.0.0-p648 :001 > %i[hello world]
=> [:hello, :world]
```

Interpolated Array of symbols, separated by whitespace

```
2.0.0-p648 :001 > h = 'hello'
=> "hello"
2.0.0-p648 :002 > %I[#{h} world]
=> [:hello, :world]
```

Interpolated Regexp

```
2.0.0-p648 :001 > name = 'hello'
=> "hello"
2.0.0-p648 :002 > %r/#{name}/i
=> /hello/i
2.0.0-p648 :003 > %r[/#{name}/i]
=> /\hello/i/
```

Interpolated shell command

```
2.0.0-p648 :001 > r = 'ruby'
=> "ruby"
2.0.0-p648 :002 > %x#{r} --copyright
=> "ruby - Copyright (C) 1993-2015 Yukihiro Matsumoto\n"
```

Non-interpolated symbol

```
2.0.0-p648 :001 > %s[hello]
=> :hello
```