

选择题和判断题练习手册

切记：

- 不要死记硬背答案
- 领会题目考察的知识点，针对性复习
- 考试时看清楚题目内容

选择题

1. Python 语言属于哪种语言类型？

- A. 机器语言
- B. 汇编语言
- C. 自然语言
- D. 高级语言

答案：D

2. jupyter notebook 中自动补全功能的快捷键是？

- A. ALT
- B. SHIFT
- C. TAB
- D. SPACE

答案：C

3. 下列设备中，全部属于输入设备的一组是：

- A. 键盘、鼠标、扫描仪
- B. 显示器、打印机、投影仪
- C. 键盘、显示器、摄像头
- D. 鼠标、打印机、扫描仪

答案：A

4. 在计算机的五大类硬件中，被比喻为"临时仓库"，用于暂存 CPU 当前读取或需写入的代码和数据的部件是：

- A. CPU
- B. 内存
- C. 硬盘
- D. 输入设备

答案： **B**

5. 计算机系统由两大部分组成，它们是：

- A. CPU 和内存
- B. 硬件和软件
- C. 主机和外设
- D. 输入设备和输出设备

答案： **B**

6. 作为计算机的"长期存储库"，负责存放需要长期保存的信息，通常以文件形式进行存储的部件是：

- A. 内存
- B. 硬盘
- C. CPU
- D. 声卡

答案： **B**

7. 以下关于 Python 程序的基本语法元素，错误的描述是：

- A. 变量标识符区分大小写
- B. 变量的命名规则之一是：名字的首位不能是数字
- C. Python 语言通过缩进体现代码逻辑关系，每层缩进必须由 4 个空格构成
- D. 变量是由用户定义的用来保存和表示数据的一种语法元素

答案： **C**

8. 以下关于 Python 程序的基本语法元素，错误的描述是：

- A. 变量标识符不区分大小写。

- B. 变量的命名规则之一是名字的首位不能是数字。
- C. Python 语言通过缩进体现代码逻辑关系。
- D. 变量是由用户定义的用来保存和表示数据的一种语法元素。

答案: **A**

9. 在 Python 中, 下列选项中合法的标识符是

- A. _try
- B. 345
- C. it's
- D. def

答案: **A**

10. 下面哪个不是 Python 合法的标识符?

- A. int_3
- B. 30XL
- C. self
- D. _abc

答案: **B**

11. 以下哪个是合法的 Python 变量名?

- A. 123name
- B. name_123
- C. name-123
- D. name@123

答案: **B**

12. 下列哪个不是 Python 的标识符命名规则?

- A. 标识符由字母、数字、下划线组成
- B. 标识符不能以数字开头
- C. 标识符可以包含空格
- D. 标识符区分大小写

答案: **C**

13. 关于 Python 的缩进，以下说法错误的是

- A. 缩进使用空格或 Tab 均可，建议统一用 4 个空格
- B. 缩进是 Python 语法的一部分，用于区分代码块
- C. 同一代码块的缩进量必须一致
- D. 缩进可以随意增减，不影响程序执行

答案：D

14. 为了给整数变量 X,Y,Z 赋初值 8,下列正确的 Python 赋值语句是

- A. X=8;Y=8;Z=8
- B. X,Y,Z=8
- C. X=8,Y=8,Z=8
- D. X=8 Y=8 Z=8

答案：A

15. Python 表达式 a=b 中 “=” 表示

- A. 交换 “=” 左右两边变量的值
- B. 把 “=” 右边变量的值赋值给左边变量
- C. 把 “=” 左边变量的值赋值给右边变量
- D. 比较 “=” 左右两边变量的值是否相等

答案：B

16. 下列语句中，在 Python 中非法的是

- A. x=y=z=1
- B. x,y=y,x
- C. x=(y=z+1)
- D. x+=y

答案：C

17. 执行语句 a = 5; b = a; a = 10 后，b 的值是

- A. 5
- B. 10
- C. 15

D. 报错

答案: **A**

18. 整除运算符 “//” 的取整方式是

A. 向上取整

B. 向下取整

C. 四舍五入取整

D. 只保留整数部分

答案: **B**

19. 整数变量 X 中存储一个两位数, 要将这个两位数的个位和十位数字交换位置, 例如, 18 变成 81, 正确的 Python 表达式是

A. $(X \% 10) * 10 + X // 10$

B. $(X \% 10) // 10 + X // 10$

C. $(X / 10) \% 10 + X // 10$

D. $(X \% 10) * 10 + X \% 10$

答案: **A**

20. 在 Python 中, 下面代码的运行结果是

```
x=365
g=x%10
s=x//10%10
b=x//100
sum=g*100+s*10+b
print(sum)
```

A. 365

B. 14

C. 563

D. 41

答案: **C**

21. 执行 `print(10 // 3)` 的结果是

- A. 3.3333333
- B. 3
- C. 4
- D. 1

答案: **B**

22. 下面的代码来自于课堂上讲过的甄别小偷的例子。请给出下面代码的输出

```
x = 'D'
print((x!='A') + (x=='C') + (x=='D') + (x!='D'))
```

- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 4

答案: **C**

23. 下面语句的输出是

```
m = round(eval('1+2/3'), 2)
print(m)
```

- A. 2
- B. 1
- C. 1.66666
- D. 1.67

答案: **D**

24. 关于基本输入输出函数的描述, 错误的选项是

- A. `print()`函数的参数可以是一个函数, 执行结果是显示函数返回的值
- B. `print()`函数默认会在结尾打印一个换行符
- C. 当 `print()`函数输出多个变量的时候, 可以用逗号分隔多个变量名
- D. 当用户输入一个整数 "6" 的时候, `input()`函数返回的也是整数 "6"

答案: **D**

25. print 函数不可以按名称传递下面的哪个参数

- A. file
- B. end
- C. args
- D. sep

答案: **C**

26. 下述有关变量的作用的论述,错误的是

- A. 两种最基本的变量作用域是“全局变量”和“局部变量”。
- B. 局部变量和全局变量同名的时候, 全局变量会屏蔽局部变量。
- C. 每个变量都有自己的作用域。
- D. 一个程序的全局变量在任何位置都可以访问。

答案: **B**

27. 下面不属于程序的基本控制结构的是

- A. 顺序结构
- B. 选择结构
- C. 循环结构
- D. 输入输出结构

答案: **D**

28. 假设 year 是一个年份。下面哪个选项中的代码可以正确判断 year 是否为闰年? (年份为 4 的倍数但非 100 的倍数, 或者年份为 400 的倍数, 即为闰年)

- A. (year % 4 == 0 or year % 100 !=0) or (year % 400 != 0)
- B. (year % 4 == 0 and year % 100 !=0) and (year % 400 == 0)
- C. (year % 4 == 0 and year % 100 !=0) or (year % 400 == 0)
- D. (year % 4 == 0 or year % 100 !=0) and (year % 400 != 0)

答案: **C**

29. 在 Python 中, 实现多分支选择结构的较好方法是

- A. if
- B. if-else

C. if-elif-else

D. if 嵌套

答案：C

30. 以下 Python 代码输出结果中说法正确的是

```
x=0
for i in range(1,100):
    x=x+i
print(x)
```

A. 1+100 的和

B. 1+99 的和

C. 1 ~ 99 所有整数的和

D. 1 ~ 100 所有整数的和

答案：C

31. 运行下列 Python 程序

```
i=1
s=1
while ①:
    s=s*i
    i+=2
print(s)
```

当输出结果为 105 时，则①处应填入

A. $i \leq 7$

B. $i < 7$

C. $i \geq 7$

D. $i > 7$

答案：A

32. 以下关于 Python 循环的说法，正确的是

A. for 循环只能遍历数字序列，不能遍历字符串

B. while 循环的条件表达式结果必须是布尔值

- C. break 语句用于跳过当前循环的剩余语句，继续下一次循环
D. continue 语句用于终止整个循环

答案：B

33. 如下 Python 程序段

```
for i in range(1, 4):  
    for j in range(0, 3):  
        print("Python")
```

语句 print("Python") 的执行次数是

- A. 3
B. 4
C. 9
D. 16

答案：C

34. 下列 for 循环执行后，输出结果的最后一行是

```
for i in range(1,3):  
    for j in range(2,5):  
        print(i*j)
```

- A. 2
B. 6
C. 8
D. 15

答案：C

35. 关于 range()函数，以下说法错误的是

- A. range(5)生成 0,1,2,3,4
B. range(1,5)生成 1,2,3,4
C. range(1,5,2)生成 1,3,5
D. range(5,1,-1)生成 5,4,3,2

答案：C

36. 关于 Python 循环中的 else 子句，下面几个论述中错误的是

- A. 可以判断循环是否因 break 语句而退出
- B. 可以判断循环是否自然退出
- C. else 子句不一定会被执行
- D. else 子句只能与 for 循环搭配使用

答案：D

37. 假设

```
x = 'ab'
```

```
xy = 'ab93kdfe'
```

```
k = 0
```

下列代码选项中，使得 k 的值是 0 的选项是

- A. if x in xy: k = 1
- B. if xy > x: k = 1
- C. if xy.count(x) >= 1: k = 1
- D. if xy in x: k = 1

答案：D

38. 使用 Python 处理字符串时，哪个字符串方法可以实现每个单词首字母大写

- A. upper()
- B. lower()
- C. capitalize()
- D. title()

答案：D

39. 字符串的 rstrip()方法默认删除什么内容

- A. 字符串右端的所有空白字符
- B. 字符串两端的所有空白字符
- C. 字符串两端的第一个空白字符
- D. 字符串左端的所有空白字符

答案：A

40. 字符串的 strip()方法可以接受什么类型的参数输入

- A. 字符串
- B. 整数
- C. 浮点数
- D. 列表

答案: **A**

41. 使用 Python 处理字符串时, 如何将所有字符转换为小写字母

- A. upper()
- B. lower()
- C. capitalize()
- D. title()

答案: **B**

42. 下面代码的输出结果是

```
S1='The python language is a scripting language'  
S1.replace('scripting','general')  
print(S1)
```

- A. ['The' , 'python' , 'language' , 'is' , 'a' , 'scripting' , 'language']
- B. The python language is a scripting language
- C. 系统报错
- D. The python language is a general language

答案: **B**

43. 关于 Python 字符串方法, 以下说法错误的是

- A. upper()方法将字符串转为大写
- B. lower()方法将字符串转为小写
- C. replace()方法可以替换字符串中的指定子串
- D. append()方法可以向字符串末尾添加字符

答案: **D**

44. 字符串的 format()方法可以指定对齐方式。下面的哪个符号不是用来指定字符串格式化的对齐方式的

- A. =
- B. >
- C. ^
- D. <

答案: **A**

45. 给定 one_file='subject_73558.csv', 下面哪种方式能从给定的字符串中提取出子串"73558"

- A. one_file.split('.')[0].split('_')[1]
- B. one_file.split('_')[0].split('.')[0]
- C. one_file.split('.')[1].split('_')[0]
- D. one_file.split('_')[0].split('.')[1]

答案: **A**

46. 以下哪种方法可以将字符串转换为列表

- A. list()
- B. strip()
- C. convert()
- D. to_list()

答案: **A**

47. 执行 print("python"[1:4]) 的结果是

- A. pyth
- B. yth
- C. ytho
- D. yt

答案: **B**

48. 下面代码的输出是

```
guests1=['A', 'B', 'C', 'D']  
guests2=guests1[:]
```

```
guests3=guests1
guests1[-1] = 'E'
print(guests2[-1],guests3[-1])
```

A. D D

B. E D

C. E E

D. D E

答案: **D**

49. 给定列表 `guests=['A', 'B', 'C', 'D']` , 下面哪种做法能得到列表 `['D','C','B','A']`

A. `guests[::-1]`

B. `sorted(guests[::-1], key=lambda x: -ord(x))`

C. `sorted(guests[::-1], reverse=True)`

D. `sorted(guests)`

答案: **A**

50. `sorted(['abc', 'acd', 'ade'], key=lambda x:(x[0],x[2]))`的结果为

A. `['abc', 'acd', 'ade']`

B. `['abc', 'ade', 'acd']`

C. `['ade', 'acd', 'abc']`

D. `['ade', 'abc', 'acd']`

答案: **A**

51. 列表 `lis=[1,2,3,4,5,6]`,其切片 `lis[-1:1:-1]`结果为

A. `[6,5]`

B. `[1,2]`

C. `[1,2,3,4]`

D. `[6,5,4,3]`

答案: **D**

52. 以下哪种方式不能创建一个空列表?

A. `[]`

- B. list()
- C. list([])
- D. {}

答案: **D**

53. 已知 it=['1010', '10.10', 'python'],则执行语句 it.append([1010])之后, it 的值是

- A. '1010', '10.10', 'python', [1010]
- B. ['1010', '10.10', 'python', 1010]
- C. ['1010', '10.10', 'python', [1010]]
- D. [['1010', '10.10', 'python'], [1010]]

答案: **C**

54. 以下哪种操作向列表末尾添加元素最便捷

- A. insert()
- B. append()
- C. extend()
- D. add()

答案: **B**

55. 已知列表 X=[3,5,3,7],Y=[1,2,2,1],表达式 W=X+Y 的值为

- A. [0,0,1,2]
- B. [3,3,4,2]
- C. [4,7,5,8]
- D. [3,5,3,7,1,2,2,1]

答案: **D**

56. 表达式 list(range(50,60,3))的值为

- A. [50,53,56,59]
- B. [49,52,55,58]
- C. [50,54,58]
- D. [49,53,57,60]

答案: **A**

57. 下列程序执行后, p 的值是

```
a=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
```

```
p=1
```

```
for i in range(len(a)):
```

```
    p*=a[i][i]
```

A. 45

B. 15

C. 6

D. 28

答案: **A**

58. 元组不支持下面的哪些操作

A. sorted 函数

B. len()函数

C. 切片

D. pop()方法

答案: **D**

59. 关于 Python 的元组类型, 以下选项描述错误的是

A. Python 中元组采用逗号和圆括号来表示

B. 元组中元素不可以是不同类型

C. 元组一旦创建就不能修改

D. 一个元组可以作为另一个元组的元素, 可以采用多级索引获取信息

答案: **B**

60. 已知 creature=('cat', 'dog', 'tiger', 'human'), 则表达式 'dog' in creature 的值是

A. False

B. True

C. false

D. true

答案: **B**

61. tuple(range(2,10,2))的返回结果是

- A. [2, 4, 6, 8]
- B. [2, 4, 6, 8, 10]
- C. (2, 4, 6, 8)
- D. (2, 4, 6, 8, 10)

答案: **C**

62.[A 卷, 调整 A 选项] 关于元组 (tuple) 的特性, 正确的是

- A. 元组可以被修改
- B. 空元组可以表示为 ()
- C. 包含单个元素 10 的元组可以表示为 (10)
- D. 元组使用方括号[]包裹元素

答案: **B**

63. 下面代码的输出是

```
dic = {}  
dic['a'] = dic.get('a', 0) + 1  
print(dic.get('a'))
```

- A. 0
- B. 2
- C. 程序会报错
- D. 1

答案: **D**

64. 下述几种创建字典的方法中, 哪个会报错

- A. dict(zip(['a', 'b', 'c'], [1,2,3]))
- B. dict([('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)])
- C. {'a': 1, 'b': 2, 'c': 3}
- D. dict(['a', 'b', 'c'], [1,2,3])

答案: **D**

65. 执行以下程序，输出的结果是

```
height = {"小蓝": 80, "小青":100, "小圃":70}  
height["小青"]=70  
print(sum(height.values()))
```

A. 220

B. 210

C. 250

D. 70

答案： **A**

66. 以下操作中，不能用于字典（dict）的是

A. 通过键（key）访问对应的值（value）

B. 使用 append()方法添加元素

C. 使用 keys()方法获取所有键

D. 使用 values()方法获取所有值

答案： **B**

67. 考虑集合

$A = \{1,2,3,4,5\}$

$B = \{4,5,6,7,8\}$

下面的哪个操作是在求 A 和 B 的交集

A. $A-B$

B. A^B

C. $A|B$

D. $A\&B$

答案： **D**

68. 下述有关集合的叙述，错误的是

A. 创集合时，加入相同元素会自动去重。

B. 创建空集合可以使用一对空括号，即 “{}”。

C. 列表不可以充当集合元素。

D. 集合中的元素是无序的。

答案: **B**

69. 集合类型是一个元素集合, 不具有的特点是

- A. 元素之间无序
- B. 相同元素在集合中唯一存在
- C. 元素的个数可以是零
- D. 元素之间存在先后关系

答案: **D**

70. 下列 Python 程序的运行结果是

```
s1=set([1,2,2,3,3,3,4])  
s2={1,2,5,6,4}  
print(s1&s2-s1.intersection(s2))
```

- A. {1, 2, 4}
- B. set()
- C. [1,2,2,3,3,3,4]
- D. {1,2,5,6,4}

答案: **B**

71. 下列数据类型中, 不属于 Python 基本数据类型的是

- A. 列表 (list)
- B. 整数 (int)
- C. 字符 (char)
- D. 布尔 (bool)

答案: **C**

72. Python 中, 以下哪种数据类型是不可变的

- A. 列表 (list)
- B. 字典 (dict)
- C. 元组 (tuple)
- D. 集合 (set)

答案: **C**

73. 下述有关函数参数的论述，错误的是

- A. 函数调用时，可以通过关键字指定传入的参数。
- B. 在定义函数的时候，只可以通过带星号（*）的参数向函数传递可变数量的参数。
- C. 函数调用时，默认按照位置顺序传递参数。
- D. 使用关键字传入参数时，传递的参数与顺序无。

答案： **B**

74. 下列程序的运行结果是

```
def f(x=2,y=0):  
    return x-y  
y=f(y=f(),x=5)  
print(y)
```

- A. -3
- B. 3
- C. 2
- D. 5

答案： **B**

75. 函数中使用 global 关键字的作用是

- A. 定义局部变量
- B. 声明使用的是全局变量
- C. 定义全局变量
- D. 限制变量作用域

答案： **B**

76. 执行以下代码后，变量 s1 的值为

```
f=open("d:\\py\\test.txt", "w")  
f.write("上海\n")  
f.close()  
f=open("d:\\py\\test.txt", "a")  
f.write("静安\n")  
f.close()
```

```
f=open("d:\\py\\test.txt", "r")
s1=f.readline()
s2=f.readline()
f.close()
```

- A. 上海\n 静安\n
- B. 上海\n
- C. 静安\n
- D. 上海静安

答案: **B**

77. 使用 open()函数以"w"模式打开文件, 以下描述正确的是

- A. 若文件不存在则创建, 存在则清空内容
- B. 若文件不存在则报错, 存在则追加内容
- C. 若文件不存在则创建, 存在则追加内容
- D. 只能读取文件内容, 不能写入

答案: **A**

78. 假设 d:\py\score.csv 文件内容如下

张三,80,90

李四,95,100

则执行以下代码后, 变量 s 的值应该为

```
import csv
s=0
with open("d:\\py\\score.csv", "r") as txl:
    r=csv.reader(txl)
    for x in r:
        s=s+int(x[2])
```

- A. 180
- B. 185
- C. 175
- D. 190

答案: **D**

79. 以下关于模块导入的方式, 错误的是

- A. import math
- B. from math import pi
- C. import math as m
- D. import pi from math

答案: **D**

80. 考虑下面代码

```
import random  
m = random.randrange(1,10)  
n = random.randint(1,10)
```

关于 m 和 n 的取值, 下面论述中正确的是

- A. m 的取值不可能为 10, n 的取值可能为 10
- B. m 的取值不可能为 10, n 的取值不可能为 10
- C. m 的取值可能为 10, n 的取值不可能为 10
- D. m 的取值可能为 10, n 的取值可能为 10

答案: **A**

81. try...except 结构中, 能够执行 except 对应语句块的情形是

- A. 程序正常结束后
- B. try 中语句出现异常时
- C. try 中语句有分支时
- D. try 中语句有循环时

答案: **B**

82. 当 NumPy 中的 float32 数据类型由 32 个比特构成。其中, [num1]位表示正负号, [num2]位表示指数, [num3]位表示尾数。

上面陈述中三个占位符[num1, num2, num3]代表的数字应为?

- A. 0, 8, 24
- B. 1, 7, 24

C. 1, 9, 22

D. 1, 8, 23

答案: **D**

83. 假设有命令

```
import numpy as np  
bArray=np.array([[1,2,3],[4,5,6]])
```

则 bArray.ndim 的结果是 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

答案: **B**

84. 下面代码的输出是

```
import numpy as np  
a = np.array([True, True, False, True, False])  
print(a.mean())
```

A. 报错

B. 0.6

C. 5

D. 3

答案: **B**

85. 如下 Python 代码

```
import pandas as pd  
s=pd.Series([1,2,3], index=['a','b','c'])  
print(s.loc['c'])
```

输出结果是

A. 1

B. 2

C. 3

D. 报错

答案: **C**

判断题

1. Python 语言的标识符由字母、数字和下划线组成，对首字符没有任何限制。 ()

答案：F

2. Python 是静态类型语言，即变量需要显式声明数据类型。 ()

答案：F

3. 当全局变量与局部变量同名时，改变局部变量会同时改变全局变量。 ()

答案：F

4. 在局部变量和全局变量同名的情况下，全局变量会屏蔽局部变量，这一原则称为“全局优先”。 ()

答案：F

5. 每个变量都有自己的作用域，最基本的变量作用域是“局部变量”、“全局变量”和“受保护变量”。
()

答案：F

6. Python 中，==运算符用于比较两个对象是否是同一个对象（内存地址）。

答案：F

7. Python 中，is 运算符用于比较两个对象的值是否相等。

答案：F

8. 程序的基本结构有三种：顺序结构、分支结构、循环结构。

答案：T

9. 对于带有 else 子句的 while 循环语句，如果是因为循环条件表达式不成立而自然结束循环，则执行 else 子句中的代码。

答案：T

10. else 还可与 for、while 循环搭配，表示循环正常结束（未 break）时执行。

答案：T

11. Python 的 else 子句只能与 if 语句搭配使用。

答案: **F**

12. 元素均为不可变类型的元组可以充当字典中的键。

答案: **T**

13. 字符串 (str) 是不可变类型, 使用 replace 方法修改字符串会生成新对象。

答案: **T**

14. 字符串 s 切片表示为 s[头下标:尾下标], 表示在字符串 s 中取索引值从头下标到尾下标 (且包含尾下标) 的子字符串。

答案: **F**

15. 列表支持 "*" 运算。

答案: **T**

16. 列表的每个元素可以是任意数据类型。

答案: **T**

17. 在列表中删除元素可以使用的命令是 del, 可以使用的方法是 pop()和 remove()。

答案: **T**

18. 元组 (tuple) 如果只有一个元素, 必须在该元素后加逗号, 如(1,)。

答案: **T**

19. 字典的遍历有 3 种方式, 键的遍历、值的遍历和条目 (items) 的遍历。

答案: **T**

20. 字典存放了数据与数据之间的映射关系, 对应的条目(item)是 “键值对” 。

答案: **T**

21. Python 的 for 循环可以直接遍历字典 my_dict 的键值对, 例如 for key, value in my_dict:

答案: **F**

22. Python 的 for 循环可以遍历字符串、列表、元组，但不能遍历字典。

答案：F

23. Python 集合存储的元素是无序的。

答案：T

24. 集合是用来存放一组无序且互不相同的元素，组成集合的元素必须是不可变类型。

答案：T

25. 在 Python 中，`a = [1, 2, 3]`，`b = a`，则修改 `b[0] = 5` 也会同时修改 `a`。

答案：T

26. 在定义函数时，可以使用带两个星号的参数，如 `***param2`，表示可变参数的含义。

答案：T

27. 在定义函数时，某个参数名字前面带有一个* 符号表示可变长度参数，可以接收任意多个普通实参并存放于一个元组之中。

答案：T

28. 在函数内部使用 `global` 关键字可以修改全局变量。

答案：T

29. `lambda` 函数是一种简便的函数定义方法，它生成一个函数对象，即匿名函数。

答案：T

30. Python 中的 `lambda` 函数可以包含多行代码和复杂逻辑。

答案：F

31. 文件读写时，使用 `"w"` 模式打开已存在的文件，会清空文件原有内容。

答案：T

32. 下方语句块执行完毕时

```
with open('file.txt') as f:
```

```
...
```

能自动关闭文件，无需手动调用 close()。

答案： **T**

33. 一般来说，文件的操作分为以下三个步骤，具体如下：

1)打开文件;

2)读文件或者写文件;

3)关闭文件。

答案： **T**

34. 模块__name__属性的值为 "__main__" 时，表示该模块正在被直接运行。

答案： **T**

35. 假设已导入 random 标准库，那么表达式 max([random.randint(1, 10) for i in range(10)]) 的值一定是 10。

答案： **F**

36. Python 是一种强类型语言，下列程序执行会报错。

```
a=100
```

```
b="30"
```

```
print(a+b)
```

答案： **T**

37. 表达式 "10" + 5 在 Python 中会引发类型错误 (TypeError) 。

答案： **T**

38. 下面代码不会报错

```
sum = 3+2
```

```
print(sum([1,2,3]))
```

答案： **F**

39. 以下程序输出结果为<class 'int' >。

```
f=24+24.0
```

```
type(f)
```

答案：F

40. Numpy 中，ndarray 的“秩（rank）”属性存储了数组的元素个数。

答案：F

41. numpy 库是以 pandas 库为基础构建的，通常用来分析处理多维结构化（表格型）。

答案：F

42. 通过字典来创建 Series 对象，因为字典中的数据都是以键值对形式存储的，所以创建 Series 对象时就用字典中的键（key）作为数据部分，字典中的值（value）作为索引。

答案：F

43. pandas 库是以 numpy 库为基础构建的，通常用来分析处理多维结构化（表格型）。

答案：T