

Training e Ottimizzazione delle Reti Neurali

6.5.1 Pre-processing dei Dati


L'input della rete è una matrice X di dimensioni $N \times D$:

- N = numero di campioni
- D = dimensione dei dati (es. numero di pixel)

6.5.1.1 Normalizzazione

Come per gli algoritmi di clustering, è essenziale **normalizzare** i dati:

Operazione	Formula	Scopo
Mean subtraction	$X' = X - \mu$	Centrare i dati in zero
Standardization	$X' = \frac{X - \mu}{\sigma}$	Media 0, SD 1



Operazioni più complesse sono la PCA ed il whitening.

Figura 1: Pasted image 20251201191859.png

□ **Suggerimento:** Per immagini

Spesso si sottrae la **media del training set** da tutte le immagini (training e test).

6.5.2 Pre-processing per Immagini Biomediche

Le immagini biomediche richiedono passaggi specifici:

6.5.2.1 Cropping

Se la rete analizza un singolo organo:

- **Isolare** la regione di interesse
- Eliminare aree non rilevanti
- Può richiedere una **segmentazione preliminare**

6.5.2.2 Windowing

Per immagini a 12-16 bit da usare con reti progettate per 8 bit:

$$I_{8bit} = \text{clip} \left(\frac{I - W_L}{W_W} \times 255 \right)$$

Dove:

- W_L = window level (centro)
- W_W = window width (ampiezza)

6.5.2.3 Filtraggio

Riduzione del rumore prima del training può migliorare le prestazioni.

6.5.3 Regularizzazione

Tecniche per prevenire l'**overfitting**:

6.5.3.1 L2 Regularization (Weight Decay)

Aggiunge alla loss il termine:

$$\lambda \sum_{k,l} W_{k,l}^2$$

- Penalizza pesi grandi
- Distribuisce i pesi → migliore generalizzazione

6.5.3.2 L1 Regularization

$$\lambda \sum_{k,l} |W_{k,l}|$$

- Porta molti pesi a **zero** (sparsità)
- Utile per feature selection

6.5.3.3 Dropout

Durante il training, **disattiva casualmente** una frazione dei neuroni (es. 50%):

- Ogni neurone ha probabilità p di essere "spento"

- Impedisce la co-adattazione dei neuroni
- Equivale a un ensemble di sottoreti

6.5.3.4 Batch Normalization

Normalizza l'output di ogni layer:

$$\hat{x} = \frac{x - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \epsilon}}$$

- Accelera il training
- Permette learning rate più alti
- Ha anche effetto regolarizzante

6.5.4 Loss Function

6.5.4.1 Classification Loss

Per classificazione multi-classe:

$$L = -\frac{1}{N} \sum_i \log \left(\frac{e^{f_{y_i}}}{\sum_j e^{f_j}} \right) + \lambda R(W)$$

6.5.4.2 Monitoring del Training

Loss vs Epochs:

Comportamento	Interpretazione
Loss decresce stabilmente	Training corretto
Loss oscillante	Learning rate troppo alto
Loss stazionaria	Learning rate troppo basso o minimo locale
Training loss ↓, validation loss ↑	Overfitting

6.5.5 Data Augmentation

6.5.5.1 Il Problema del Dataset

In ambito biomedico, ottenere grandi dataset è difficile per:

- **Rarità** di alcune patologie
- **Privacy** dei pazienti
- Difficoltà di coinvolgere esperti per l'**etichettatura**
- Formati proprietari non standardizzati

6.5.5.2 Il Paradosso dell'Accuratezza

Un dataset **sbilanciato** (es. pochi casi patologici) porta a:

- Accuratezza apparentemente alta
- Ma il modello classifica tutto come classe maggioritaria
- Non è un buon classificatore!

6.5.5.3 Data Augmentation: La Soluzione

Aumentare **artificialmente** il dataset generando varianti delle immagini esistenti.

Due approcci:

Tipo	Descrizione
Static	Immagini generate prima del training e salvate
On-the-fly	Immagini generate durante il training (ogni epoca diversa)

6.5.5.4 Tecniche di Augmentation

6.5.5.4.1 Trasformazioni Geometriche

Trasformazione	Descrizione
Rotazione	Ruotare di angoli casuali
Traslazione	Spostare l'immagine
Scaling	Ingrandire/ridurre
Flip	Capovolgimento orizzontale/verticale
Cropping	Estrarre porzioni casuali
Shearing	Deformazione affine

□ **Attenzione:** Attenzione

Alcune trasformazioni non hanno senso per certi domini (es. flip verticale di radiografie del torace).

6.5.5.4.2 Filtraggio

- **Smoothing** (Gaussian blur con diversi σ)
- **Sharpening**
- Variazione del **windowing** (per immagini biomediche)

6.5.5.4.3 Aggiunta di Rumore

- Rumore gaussiano con diversa intensità

- Simula variabilità degli scanner

6.5.5.4.4 Elastic Deformation

Deformazioni locali non rigide, utili per tessuti biologici.

□ **Info:** Nota

Le operazioni di filtraggio e rumore corrispondono a variare i parametri del **modello dell'immagine biomedica** visto nel primo capitolo.

6.5.6 Transfer Learning

6.5.6.1 Il Problema

Addestrare una CNN da zero richiede:

- Dataset enormi (milioni di immagini)
- Potenza computazionale significativa
- Tempo di training lungo

In campo biomedico, questi dataset sono raramente disponibili.

6.5.6.2 La Soluzione: Transfer Learning

1. Partire da una rete **pre-addestrata** su un grande dataset (es. ImageNet)
2. **Adattare** (fine-tune) la rete al nuovo problema

6.5.6.3 Approcci di Transfer Learning

Approccio	Dati disponibili	Cosa fare
Feature extraction	Pochi	Congelare tutti i layer, allenare solo il classificatore finale
Fine-tuning	Medio	Congelare i primi layer, allenare gli ultimi
Full fine-tuning	Molti	Allenare tutta la rete con learning rate basso

6.5.6.4 Perché Funziona?

I primi layer di una CNN catturano **feature generiche** (edge, texture, forme semplici) che sono utili per qualsiasi immagine. Solo i layer finali sono specifici del task.

6.5.6.5 Risorse per Dataset Biomedici

- ImageNet (immagini generiche): <https://www.image-net.org/>
- Medical imaging repositories: <https://www.aylward.org/notes/open-access-medical-image-repositories>
- Grand Challenges in Medical Imaging: <https://grand-challenge.org/>

6.5.7 Ottimizzazione del Training

□ **Info:** Teoria dell'Ottimizzazione

Per una trattazione teorica più ampia, inclusi il teorema No Free Lunch, la legge di Amdahl e gli ottimizzatori globali, vedi Ottimizzatori Globali nella sezione Registrazione.

6.5.7.1 Monitoraggio

Curve da osservare:

1. **Training loss** vs epochs
2. **Validation loss** vs epochs
3. **Training accuracy** vs epochs
4. **Validation accuracy** vs epochs

6.5.7.2 Sintomi e Diagnosi

Sintomo	Diagnosi	Rimedio
Loss non decresce	Learning rate troppo basso	Aumentare LR
Loss esplode	Learning rate troppo alto	Diminuire LR
Training loss ↓, val loss ↑	Overfitting	Più regolarizzazione, data augmentation
Entrambe le loss stazionarie	Modello troppo semplice	Aumentare capacità

6.5.7.3 Ispezione dei Layer

6.5.7.3.1 Attivazioni

- Visualizzare le attivazioni durante il forward pass
- Molte attivazioni nulle → rete bloccata (learning rate troppo alto?)

6.5.7.3.2 Pesi

- Visualizzare i filtri del primo layer convolutivo

- Filtri ben definiti → rete sta imparando
- Filtri rumorosi → overfitting o training insufficiente

6.5.7.4 Hyperparameter Tuning

Parametri principali:

- Learning rate
- Batch size
- Numero di layer/filtri
- Dropout rate
- Regularization strength

Strategie:

- Grid search (esaustivo ma costoso)
 - Random search (più efficiente)
 - Bayesian optimization
 - Learning rate finder
-