

Nume și prenume:

Grupa:

P1 [0,2 puncte] Presupunem că comanda `which gcc` afișează `/usr/bin/gcc`, după care rulăm următoarea secvență de comenzi:

```
$ export PATH=""
```

```
$ which gcc
```

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

☐ A: Se va afișa `/usr/bin/gcc`

☐ C: Se va afișa `gcc`

☒ B: Se va afișa un mesaj de eroare, sau nimic

☐ D: Se va afișa calea completă către directorul curent

P2 [0,2 puncte] În directorul `examen`, comanda `ls -l` afișează

```
-rw-r----- 1 alice group 42 Jan 15 10:30 hello.txt
```

Ce se va întâmpla în urma comenzii `cat hello.txt` executată de utilizatorul `bob`, presupunând că acesta NU face parte din grupul `group`?

☐ A: Se va afișa conținutul fișierului `hello.txt`

☐ C: Se va afișa un mesaj că fișierul nu există

☒ B: Comanda va returna o eroare de permisiune

☐ D: Fișierul va fi șters

P3 [0,2 puncte] Care dintre următoarele este un sistem de control al versiunilor?

☒ A: `git`

☐ C: `gitlab`

☐ B: `github`

☐ D: `dns`

P4 [0,2 puncte] Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

☒ A: Un socket este identificat printr-o adresă IP, un port, și un protocol

☐ C: Adresa MAC este alcătuită dintr-o pereche IP:port

☐ B: Un singur socket poate fi deschis la un anumit moment

☐ D: Toate socketurile folosesc portul 80

P5 [0,2 puncte] Presupunem că `main.c` conține

```
#include <stdio.h>
int main() {
    printf("Hello");
    return 7;
}
```

și că aceasta se poate compila cu succes. Ce se va afișa după?

```
$ gcc main.c -o main && ./main && ./main || ./main
```

☐ A: `HelloHelloHello`

☐ C: `Hello`

☒ B: `HelloHello`

☐ D: nimic

P6 [0,2 puncte] Considerăm următoarele script-uri:

```
script1.sh
```

```
script2.sh
```

```
echo "hello world"
```

```
read filename
```

```
cat "$filename"
```

Considerăm comanda:

```
$ sh script1.sh | sh script2.sh
```

Care dintre următoarele afirmații este adevărată?

☒ A: Se va afișa conținutul fișierului `hello world`, presupunând că acesta există

☐ B: Se va afișa conținutul fișierelor `hello` și `world`, presupunând că acestea există

☐ C: Comanda va returna o eroare, indiferent de existența vreunui fișier

☐ D: Comanda

`$ sh script2.sh | sh script1.sh` se va comporta identic cu comanda din enunț

P7 [0,2 puncte] Care este rolul liniei ‘shebang’ (linia care începe cu `#!`) de la începutul unui script?

☒ A: Configurează interpretorul care să fie rulat pentru execuția scriptului

☐ B: Face ca scriptul să fie un fișier executabil

☐ C: Configurează numele scriptului

☐ D: Este un comentariu fără nicio

funcționalitate