

WordleJava

1.0.0

Generated by Doxygen 1.17.0

1 Directory Hierarchy	1
1.1 Directories	1
2 Namespace Index	3
2.1 Package List	3
3 Hierarchical Index	5
3.1 Class Hierarchy	5
4 Class Index	7
4.1 Class List	7
5 File Index	9
5.1 File List	9
6 Directory Documentation	11
6.1 src/guesstheword Directory Reference	11
6.2 src Directory Reference	11
7 Namespace Documentation	13
7.1 Package guesstheword	13
8 Class Documentation	15
8.1 guesstheword.clrColori Interface Reference	15
8.1.1 Detailed Description	15
8.1.2 Member Data Documentation	15
8.1.2.1 clrBiancoBORDI	15
8.1.2.2 clrGiallo	15
8.1.2.3 clrGialloAmbraBORDI	16
8.1.2.4 clrGrigio	16
8.1.2.5 clrGrigioScuro	16
8.1.2.6 clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl	16
8.1.2.7 clrJetBlackBORDI	16
8.1.2.8 clrKeys	16
8.1.2.9 clrNero	16
8.1.2.10 clrVerde	16
8.1.2.11 clrVerdeBORDI	16
8.2 guesstheword.enumStatoLtt Enum Reference	17
8.2.1 Detailed Description	17
8.2.2 Member Data Documentation	17
8.2.2.1 GIUSTA	17
8.2.2.2 IN_PAROLA	17
8.2.2.3 INESISTENTE	17
8.2.2.4 VUOTA	17
8.3 guesstheword.frmGuessTheWord Class Reference	18

8.3.1 Detailed Description	18
8.4 guesstheword.GestoreFile Class Reference	18
8.4.1 Detailed Description	18
8.4.2 Member Function Documentation	19
8.4.2.1 getParole()	19
8.4.2.2 leggiStatistiche()	19
8.4.2.3 salvaStatistiche()	19
8.5 guesstheword.GuessTheWord Class Reference	19
8.5.1 Detailed Description	20
8.5.2 Member Function Documentation	20
8.5.2.1 main()	20
8.6 guesstheword.InputListener Class Reference	20
8.6.1 Detailed Description	20
8.6.2 Constructor & Destructor Documentation	20
8.6.2.1 InputListener()	20
8.6.3 Member Function Documentation	21
8.6.3.1 actionPerformed()	21
8.6.3.2 keyPressed()	21
8.6.3.3 keyReleased()	21
8.6.3.4 keyTyped()	21
8.6.3.5 setRisultato()	22
8.7 guesstheword.jdlInfo Class Reference	22
8.7.1 Detailed Description	22
8.7.2 Constructor & Destructor Documentation	22
8.7.2.1 jdlInfo()	22
8.8 guesstheword.jdlRisultato Class Reference	23
8.8.1 Detailed Description	23
8.8.2 Constructor & Destructor Documentation	23
8.8.2.1 jdlRisultato()	23
8.8.3 Member Function Documentation	24
8.8.3.1 setListener()	24
8.9 guesstheword.jdlStatistiche Class Reference	24
8.9.1 Detailed Description	24
8.9.2 Constructor & Destructor Documentation	25
8.9.2.1 jdlStatistiche()	25
8.9.3 Member Function Documentation	25
8.9.3.1 setListener()	25
8.10 guesstheword.lblCella Class Reference	25
8.10.1 Detailed Description	26
8.10.2 Constructor & Destructor Documentation	26
8.10.2.1 lblCella()	26
8.10.3 Member Function Documentation	26

8.10.3.1 mostraLettera()	26
8.10.3.2 setColore()	26
8.11 guesstheword.pnlParole Class Reference	27
8.11.1 Detailed Description	27
8.11.2 Member Function Documentation	27
8.11.2.1 cancellaLettera()	27
8.11.2.2 dividiParola()	28
8.11.2.3 enter()	28
8.11.2.4 esitoPartita()	28
8.11.2.5 getLunghezzaVtParolaRandom()	28
8.11.2.6 getParolaRandom()	28
8.11.2.7 resetMatrice()	28
8.11.2.8 resetMxParole()	29
8.11.2.9 resetVtParolaRandom()	29
8.11.2.10 setInputListener()	29
8.11.2.11 setLettera()	29
8.11.2.12 setParolaRandom()	29
8.12 guesstheword.pnlReset Class Reference	29
8.12.1 Detailed Description	30
8.12.2 Member Function Documentation	30
8.12.2.1 getStats()	30
8.12.2.2 reset()	30
8.12.2.3 setListener()	30
8.12.2.4 setPannelloParole()	31
8.13 guesstheword.pnlTastieraVirtuale Class Reference	31
8.13.1 Detailed Description	31
8.13.2 Constructor & Destructor Documentation	31
8.13.2.1 pnlTastieraVirtuale()	31
8.13.3 Member Function Documentation	32
8.13.3.1 coloraTasti()	32
8.13.3.2 resetTasti()	32
8.13.3.3 setListener()	32
8.14 guesstheword.pnlUtilities Class Reference	32
8.14.1 Detailed Description	33
8.14.2 Member Function Documentation	33
8.14.2.1 setListener()	33
8.15 guesstheword.Statistiche Class Reference	33
8.15.1 Detailed Description	33
8.15.2 Constructor & Destructor Documentation	34
8.15.2.1 Statistiche() [1/2]	34
8.15.2.2 Statistiche() [2/2]	34
8.15.3 Member Function Documentation	34

8.15.3.1 getAttempt()	34
8.15.3.2 getPunti()	34
8.15.3.3 getStreak()	34
8.15.3.4 setAttempt()	34
8.15.3.5 setPunti()	34
8.15.3.6 setStreak()	34
9 File Documentation	35
9.1 src/guesstheword/clrColori.java File Reference	35
9.2 src/guesstheword/enumStatoLtt.java File Reference	35
9.3 src/guesstheword/frmGuessTheWord.java File Reference	35
9.4 src/guesstheword/GestoreFile.java File Reference	36
9.5 src/guesstheword/GuessTheWord.java File Reference	36
9.6 src/guesstheword/InputListener.java File Reference	36
9.7 src/guesstheword/jdlInfo.java File Reference	37
9.8 src/guesstheword/jdlRisultato.java File Reference	37
9.9 src/guesstheword/jdlStatistiche.java File Reference	37
9.10 src/guesstheword/lblCella.java File Reference	38
9.11 src/guesstheword/pnlParole.java File Reference	38
9.12 src/guesstheword/pnlReset.java File Reference	38
9.13 src/guesstheword/pnlTastieraVirtuale.java File Reference	39
9.14 src/guesstheword/pnlUtilities.java File Reference	39
9.15 src/guesstheword/Statistiche.java File Reference	39
Index	41

Chapter 1

Directory Hierarchy

1.1 Directories

guesstheword	11
clrColori.java	35
enumStatoLtt.java	35
frmGuessTheWord.java	35
GestoreFile.java	36
GuessTheWord.java	36
InputListener.java	36
jdlInfo.java	37
jdlRisultato.java	37
jdlStatistiche.java	37
lblCella.java	38
pnlParole.java	38
pnlReset.java	38
pnlTastieraVirtuale.java	39
pnlUtilities.java	39
Statistiche.java	39
src	11
guesstheword	11
clrColori.java	35
enumStatoLtt.java	35
frmGuessTheWord.java	35
GestoreFile.java	36
GuessTheWord.java	36
InputListener.java	36
jdlInfo.java	37
jdlRisultato.java	37
jdlStatistiche.java	37
lblCella.java	38
pnlParole.java	38
pnlReset.java	38
pnlTastieraVirtuale.java	39
pnlUtilities.java	39
Statistiche.java	39

Chapter 2

Namespace Index

2.1 Package List

Here are the packages with brief descriptions (if available):

[guesstheword](#) 13

Chapter 3

Hierarchical Index

3.1 Class Hierarchy

This inheritance list is sorted roughly, but not completely, alphabetically:

ActionListener	
guesstheword.InputListener	20
guesstheword.clrColori	15
guesstheword.frmGuessTheWord	18
guesstheword.jdlInfo	22
guesstheword.jdlRisultato	23
guesstheword.jdlStatistiche	24
guesstheword.lblCella	25
guesstheword.pnlParole	27
guesstheword.pnlReset	29
guesstheword.pnlTastieraVirtuale	31
guesstheword.pnlUtilities	32
guesstheword.enumStatoLtt	17
guesstheword.GuessTheWord	19
JDialog	
guesstheword.jdlInfo	22
guesstheword.jdlRisultato	23
guesstheword.jdlStatistiche	24
JFrame	
guesstheword.frmGuessTheWord	18
JLabel	
guesstheword.lblCella	25
JPanel	
guesstheword.pnlParole	27
guesstheword.pnlReset	29
guesstheword.pnlTastieraVirtuale	31
guesstheword.pnlUtilities	32
KeyListener	
guesstheword.InputListener	20
Serializable	
guesstheword.GestoreFile	18
guesstheword.Statistiche	33

Chapter 4

Class Index

4.1 Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:

guesstheword.clrColori	15
guesstheword.enumStatoLtt	17
guesstheword.frmGuessTheWord	18
guesstheword.GestoreFile	18
guesstheword.GuessTheWord	19
guesstheword.InputListener	20
guesstheword.jdlInfo	22
guesstheword.jdlRisultato	23
guesstheword.jdlStatistiche	24
guesstheword.lblCella	25
guesstheword.pnlParole	27
guesstheword.pnlReset	29
guesstheword.pnlTastieraVirtuale	31
guesstheword.pnlUtilities	32
guesstheword.Statistiche	33

Chapter 5

File Index

5.1 File List

Here is a list of all files with brief descriptions:

src/guesstheword/ clrColori.java	35
src/guesstheword/ enumStatoLtt.java	35
src/guesstheword/ frmGuessTheWord.java	35
src/guesstheword/ GestoreFile.java	36
src/guesstheword/ GuessTheWord.java	36
src/guesstheword/ InputListener.java	36
src/guesstheword/ jdlInfo.java	37
src/guesstheword/ jdlRisultato.java	37
src/guesstheword/ jdlStatistiche.java	37
src/guesstheword/ lblCella.java	38
src/guesstheword/ pnlParole.java	38
src/guesstheword/ pnlReset.java	38
src/guesstheword/ pnlTastieraVirtuale.java	39
src/guesstheword/ pnlUtilities.java	39
src/guesstheword/ Statistiche.java	39

Chapter 6

Directory Documentation

6.1 src/guesstheword Directory Reference

Files

- file [clrColori.java](#)
- file [enumStatoLtt.java](#)
- file [frmGuessTheWord.java](#)
- file [GestoreFile.java](#)
- file [GuessTheWord.java](#)
- file [InputListener.java](#)
- file [jdlInfo.java](#)
- file [jdlRisultato.java](#)
- file [jdlStatistiche.java](#)
- file [lblCella.java](#)
- file [pnlParole.java](#)
- file [pnlReset.java](#)
- file [pnlTastieraVirtuale.java](#)
- file [pnlUtilities.java](#)
- file [Statistiche.java](#)

6.2 src Directory Reference

Directories

- directory [guesstheword](#)

Chapter 7

Namespace Documentation

7.1 Package guesstheword

Classes

- interface [clrColori](#)
- enum [enumStatoLtt](#)
- class [frmGuessTheWord](#)
- class [GestoreFile](#)
- class [GuessTheWord](#)
- class [InputListener](#)
- class [jdlInfo](#)
- class [jdlRisultato](#)
- class [jdlStatistiche](#)
- class [lblCella](#)
- class [pnlParole](#)
- class [pnlReset](#)
- class [pnlTastieraVirtuale](#)
- class [pnlUtilities](#)
- class [Statistiche](#)

Chapter 8

Class Documentation

8.1 guesstheword.clrColori Interface Reference

Static Public Attributes

- static Color `clrVerde` = new Color(76, 132, 93)
- static Color `clrVerdeBORDI` = new Color(52, 94, 65)
- static Color `clrGiallo` = new Color(209, 161, 59)
- static Color `clrGialloAmbraBORDI` = new Color(166, 126, 41)
- static Color `clrNero` = new Color(40, 40, 50)
- static Color `clrJetBlackBORDI` = new Color(32, 35, 41)
- static Color `clrGrigioScuro` = new Color(108, 116, 130)
- static Color `clrBiancoBORDI` = new Color(226, 229, 235)
- static Color `clrGrigio` = new Color(63, 68, 78)
- static Color `clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl` = new Color(34, 37, 42)
- static Color `clrKeys` = new Color(49, 54, 62)

8.1.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Interfaccia contenente la maggior parte dei colori usati nei pannelli.

8.1.2 Member Data Documentation

8.1.2.1 clrBiancoBORDI

```
Color guesstheword.clrColori.clrBiancoBORDI = new Color(226, 229, 235) [static]
```

8.1.2.2 clrGiallo

```
Color guesstheword.clrColori.clrGiallo = new Color(209, 161, 59) [static]
```

8.1.2.3 clrGialloAmbraBORDI

```
Color guesstheWord.clrColori.clrGialloAmbraBORDI = new Color(166, 126, 41) [static]
```

8.1.2.4 clrGrigio

```
Color guesstheWord.clrColori.clrGrigio = new Color(63, 68, 78) [static]
```

8.1.2.5 clrGrigioScuro

```
Color guesstheWord.clrColori.clrGrigioScuro = new Color(108, 116, 130) [static]
```

8.1.2.6 clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl

```
Color guesstheWord.clrColori.clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl = new Color(34, 37, 42) [static]
```

8.1.2.7 clrJetBlackBORDI

```
Color guesstheWord.clrColori.clrJetBlackBORDI = new Color(32, 35, 41) [static]
```

8.1.2.8 clrKeys

```
Color guesstheWord.clrColori.clrKeys = new Color(49, 54, 62) [static]
```

8.1.2.9 clrNero

```
Color guesstheWord.clrColori.clrNero = new Color(40, 40, 50) [static]
```

8.1.2.10 clrVerde

```
Color guesstheWord.clrColori.clrVerde = new Color(76, 132, 93) [static]
```

8.1.2.11 clrVerdeBORDI

```
Color guesstheWord.clrColori.clrVerdeBORDI = new Color(52, 94, 65) [static]
```

The documentation for this interface was generated from the following file:

- [src/guesstheWord/clrColori.java](#)

8.2 guesstheword.enumStatoLtt Enum Reference

Public Attributes

- [VUOTA](#)
- [GIUSTA](#)
- [IN_PAROLA](#)
- [INESISTENTE](#)

8.2.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Enum che rappresenta i vari stati che una lettera può assumere nella matrice delle parole o nei tasti della tastiera virtuale.

8.2.2 Member Data Documentation

8.2.2.1 GIUSTA

`guesstheword.enumStatoLtt.GIUSTA`

8.2.2.2 IN_PAROLA

`guesstheword.enumStatoLtt.IN_PAROLA`

8.2.2.3 INESISTENTE

`guesstheword.enumStatoLtt.INESISTENTE`

8.2.2.4 VUOTA

`guesstheword.enumStatoLtt.VUOTA`

The documentation for this enum was generated from the following file:

- `src/guesstheword/enumStatoLtt.java`

8.3 guesstheword.frmGuessTheWord Class Reference

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheword.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.3.1 Detailed Description

Authors

Mattia Contessa e Simone Ceniccola

Classe contenente il frame su cui verranno aggiunti i vari pannelli, ognuno di essi con una specifica funzione.

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/frmGuessTheWord.java](#)

8.4 guesstheword.GestoreFile Class Reference

Static Public Member Functions

- static ArrayList< String > [getParole](#) ()
- static void [salvaStatistiche](#) (Statistiche s)
- static [Statistiche leggiStatistiche](#) ()

8.4.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe che si occupa di gestire i file di testo e binari, in particolare si occupa di leggere le parole e metterle in un ArrayList, di gestire le statistiche leggendole e scrivendole su un file strutturato.

8.4.2 Member Function Documentation

8.4.2.1 getParole()

```
ArrayList< String > guesstheword.GestoreFile.getParole () [static]
```

Metodo statico che si occupa di leggere le parole da un file di testo e metterle in un ArrayList, se il file non esiste o è vuoto viene restituito un ArrayList con le parole di default. Sono gestite anche le eccezioni tramite JDialog e uscite dal programma con corrispettivo codice.

Returns

ArrayList<String> con le parole lette o di default

8.4.2.2 leggiStatistiche()

```
Statistiche guesstheword.GestoreFile.leggiStatistiche () [static]
```

Metodo statico che si occupa di leggere le statistiche da un file binario, se non esiste viene restituito un oggetto [Statistiche](#) con valori di default. Ogni errore viene gestito tramite JDialog e uscita dal programma con corrispettivo codice.

Returns

[Statistiche](#) lette dal file o di default

8.4.2.3 salvaStatistiche()

```
void guesstheword.GestoreFile.salvaStatistiche (
    Statistiche s) [static]
```

Metodo statico che si occupa di salvare le statistiche su un file binario, se il file non esiste viene creato, altrimenti viene sovrascritto. Ogni errore viene gestito tramite JDialog e uscita dal programma con corrispettivo codice.

Parameters

s	Statistiche da salvare sul file
---	---

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/guesstheword/[GestoreFile.java](#)

8.5 guesstheword.GuessTheWord Class Reference

Static Public Member Functions

- static void [main](#) (String args[])

8.5.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe principale che contiene il metodo main da cui parte l'esecuzione del programma.

8.5.2 Member Function Documentation

8.5.2.1 main()

```
void guesstheword.GuessTheWord.main (
    String args[]) [static]
```

Metodo main che avvia il programma e crea un'istanza del frame principale.

The documentation for this class was generated from the following file:

- src/guesstheword/[GuessTheWord.java](#)

8.6 guesstheword.InputListener Class Reference

Public Member Functions

- [InputListener](#) ([pnlParole](#) pannelloParole, [Statistiche](#) statistiche, [pnlTastieraVirtuale](#) pannelloTastVirtuale, [pnlReset](#) pannelloReset, JFrame framePannelli, [jdlRisultato](#) risultato)
- void [actionPerformed](#) (ActionEvent evt)
- void [keyTyped](#) (KeyEvent evt)
- void [keyPressed](#) (KeyEvent evt)
- void [keyReleased](#) (KeyEvent evt)
- void [setRisultato](#) ([jdlRisultato](#) risultato)

8.6.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe listener che gestisce la pressione dei tasti della tastiera (virtuale e fisica) e la pressione dei bottoni

8.6.2 Constructor & Destructor Documentation

8.6.2.1 InputListener()

```
guesstheword.InputListener.InputListener (
    pnlParole pannelloParole,
    Statistiche statistiche,
    pnlTastieraVirtuale pannelloTastVirtuale,
    pnlReset pannelloReset,
    JFrame framePannelli,
    jdlRisultato risultato)
```

Costruttore della classe [InputListener](#) in cui vengono passati i riferimenti dei vari pannelli su cui si andrà a lavorare

Parameters

<i>pnlParole</i>	pannello su cui si andrà ad agire per impostare, cancellare o confermare le lettere
------------------	---

<i>Statistiche</i>	riferimento alle statistiche per aggiornarle (che vanno poi scritte su file)
<i>pnlTastieraVirtuale</i>	pannello che gestisce la pressione dei tasti della tastiera
<i>pnlReset</i>	pannello di reset che alla pressione del bottone ripristina la matrice e la tastiera virtuale
<i>JFrame</i>	frame su cui sono presenti i pannelli, serve per la richiesta del focus dopo la pressione di un bottone

8.6.3 Member Function Documentation

8.6.3.1 actionPerformed()

```
void guesstheword.InputListener.actionPerformed (
    ActionEvent evt)
```

Metodo che gestisce la pressione dei bottoni. Viene usato uno switch case per distinguere i vari bottoni tramite la stringa associata (ActionCommand). Ad ogni caso corrispondono chiamate a metodi scritti negli altri pannelli, in quasi ogni caso viene chiesto il focus del frame (permette di scrivere con la tastiera anche dopo aver premuto un bottone).

Parameters

<i>ActionEvent</i>	evento che viene generato alla pressione di un bottone, contiene le informazioni (come l'ActionCommand)
--------------------	---

8.6.3.2 keyPressed()

```
void guesstheword.InputListener.keyPressed (
    KeyEvent evt)
```

Metodo vuoto, implementato ma non necessario

8.6.3.3 keyReleased()

```
void guesstheword.InputListener.keyReleased (
    KeyEvent evt)
```

Metodo vuoto, implementato ma non necessario

8.6.3.4 keyTyped()

```
void guesstheword.InputListener.keyTyped (
    KeyEvent evt)
```

Metodo che gestisce l'inserimento dei caratteri da tastiera. Viene usato uno switch che distingue l'invio, il backspace e le lettere. Per le lettere vengono corretti i caratteri accentati e convertiti in maiuscolo prima di essere scritti nel pannello.

Parameters

<i>KeyEvent</i>	evento che viene generato alla pressione di un tasto, contiene le informazioni (come il carattere associato al tasto)
-----------------	---

8.6.3.5 setRisultato()

```
void guesstheword.InputListener.setRisultato (  
    jdlRisultato risultato)
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/InputListener.java](#)

8.7 guesstheword.jdlInfo Class Reference

Public Member Functions

- [jdlInfo](#) ()

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheword.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.7.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe che rappresenta la JDialog che compare alla pressione del tasto di info, contiene le istruzioni del gioco

8.7.2 Constructor & Destructor Documentation

8.7.2.1 jdlInfo()

```
guesstheword.jdlInfo.jdlInfo ()
```

Costruttore dove vengono impostate le caratteristiche della JDialog con la chiamata delle funzioni che ci scrivono all'interno

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/jdlInfo.java](#)

8.8 guesstheword.jdlRisultato Class Reference

Public Member Functions

- [jdlRisultato](#) ([Statistiche](#) stat, [pnlParole](#) p)
- void [setListener](#) ([InputListener](#) list)

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheword.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.8.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe contenente la JDialog che viene generata alla fine di una partita

8.8.2 Constructor & Destructor Documentation

8.8.2.1 jdlRisultato()

```
guesstheword.jdlRisultato.jdlRisultato (
    Statistiche stat,
    pnlParole p)
```

Costruttore della JDialog, vengono impostate le caratteristiche della finestra e chiamati i metodi di scrittura su quella

Parameters

<i>Statistiche</i>	serve al costruttore per leggere le statistiche da scrivere nella JDialog
<i>pnlParole</i>	serve al costruttore per leggere la parola da indovinare

8.8.3 Member Function Documentation

8.8.3.1 setListener()

```
void guesstheword.jdlRisultato.setListener (
    InputListener list)
```

Funzione che associa il listener al bottone

Parameters

<i>InputListener</i>	ascoltatore dell'evento
--------------------------------------	-------------------------

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/jdlRisultato.java](#)

8.9 guesstheword.jdlStatistiche Class Reference

Public Member Functions

- [jdlStatistiche](#) ([Statistiche](#) s)
- void [setListener](#) ([InputListener](#) listener)

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheword.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.9.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe che contiene la JDialog che compare alla pressione di un bottone statistiche

8.9.2 Constructor & Destructor Documentation

8.9.2.1 jdlStatistiche()

```
guesstheword.jdlStatistiche.jdlStatistiche (
    Statistiche s)
```

Costruttore che contiene le impostazioni della finestra e i metodi privati per la scrittura della JDialog

Parameters

<i>Statistiche</i>	necessario per leggere e scrivere le statistiche sulla JDialog, tramite metodo
--------------------	--

8.9.3 Member Function Documentation

8.9.3.1 setListener()

```
void guesstheword.jdlStatistiche.setListener (
    InputListener listener)
```

Metodo che permette l'associazione al bottone di reset delle statistiche al listener

Parameters

<i>InputListener</i>	ascoltatore necessario per l'associazione
----------------------	---

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/jdlStatistiche.java](#)

8.10 guesstheword.IblCella Class Reference

Public Member Functions

- [IblCella](#) ()
- void [mostraLettera](#) (char let)
- void [setColore](#) (enumStatoLtt stato)

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheword.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.10.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe che verrà poi istanziata come matrice, contiene le caratteristiche di ogni singola cella

8.10.2 Constructor & Destructor Documentation

8.10.2.1 lblCella()

```
guesstheword.lblCella.lblCella ()
```

Costruttore in cui vengono settate le caratteristiche della cella di default (ancora vuota)

8.10.3 Member Function Documentation

8.10.3.1 mostraLettera()

```
void guesstheword.lblCella.mostraLettera (  
    char let)
```

Metodo che viene chiamato nel [pnlParole](#) e permette di scrivere la lettera digitata nella casella

Parameters

<i>char</i>	lettera che si vuole mostrare
-------------	-------------------------------

8.10.3.2 setColore()

```
void guesstheword.lblCella.setColore (  
    enumStatoLtt stato)
```

Metodo privato che serve per impostare il colore della cella (corretta, posizione errata, sbagliata)

Parameters

<i>enumStatoLtt</i>	enumerazione che contiene i vari stati di una lettera, in base allo stato viene impostato un colore diverso
---------------------	---

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/lblCella.java](#)

8.11 guesstheword.pnlParole Class Reference

Public Member Functions

- void [setInputListener](#) ([InputListener](#) inputListener)
- String [getParolaRandom](#) ()
- void [resetMxParole](#) (int i, int j)
- void [resetVtParolaRandom](#) (int i)
- int [getLunghezzaVtParolaRandom](#) ()
- void [resetMatrice](#) ()
- void [dividiParola](#) ()
- void [setParolaRandom](#) ()
- void [setLettera](#) (char lettera)
- void [cancellaLettera](#) ()
- void [enter](#) ([Statistiche](#) s, [pnlTastieraVirtuale](#) tast)
- void [esitoPartita](#) ([Statistiche](#) s, int lettereGiuste)

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheword.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.11.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Pannello che contiene la matrice di label per indovinare la parola nascosta

8.11.2 Member Function Documentation

8.11.2.1 [cancellaLettera\(\)](#)

```
void guesstheword.pnlParole.cancellaLettera ()
```

Metodo che serve per cancellare l'ultimo carattere inserito

8.11.2.2 dividiParola()

```
void guesstheword.pnlParole.dividiParola ()
```

Metodo che serve per dividere la parola random in array di char

8.11.2.3 enter()

```
void guesstheword.pnlParole.enter (
    Statistiche s,
    pnlTastieraVirtuale tast)
```

Metodo che serve per gestire il tasto enter

Parameters

<i>s</i>	serve per aggiornare i tentativi
<i>tast</i>	serve per aggiornare il colore dei tasti della tastiera virtuale

8.11.2.4 esitoPartita()

```
void guesstheword.pnlParole.esitoPartita (
    Statistiche s,
    int lettereGiuste)
```

Metodo che serve per stabilire come è andata la partita e assegna i punti

Parameters

<i>s</i>	serve per aggiornare le statistiche
<i>lettereGiuste</i>	serve per capire se la parola è stata indovinata

8.11.2.5 getLunghezzaVtParolaRandom()

```
int guesstheword.pnlParole.getLunghezzaVtParolaRandom ()
```

8.11.2.6 getParolaRandom()

```
String guesstheword.pnlParole.getParolaRandom ()
```

8.11.2.7 resetMatrice()

```
void guesstheword.pnlParole.resetMatrice ()
```

Metodo che fa il reset della matrice (la imposta vuota)

8.11.2.8 resetMxParole()

```
void guesstheword.pnlParole.resetMxParole (
    int i,
    int j)
```

Metodo che serve per fare il reset del contenuto della matrice di label

8.11.2.9 resetVtParolaRandom()

```
void guesstheword.pnlParole.resetVtParolaRandom (
    int i)
```

Metodo che serve per fare il reset dell'Array della parola random

8.11.2.10 setInputListener()

```
void guesstheword.pnlParole.setInputListener (
    InputListener inputListener)
```

8.11.2.11 setLettera()

```
void guesstheword.pnlParole.setLettera (
    char lettera)
```

Metodo che serve per impostare i caratteri inseriti da tastiera nelle label

Parameters

<i>lettera</i>	serve per prendere il carattere digitato
----------------	--

8.11.2.12 setParolaRandom()

```
void guesstheword.pnlParole.setParolaRandom ()
```

Prende l'arraylist e ne sceglie una a caso nella grandezza dell'ArrayList

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/pnlParole.java](#)

8.12 guesstheword.pnlReset Class Reference

Public Member Functions

- void [reset](#) ()
- void [setListener](#) ([InputListener](#) evt)
- [Statistiche](#) [getStats](#) ()
- void [setPannelloParole](#) ([pnlParole](#) pannelloParole)

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from `guesstheword.clrColori`

- static Color `clrVerde` = new Color(76, 132, 93)
- static Color `clrVerdeBORDI` = new Color(52, 94, 65)
- static Color `clrGiallo` = new Color(209, 161, 59)
- static Color `clrGialloAmbraBORDI` = new Color(166, 126, 41)
- static Color `clrNero` = new Color(40, 40, 50)
- static Color `clrJetBlackBORDI` = new Color(32, 35, 41)
- static Color `clrGrigioScuro` = new Color(108, 116, 130)
- static Color `clrBiancoBORDI` = new Color(226, 229, 235)
- static Color `clrGrigio` = new Color(63, 68, 78)
- static Color `clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl` = new Color(34, 37, 42)
- static Color `clrKeys` = new Color(49, 54, 62)

8.12.1 Detailed Description

Classe contenente un bottone che permette di cambiare parola e ripristinare la matrice allo stato iniziale.

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

8.12.2 Member Function Documentation

8.12.2.1 `getStats()`

```
Statistiche guesstheword.pnlReset.getStats ()
```

8.12.2.2 `reset()`

```
void guesstheword.pnlReset.reset ()
```

Metodo che serve per fare il reset del gioco, senza modificare il punteggio

8.12.2.3 `setListener()`

```
void guesstheword.pnlReset.setListener (
    InputListener evt)
```

Metodo per aggiungere l'ascoltatore

Parameters

<code>InputListener</code>	parametro neccesario per l'associazione dell'ascoltatore
----------------------------	--

8.12.2.4 setPannelloParole()

```
void guesstheword.pnlReset.setPannelloParole (  
    pnlParole pannelloParole)
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/pnlReset.java](#)

8.13 guesstheword.pnlTastieraVirtuale Class Reference

Public Member Functions

- [pnlTastieraVirtuale \(\)](#)
- void [setListener](#) ([InputListener](#) inputListener)
- void [coloraTasti](#) (char lettera, [enumStatoLtt](#) stato)
- void [resetTasti](#) ()

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheword.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.13.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Pannello che serve per la costruzione della tastiera virtuale

8.13.2 Constructor & Destructor Documentation

8.13.2.1 pnlTastieraVirtuale()

```
guesstheword.pnlTastieraVirtuale.pnlTastieraVirtuale ()
```

Costruttore che utilizza i metodi per la costruzione del pannello

8.13.3 Member Function Documentation

8.13.3.1 `coloraTasti()`

```
void guesstheWord.pnlTastieraVirtuale.coloraTasti (
    char lettera,
    enumStatoLtt stato)
```

8.13.3.2 `resetTasti()`

```
void guesstheWord.pnlTastieraVirtuale.resetTasti ()
```

Metodo necessario per ripristinare lo stato dei bottoni

8.13.3.3 `setListener()`

```
void guesstheWord.pnlTastieraVirtuale.setListener (
    InputListener inputListener)
```

Metodo che serve per impostare l'ascoltatore

Parameters

<i>InputListener</i>	serve per impostare l'ascoltatore ai vari elementi
----------------------	--

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheWord/pnlTastieraVirtuale.java](#)

8.14 `guesstheWord.pnlUtilities` Class Reference

Public Member Functions

- void [setListener](#) ([InputListener](#) listener)

Additional Inherited Members

Static Public Attributes inherited from [guesstheWord.clrColori](#)

- static Color [clrVerde](#) = new Color(76, 132, 93)
- static Color [clrVerdeBORDI](#) = new Color(52, 94, 65)
- static Color [clrGiallo](#) = new Color(209, 161, 59)
- static Color [clrGialloAmbraBORDI](#) = new Color(166, 126, 41)
- static Color [clrNero](#) = new Color(40, 40, 50)
- static Color [clrJetBlackBORDI](#) = new Color(32, 35, 41)
- static Color [clrGrigioScuro](#) = new Color(108, 116, 130)
- static Color [clrBiancoBORDI](#) = new Color(226, 229, 235)
- static Color [clrGrigio](#) = new Color(63, 68, 78)
- static Color [clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl](#) = new Color(34, 37, 42)
- static Color [clrKeys](#) = new Color(49, 54, 62)

8.14.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Pannello che rappresenta la parte dove sono presenti i bottoni di info e statistiche, oltre al nome del gioco

8.14.2 Member Function Documentation

8.14.2.1 setListener()

```
void guesstheword.pnlUtilities.setListener (
    InputListener listener)
```

Metodo per impostare l'ascoltatore ai vari componenti e una etichetta che serve per capire quale widget genera l'evento

Parameters

InputListener	serve a impostare l'ascoltatore ai bottoni
-------------------------------	--

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/pnlUtilities.java](#)

8.15 guesstheword.Statistiche Class Reference

Public Member Functions

- [Statistiche](#) ()
- [Statistiche](#) (int streak, int punti)
- int [getStreak](#) ()
- void [setStreak](#) (int streak)
- int [getAttempt](#) ()
- void [setAttempt](#) (int attempt)
- int [getPunti](#) ()
- void [setPunti](#) (int punti)

8.15.1 Detailed Description

Authors

mattia.contessa & simone.ceniccola

Classe che contiene le statistiche del giocatore, che poi verranno salvate su un file .dat

8.15.2 Constructor & Destructor Documentation

8.15.2.1 Statistiche() [1/2]

```
guesstheword.Statistiche.Statistiche ()
```

Costruttore di default

8.15.2.2 Statistiche() [2/2]

```
guesstheword.Statistiche.Statistiche (  
    int streak,  
    int punti)
```

Costruttore con parametri

Parameters

<i>streak</i>	numero di vittorie consecutive
<i>punti</i>	punteggio totale del giocatore

8.15.3 Member Function Documentation

8.15.3.1 getAttempt()

```
int guesstheword.Statistiche.getAttempt ()
```

8.15.3.2 getPunti()

```
int guesstheword.Statistiche.getPunti ()
```

8.15.3.3 getStreak()

```
int guesstheword.Statistiche.getStreak ()
```

8.15.3.4 setAttempt()

```
void guesstheword.Statistiche.setAttempt (  
    int attempt)
```

8.15.3.5 setPunti()

```
void guesstheword.Statistiche.setPunti (  
    int punti)
```

8.15.3.6 setStreak()

```
void guesstheword.Statistiche.setStreak (  
    int streak)
```

The documentation for this class was generated from the following file:

- [src/guesstheword/Statistiche.java](#)

Chapter 9

File Documentation

9.1 src/guesstheword/clrColori.java File Reference

```
import java.awt.*;
```

Classes

- interface [guesstheword.clrColori](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.2 src/guesstheword/enumStatoLtt.java File Reference

Classes

- enum [guesstheword.enumStatoLtt](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.3 src/guesstheword/frmGuessTheWord.java File Reference

```
import javax.swing.*;
```

Classes

- class [guesstheword.frmGuessTheWord](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.4 src/guesstheword/GestoreFile.java File Reference

```
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import javax.swing.*;
```

Classes

- class [guesstheword.GestoreFile](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.5 src/guesstheword/GuessTheWord.java File Reference

Classes

- class [guesstheword.GuessTheWord](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.6 src/guesstheword/InputListener.java File Reference

```
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
```

Classes

- class [guesstheword.InputListener](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.7 src/guesstheword/jdlInfo.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  
import javax.swing.border.EmptyBorder;
```

Classes

- class [guesstheword.jdlInfo](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.8 src/guesstheword/jdlRisultato.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  
import javax.swing.border.LineBorder;
```

Classes

- class [guesstheword.jdlRisultato](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.9 src/guesstheword/jdlStatistiche.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  
import javax.swing.border.LineBorder;
```

Classes

- class [guesstheword.jdlStatistiche](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.10 src/guesstheword/lblCella.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;
```

Classes

- class [guesstheword.lblCella](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.11 src/guesstheword/pnlParole.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  
import javax.swing.border.EmptyBorder;  
import java.util.*;
```

Classes

- class [guesstheword.pnlParole](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.12 src/guesstheword/pnlReset.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  
import javax.swing.border.LineBorder;
```

Classes

- class [guesstheword.pnlReset](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.13 src/guesstheword/pnlTastieraVirtuale.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;
```

Classes

- class [guesstheword.pnlTastieraVirtuale](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.14 src/guesstheword/pnlUtilities.java File Reference

```
import java.awt.*;  
import javax.swing.*;  
import javax.swing.border.EmptyBorder;  
import javax.swing.border.LineBorder;
```

Classes

- class [guesstheword.pnlUtilities](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

9.15 src/guesstheword/Statistiche.java File Reference

```
import java.io.*;
```

Classes

- class [guesstheword.Statistiche](#)

Packages

- package [guesstheword](#)

Index

actionPerformed
 guesstheword.InputListener, 21

cancellaLettera
 guesstheword.pnlParole, 27

clrBiancoBORDI
 guesstheword.clrColori, 15

clrGiallo
 guesstheword.clrColori, 15

clrGialloAmbraBORDI
 guesstheword.clrColori, 15

clrGrigio
 guesstheword.clrColori, 16

clrGrigioScuro
 guesstheword.clrColori, 16

clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl
 guesstheword.clrColori, 16

clrJetBlackBORDI
 guesstheword.clrColori, 16

clrKeys
 guesstheword.clrColori, 16

clrNero
 guesstheword.clrColori, 16

clrVerde
 guesstheword.clrColori, 16

clrVerdeBORDI
 guesstheword.clrColori, 16

coloraTasti
 guesstheword.pnlTastieraVirtuale, 32

dividiParola
 guesstheword.pnlParole, 27

enter
 guesstheword.pnlParole, 28

esitoPartita
 guesstheword.pnlParole, 28

getAttempt
 guesstheword.Statistiche, 34

getLunghezzaVtParolaRandom
 guesstheword.pnlParole, 28

getParolaRandom
 guesstheword.pnlParole, 28

getParole
 guesstheword.GestoreFile, 19

getPunti
 guesstheword.Statistiche, 34

getStats
 guesstheword.pnlReset, 30

getStreak
 guesstheword.Statistiche, 34

GIUSTA
 guesstheword.enumStatoLtt, 17

guesstheword, 13

guesstheword.clrColori, 15
 clrBiancoBORDI, 15

 clrGiallo, 15

 clrGialloAmbraBORDI, 15

 clrGrigio, 16

 clrGrigioScuro, 16

 clrGrigioScuroBACKGROUNDpnl, 16

 clrJetBlackBORDI, 16

 clrKeys, 16

 clrNero, 16

 clrVerde, 16

 clrVerdeBORDI, 16

guesstheword.enumStatoLtt, 17

 GIUSTA, 17

 IN_PAROLA, 17

 INESISTENTE, 17

 VUOTA, 17

guesstheword.frmGuessTheWord, 18

guesstheword.GestoreFile, 18

 getParole, 19

 leggiStatistiche, 19

 salvaStatistiche, 19

guesstheword.GuessTheWord, 19

 main, 20

guesstheword.InputListener, 20

 actionPerformed, 21

 InputListener, 20

 keyPressed, 21

 keyReleased, 21

 keyTyped, 21

 setRisultato, 21

guesstheword.jdlInfo, 22

 jdlInfo, 22

guesstheword.jdlRisultato, 23

 jdlRisultato, 23

 setListener, 24

guesstheword.jdlStatistiche, 24

 jdlStatistiche, 25

 setListener, 25

guesstheword.lblCella, 25

 lblCella, 26

 mostraLettera, 26

 setColore, 26

guesstheword.pnlParole, 27

- cancellaLettera, [27](#)
- dividiParola, [27](#)
- enter, [28](#)
- esitoPartita, [28](#)
- getLunghezzaVtParolaRandom, [28](#)
- getParolaRandom, [28](#)
- resetMatrice, [28](#)
- resetMxParole, [28](#)
- resetVtParolaRandom, [29](#)
- setInputListener, [29](#)
- setLettera, [29](#)
- setParolaRandom, [29](#)
- guesstheword.pnlReset, [29](#)
- getStats, [30](#)
- reset, [30](#)
- setListener, [30](#)
- setPannelloParole, [30](#)
- guesstheword.pnlTastieraVirtuale, [31](#)
- coloraTasti, [32](#)
- pnlTastieraVirtuale, [31](#)
- resetTasti, [32](#)
- setListener, [32](#)
- guesstheword.pnlUtilities, [32](#)
- setListener, [33](#)
- guesstheword.Statistiche, [33](#)
- getAttempt, [34](#)
- getPunti, [34](#)
- getStreak, [34](#)
- setAttempt, [34](#)
- setPunti, [34](#)
- setStreak, [34](#)
- Statistiche, [34](#)
- IN_PAROLA
 - guesstheword.enumStatoLtt, [17](#)
- INESISTENTE
 - guesstheword.enumStatoLtt, [17](#)
- InputListener
 - guesstheword.InputListener, [20](#)
- jdllInfo
 - guesstheword.jdllInfo, [22](#)
- jdIRisultato
 - guesstheword.jdIRisultato, [23](#)
- jdIStatistiche
 - guesstheword.jdIStatistiche, [25](#)
- keyPressed
 - guesstheword.InputListener, [21](#)
- keyReleased
 - guesstheword.InputListener, [21](#)
- keyTyped
 - guesstheword.InputListener, [21](#)
- lblCella
 - guesstheword.lblCella, [26](#)
- leggiStatistiche
 - guesstheword.GestoreFile, [19](#)
- main
 - guesstheword.GuessTheWord, [20](#)
 - mostraLettera
 - guesstheword.lblCella, [26](#)
 - pnlTastieraVirtuale
 - guesstheword.pnlTastieraVirtuale, [31](#)
 - reset
 - guesstheword.pnlReset, [30](#)
 - resetMatrice
 - guesstheword.pnlParole, [28](#)
 - resetMxParole
 - guesstheword.pnlParole, [28](#)
 - resetTasti
 - guesstheword.pnlTastieraVirtuale, [32](#)
 - resetVtParolaRandom
 - guesstheword.pnlParole, [29](#)
 - salvaStatistiche
 - guesstheword.GestoreFile, [19](#)
 - setAttempt
 - guesstheword.Statistiche, [34](#)
 - setColore
 - guesstheword.lblCella, [26](#)
 - setInputListener
 - guesstheword.pnlParole, [29](#)
 - setLettera
 - guesstheword.pnlParole, [29](#)
 - setListener
 - guesstheword.jdIRisultato, [24](#)
 - guesstheword.jdIStatistiche, [25](#)
 - guesstheword.pnlReset, [30](#)
 - guesstheword.pnlTastieraVirtuale, [32](#)
 - guesstheword.pnlUtilities, [33](#)
 - setPannelloParole
 - guesstheword.pnlReset, [30](#)
 - setParolaRandom
 - guesstheword.pnlParole, [29](#)
 - setPunti
 - guesstheword.Statistiche, [34](#)
 - setRisultato
 - guesstheword.InputListener, [21](#)
 - setStreak
 - guesstheword.Statistiche, [34](#)
 - src Directory Reference, [11](#)
 - src/guesstheword Directory Reference, [11](#)
 - src/guesstheword/clrColori.java, [35](#)
 - src/guesstheword/enumStatoLtt.java, [35](#)
 - src/guesstheword/frmGuessTheWord.java, [35](#)
 - src/guesstheword/GestoreFile.java, [36](#)
 - src/guesstheword/GuessTheWord.java, [36](#)
 - src/guesstheword/InputListener.java, [36](#)
 - src/guesstheword/jdllInfo.java, [37](#)
 - src/guesstheword/jdIRisultato.java, [37](#)
 - src/guesstheword/jdIStatistiche.java, [37](#)
 - src/guesstheword/lblCella.java, [38](#)
 - src/guesstheword/pnlParole.java, [38](#)
 - src/guesstheword/pnlReset.java, [38](#)
 - src/guesstheword/pnlTastieraVirtuale.java, [39](#)

`src/guesstheword/pnlUtilities.java`, [39](#)

`src/guesstheword/Statistiche.java`, [39](#)

Statistiche

`guesstheword.Statistiche`, [34](#)

VUOTA

`guesstheword.enumStatoLtt`, [17](#)