

qtposter: 非対称な配置

grid: で座標を書く

行またぎ・列またぎと，その書き方

qtposter

2 つの書き方

箱の置き方は 2 通りある．**同じ紙面を，どちらの書き方でも作れるわけではない**．

- **段組みの流し込み** — `grid:` を書かないときの既定． `#` の順に段へ流し込み，`{.break}` で次の段へ送る．
- **`grid:`** — 箱ごとに `x/y/w/h` を書く． **非対称な配置はこちらだけ**．

`grid:` を書くと段組みは使わない (`columns:` は無視される)．

grid の座標

箱ごとに位置と大きさを書く．

```
grid:
  columns: 3
  boxes:
    - {name: はじめに, x: 0, y: 0, w: 2}
    - {name: 縦長,      x: 2, y: 0, h: 3}
    - {name: 方法,      x: 0, y: 1}
    - {name: 調査地,    x: 1, y: 1}
    - {name: まとめ,    x: 0, y: 2, w: 2}
```

`x/y` は**左上を 0** として数える． `w/h` を省くと 1. **acposter・ggposter と完全に同じ書式**なので，配置ごと移し替えられる．

段送りの書き方

`grid:` を書かないときは，見出しに `{.break}` を付けた箱から次の段へ送る．

```
# はじめに

# 方法 {.break}
```

Typst の段組みは「あふれたら次の段」なので，A0 では自動では分かれるない． **段の切れ目は書き手が決める**．

`grid:` を使うときは `{.break}` は効かない (警告が出る)．

縦に長い箱

この箱は `h: 3` なので **3 行ぶん**の高さをとる．左の 3 つの箱と切り分けられず，横に並んだままになる．

縦に長い箱は，いちばん場所の要るもの (大きな結果の表・序列化の図・長い種リスト) の置き場になる．

箱は中身に応じて伸びるので，**縦に長い箱が隣を引き伸ばすことはない**． 行の高さは，その行でいちばん高い箱が決める．

- `h: 2` — 2 行ぶん
- `h: 3` — 3 行ぶん (この箱)
- `w: 2` — 2 列ぶん (下の箱を見る)

どちらを使うか

どちらが良いというものではなく，向き不向きがある．

	段組みの流し込み	<code>grid:</code>
書く量	少ない (見出しだけ)	箱ごとに座標
非対称な配置	できない	できる
箱を 1 つ足す	どこにも触らない	後ろの箱の <code>y</code> を直す
姉妹ツールへの移し替え	効かない	そのまま通る

目安: **まず流し込みで書き始め**，紙面の割り付けが決まったら `grid:` に移す．

何が検査されるか

書き間違いは PDF ができる前に止まる．刷ってから気づく事故を防ぐため．

- **重なり** — 同じマスに 2 つの箱があると，両方の名前を挙げてエラー．
- **はみ出し** — `x + w` が `columns` を超える箱を名指しでエラー．
- **食い違い** — 本文の `#` にあって `grid.bboxes` に無い (逆も) とエラー．
- **`validate-yaml: false` の書き忘れ** — `grid` は Quarto の予約キーなので，これが無いと Quarto の YAML 検証がフィルタより先に弾く．

このページ自体

このファイルのヘッダーは `grid:` の `columns: 3`．いま読んでいる箱が `w: 3` (全幅)，右の縦長が `h: 3`，真ん中の行に書き方の 2 つの箱が横に並ぶ．

同じ内容の見本が 3 系統にある． `poster_howto.qmd` (機能の一巡り)， `poster_howto2.qmd` (入力と出力の対応)， `golf_course.qmd` (実際のポスターに近い例)． `acposter` の `examples/poster_howto3.md`， `ggposter` の `inst/extdata/poster_sample_howto3.yml` が同じ役割を持つ．