

Пабликус: план развития действующего приложения

Пабликус создаётся как единая среда общения, работы с материалами, публикаций и выполнения задач людьми и ИИ. Основной путь продукта: **разговор** → **рабочий объект** → **действие** → **проверенный результат** → **повторно используемый сервис**. Чаты, Полотно, редактор, агенты и фабрика используют общие объекты, права и историю. Корневые разделы остаются «Чаты / Дела / Вы».

Исходная точка на 13 сентября 2026 года - существующая веб-версия и приложение, установленное на телефоне владельца. Это план её последовательного развития. Утверждённый объём Plan 1.0 и дополнений 01/02/03 сохраняется. Публичная регистрация через ключ доступа уже работает; это не означает готовности всего первого полноценного релиза. Новый визуальный язык ещё требует предметной приёмки; прежние варианты «Орбита / Фолио / Реле» были отвергнуты.

1. Что уже существует и что ещё нужно доказать

В vision-talk/pablicus есть статическая JS/CSS PWA, Supabase, чаты, вложения, локальные хранилища и outbox, рабочая область, оболочка, редакторские и бот-модули. Принятые инженерные результаты Block 1, 2A и ограниченной 2B сохраняют свои границы. Наличие bot-factory.js не доказывает фабрику работающих сервисов, а наличие chat-canvas.js - реализацию всех будущих рабочих объектов.

Последняя подтверждённая публикация GitHub Pages - commit 0e953322eac69e6f3e79458ac32323b564acaf55, сборка завершилась 12 сентября в 16:10:48 UTC. Владелец подтвердил установленное приложение и последнее обновление. Версия в кэше конкретного телефона отдельно не установлена: постоянная строка 0.1.0-rc5 недостаточна для идентификации обновлений. Успешная публикация не закрывает наблюдавшиеся на телефоне дефекты.

Открыты регрессия «Фокуса», ранее потерянные функции профиля/поиска, отображение имени вложения и кнопки удаления, риск смешивания поколений PWA-ресурсов. Причинность проблем физической клавиатуры остаётся неполностью установленной. Поэтому следующий этап оболочки начинается с восстановления подтверждённых функций и воспроизводимой проверки, а не с нового слоя общих CSS-поправок.

Проект Codex «Pablicus» указывает на текущий checkout vision-talk. Отдельная папка /Users/artem/Documents/ChatGPT/Pablicus содержит документы, дизайнерские пакеты, проверки и публикационный архив; это не второй актуальный runtime. Восстановлены доступные рабочие чаты и решения. Старый чат «Проверка сайтов обучения» имеет два недоступных текстовых хвоста и недостающие оригинальные вложения. Эти пробелы не выдаются за полностью восстановленную историю.

2. Как использовать переданные референсы

Все 31 изображение сохранены с SHA-256 и осмотрены. Дополнительное видео IMG_8076.MP4 сохранено без изменения байтов. Скриншоты 17-25 содержат сетки старых вложений; их нельзя считать восстановленными оригиналами каждого показанного макета. Статические схемы задают визуальное направление, но не измеренные длительности, физику жестов или подтверждение работающего продукта.

Источник	Наблюдаемое решение	Применение в Пабликусе
72pt, изображения 1-2	Компактный выбор у края, раскрытие подписи, изменение представления	Переключение режимов без сдвига рабочей области; сохранение выделения, позиции и черновика
ZIKO, 3-4 и 12-14	Иерархия карточек, компактные действия, понятные формы	Карточки задач/результатов и последовательные действия над объектом

Источник	Наблюдаемое решение	Применение в Пабликусе
iconlypro, 5-7	Медиа с отдельными controls; загрузка/прогресс; профиль и действия	Просмотр вложений, отмена загрузки, восстановление полноценной публичной идентичности
Drone / Leadly / workflow, 8-11 и 15-16	Независимые панели, состояние процесса, компактный помощник	«Дела», наблюдение за AgentRun, состояние и результат без перегруженной общей панели
Сетки 17-25	Варианты карточек, календарей, приборных интерфейсов и стекла	Дополнительный материал для сравнения; ограничение исходного разрешения сохраняется
Cyan, 26	Палитра #1EC1CB	Кандидат акцента для сравнительной проверки, не утверждённый цвет бренда
Modern Fonts, 27	Обложка подборки шрифтов	Не устанавливает названия шрифтов или лицензии; собственный типографический характер проектируется отдельно
averlo.co, 28-31	Многослойные внутренние и внешние тени	Ограниченная система глубины; читаемость и производительность проверяются на устройстве
uiux.build, новое видео	Карточки действий → ИИ-чат → подсказки и ввод	Входы «Разобрать материал», «Подготовить публикацию», «Создать сервис» с реальным контекстом

Схема 72pt прямо показывает 46 pt в покое, 96 pt при раскрытии, промежуток 12 pt и иконку 20 pt. Это размеры референса, не готовые CSS-токены Пабликуса. Нужны адаптация к touch и клавиатуре, достаточная зона нажатия, safe areas и независимое поведение на узком экране. В собственной документации 72pt описывает VoiceOver, масштабирование текста и режим уменьшения движения; это полезный критерий качества, а не доказательство доступности нашего будущего компонента.¹

3. Продуктовые и дизайнерские ориентиры

Контекстные действия и устойчивое рабочее пространство. 72pt показывает, как вспомогательный выбор может раскрывать детали, сохраняя основной материал видимым. Codenotch даёт изучаемый открытый код геометрии края и привязанной карточки. Для Пабликуса рекомендуются один хозяин геометрии и один компонент выбора с различными представлениями. Нельзя строить отдельный несовместимый механизм для чата, Полотна и агента.¹²

Материалы помогают различать управление и содержимое. Apple описывает Liquid Glass как материал функционального слоя управления и навигации. Практический вывод для веб-версии: ограничивать прозрачные поверхности небольшими controls, сохранять непрозрачную читаемую основу содержимого, предусмотреть fallback. Перенос в CSS не воспроизводит автоматически системный материал SwiftUI. Красивый blur сам по себе не определяет продуктовый интерфейс.³

Агент становится участником работы с наблюдаемыми полномочиями. Linear показывает делегирование агенту и доступ в рамках рабочих команд. Notion описывает управляемые источники, инструкции, запуски и историю собственного агента. Для Пабликуса отсюда следует отдельная сущность AgentRun: инициатор, исполнитель, разрешённый контекст, действия, расход, статус и проверенный результат. Человек должен понимать, что выполняется и как остановить работу.⁴⁵

Объект имеет несколько представлений. BlockSuite сочетает документное и свободное представление поверх общих данных; Yjs предоставляет механизмы совместного состояния. Это подтверждает пригодность подхода «один объект - чат, редактор и Полотно». Внедрение совместного редактирования требует отдельной модели прав, долговечности и конфликтов; CRDT не решает эти задачи самостоятельно.⁶⁷

Возможности подключаются через ограниченный контракт. MCP Apps описывает изолированный интерфейс, ресурсы и обмен сообщениями. Это применимо как ориентир для встроенных сервисов. Открытое выполнение произвольного кода с доступом к пользовательской сессии не является необходимым условием богатого интерфейса.⁸

Это анализ выбранных первичных источников, а не статистический рейтинг всего рынка. Уровень Пабликуса определяется согласованностью поведения, реальными результатами и качеством на устройстве, а не числом визуальных эффектов.

4. Figma как конструктор собственной системы

Через подключённый Figma подтверждены Simple Design System, Material 3 Design Kit и Apple UI Kits, включая iOS/iPadOS 26 и 27. В SDS найдены Card, Form Log In, Form Register, Tabs и Search. Поиск выполнен в исследовательском файле <https://www.figma.com/design/ppVDFrQo8drbWCyxWtOHj1>; это контекст исследования, не утверждённый макет приложения.

Официальный SDS объединяет Figma-компоненты, токены, стили и примеры Code Connect с React-кодом. Репозиторий распространяется под MIT и помечен alpha. Его наиболее полезная часть для Пабликуса - воспроизводимая связь компонента с кодом и преобразование токенов в CSS. Это отдельная найденная библиотека: нельзя утверждать, что именно её использует автор uiux.build.⁹

Последовательность работы: функциональный сценарий → экземпляры общих компонентов → варианты normal/focus/loading/error/disabled/empty → проверка на длинном русском тексте → связь со своим web-компонентом → выпуск в существующую PWA. Figma variables отражают семантические значения, например фон, текст, граница и акцент, а не случайные числа отдельных экранов. Компонентные варианты описывают состояния и назначение.¹⁰

Готовая форма в Figma не реализует авторизацию. В сохранённом примере SDS обработчик onSubmit пуст. React-компоненты также не являются готовым подключением к текущей статической JS-архитектуре. Следует переносить подтверждённые решения через существующие design-tokens.css, component-registry.js, controls.css и AppShell. Полная миграция приложения на React ради UI-кита не обоснована.

Наборы Apple используются для изучения платформенного поведения с учётом их собственных условий. Собственные иконки, графика и типографический характер Пабликуса сохраняют приоритет Amendment 03. Покупка набора или постоянная платная визуальная зависимость этим планом не утверждается.

5. Библиотека исходников и готовых решений

Решение	Для чего	Решение по использованию
Codenotch, MIT	Геометрия края, компактное/раскрытое представление, привязка карточки	Пять файлов физически сохранены на точном commit; адаптировать механизм в оригинальном компоненте
Figma SDS, MIT, alpha	Токены, формы, карточки, связь Figma и кода	Девять файлов физически сохранены; использовать как образец структуры и адаптации
Floating UI, MIT	Позиционирование popover относительно элемента и границ viewport	Подходит существующему vanilla JS; подключать при доказанной необходимости вместо собственного сложного позиционирования
Motion, MIT	Ограниченная анимация и spring-переходы	Кандидат после простого CSS; фиксировать версию, проверять отмену и reduced motion
Yjs, MIT	Совместное редактирование	Кандидат этапа объектов; сначала доказать схему, права и восстановление
BlockSuite, MPL-2.0	Блочный редактор и свободное Полотно	Сильный кандидат для отдельной технической пробы; не подключён, условия MPL учитываются при распространении изменений
tlldraw	Свободное Полотно и agent-примеры	Изучать взаимодействия; production-лицензирование требует ключа/условий, поэтому не принимается автоматически как свободная основа
OpenAI Agents SDK	Инструменты, делегирование, события и исполнение	Кандидат серверного слоя; адаптеры Пабликуса определяют права и побочные действия
MCP Apps	Контракт интерфейса встроенного сервиса	Использовать изоляцию и явный обмен; подключать только нужные разрешения
Remotion / существующий Vision	Реальный видеорезультат	Сравнить стоимость, лицензии, браузерные ограничения и серверный worker; обязательна проверка настоящего MP4

Ссылки на документацию и лицензии приведены в источниках.²⁶⁷⁸⁹¹¹¹²¹³¹⁴¹⁵ Сохранённый reference source не равен интегрированному и проверенному модулю. Для каждой будущей зависимости фиксируются upstream, commit/version, лицензия, локальный путь, изменения, назначение, проверка, fallback и ответственный за обновление. Платные или ограниченные SDK не подменяют решение о собственной библиотеке.

У Codenotch адаптируются геометрические преобразования, ограничение размеров и положение панели. Нативные сборщики чужих сессий и интеграции с системными аккаунтами в библиотеку Пабликуса не включены. Windows HTML зависит от Tauri и не вставляется целиком в браузер. У SDS сохранённый генератор токенов требует остальных upstream-файлов и данных: подборка не выдаётся за самостоятельный исполняемый пакет.

6. Собственные смежные репозитории

Через GitHub доступны vision-talk, vision-editor., ai-reels-editor, sis-app, ai-social-dating. Прочитаны их текущие README; для Vision также handoff и package.json, получено полное дерево default branch. Поиск Pablicus в четырёх смежных репозиториях не дал совпадений, что не доказывает отсутствие всех связанных материалов в истории и других ветках.

vision-editor. содержит ручной timeline, preview/scrub, storage, операции монтажа, Remotion composition и тесты. Версия 0.15.0 указана как кандидат: 40 прежних тестов и build не заменяют ещё не подтверждённую приёмку реального видео и iPhone. Предлагается исследовать повторное использование src/lib/timeline.ts, src/types.ts, src/lib/storage.ts, src/remotion/VisionComposition.tsx, сохраняя совместимую модель редактируемых операций. Копирование закрытого репозитория в публичный Git не выполняется.

ai-reels-editor фиксирует цепочку исходное видео → транскрипт → смысловые субтитры → план → рендер → правка по запросу, статус NOT VALIDATED. sis-app содержит направление realtime-голоса с серверным шлюзом, тоже NOT VALIDATED. Это кандидаты повторного использования после проверки, а не уже готовые движки Пабликуса. ai-social-dating - отдельный продукт; его данные и гипотезы нельзя автоматически переносить в общие профили.

7. Что взять из OpenAI Academy

Builder Bootcamp охватывает Agents, Codex, Evals, RAG и production. Изучены программа и доступные текстовые материалы, а также описание сессии Agents; просмотр всех видеолекций не заявляется. Августовская программа API Builder Bootcamp добавляет последовательность API Foundations → Agents → Realtime → RAG → Production; занятие Production 16 сентября на дату этого плана ещё впереди.¹⁶¹⁷¹⁸

Для разработки Пабликуса обучение превращается в конкретные результаты. API Foundations - один серверный запрос с лимитом и корректной обработкой ошибки. Agents - одно разрешённое действие над объектом с наблюдаемым результатом. RAG - поиск только по доступным материалам и цитата на конкретный источник. Realtime - отдельный проверяемый голосовой сценарий, когда основной текстовый путь работает. Production - стоимость, очередь, остановка, восстановление и диагностика.

Актуальные SDK-документы определяют технический контракт отдельно от учебной программы. На странице evaluation best practices есть уведомление о переводе Evals platform в read-only 31 октября 2026 и завершении работы 30 ноября. Поэтому предлагается хранить наборы примеров, ожидаемые результаты и исполняемый оценочный сценарий в своём Git, а внешнюю платформу выбирать после проверки её актуального статуса. Учебные ссылки на Evals нельзя без проверки сделать долгосрочной зависимостью.¹⁹²⁰

8. Общая архитектура ИИ

Три пользовательских режима работают на одной серверной основе: свободный AI CHAT; AI IN CONTEXT в конкретном разговоре или объекте; AI INLINE над выбранным текстом, вложением или вводом. Различаются допустимый контекст и способ открытия. Карточки из видео uiux.build подходят как ясные входы в эти действия, но фактическое исполнение принадлежит серверу.

Браузер передаёт идентификаторы разрешённых объектов, текст запроса и выбранное действие. Сервер проверяет сессию, членство и текущие разрешения, создаёт AgentRun, собирает минимальный контекст и вызывает модель/инструменты. Секреты провайдеров остаются на сервере. Вывод модели валидируется до сохранения и исполнения: модель предлагает действие, а адаптер проверяет его контракт и полномочия.

Минимальный AgentRun содержит id, initiator_id, workspace_id, parent_run_id, ссылки на входные объекты и их версии, allowed tools, бюджет, статус, события, результат и причину остановки. Состояния: queued, running, waiting_confirmation, completed, failed, cancelled. Result - отдельный долговечный объект с происхождением и связью с запуском. Модельный ответ «готово» не переводит задачу в completed без подтверждения нужной операции.

Для первого шага достаточно одного оркестратора и специализированных инструментов. Делегирование добавляется там, где меняется компетенция или бюджет: помощник → видеозадача; помощник → фабрика. У каждого дочернего запуска собственные права, предел шагов, timeout и результат. SDK упрощает цикл, но не заменяет серверные права, транзакции и продуктовые критерии.¹⁹

9. Материалы, память, поиск и качество

Материалы: текст, PDF, DOCX и изображения. При загрузке проверяются размер, MIME, тип обработки, право доступа; оригинал сохраняется отдельно от извлечённого текста. Фоновая задача сообщает `queued/processing/ready/failed`. Для PDF сохраняются страницы, для текста - диапазоны, для изображений - ссылка на оригинал. Ответ с источником должен открывать тот материал, который действительно использовался.

RAG индексирует только квалифицированные материалы. Проверка прав выполняется и при поиске, и перед выдачей результата; фильтрация видимости лишь после передачи текста модели недостаточна. Удаление материала удаляет или инвалидирует производные индексы. При недостатке источников помощник сообщает об этом, а не дополняет пробел вымышленной цитатой.

Память пользователя отдельна от истории диалога. Пользователь видит сохранённые сведения, может исправлять, удалять и отключать их. Содержимое сторонних файлов, сайтов и ответов инструментов считается данными; инструкции внутри них не получают полномочий управлять приложением. Веб-поиск выдаёт проверяемые источники с временем обращения, а не изображает поиск без сетевого запроса.

Набор оценки хранится рядом с кодом: хорошие ответы, ожидаемые действия, недостаточный контекст, чужой объект, отозванный доступ, `prompt injection`, ошибка провайдера, отмена и повтор. Оцениваются доля задач с подтверждённым результатом, ошибки действий, достоверность ссылок, задержка и стоимость успешной задачи. Конкретные пороги закрепляются для сценария до реализации; усреднённый «AI работает» не является критерием.²⁰

10. Существующий открытый вход: подтверждённая основа

Публичная регистрация через ключ доступа уже реализована: `public-passkey.js`, `passkey-start.html/js`, custom OAuth provider `publicus-passkey` и серверная Edge Function. Владелец подтвердил существующий вход через ключ и Face ID на телефоне. Повторное создание этой системы не является новой задачей развития.

Дополнительно выполнена реальная регистрация нового тестового пользователя в Chrome 153.0.8010.36 на публичном домене. `Options/verify` ответили 200; `callback` вернул в приложение; получена сессия; открылись «Чаты / Дела / Вы». Сервер подтвердил `is_approved=true`, одну `identity` и один связанный `subject`. Ручное одобрение аккаунта не потребовалось. Ключ был создан виртуальным WebAuthn authenticator: это проверка публичного серверного пути, а не самостоятельный физический тест Face ID. Приватный тестовый ключ сохранён локально и не включён в Git.

Самый быстрый путь к доступности приложения - использовать этот действующий вход и продолжать обновление существующей веб-версии. Названия кнопок, выбор режимов и дополнительные способы входа могут оцениваться в общем дизайне, если наблюдение за пользователями выявит препятствие. Они не должны превращаться в повторную реализацию уже работающей авторизации.

Дополнительный email-OTP возможен позднее как отдельный способ доступа после настройки production SMTP и подтверждения владения адресом. Стандартная почта Supabase имеет ограничения и не предназначена для массовой production-регистрации; OAuth-провайдеры также требуют собственной настройки. Эти возможности не являются условием использования уже работающего ключа доступа и не заявляются готовыми.²¹²²

Текущий `publicSignupReady=false` относится к почтовому пути и не означает закрытую регистрацию вообще. Обычные профили и `trusted passkey activation` имеют разные правила; массовое одобрение профилей не требуется. Публичное `mailer_autoconfirm=true` не доказывает владение email. Серверная активация существующего `passkey` связывает подтверждённый `subject` только с соответствующим новым профилем.

Доказательства и ограничения сохранены в `AUTH_PUBLIC_ENTRY_R1.md` и `AUTH_EXISTING_SIGNUP_VERIFICATION.json`. Повторный вход между устройствами и полная проверка

всех правил доступа этим новым тестом не объявляются выполненными. Новых runtime-изменений Auth для подтверждения существующей функции не внесено.

11. Поэтапный выпуск в существующую веб-версию

Пять инженерных блоков сохраняются. Работающий публичный вход принят как существующая основа, а не шестой архитектурный блок и не новая задача реализации. Ни один этап не означает массовую одновременную замену приложения. Каждый ряд ниже разбивается на отдельные пользовательские результаты с собственным выполнением, проверкой и фиксацией.

Этап	Результат в действующей веб-версии	Существующие точки интеграции	Условие завершения
Существующий вход	Регистрация нового пользователя подтверждена; Face ID подтверждён владельцем	public-passkey, passkey-start, сервер Auth	Сохранить работающее поведение при последующих изменениях
Block 2: восстановление	Возвращены подтверждённо потерянные функции; различимая версия	app-shell, shell.css, profile/search, sw.js	Воспроизведение → исправление → повтор, физический iPhone для соответствующих дефектов
Block 2: собственная система	Принятый общий control/поверхность на реальном сценарии	design-tokens, component-registry, controls, composer	Геометрия, состояния, длинный текст, доступность, сохранность рабочей области
Block 2: навигация и контекст	Spaces, Threads/Topics, общий поиск, Saved, identity и точки ИИ	controller, chat-list, tasks-home, people, composer	Разрешённый объект находится и открывается; чужой недоступен
Block 3	Версионизируемые сообщения и объекты, интерактивные действия	rich-message, rich-composer, chat-canvas, workspace-editor, transport-store	Один объект согласован в чате/Полотне/редакторе; старые сообщения читаются
Block 4	Каналы/лента, роли, moderation, discovery и расписание	creation-flows, chat-library, public-bot-core, серверные политики/jobs	Два аккаунта видят разные права; публикация/отмена/жалоба дают подтверждённый результат
Block 5: помощник	Универсальный AI-чат и инструменты работы с материалами	существующая оболочка + сервер AgentRun/Result	История, источники, память, операции, бюджет, отмена, межустройственный возврат
Block 5: видео	Реальный редактируемый видеорезультат	media-viewer, объект проекта, квалифицированный Vision/worker	Исходник → операции → настоящий MP4 → правка → повторный результат
Block 5: фабрика	Работающий сервис из описания	bot-factory, bot-scenario-editor, service registry, изолированный runtime	Создан экземпляр, выполнен тестовый сценарий, результат и права проверены
Полный web-релиз	Все обязательные CATEGORY_A работают вместе	Те же опубликованные маршруты и общие данные	Сквозная приёмка, эксплуатационные ограничения и все доказательства

Плановое время не подменяется обещанием «за один проход». Длительность следующей задачи оценивается после воспроизведения её исходного состояния и определения измеримого результата. Точные календарные сроки всего релиза без оценки существующих модулей, состояния SMTP и физической проверки были бы недостоверными.

12. Обязательный объём первого полноценного релиза

Следующая матрица удерживает полный утверждённый объём. Порядок реализации не исключает функции из обязательств; наличие пункта в плане не означает наличие работающего кода.

Область	Обязательное содержание
Общение	Личные/групповые разговоры, вложения, согласованные черновики/outbox, каналы, лента и подписки
Контекст	Базовые Spaces/Communities, Threads/Topics, Global Search разрешённых сущностей, Saved/Personal Inbox, username/public identity без раскрытия телефона
Composer	Исправление, сокращение, расширение, перевод, тон, структура, преобразование в задачу/публикацию/действие агента
Interactive Messages	Buttons, choices, approvals, forms, task actions, agent actions, result actions
Rich Content	Text, headings, lists, tables, quote, code, media, file, form, task, agent result, service preview, carousel, safe embedded action
Рабочие объекты	Polls, Events, Checklists, Reminders, Lightweight Forms, Inline AI; устойчивые ID, версии, связи и восстановление
Роли	Owner, Admin, Moderator, Editor, Member, Guest, Agent; серверная проверка прав
Социальная эксплуатация	Report/block, moderation и аудит, базовое public discovery, scheduled messages/publications/reminders, recurring там, где применимо
Перевод и резюме	Различимы оригинал, перевод и AI-summary; доступны только разрешённые источники
Универсальный помощник	Свободный чат, история, поиск, переименование, экспорт, удаление, возврат между устройствами; текст/PDF/DOCX/изображения, управляемая память, реальный веб-поиск
Агентное выполнение	Три AI-режима; контролируемое делегирование; видимые инициатор, контекст, права, стоимость, статус и результат
Видео	Исходный материал, редактируемая модель операций, просмотр, реальный MP4 и правка по запросу; делегирование из универсального помощника
Фабрика	Описание → модули → ограничения → проверка → экземпляр сервиса; делегирование из помощника и реальная работа сервиса
«Возможности»	Базовый каталог; plugin/agent/bot/mini app/skill/integration/workflow как внутренние типы; UNVERIFIED / VERIFIED / PABLICUS_REVIEWED; видимые права
Встроенные сервисы	Ограниченный runtime, открытие из разговора/результата/профиля/канала/пространства, устойчивые deep links

Модель связей остаётся Message ↔ Thread ↔ Topic ↔ Work Object ↔ Agent Run ↔ Result. Полотно - представление и место работы, не замена всем сущностям одним «сообщением». Опубликованный результат не должен раскрывать приватный объект через живую ссылку.

CATEGORY_B/C сохраняются в последующем развитии: звонки 1:1, групповые звонки/экран/комнаты/stage, развитые рекомендации, расширенный marketplace, QR-launch, бизнес-профили и передача человеку, монетизация после экономической квалификации. Commerce использует общие Merchant, Catalog, Product, Offer, Order, Booking, Checkout, Payment, Subscription, Fulfilment, Refund. Конкретный платёжный провайдер и автономные покупки этим планом не утверждаются.

13. Видео и фабрика: критерии реальной работы

Видео начинается с одного доказанного сквозного сценария. Пользователь добавляет материал, получает транскрипт/предложение операций, может изменить монтаж, запускает рендер и открывает файл с проверенными длительностью, кадрами и звуком. ИИ формирует ограниченный edit plan; движок исполняет детерминированные операции. Повторная генерация не уничтожает исходники и предыдущую версию. Выбор между браузерным рендером и worker принимается по реальному устройству, кодекам, памяти и очереди.

Фабрика сначала использует каталог проверенных модулей: форма, коллекция данных, список, правило, действие, уведомление, роль. Описание превращается в валидируемую спецификацию, затем в ServiceInstance с версией и тестовым сценарием. На выпуске проверяются создание записи, повторное открытие, права другого пользователя и ожидаемый результат. Текстовое T3 или красивый preview не называются созданным сервисом.

Длительные задачи исполняются вне короткого пользовательского запроса. Очередь, lease, idempotency, отмена, ограниченный retry и ссылка на результат позволяют вернуться к задаче после закрытия приложения. Пользователь видит понятное состояние, а технические идентификаторы остаются в диагностике.

14. Проверка, публикация и фиксация

Перед каждой задачей фиксируются исходный commit, пользовательский сценарий, границы изменения, критерий завершения и способ проверки. Выполняется одна задача; затем проверяются затронутый сценарий и действительно связанные регрессии. Для кода сохраняются совпадающие CODE_SHA и TESTED_SHA, результаты, ограничения и решение по следующему шагу. Документальная фиксация не присваивает инженерную или дизайнерскую приёмку.

Релиз должен иметь однозначный идентификатор и согласованный набор ресурсов. Изменение Service Worker проверяется через загрузку старой версии, появление новой, сохранение черновика, повторный запуск и возврат при ошибке. Проверка index.html по сети не подтверждает, что телефон использует тот же набор файлов. Отсутствие физического устройства обозначается отдельно от PASS браузерной эмуляции.

Для данных применяются совместимые миграции и проверка старых сообщений. Включение новой возможности проводится после её квалификации, а отказ отключает её без потери пользовательских объектов. Откат приложения не должен требовать удаления аккаунтов, истории или исходных файлов. При выпуске используются существующий домен и приложение; новая параллельная «демоверсия» не заменяет реальное внедрение.

15. Стоимость и эксплуатационные ограничения

Стоимость считается за успешно выполненную задачу: модель + вызовы инструментов + извлечение/индексация + рендер/worker + хранение/трафик + разрешённые повторы. До публичного включения ИИ задаются бюджет запуска, дневной лимит пользователя, предел длительности и аварийная остановка. Цены моделей и сервисов проверяются при выборе конкретного провайдера; этот документ не выдаёт неподтверждённые тарифы за бюджет.

Remotion имеет условия лицензирования, зависящие от использования и организации; tldraw также не является автоматически бесплатной production-основой.¹⁴¹⁵ Реестр зависимостей должен включать условия использования, обновление и заменимость. Ключи API принадлежат серверной конфигурации, не Figma, Git или браузерному bundle.

16. Ближайшие шаги

1. Зафиксировать карту существующих функций и конкретных пробелов на текущей опубликованной версии. Вход через ключ и Face ID уже существует; его повторное создание исключено из новых задач.
2. Закрывать подтверждённые регрессии Block 2 отдельными задачами. Связать идентификатор публикации и фактическую физическую проверку; сохранить аккаунты, историю и черновики.
3. Разработать один конкретный общий компонент на реальном сценарии Пабликуса с опорой на 72pt, собственную систему и найденные Figma/code-материалы. После предметной приёмки внедрить его в существующую веб-версию и проверить.
4. Последовательно довести общие рабочие объекты и социальные операции, сохраняя всю матрицу CATEGORY_A и фактически уже реализованные части.
5. На этой основе внедрить универсального ИИ-помощника, проверенный видеопроцесс и фабрику работающих сервисов. Каждый результат проходит цикл «задача → выполнение → проверка → фиксация».

Исследование, источники и полный план зафиксированы отдельно от реализации будущих функций. Новая регистрация на публичном сервере дополнительно подтверждена; установка и Face ID на телефоне подтверждены владельцем. Целевой дизайн и полный первый релиз ещё не приняты. Отсутствующие части прежнего чата, физическое состояние кэша телефона и проверки, которые не запускались, остаются явно обозначенными ограничениями.

Источники

Внешние страницы проверялись 13 сентября 2026 года. Указанные без даты документы не имеют установленной здесь даты публикации. Локальные канонические источники: Plan 1.0 от 11 сентября; Amendments 01/02 от 11 сентября и 03 от 12 сентября; PABLICUS_CONTEXT.md; WORKING_CONTEXT.md; forensic R1; REFERENCE_MANIFEST.json; FIGMA_VIDEO_REFERENCE.md; первичные evidence текущего исследования. Исторические даты и статусы из них не подменяют новое тестирование.

1. 72pt. [About](#), [Accessibility](#). Геометрия - переданные изображения 1-2; исходники сохранены в локальном реестре.
2. vinzdg. [CodeNotch](#), точный [commit bd62f44](#). MIT; локальные исходники и PROVENANCE.json в vendor/upstream/codenotch.
3. Apple. [Human Interface Guidelines: Materials](#), [Design Resources](#).
4. Linear. [Agents in Linear](#).
5. Notion. [Custom agents](#).
6. BlockSuite. [Overview](#), [MPL-2.0 license](#).
7. Yjs. [Repository and documentation](#).
8. Model Context Protocol. [MCP Apps overview](#).
9. Figma. [Simple Design System](#), [Community file](#). Код и MIT сохранены в vendor/upstream/figma-sds. Компоненты подтверждены через подключённый Figma; публичный Community URL веб-поиском не прочитан из-за robots.txt.
10. Figma. [Create and use variants](#), [Variables, collections and modes](#).
11. Floating UI. [Getting started](#), [MIT license](#).
12. Motion. [Quick start](#), [MIT license](#).
13. OpenAI. [Agents SDK for JavaScript](#).
14. tldraw. [License](#).
15. Remotion. [License and pricing](#).
16. OpenAI Academy. [Builder Bootcamp](#), 22 апреля 2026, обновление 12 июня.
17. OpenAI Academy. [Builder Bootcamp: Agents](#), 30 апреля 2026.
18. OpenAI Academy. [API Builder Bootcamp](#), программа опубликована 12 августа 2026.
19. OpenAI. [Agents SDK guide](#).
20. OpenAI. [Agent evals](#), [Evaluation best practices](#). Уведомление о завершении работы Evals platform учитывается как ограничение выбора.
21. Supabase. [Passwordless email](#).
22. Supabase. [Custom SMTP](#), [Changelog](#).