

Blueprint completo — app-igreja (Igreja Batista Norte)

Documento de referência da solução implementada: telas, controles, fluxos de negócio, mensagens ao usuário e camadas de segurança.

Índice da documentação: [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#) · Pacote técnico: [PACOTE_3_GOVERNANCA_TI.md](#) · Anexo: [PACOTE_4_ANEXO_TECNICO.md](#)

Atualizado em: 23/06/2026

1. Visão geral da solução

Aspecto	Descrição
Produto	PWA / app Expo (React Native + Web) para membros e equipe da igreja
Backend	Supabase (PostgreSQL + PostgREST + RPCs + Storage)
Projeto Supabase	bldbrsuiwctoaxzcrjoc — URL https://bldbrsuiwctoaxzcrjoc.supabase.co
Identidade	Login por celular + PIN de 4 dígitos (profiles.access_pin); sessão local com user_phone e user_profile_id
Autorização	ACL via RPC profile_has_access + RLS com header x-profile-id
Deploy web	npm run build:web → pasta dist/ (PWA estático em HTTPS)
Modo totem	Aparelho dedicado: celular configurado em app_parameters.cel_totem, senha fixa 9999, rota /totem-checkin

Mapa de telas (rotas)

/	→ Login
/register	→ Cadastro inicial
/(tabs)/dashboard	→ Painel principal (carrossel de módulos)
/manage-profile	→ Dados cadastrais
/manage-members	→ Gerenciar família
/pastoral	→ Coração Aberto (novo pedido)
/pastoral-history	→ Meus pedidos pastorais
/financeiro	→ Financeiro (leitura)
/mapa-geolocalizacao	→ Mapa de geolocalização (PWA/web)
/lgpd	→ Termos LGPD
/maintenance-dashboard	→ Manutenção (equipe)
/totem-checkin	→ Totem de check-in (quiosque)

Documentação relacionada

Documento	Conteúdo
CONTROLE_ACESSO.md	Modelo ACL, inventário de recursos, status de implementação
MANUAL_CONTROLE_ACESSO.md	Manual operacional do ACL
scripts/	Scripts SQL versionados para deploy no Supabase

2. Segurança da informação — camadas e confiança

Especificação completa: [CAMADAS_SEGURANCA.md](#)

2.1 Camadas de proteção (defesa em profundidade)

```
flowchart TB
    subgraph L1 [Camada 1 – Dispositivo]
        PIN[PIN 4 dígitos]
        AsyncStorage[Sessão local AsyncStorage]
        Camera[Permissões câmera]
        TotemIso[Totem isolado do fluxo membro]
    end
    subgraph L2 [Camada 2 – Cliente app]
        ScreenACL[Guard de tela sessionHasAccess]
        CardACL[Cards do dashboard filtrados por ACL]
        ColumnACL[Colunas do perfil view/update]
        Strict[EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT fail-closed]
    end
    subgraph L3 [Camada 3 – Transporte]
        HTTPS[HTTPS Supabase]
        Header[x-profile-id em toda requisição]
        AnonKey[Chave anon – sem service_role no app]
    end
    subgraph L4 [Camada 4 – Servidor Supabase]
        RPC[RPCs security definer]
        RLS[Row Level Security]
        Grants[access_grants + profile_access_roles]
        NoDirect[INSERT escalas_log / PIN só via RPC]
    end
    L1 --> L2 --> L3 --> L4
```

2.2 Banco de dados e guarda de informações

Item	Detalhe
SGBD	PostgreSQL 15+ (gerenciado pelo Supabase)
Schema	public
Tabelas principais	profiles, members, events, event_registrations, checkins, financials, pastoral_requests, escalas_log, tipos_escala, access_resources, access_roles, access_grants, profile_access_roles, app_parameters, cep_geolocations, etc.
Dados sensíveis	access_pin (crítico), cpf, lgpd_*, medical_food_alerts — ocultos na UI padrão; escrita via RPC com can_update
Autenticação Supabase Auth	Opcional (profiles.auth_user_id); maioria dos usuários não usa auth.users
Validação de login	RPC verificar_login — PIN nunca comparado em texto claro no cliente
Sessão no app	user_profile_id + user_phone em AsyncStorage; reparada via repairUserSessionReference() se inconsistente
RLS	Políticas consultam profile_has_access + header x-profile-id injetado por lib/supabaseSessionFetch.ts
Modo estrito ACL	EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT=true em produção: nega acesso se RPC ACL ausente (banner no dashboard)
Totem	Sem ACL de tela; confiança no aparelho físico + parâmetro cel_totem + PIN 9999; confirmação só via RPC com pré-check-in
Geolocalização	CEP → coordenadas no servidor (cep_geolocations); cache local versionado (geoCepCache.v8)
LGPD	Aceite registrado em profiles.lgpd_accepted; termos carregados de app_parameters; scroll obrigatório antes do aceite
Confiança operacional	Dados em nuvem Supabase (SOC 2); app não embute service_role; scripts SQL versionados em scripts/; PWA servido em HTTPS

2.3 Papéis de acesso (ACL)

Papéis canônicos (ordem de exibição em `lib/accessRoleDisplayOrder.ts`):

visitantes → congregado → member → family_acceptor → lider → events_admin → pastoral → super_admin

Recursos protegidos:

- **Telas** — `screen:/dashboard`, `screen:/manage-profile`, etc.

- **Cards** — `screen:dashboard.card.*`
- **Tabelas** — `table:profiles` , `table:members` , etc.
- **Colunas** — `column:profiles.cpf` , `column:profiles.access_pin` , etc.

2.4 Matriz de guards por tela

Tela	Mecanismo	Resource key
Login /	Público	—
Cadastro /register	Público (com ?phone=)	—
Dashboard	Cards filtrados por ACL	<code>screen:/dashboard + dashboard.card.*</code>
Dados cadastrais	<code>sessionHasAccess</code> manual	<code>/manage-profile</code>
Gerenciar família	<code>useScreenAccessGuard</code>	<code>/manage-members</code>
Coração Aberto	<code>useScreenAccessGuard</code>	<code>/pastoral</code>
Meus pedidos	<code>useScreenAccessGuard</code>	<code>/pastoral-history</code>
Financeiro	<code>useScreenAccessGuard</code>	<code>/financial</code>
Mapa (web)	<code>useScreenAccessGuard</code>	<code>/mapa-geolocalizacao</code>
LGPD	<code>useScreenAccessGuard</code> (skip com ?phone=)	<code>/lgpd</code>
Manutenção	<code>useScreenAccessGuard</code>	<code>/maintenance-dashboard</code>
Totem	Sem ACL — aparelho dedicado	—

3. Telas — descrição completa

3.1 Tela de Login (/ — `app/index.tsx`)

Esta tela serve para: autenticar membros em **dois passos** (celular → PIN) ou abrir o modo totem em aparelho dedicado; restaurar sessão existente; links para redes sociais.

Modo membro (padrão) — fluxo em 2 passos

Passo	Elemento	Função
1	Campo Celular	Máscara (00) 00000-0000; botão Continuar avança ao passo 2
1	Botão X (celular)	Limpa o número digitado

1	Texto de ajuda	Orientação para primeira vez (Ministério de Acolhimento)
2	Campo Senha de acesso	4 dígitos, ocultos; auto-submit ao completar
2	Ícone WhatsApp	Gera e envia PIN temporário — somente primeira entrada (sem PIN cadastrado)
2	Esqueci minha senha	Visível apenas no passo 2 → /forgot-password (e-mail + pergunta de segurança; não usa WhatsApp)
2	Texto de hint (PIN)	Varia conforme psw_user/psw_mgr em app_parameters
2	Botão "Entrar" / Acessar	Valida e autentica
—	Logo IBNORTE, Boas-Vindas	Identidade visual e cabeçalho
—	Instagram / YouTube	Abre links externos da igreja

Recuperação de senha (/forgot-password): membro já cadastrado confirma e-mail, responde pergunta de segurança e recebe novo PIN por **e-mail** (RPCs em `scripts/password-recovery-*.sql`).

Modo totem (quando celular = `cel_totem`)

Elemento	Função
Título "Totem — Check-in"	Identifica modo quiosque
Campo Senha do totem	Apenas PIN; sem campo celular
Botão "Abrir tela do totem"	Senha 9999 → /totem-checkin
Hint	Informa que não usa cadastro/LGPD/PIN de membro

Restauração de sessão

- Ao abrir: se há `user_phone` salvo e é o totem → redireciona direto para `/totem-checkin` .
- Parâmetro `?signedOut=1` após logout impede restauração automática.

Mensagens interativas (Alert)

Título	Quando
Atenção — celular inválido	WhatsApp ou entrar sem celular completo
WhatsApp indisponível	psw_mgr/psw_user mal configurado
Erro ao gerar código	Falha em prepareAccessPinDraft

Gestor não configurado	psw_user=nao sem psw_mngr
Não foi possível gerar o código	Perfil/RPC ausente no Supabase
Código gerado	PIN preparado; mensagem copiada para área de transferência
Código necessário	Primeira entrada sem passar pelo WhatsApp
Senha incorreta	Totem: PIN diferente de 9999
Totem não configurado	cel_totem ausente
Validação indisponível	RPC verificar_login não instalada
Erro — Número ou senha inválidos	Credenciais incorretas; no passo 2, oferece Esqueci minha senha (e-mail)
Erro de Acesso	Falha de rede ou perfil não continuável
Erro — link social	Falha ao abrir Instagram/YouTube

Quem inicia / termina

- **Inicia:** passo 1 — celular e **Continuar**; passo 2 — PIN (ou PIN via WhatsApp na primeira entrada; ou **Esqueci minha senha** → e-mail).
- **Termina:** app grava sessão (`persistUserSession`) e redireciona para dashboard, cadastro, LGPD ou totem conforme estado do perfil.

3.2 Tela de Cadastro (`/register` — `app/register.tsx`)

Esta tela serve para: primeiro cadastro de perfil após receber PIN; coleta nome, nascimento, selfie, aceite LGPD; cria `profiles` + `family_id` .

Elemento	Função
Nome completo	Capitalização automática por palavra
Data nascimento	Máscara DD/MM/AAAA
Telefone	Somente leitura (vem da rota <code>?phone=</code>)
Caixa LGPD rolável	Termos carregados do banco; exige scroll até o fim
Checkbox "Li e aceito"	Marca <code>lgpd_accepted=true</code>
Checkbox "Li e não concordo"	Marca recusa (com alerta de privacidade)
Botão selfie / câmera	Abre captura (nativo) ou seletor de arquivo (web)
Estágio CAMERA	Preview frontal, botão "Capturar Selfie"
Estágio CONFIRM	Revisão da foto + confirmar cadastro

Botão final	Grava perfil, upload selfie no Storage, reserva family_id
--------------------	---

Rejeição totem: `useRejectTotemPhoneFromMemberRoutes` redireciona celular totem para login.

Mensagens

Mensagem	Quando
Preencha Nome e Nascimento	LGPD sem formulário válido
Role os termos até o final	Aceite sem scroll completo
Privacidade (declínio LGPD)	<code>buildLgpdDeclineMessage</code>
Permissão necessária (câmera)	Selfie sem permissão
Erro na câmera	Falha de hardware
Sucesso — cadastro concluído	Redireciona para completar dados
Erro	Falha insert/update

Fluxo

- **Inicia:** gestor/sistema gera PIN → membro entra com PIN → rota de onboarding leva ao cadastro.
- **Termina:** perfil criado → sessão gravada → próxima tela (`manage-profile` ou LGPD).

3.3 Painel Principal / Dashboard (`/(tabs)/dashboard`)

Esta tela serve para: hub central do membro — carrossel de módulos conforme evento selecionado e permissões ACL.

Cabeçalho global

Elemento	Função
"Boas-Vindas, {nome}"	Saudação; fundo vermelho se LGPD pendente
Título do card ativo	Nome do módulo atual
Banner ACL	<code>ACL_UNAVAILABLE_MESSAGE</code> se RPC ACL ausente em modo estrito

Rodapé (`CarouselFooterNav`)

Elemento	Função
<code></></code>	Navega cards (segurar = avança a cada 500 ms)

Indicador 1 / N	Posição atual no carrossel
Menu (centro)	Abre tela de atalhos / (tabs) com ícones coloridos
Engrenagem	Manutenção — só com view em /maintenance-dashboard; duplo toque evita clique acidental

Card 1 — Agenda da Família (`event_alt`)

Serve para: escolher evento e registrar **audiência** (pré-check-in) dos membros da família.

Elemento	Função
Evento selecionado	Nome, data/hora, local, badges Kids/Teens
Vagas	Inscritos / capacidade
Trocar Evento	Chips horizontais (FamilyEventSelector)
Lista de audiência	Checkboxes por integrante (FamilyRegistrationList) — membros, congregados e dependentes não rejeitados
Checkbox em massa	Marca/desmarca todos (exceto quórum bloqueado)

Hints inline (sem Alert):

- Selecione um evento...
- Quórum: só membro da sessão ativa
- Quórum + totem confirmado: audiência travada
- Quórum pendente: marque audiência para liberar QR
- Check-in automático (geofence) / QR só no dia do evento
- Geofence: banner `GeoCheckinStatusBanner` — detectando, sincronizando, confirmado
- Erro de gate pré-check-in (`preCheckinGateError`)

Quem inicia / termina o pré-check-in:

- **Inicia:** membro marca checkbox na audiência.
- **Termina (totem/quórum):** membro apresenta QR no totem → RPC confirma → checkbox trava.
- **Staff:** não participa desta etapa; apenas configura evento na manutenção.

Card 2 — Check-in QR (`qr`)

Serve para: exibir etiqueta (código família) e QR para leitura no totem ou entrada manual.

Elemento	Função
Toque no card	Abre CheckinModal (seleção manual — ainda sem gravação no banco)
Etiqueta	family_id / codigo_membro
QR Code	Codifica identificador da família
Badges Kids/Teens	Se evento tem salas

Visibilidade: dia do evento + pré-check-in feito + ACL + tipo de fluxo (totem/quórum/manual).

Quem termina check-in no totem:

- **Membro** mostra QR na tela do **totem** (outro aparelho, `/totem-checkin`).
- **Totem** escaneia → `lookup_totem_checkin` → `confirm_totem_checkin`.
- **Sistema** atualiza `checkins.status` para `confirmado`.

Card 2b — Check-in geofence (automático por proximidade)

Serve para: confirmar presença via GPS quando `events.geofence_ativo = true`.

Elemento	Função
<code>useGeoCheckinMonitor</code>	Watch GPS, 3 leituras dentro do raio, dispara RPC
<code>GeoCheckinStatusBanner</code>	Feedback visual no dashboard
<code>confirm_geo_family_checkin_atomic</code>	RPC atômica no Supabase
Coordenadas	<code>event_local</code> → <code>event_favorite_locations</code> (<code>normalize_location_key</code>)
Janela	<code>check_in_geofence_tempo</code> horas antes + fim do dia (America/Sao_Paulo)
Raio	<code>check_in_geofence_raio_metros</code> (padrão 30 m) + buffer de precisão GPS
Offline	<code>checkinOfflineQueue.ts</code> enfileira e drena ao reconectar

Visibilidade: geofence ativo + coordenadas resolvidas + janela temporal + audiência + sem check-in confirmado.

Invalidação: trigger `events_purge_geofence_checkins_on_update` e `event_favorite_locations_purge_geofence_checkins` removem check-ins quando evento ou local favorito muda.

Card 3 — SALA(S) (`kids_teens`)

Serve para: monitorar entrada nas salas Kids/Teens (somente leitura para o membro).

Elemento	Função
Chips IBN KIDS / IBN TEENS	Contagem check-in/total
Lista de inscritos	✓ se room_entry_checked — apenas membros da família do usuário

Escopo: no dashboard, filtro por `familyId` da sessão. Na manutenção, a equipe vê todos os inscritos.

Quem termina check-in na sala:

- **Staff** marca entrada em **Manutenção** → **Sala(s) - Check In**.
- Membro apenas **visualiza** status aqui.

Card 4 — Dízimos e Ofertas (`offerings`)

Visibilidade: sempre presente no carrossel (com ACL); independente de `parm_ofertas` do evento.

Elemento	Função
Dados do recebedor	Informações institucionais
Chave PIX	Exibição + Copiar chave PIX
Atualizar chave PIX	Recarrega de app_parameters

Mensagens: Chave PIX indisponível; Erro ao copiar; sucesso inline 3 s.

Card 5 — Coração Aberto (`pastoral`)

Elemento	Função
Toque	Navega para <code>/pastoral</code>

Card 6 — Lista de Membros (`members_list`)

Elemento	Função
Mapa	<code>/mapa-geolocalizacao</code>
Busca	Filtra por nome
Tabela	Nome, família, WhatsApp
Ícone users	Modal "Membros da família"
Ícone Zap	Abre WhatsApp do membro

Card 7 — Aniversariantes (`birthdays`)

Elemento	Função
Seletor de mês	Picker
Lista	Data + nome + WhatsApp

Card 8 — Financeiro (`financial`)

Elemento	Função
Toque	<code>/financial</code> (somente leitura)

Card 9 — Escalas (`vigilance_scales` + `scale_roster`)

Elemento	Função
Lista de tipos	Radio → abre escala do tipo
Roster	Datas + servos + WhatsApp
Estacionamento	Se tipo = parking → painel de placa
Voltar	Retorna à lista de tipos

Card 10 — Perfil & Identidade (`grouped_manage`)

Título na UI e no Índice: **Perfil & Identidade** (recurso ACL `dashboard.card.grouped_manage`).

Elemento	Função
Dados Cadastrais	<code>/manage-profile</code>
Gerenciar Família	<code>/manage-members</code>
Perfil Ministerial	Modal com questionário (50 perguntas / 10 etapas); RPCs <code>listar_questionario_ministerial</code> , <code>obter_resultado_questionario_ministerial</code> , <code>submeter_questionario_ministerial</code> ; tabelas <code>ministerial_perguntas</code> , <code>ministerial_opcoes</code> , <code>ministerial_respostas</code> , <code>ministerial_resultados</code> ; scripts <code>ministerial-profile-questionnaire.sql</code> , <code>seed</code> e <code>ministerial-profile-questionnaire-session-fix.sql</code>
Paleta de cores	Rodapé do card (<code>GroupedManagePaletteFooter</code>)

Modais do dashboard

CheckinModal: lista membros, Confirmar Presença / Cancelar — *implementação de persistência pendente.*

Modal família: lista membros, WhatsApp, Fechar.

3.4 Dados Cadastrais (/manage-profile)

Serve para: autogestão completa do perfil — dados pessoais, contato, endereço (CEP), selfie, veículos, vínculo familiar, PIN, LGPD.

Seção / controle	Função
Selfie	Captura/substituição com confirmação
Dados Pessoais	Nome, nascimento, CPF (se permitido) — edição inline
Contato	E-mail, telefone (com changePhoneEverywhere)
Endereço	CEP com sync automático de logradouro
Senha de acesso	PIN atual / novo / confirmar (4 dígitos)
Veículos	CRUD placa, marca, modelo, cor
Vincular família	Busca por código + solicitação
LGPD	Atalho se pendente
Voltar	Dashboard card grouped_manage

ACL: guard manual por tela; **colunas** filtradas por `canViewProfileColumn` / `canUpdateProfileColumn` ; campos bloqueados até ACL carregar.

Mensagens principais: Acesso negado; Complete seu cadastro (onboarding); Campo protegido; Senha atualizada; erros de CEP/câmera/veículo/família.

3.5 Gerenciar Família (/manage-members)

Serve para: CRUD de membros da família (`members`), reconhecimento familiar (aceite), transferência entre famílias e herança de endereço completo.

Controle	Função
Formulário recolhível	Adicionar/editar membro
Busca por nome ou telefone	Vincula perfil existente; permite transferir de outra família
Parentesco	Chips (Cônjuge, Filho(a), etc.)
Checkbox aceite	Reconhecimento na família; dispara herança de endereço

Editar / Salvar / Excluir	Por membro
Banner family_id	Somente leitura

Fluxos especiais:

- **Transferência:** se membro está em outra `family_id`, diálogo de confirmação → `accept_managed_member_into_family` → cópia de endereço (`inheritFamilyAddressToAcceptedMember`).
- **Herança de endereço:** CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, estado do gestor → perfil do membro (aceitar, transferir ou adicionar). Falha na cópia não desfaz o vínculo familiar.

Regra: representante legal não pode ser excluído.

Mensagens: Acesso negado; duplicata de telefone/membro; confirmação de transferência/exclusão; aviso se endereço não pôde ser copiado; RLS/accepted column errors.

SQL: `scripts/sync-managed-member-profile-family-rpc.sql`,
`scripts/profiles-sync-address-from-cep-rpc.sql`
(`update_profile_field`).

3.6 Coração Aberto (/pastoral)

Serve para: enviar pedido de cuidado pastoral / intercessão.

Controle	Função
Motivo / Situação	Chips segmentados (SegmentChipRow); categorias de <code>pastoral_reason_categories</code>
Beneficiário	Eu / família / terceiro (+ campos condicionais)
Destino	Sigilo pastoral / Intercessão
Seu pedido	Texto livre
Histórico (ícone)	/pastoral-history
Enviar pedido	RPC <code>submitPastoralRequest</code>

3.7 Meus Pedidos (/pastoral-history)

Serve para: listar pedidos do perfil logado com status; pull-to-refresh.

Controle	Função
Tentar novamente	Em erro de carga
Fazer um pedido / Novo pedido	Volta ao formulário

3.8 Financeiro (/financial)

Serve para: relatórios financeiros **somente leitura** — REALIZADO mensal, comparativo, 12 meses, planejado × realizado.

Controle	Função
Seletor de mês	Meses com REALIZADO e/ou PLANEJADO; badge (só planejado)
Hint só planejado	Explica resultado REALIZADO vazio
Resultado do mês	Boletim com saldo acumulado até o mês + YTD
Comparativo mensal	Mês atual vs anterior
Últimos 12 meses	Matriz
Planejado × Realizado	Bloqueado se sem orçamento planejado
Atualizar	Em erro de carga
Aviso amarelo	commentsWarning se comentários não carregaram

Edição financeira: apenas em **Manutenção** → **Informações Financeiras** (staff).

3.9 Mapa de Geolocalização (/mapa-geolocalizacao — web)

Serve para: mapa Leaflet com pins por CEP dos perfis; filtros visitante/membro.

Controle	Função
Filtros	Todos / Com papel / Visitantes
Atualizar mapa	Sincroniza snapshot + geocodificação
Pin clicável	Detalhe (nome, telefone, endereço) só com ACL /mapa-geolocalizacao/detalhe-pin — padrão pastoral/super_admin
Voltar	Lista de membros no dashboard

Nativo (app mobile): placeholder informando que mapa é só na PWA.

3.10 Termos LGPD (/lgpd)

Serve para: exibir termos e registrar aceite/recusa em `profiles.lgpd_accepted` .

Controle	Função
Scroll obrigatório	Gate antes dos checkboxes

Li e aceito / não concordo	Escolha
Confirmar / Concluir	Grava preferência

ACL ignorado quando `?phone=` (fluxo cadastro).

3.11 Totem Check-in (`/totem-checkin`)

Serve para: quiosque — escanear QR da família e confirmar presença no evento do dia.

Controle	Função
Seleção automática de evento	Hoje + totem_ativo ou requer_quorum + publicado
Ativar câmera	Gate de permissão
Scanner QR	CameraView modo QR
Banner de status	Sucesso / erro / aviso
Encerrar sessão	Logout totem

Sem ACL de tela — modelo de aparelho dedicado.

Fluxo completo do check-in (totem/quórum):

1. STAFF cria evento (Manutenção) com totem e/ou quórum
2. MEMBRO marca audiência no Dashboard (pré-check-in)
3. MEMBRO abre card QR no dia do evento
4. TOTEM escaneia QR → lookup → confirm
5. SISTEMA grava confirmado; trava audiência se quórum
6. STAFF consulta Lista de Presença (Manutenção) – somente leitura

Mensagens (Toast + banners):

- Pré-check-in não encontrado
- Confirmação realizada com sucesso
- Já confirmado (`TOTEM_CHECKIN_ALREADY_CONFIRMED_MESSAGE`)
- Câmera bloqueada / permissão necessária
- Evento indisponível (vários motivos + hints SQL)
- Aponte para o QR Code da família...

3.12 Manutenção (`/maintenance-dashboard`)

Serve para: operação interna — eventos, salas, quórum, escalas, pastoral, financeiro, ACL, cadastro de usuários.

Menu de módulos (atalhos)

Módulo	Componente	Quem acessa
Programação de Eventos	Lista + editor	Staff com acesso manutenção
Cronograma de Eventos	Gantt	Idem
Sala(s) - Check In	MaintenanceSalaMonitorCard	Staff — marca entrada Kids/Teens
Lista de Presença	MaintenanceQuorumPresenceCard	Staff — leitura pós-totem
Tipos de Escala	MaintenanceScaleTypesCard — vagas/domingo e modo ciclo	ACL escala
Servos em Disponibilidade	MaintenanceScaleVolunteersCard	ACL escala
Programação de Escalas	MaintenanceScalesCard	Ciclo em bloco via aplicar_ciclo_escala
Cuidado Pastoral	MaintenancePastoralCareCard	Papel pastoral
Informações Financeiras	MaintenanceFinancialsCard	Import CSV, esvaziar mês REALIZADO
Controle de Acesso	MaintenanceAccessControlCard	super_admin
Cadastro de Usuário	MaintenanceProfileCadastroCard	super_admin

Editor de eventos (campos)

Campo	Função
Nome, data/hora, local	Identificação
Capacidade	Vagas obrigatórias
Chips Kids / Teens / Ofertas	Recursos do evento
Ativação de Totem	Habilita fluxo totem
Requer Quorum	Fluxo quórum + lista de presença
Publicação	Publicado / Rascunho
Tabela quórum	Registro em tempo real (poll 15 s)
Salvar / Apagar / Cancelar	CRUD

Toasts: evento criado/atualizado/apagado; erros de formulário/RLS.

4. Fluxos de negócio — quem inicia e quem termina

Processo	Inicia	Termina	Onde
Login membro	Usuário	App grava sessão	/
Primeiro PIN	Usuário (WhatsApp)	RPC grava PIN temporário	/
Cadastro inicial	Sistema redireciona	Perfil + family_id criados	/register
Completar perfil	Onboarding	Membro salva campos	/manage-profile
Audiência / pré-check-in	Membro (checkbox)	Membro ou totem (quórum trava)	Dashboard Agenda
Check-in totem	Membro mostra QR	Totem confirma via RPC	/totem-checkin
Check-in sala Kids/Teens	Membro inscreve na audiência	Staff marca checkbox	Manutenção Salas
Quórum lista presença	Totem confirma	Staff imprime/consulta	Manutenção Lista Presença
Pedido pastoral	Membro envia	Equipe pastoral (fora do app)	/pastoral
Financeiro leitura	Membro consulta	—	/financial
Financeiro carga	Staff importa CSV	RPC manutenção	Manutenção Financeiro
Escala ciclo	Staff preview + confirma	RPC aplicar_ciclo_escala	Manutenção Escalas
ACL papéis	Super admin	Grants no Supabase	Manutenção ACL
Mapa geolocalização	Membro/staff abre mapa	Sync CEP → pins	PWA mapa
Logout	Usuário (Sair)	Sessão limpa	Dashboard / totem

Diagrama — check-in completo (totem + salas)

```
sequenceDiagram
    participant Staff as Staff (Manutenção)
    participant Membro as Membro (Dashboard)
    participant Totem as Totem (Quiosque)
    participant DB as Supabase

    Staff->>DB: Cria evento (totem/quórum/salas)
    Membro->>DB: Marca audiência (pré-check-in)
    Membro->>Membro: Exibe QR no card Check-in
```

```
Totem->>DB: lookup_totem_checkin
Totem->>DB: confirm_totem_checkin
DB-->>Membro: Audiência travada (quórum)
Staff->>DB: Marca entrada sala Kids/Teens
Staff->>DB: Consulta Lista de Presença
```

5. Catálogo consolidado de mensagens interativas

Alerts (bloqueantes)

Login, cadastro, ACL negado, validações de formulário, confirmações destrutivas (excluir membro/evento), erros de RPC ausente, PIX, WhatsApp, câmera, PIN, totem, pastoral, perfil, família, veículos.

Toasts (totem + manutenção)

Confirmação check-in, já confirmado, sucesso/erro de salvamento em manutenção.

Banners / hints inline (não bloqueantes)

Gate pré-check-in, quórum, LGPD pendente (header vermelho), ACL indisponível, meses só planejado, comentários financeiros, schema SQL pendente na manutenção, cache do mapa, estados vazios de listas.

Confirmações (dupla ação)

Apagar evento (Sim, apagar / Não), excluir membro, substituir selfie.

6. Scripts SQL e dependências de deploy

Ordem recomendada no Supabase:

1. `scripts/access-control-role-display-order.sql`
 2. `scripts/access-control-schema.sql` + seeds ACL
 3. `scripts/escalas-multi-vagas.sql`
 4. `scripts/escalas-integrity-constraints.sql`
 5. `scripts/escalas-apply-cycle-batch.sql` (inclui `aplicar_ciclo_escala` + `get_scale_cycle_context`)
 6. `scripts/escalas-tipos-maintenance-rpc.sql`
 7. `scripts/escalas-volunteers-rpc.sql`
 8. `scripts/escalas-maintenance-rpc.sql`
-

9. `scripts/checkins-totem-flow.sql` + `scripts/events-quorum-registry.sql`
10. `scripts/profiles-sync-address-from-cep-rpc.sql`
11. `scripts/access-control-map-screen.sql`
12. `scripts/financials-maintenance-rpc.sql`
13. `scripts/verificar-login.sql` , scripts PIN/LGPD conforme ambiente

Produção:

- `EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT=true`
- Deploy PWA: `npm run build:web` → publicar `dist/` em HTTPS

7. Resumo de confiança e proteção

A solução combina:

- **Autenticação por PIN** validado no servidor (`verificar_login`)
- **Autorização granular** (tela / card / coluna / tabela) via `profile_has_access`
- **RLS no PostgreSQL** com identidade transportada por header `x-profile-id`
- **RPCs `security_definer`** para operações sensíveis (PIN, check-in, escala em lote, exclusão financeira escopada)
- **Isolamento do totem** (aparelho dedicado, sem ACL de tela)
- **LGPD** com registro auditável (`lgpd_accepted`)
- **Separação leitura (membro) vs escrita (manutenção)** em finanças e eventos

Dados residem no Supabase (PostgreSQL gerenciado). O app cliente **nunca** recebe chave `service_role` .

8. Inventário de cards do dashboard (ACL)

resource_key	Card	Rota / destino
<code>screen:dashboard.card.event_alt</code>	Agenda da Família	Inline no dashboard
<code>screen:dashboard.card.qr</code>	Check In / QR Totem / Quórum	Inline + modal
<code>screen:dashboard.card.kids_teens</code>	SALA(S)	Inline (leitura)
<code>screen:dashboard.card.offerings</code>	Dízimos e Ofertas	Inline
<code>screen:dashboard.card.pastoral</code>	Coração Aberto	/pastoral

screen:dashboard.card.members_list	Lista de Membros	Inline + /mapa-geolocalizacao
screen:dashboard.card.birthdays	Aniversariantes	Inline
screen:dashboard.card.financial	Financeiro	/financial
screen:dashboard.card.vigilance_scales	Escalas	Inline (roster)
screen:dashboard.card.parking_vehicle_v2	Estacionamento	Inline
screen:dashboard.card.grouped_manage	Dados + Família	/manage-profile, /manage-members

Documento gerado a partir do código-fonte e da documentação do projeto app-igreja.