

# Deploy do PWA no Cloudflare Pages

Guia rápido para publicar o **app-igreja** via `git push` no GitHub. O Cloudflare Pages faz o build automaticamente a cada push na branch `main`.

**Repositório:** <https://github.com/maufreitas63/app-igreja>

## Visão geral

flowchart LR

A[Alterações locais] --> B[git commit]

B --> C[git push origin main]

C --> D[GitHub]

D --> E[Cloudflare Pages – build]

E --> F[PWA publicado em HTTPS]

| Etapas                          | Quem executa          | Tempo típico          |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Push → fila no Cloudflare       | Automático            | ~30 s                 |
| npm install + npm run build:web | Cloudflare            | <b>3–10 min</b>       |
| Propagação do deploy            | Cloudflare            | ~30 s                 |
| Navegador buscar HTML novo      | Usuário (revalidação) | Imediato após deploy* |

\* O `public/_headers` manda o HTML a **revalidar sempre**; os JS/CSS com hash continuam em cache. Sem hard refresh, alguns navegadores/PWA instalados ainda podem demorar um pouco — veja seção abaixo.

## Configuração do projeto no Cloudflare (uma vez)

No painel [Cloudflare Dashboard](#) → **Workers & Pages** → **Create application** → **Pages** → **Connect to Git**:

| Campo              | Valor                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Repositório        | maufreitas63/app-igreja                                                 |
| Branch de produção | main                                                                    |
| Framework preset   | <b>None</b> (ou Expo, se disponível — o comando abaixo é o que importa) |
| Build command      | npm run build:web                                                       |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Build output directory | dist                          |
| Root directory         | (vazio — raiz do repositório) |

## Variáveis de ambiente (Build)

Em **Settings** → **Environment variables** do projeto Pages, configure:

| Variável                | Valor                     | Obrigatória |
|-------------------------|---------------------------|-------------|
| NODE_VERSION            | 20                        | Sim         |
| NODE_OPTIONS            | --max-old-space-size=6144 | Recomendado |
| PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD | true                      | Recomendado |

Variáveis opcionais do app (só se precisar no build/runtime):

| Variável                                  | Uso                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPO_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_GEOCODING_API_KEY | Geocodificação Google (senão usa ViaCEP + OSM)                                                   |
| EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT                    | true para negar acesso quando RPC de ACL estiver ausente                                         |
| EXPO_PUBLIC_APP_URL                       | URL pública do PWA (retorno do Stripe Checkout)                                                  |
| EXPO_PUBLIC_BILLING_ENFORCE               | Deixe false no dia a dia. true ativa paywall só na <b>IBEP</b> sem plano (nunca desmonta o menu) |

## Billing SaaS — Stripe Test Keys (runtime das Pages Functions)

Em **Settings** → **Variables and Secrets** (ambiente **Production**), cadastre:

| Nome                      | Tipo            | Onde obter                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRIPE_SECRET_KEY         | <b>Secret</b>   | Stripe → Developers → API keys → Secret key <b>live</b> (sk_live_...) em produção; sk_test_... só em teste |
| STRIPE_WEBHOOK_SECRET     | <b>Secret</b>   | Stripe → Developers → Webhooks → endpoint → Signing secret (whsec_...)                                     |
| SUPABASE_URL              | Secret ou texto | URL do projeto Supabase (ex.: https://bldbrsuiwctoaxzcrjoc.supabase.co)                                    |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | <b>Secret</b>   | Supabase → Settings → API → service_role                                                                   |
| STRIPE_PRICE_SEMENTE      | Texto           | Fallback de teste: Price ID trimestral (price_...)                                                         |
| STRIPE_PRICE_CRESCIMENTO  | Texto           | Fallback de teste: Price ID trimestral                                                                     |
| STRIPE_PRICE_EXPANSAO     | Texto           | Fallback de teste: Price ID trimestral                                                                     |

|                         |       |                                        |
|-------------------------|-------|----------------------------------------|
| STRIPE_PRICE_MINISTERIO | Texto | Fallback de teste: Price ID trimestral |
| EXPO_PUBLIC_APP_URL     | Texto | https://app.conectamais.api.br         |

Webhook Stripe (modo **Live** em produção):

```
https://app.conectamais.api.br/api/stripe-webhook
```

Os Prices precisam ser **trimestrais** ( `recurring.interval = month` e `interval_count = 3` ). O Stripe não deixa mudar um Price mensal para trimestral: crie um Price novo no mesmo produto. Com `STRIPE_SECRET_KEY` live no `.env.local` , rode `npm run stripe:quarterly-prices` se precisar gerar o Price trimestral.

O checkout **live** resolve o `price_...` a partir de `billing_plans.stripe_product_id` . Os `STRIPE_PRICE_*` ficam como fallback de teste.

Product IDs de produção:

| Plano       | Product ID          |
|-------------|---------------------|
| Semente     | prod_VHJyIji7BiDXMN |
| Crescimento | prod_VHK0NV797cK5v2 |
| Expansão    | prod_VHK1R5xL6SKUm5 |
| Ministério  | prod_VHK29Q00ifpUrw |

Price IDs de fallback (modo Test, trimestral):

| Variável                 | Price ID                       | Valor                    |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| STRIPE_PRICE_SEMENTE     | price_1UDseeRexYTA7BZiEJh14ikh | R\$ 104,99 / trimestre   |
| STRIPE_PRICE_CRESCIMENTO | price_1UDsfkRexYTA7BZiYgfpNg55 | R\$ 252,99 / trimestre   |
| STRIPE_PRICE_EXPANSAO    | price_1UDsiHRexYTA7BZipBCdbRCb | R\$ 815,99 / trimestre   |
| STRIPE_PRICE_MINISTERIO  | price_1UDskyRexYTA7BZispxHQKyV | R\$ 1.419,99 / trimestre |

Eventos sugeridos: `checkout.session.completed` , `customer.subscription.updated` , `customer.subscription.deleted` , `invoice.paid` , `invoice.payment_failed` .

Após salvar secrets, faça um **Retry deployment** (ou um novo push) para as Functions enxergarem os valores.

---

## Domínio profissional ( `app.conectamais.api.br` )

O hostname `*.pages.dev` continua no ar. O link enviado aos usuários é o subdomínio no domínio já registrado `conectamais.api.br` .

No Cloudflare (uma vez):

1. **Workers & Pages** → projeto **app-igreja** → **Custom domains** → **Set up a custom domain** → `app.conectamais.api.br` .

2. DNS da zona `conectamais.api.br` :

| Tipo  | Nome | Destino              | Proxy             |
|-------|------|----------------------|-------------------|
| CNAME | app  | app-igreja.pages.dev | Proxied (laranja) |

3. Em **Settings** → **Variables and Secrets** (Production), defina `EXPO_PUBLIC_APP_URL` = `https://app.conectamais.api.br` .

4. No Stripe, atualize o webhook para `https://app.conectamais.api.br/api/stripe-webhook` .

O certificado HTTPS é emitido pelo Cloudflare. Enquanto o CNAME não estiver ativo, `https://app-igreja.pages.dev` segue funcionando.

---

## Fluxo diário: git push

### 1. Conferir o que será enviado

```
cd c:\Users\maufr\.cursor\MProj\ecossistema\app-igreja
git status
git diff
```

### 2. Commitar (se ainda não commitou)

```
git add .
git commit -m "descreva aqui a alteração"
```

### 3. Enviar para o GitHub

```
git push origin main
```

Pronto. O Cloudflare detecta o push e inicia um novo deploy em alguns segundos.

**Produção vs Preview:** só pushes na branch `main` geram deploy de **Production** (URL principal / domínio customizado). Pushes em outras branches ( `melhorias-cursor` , PRs, etc.) geram deploys **Preview** — visíveis no painel, mas **não** substituem o site em produção até merge em `main` ou **Promote to production** manual.

### 4. Acompanhar o build

- 1. Cloudflare Dashboard → seu projeto Pages → aba **Deployments**
- 2. Aguarde status **Success** (build costuma levar 2–8 minutos)
- 3. Abra a URL do projeto ( `https://app.conectamais.api.br` — `https://app-igreja.pages.dev` continua como fallback)

### 5. Validar no navegador

Após o deploy aparecer **Success** (não basta o `git push` — aguarde o build):

- 1. Abra `https://{seu-dominio}/build-info.json` e confira:
  - `"environment": "production"` e `"branch": "main"` — deploy de produção ativo
  - Se aparecer `"environment": "preview"` , você está em URL de preview (ou build de branch secundária), **não** em produção
  - `"commit"` deve corresponder ao push em `main` no GitHub
- 2. Abra a URL em aba anônima **ou** use **Ctrl+Shift+R** (hard refresh)
- 3. Confira no DevTools → **Network** → documento HTML: cabeçalho `cache-control: public, max-age=0, must-revalidate`
- 4. Teste login, dashboard e a tela que você alterou
- 5. Se o app está **instalado como PWA**: feche todas as janelas, reabra; em último caso, limpe dados do site no navegador

### Formulário público de cadastro familiar (fora do app)

O `npm run build:web` gera **dois** artefatos na pasta `dist/` :

| Caminho            | Conteúdo                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| /                  | PWA da igreja (login, dashboard, etc.)                      |
| /cadastro-familia/ | Formulário standalone — <b>sem</b> AppShell, tabs nem login |

Link para enviar aos usuários:

```
https://{seu-dominio}/cadastro-familia/
```

Exemplo: `https://app.conectamais.api.br/cadastro-familia/`

Após o envio, a submissão entra na fila **Recepção Familiar** na manutenção (execute `scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql` no Supabase se a fila não carregar).

Desenvolvimento local do formulário (sem Expo):

```
npm run dev:family-form
```

**Por que parece "demorar"?** O código só entra em produção depois do build no Cloudflare (vários minutos). O push no Git é só o gatilho — não é publicação instantânea.

## Testar o build localmente (antes do push)

Evita falhas no Cloudflare:

```
cd c:\Users\maufr\.cursor\MProj\ecossistema\app-igreja
npm install
npm run build:web
```

Se terminar sem erro, a pasta `dist/` foi gerada. Opcional: servir localmente:

```
npx serve dist
```

Requisito de Node:  $\geq 20.19.4$  (ver `package.json` e `.nvmrc`).

## Solução de problemas

| Sintoma                                                                | O que verificar                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Output directory "npm run build:web" not found / build sem npm install | No painel <b>Settings</b> → <b>Builds</b> : <b>Build command</b> = <code>npm run build:web</code> e <b>Build output directory</b> = <code>dist</code> (não inverta os dois campos). Depois <b>Retry deployment</b> . |
| npm error command sh -c node scripts/cloudflare-pages-build.mjs        | Corrigido: removido postinstall. Build command deve ser <code>npm run build:web</code> .                                                                                                                             |

|                                                  |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Build falha com erro de memória                  | NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=6144 no Cloudflare (o script também aplica no CI)                                                                                       |
| git não encontrado no build                      | Não afeta o deploy atual; build usa <code>npm run build:web</code>                                                                                                        |
| Node 18 / erro Metro                             | NODE_VERSION=20 nas variáveis do Cloudflare                                                                                                                               |
| PWA antigo após deploy                           | Aguardar deploy <b>Success</b> ; hard refresh (Ctrl+Shift+R); PWA: fechar e reabrir. Headers em <code>public/_headers</code> evitam cache longo do HTML                   |
| Alteração no ar mas tela antiga                  | Build ainda em andamento na aba <b>Deployments</b> , ou cache local — aba anônima para testar                                                                             |
| Deploy aparece como <b>Preview</b> no Cloudflare | Push foi em branch $\neq$ main — faça merge em main + <code>git push origin main</code> , ou no painel: <b>Deployments</b> → ... no deploy → <b>Promote to production</b> |
| <code>/build-info.json</code> mostra "preview"   | Abra a URL de produção (domínio principal), não o link <code>*.pages.dev</code> do commit/branch                                                                          |
| Ícones aparecem como ? ou quadrado               | Fontes em <code>assets/fonts/</code> + <code>public/_headers</code> ; confira no DevTools → Network se os <code>.ttf</code> retornam 200 (não 404)                        |
| Push rejeitado                                   | <code>git pull origin main</code> antes de novo push                                                                                                                      |
| Deploy não dispara                               | Branch do push deve ser main (branch de produção no Pages)                                                                                                                |

Logs completos do build: Cloudflare → **Deployments** → clique no deploy → **View build log**.

## Checklist rápido

- ☐ Alterações testadas localmente ( `npm run web` ou `npm run build:web` )
- ☐ Commit criado com mensagem clara
- ☐ `git push origin main` concluído (não apenas branch de feature)
- ☐ Deploy **Success** no Cloudflare com badge **Production** (não Preview)
- ☐ `/build-info.json` com `"environment": "production"` , `"branch": "main"` e commit do push atual
- ☐ PWA validado no navegador com hard refresh

## Produção vs Preview (Cloudflare Pages)

| Tipo              | Quando ocorre                     | URL típica                                                                               | Vai para o público? |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Production</b> | Push em main (branch de produção) | <code>https://app.conectamais.api.br</code> (legado: <code>app-igreja.pages.dev</code> ) | <b>Sim</b>          |

|                |                                                     |                                                      |                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Preview</b> | Push em outra branch, PR ou deploy manual de branch | https://{hash}.{projeto}.pages.dev ou link do deploy | <b>Não</b> (só quem tem o link) |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|

## Publicar alterações em produção imediatamente

1. Garanta que o código está em **main** : `git checkout main` → `git merge melhorias-cursor` (se necessário)
2. `git push origin main`
3. No Cloudflare → **Deployments** → aguarde o deploy com etiqueta **Production** (verde)
4. Confira `https://{seu-dominio}/build-info.json` → `"environment": "production"`

## Se o deploy certo está só em Preview

No painel Cloudflare → **Deployments** → localize o deploy desejado → menu ... → **Promote to production**.

Ou faça merge na **main** e push — o próximo build de **main** substitui produção automaticamente.

## Configuração recomendada (uma vez)

**Settings** → **Builds & deployments**:

- **Production branch:** **main**
- Preview deployments: opcional para branches de feature; produção **sempre** segue **main**

## Referências no repositório

| Arquivo                        | Conteúdo                                                                  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| package.json                   | build:web → write-build-info.mjs + expo export -p web + build:family-form |
| scripts/write-build-info.mjs   | Gera public/build-info.json (commit + data do build)                      |
| npm run build:access-roles-pdf | Mapa ACL → pdfs/PAPEIS_CONTROLE_ACESSO.pdf                                |
| standalone/cadastro-familia/   | Formulário público independente do PWA                                    |
| app.json                       | Web: bundler: metro, output: static                                       |
| public/_headers                | Cache: HTML revalida sempre; /_expo/static e /assets com cache longo      |
| .nvmrc                         | Node 20                                                                   |

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| .env.example                 | Variáveis opcionais do Expo |
| ARQUITETURA_BLUEPRINT_PWA.md | Arquitetura do PWA          |

---

*App IBN · Deploy Cloudflare Pages · atualizado em 12/06/2026*

```
git push origin main
```