

Descritivo Técnico — Conecta+

Sistema: app-igreja / Conecta+ **Versão:** 1.0.0 **Data de referência:** 05/10/2026

1. Resumo executivo

O Conecta+ é uma plataforma Expo/React Native com canal principal PWA, backend Supabase e publicação Cloudflare Pages. Uma única base atende múltiplas igrejas com isolamento por `tenant_id`. O produto cobre identidade, família, eventos, presença, recepção, acolhimento, Espaço Infantil, pastoral, voluntariado, documentos, finanças, controle de acesso, auditoria, IA e cobrança SaaS.

A navegação publicada parte de **Início**, **menu lateral**, **Eu quero...**, **Perfil** e **engrenagem**. O carrossel antigo não é uma superfície ativa de produto.

2. Stack e execução

Item	Tecnologia
Runtime de build	Node.js >= 20.19.4
Linguagem	TypeScript 5.9, JavaScript ESM e PostgreSQL SQL
Aplicação	Expo SDK 54.0.37
UI	React 19.1, React Native 0.81.5 e React Native Web
Rotas	Expo Router 6.0.24
Estado/formulários	hooks React, React Hook Form e Zod
Banco/API	Supabase/PostgreSQL, PostgREST, RPCs, RLS, Storage e Realtime
Mapas	Leaflet web e react-native-maps
Formulário público	Vite 6
Hospedagem	Cloudflare Pages
Pagamentos	Stripe, mediado por endpoints no Cloudflare
IA	Gemini com chave por tenant no Supabase

O cliente Supabase opera com `persistSession: false`; a aplicação mantém sua própria referência de sessão e token.

3. Arquitetura lógica

```
PWA / Expo
├─ app/          rotas e composição
├─ components/   UI e painéis
├─ hooks/        estado e efeitos
└─ lib/          domínio, sessão, ACL e APIs
    │ HTTPS + anon key + cabeçalhos de sessão
    ▼
Supabase
├─ PostgREST/RPC
├─ PostgreSQL + RLS + triggers
├─ Storage
└─ Realtime

Cloudflare Pages
├─ conteúdo estático dist/
└─ APIs de checkout/webhook Stripe
```

Não há servidor Express intermediário para a lógica de acesso. Autorização autoritativa está no PostgreSQL/RPC; a UI replica filtros para usabilidade e defesa em profundidade.

4. Navegação e rotas

4.1 Superfícies publicadas

- **Início (/(**tabs**))**: eventos, avisos, aniversário do dia, Agenda, sticker, Abigail e Eu quero....
- **Menu**: itens de autonomia definidos em `APP_DRAWER_MENU_ITEMS` .
- **Engrenagem**: módulos de gestão definidos em `APP_DRAWER_SETTINGS_ITEMS` e agrupados em cinco domínios.
- **Rotas dedicadas**: telas vivas acessíveis pelo menu, ações e deep links.

4.2 Rotas principais

Domínio	Rotas
Acesso	/, /forgot-password, /register, /lgpd, /selecionar-igreja, /sessao-encerrada
Home	/(tabs), /avisos
Perfil/família	/perfil, /manage-profile, /manage-members, /lista-familias, /membros, /aniversariantes
Comunidade	/pequeno-grupo, /escalas, /mural-oportunidades, /mural-generosidade, /apoio-mutuo

Eu quero...	/ofertas, /primicias, /pastoral, /pastoral-history
Financeiro/documentos	/financial, /expense-report, /documentos-oficiais, /administrativo
Eventos	/visitantes-cadastro-rapido, /cracha-visitante, /totem-checkin, /configuracao-salas, /agenda-cancelar
Conteúdo	/trilha-discipulado, /livros-doados, /suggestions-improvements, /como-faco, /conhecimento
Administração	/maintenance-dashboard, /atribuicoes, /billing, /igrejas, /alianca-conecta-reino, /alianca-indicados, /admin/orquestrador
Público	/cadastro-familia redireciona ao standalone

4.3 Publicação congelada

`lib/frozenPublication.ts` contém a lista autoritativa. `/(tabs)/dashboard` redireciona para a experiência viva; `/(tabs)/explore` e `/explore` estão congelados. Deep links de cards antigos são resolvidos para rotas dedicadas quando existe equivalente. `small_group` e `opportunity_mural_card` continuam vivos em `/pequeno-grupo` e `/mural-oportunidades`.

5. Módulos funcionais

Identidade e família

Login celular/PIN, e-mail de primeiro acesso, recuperação, onboarding, LGPD por tenant, perfil, endereço, selfie, PIN, família, carteira digital e transferência.

Início e comunicação

Eventos/avisos, agenda familiar, celebrações do dia, notificações pessoais, sticker de admissão, Abigail e ações Eu quero....

Recepção e acolhimento

Formulário público, convite com tenant/ `family_id`, Novos Membros, fila, matching, conflitos, inbox, Régua D+1/D+4/D+8 e mudança de papéis.

Eventos e presença

CRUD/publicação, audiência, capacidade, calendário, totem QR, quórum, geofence, locais, check-in do Espaço Infantil e Cadastro Rápido.

Pastoral

Pedidos com sigilo/intercessão, histórico, estágios, responsável, agenda/slots, cancelamento e exclusão confirmada por Super Administrador.

Comunidade

Células, escalas, oportunidades, generosidade, Apoio Mútuo, sugestões, livros, Trilha e documentos oficiais.

Finanças

Dízimos/ofertas, campanhas, Primícias, leitura do membro, importação/planejamento, comentários, RD e conciliação.

Governança

ACL, papéis, Atribuições, mudança/transferência, relatórios, logs de acesso, Ghost, tenants, Gemini e parâmetros.

Comercial

Planos, preços Stripe, checkout, assinaturas, pagamentos, capacidade, contrato, cancelamento/retomada, Gestão Liberada, Aliança e Indicados.

6. Modelo multi-tenant

A igreja ativa é parte da sessão. Dados operacionais incluem `tenant_id` ou são resolvidos por associação autoritativa. RPCs devem chamar helpers de sessão/tenant e rejeitar mistura entre instâncias.

Princípios:

- listagens sempre filtradas pela igreja ativa;
 - formulários públicos recebem tenant explícito;
 - `family_id` não substitui `tenant_id` ;
 - parâmetros, branding, PIX, Gemini, LGPD e billing são por tenant;
 - troca de igreja invalida caches dependentes;
 - mesmo telefone pode existir em tenants diferentes;
 - Super Administrador pode administrar instâncias, sem remover o isolamento de dados em fluxos comuns.
-

7. Sessão, autenticação e identidade efetiva

7.1 Sessão normal

1. `verificar_login` valida celular/PIN no servidor.
2. `profile_sessions` emite token quando disponível.
3. AsyncStorage mantém telefone, perfil, token e contexto necessário.
4. `supabaseSessionFetch` injeta headers.
5. PostgreSQL resolve ator e tenant.

PIN não é recuperado/exibido por listagens. Primeiro acesso e recuperação usam e-mail.

7.2 Ghost

A identidade efetiva é resolvida por `loadEffectiveSessionProfile`, `resolveEffectiveProfileId` e telefone efetivo. Perfil, família, ACL e dados pertencem ao alvo. Identidade real só é usada para auditoria, início/fim da simulação, cobrança e escolha de tenant.

No Ghost:

- sem bypass do Super Admin para ACL simulada;
- sem bounce ao Início por grant negado;
- sem história artificial que desfaça navegação;
- início e fim são os únicos redirects automáticos ao Início.

8. Segurança em camadas

Camada	Controles
Dispositivo	PIN, armazenamento local, SecureStore quando aplicável, permissões e logout
Cliente	guards, menu/ações filtrados, ACL de coluna, fail-closed e identidade efetiva
Transporte	HTTPS, anon key, session token e profile/ghost headers controlados
Banco	RLS, tenant, RPC SECURITY DEFINER, validação de ator/alvo e transações
Infraestrutura	Cloudflare, headers/cache, segredos fora do bundle e webhooks verificados

Blindagem do Gestor

A camada SQL aplica `assert_gestor_super_admin_shield` e filtros de visibilidade. Gestor não lista, visualiza ou edita Super Administrador; não vê seus logs; não vê PIN/senha. O cliente repete o bloqueio.

Dados sensíveis

CPF, PIN, consentimento, selfie, alertas médicos, necessidades específicas, pastoral sigiloso, finanças e logs exigem grants e finalidade. Service role nunca é embutida no cliente.

9. RPCs e transações

Famílias, check-in, escala, financeiro, ACL, billing, pastoral e recepção usam RPCs para manter invariantes. Exemplos de responsabilidades:

- emitir/validar sessão e identidade;
- verificar acesso a recurso;
- promover lote familiar de modo transacional;
- confirmar totem/geofence sem duplicidade;
- aplicar ciclo de escala em lote;
- importar lançamentos e conciliar RD;
- avaliar/cancelar pedido pastoral;
- criar checkout/sincronizar assinatura;
- aplicar proteção do Gestor e isolamento tenant.

Triggers sincronizam família/endereço, invalidam check-ins incompatíveis e criam eventos operacionais como inbox/régua quando os critérios são atendidos.

10. Recepção, inbox e régua

A submissão pública permanece `pending` até decisão. Matching não usa telefone sozinho. Convite de Novos Membros leva `family_id` e pré-preenche celular. Promoção cria/atualiza `profiles` e `members` no tenant.

A inbox registra novos perfis. A régua automática exige visitante efetivo (`visitantes` sem `congregado` , `member` ou `super_admin`), cadastro mínimo e telefone. Promoção interrompe a jornada. Sticker da Home prioriza Recepção e depois Mudança Papéis.

11. Stripe, billing e Gestão Liberada

- planos possuem código, capacidade e preço Stripe;
 - checkout é criado no backend Cloudflare;
 - retorno/webhook sincroniza assinatura e pagamento;
 - gate considera tenant ativo, assinatura, capacidade e exceções administrativas;
 - Gestão Liberada desativa exigência comercial para o tenant;
 - Gestão Liberada não concede grants;
 - Ghost nunca usa a assinatura do alvo.
-

12. Build, deploy e SQL

Desenvolvimento

```
npm install
npm run web
npm run lint
npm run build:web
```

Produção

`git push origin main` aciona Cloudflare Pages, que executa `npm run build:web` e publica `dist/`.

Banco

SQL fica versionado em `scripts/` e é aplicado no projeto linkado:

```
npx supabase db query --linked -f "scripts/arquivo.sql"
```

Build web não aplica SQL automaticamente. Alterações de cliente e banco devem ser coordenadas e validadas.

13. Documentação e geração

Comando	Resultado
<code>npm run build:docs:md</code>	pacotes Markdown e ilustrações
<code>npm run build:docs:pdf</code>	PDFs, Manual de Entrega e Descritivo
<code>npm run build:docs</code>	build web + documentação completa
<code>npm run build:docs:doc</code>	Word institucional
<code>npm run build:access-roles-pdf</code>	mapa visual ACL
<code>npm run build:validation-checklist-xlsx</code>	checklist por papel

14. Riscos técnicos controlados

- incompatibilidade entre cliente e RPC: mitigada por SQL versionado e mensagens de RPC ausente;

- vazamento entre tenants: mitigado por sessão/tenant, RLS, RPC e testes de isolamento;
 - privilégio no Ghost: mitigado por identidade efetiva e bypass desligado;
 - Gestor alcançar Super Admin: mitigado autoritativamente no SQL;
 - duplicidade de presença/família: constraints, matching e transações;
 - replay/webhook Stripe: validação e sincronização idempotente;
 - cache PWA: HTML revalidável, assets hash e hard refresh pós-deploy;
 - cards legados voltarem à publicação: lista congelada e resolução centralizada.
-

15. Estado técnico em 05/10/2026

- Expo 54 e PWA Cloudflare operacionais;
- 57 arquivos de rota TSX no diretório `app/` na revisão;
- navegação por Home/menu/engrenagem publicada;
- multi-tenant, billing, Ghost, Abigail e Recepção integrados;
- cards legados congelados;
- documentação-fonte atualizada; artefatos derivados precisam ser regenerados após mudanças.

Conecta+ · Descritivo Técnico · revisão de 05/10/2026.