

Deploy do PWA no Cloudflare Pages

Guia rápido para publicar o **app-igreja** via `git push` no GitHub. O Cloudflare Pages faz o build automaticamente a cada push na branch `main`.

Repositório: <https://github.com/maufreitas63/app-igreja>

Visão geral

flowchart LR

A[Alterações locais] --> B[git commit]

B --> C[git push origin main]

C --> D[GitHub]

D --> E[Cloudflare Pages – build]

E --> F[PWA publicado em HTTPS]

Etapas	Quem executa	Tempo típico
Push → fila no Cloudflare	Automático	~30 s
npm install + npm run build:web	Cloudflare	3–10 min
Propagação do deploy	Cloudflare	~30 s
Navegador buscar HTML novo	Usuário (revalidação)	Imediato após deploy*

* O `public/_headers` manda o HTML a **revalidar sempre**; os JS/CSS com hash continuam em cache. Sem hard refresh, alguns navegadores/PWA instalados ainda podem demorar um pouco — veja seção abaixo.

Configuração do projeto no Cloudflare (uma vez)

No painel [Cloudflare Dashboard](#) → **Workers & Pages** → **Create application** → **Pages** → **Connect to Git**:

Campo	Valor
Repositório	maufreitas63/app-igreja
Branch de produção	main
Framework preset	None (ou Expo, se disponível — o comando abaixo é o que importa)
Build command	npm run build:web

Build output directory	dist
Root directory	(vazio — raiz do repositório)

Variáveis de ambiente (Build)

Em **Settings** → **Environment variables** do projeto Pages, configure:

Variável	Valor	Obrigatória
NODE_VERSION	20	Sim
NODE_OPTIONS	--max-old-space-size=6144	Recomendado
PUPPETEER_SKIP_DOWNLOAD	true	Recomendado

Variáveis opcionais do app (só se precisar no build/runtime):

Variável	Uso
EXPO_PUBLIC_GOOGLE_MAPS_GEOCODING_API_KEY	Geocodificação Google (senão usa ViaCEP + OSM)
EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT	true para negar acesso quando RPC de ACL estiver ausente

O Supabase usa valores padrão em `lib/supabaseConfig.ts`. Para outro projeto/ambiente, defina `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL` e `EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` no Cloudflare.

Fluxo diário: git push

1. Conferir o que será enviado

```
cd c:\Users\maufr\.cursor\MProj\ecossistema\app-igreja
git status
git diff
```

2. Commitar (se ainda não commitou)

```
git add .
git commit -m "descreva aqui a alteração"
```

3. Enviar para o GitHub

```
git push origin main
```

Pronto. O Cloudflare detecta o push e inicia um novo deploy em alguns segundos.

4. Acompanhar o build

1. Cloudflare Dashboard → seu projeto Pages → aba **Deployments**
2. Aguarde status **Success** (build costuma levar 2–8 minutos)
3. Abra a URL do projeto (ex.: `https://app-igreja.pages.dev` ou domínio customizado)

5. Validar no navegador

Após o deploy aparecer **Success** (não basta o `git push` — aguarde o build):

1. Abra `https://{seu-dominio}/build-info.json` e confira se `commit` corresponde ao push no GitHub
2. Abra a URL em aba anônima **ou** use **Ctrl+Shift+R** (hard refresh)
3. Confira no DevTools → **Network** → documento HTML: cabeçalho `cache-control: public, max-age=0, must-revalidate`
4. Teste login, dashboard e a tela que você alterou
5. Se o app está **instalado como PWA**: feche todas as janelas, reabra; em último caso, limpe dados do site no navegador

Formulário público de cadastro familiar (fora do app)

O `npm run build:web` gera **dois** artefatos na pasta `dist/`:

Caminho	Conteúdo
/	PWA da igreja (login, dashboard, etc.)
/cadastro-familia/	Formulário standalone — sem AppShell, tabs nem login

Link para enviar aos usuários:

```
https://{seu-dominio}/cadastro-familia/
```

Exemplo: `https://app-igreja.pages.dev/cadastro-familia/`

Após o envio, a submissão entra na fila **Recepção Familiar** na manutenção (execute `scripts/recepcao-cadastro-familiar.sql` no Supabase se a fila não carregar).

Desenvolvimento local do formulário (sem Expo):

```
npm run dev:family-form
```

Por que parece “demorar”? O código só entra em produção depois do build no Cloudflare (vários minutos). O push no Git é só o gatilho — não é publicação instantânea.

Testar o build localmente (antes do push)

Evita falhas no Cloudflare:

```
cd c:\Users\maufr\.cursor\MProj\ecossistema\app-igreja
npm install
npm run build:web
```

Se terminar sem erro, a pasta `dist/` foi gerada. Opcional: servir localmente:

```
npx serve dist
```

Requisito de Node: $\geq$ **20.19.4** (ver `package.json` e `.nvmrc`).

Solução de problemas

Sintoma	O que verificar
Build falha com erro de memória	<code>NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=6144</code> no Cloudflare
git não encontrado no build	Não afeta o deploy atual; build usa <code>npm run build:web</code>
Node 18 / erro Metro	<code>NODE_VERSION=20</code> nas variáveis do Cloudflare
PWA antigo após deploy	Aguardar deploy Success ; hard refresh (Ctrl+Shift+R); PWA: fechar e reabrir. Headers em <code>public/_headers</code> evitam cache longo do HTML
Alteração no ar mas tela antiga	Build ainda em andamento na aba Deployments , ou cache local — aba anônima para testar
Ícones aparecem como ? ou quadrado	Fontes em <code>assets/fonts/</code> + <code>public/_headers</code> ; confira no DevTools → Network se os <code>.ttf</code> retornam 200 (não 404)
Push rejeitado	<code>git pull origin main</code> antes de novo push
Deploy não dispara	Branch do push deve ser main (branch de produção no Pages)

Logs completos do build: Cloudflare → **Deployments** → clique no deploy → **View build log**.

Checklist rápido

- ☐ Alterações testadas localmente (`npm run web` ou `npm run build:web`)
- ☐ Commit criado com mensagem clara
- ☐ `git push origin main` concluído
- ☐ Deploy **Success** no Cloudflare
- ☐ `/build-info.json` com commit do push atual
- ☐ PWA validado no navegador com hard refresh

Referências no repositório

Arquivo	Conteúdo
package.json	build:web → write-build-info.mjs + expo export -p web + build:family-form
scripts/write-build-info.mjs	Gera public/build-info.json (commit + data do build)
npm run build:access-roles-pdf	Mapa ACL → pdfs/PAPEIS_CONTROLE_ACESSO.pdf
standalone/cadastro-familia/	Formulário público independente do PWA
app.json	Web: bundler: metro, output: static
public/_headers	Cache: HTML revalida sempre; /_expo/static e /assets com cache longo
.nvmrc	Node 20
.env.example	Variáveis opcionais do Expo
ARQUITETURA_BLUEPRINT_PWA.md	Arquitetura do PWA

App IBN · Deploy Cloudflare Pages · atualizado em 12/06/2026

```
git push origin main
```