

# Blueprint completo — app-igreja (Igreja Batista Norte)

Documento de referência da solução implementada: telas, controles, fluxos de negócio, mensagens ao usuário e camadas de segurança.

Índice da documentação: [INDICE\\_DOCUMENTACAO.md](#) · Pacote técnico: [PACOTE\\_3\\_GOVERNANCA\\_TI.md](#) · Anexo: [PACOTE\\_4\\_ANEXO\\_TECNICO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

## 1. Visão geral da solução

| Aspecto          | Descrição                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto          | PWA / app Expo (React Native + Web) para membros e equipe da igreja                                              |
| Backend          | Supabase (PostgreSQL + PostgREST + RPCs + Storage)                                                               |
| Projeto Supabase | bldbrsuiwctoaxzcrjoc — URL https://bldbrsuiwctoaxzcrjoc.supabase.co                                              |
| Identidade       | Login por <b>celular + PIN de 4 dígitos</b> (profiles.access_pin); sessão local com user_phone e user_profile_id |
| Autorização      | ACL via RPC profile_has_access + RLS com header x-profile-id                                                     |
| Deploy web       | npm run build:web → pasta dist/ (PWA estático em HTTPS)                                                          |
| Modo totem       | Aparelho dedicado: celular configurado em app_parameters.cel_totem, senha fixa 9999, rota /totem-checkin         |

## Mapa de telas (rotas)

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| /                      | → Login                                   |
| /register              | → Cadastro inicial                        |
| /(tabs)/dashboard      | → Painel principal (carrossel de módulos) |
| /manage-profile        | → Dados cadastrais                        |
| /manage-members        | → Gerenciar família                       |
| /pastoral              | → Coração Aberto (novo pedido)            |
| /pastoral-history      | → Meus pedidos pastorais                  |
| /financeiro            | → Financeiro (leitura)                    |
| /mapa-geolocalizacao   | → Mapa de geolocalização (PWA/web)        |
| /lgpd                  | → Termos LGPD                             |
| /maintenance-dashboard | → Manutenção (equipe)                     |
| /totem-checkin         | → Totem de check-in (quiosque)            |

## Documentação relacionada

| Documento                                 | Conteúdo                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <a href="#">CONTROLE_ACESSO.md</a>        | Modelo ACL, inventário de recursos, status de implementação |
| <a href="#">MANUAL_CONTROLE_ACESSO.md</a> | Manual operacional do ACL                                   |
| <a href="#">scripts/</a>                  | Scripts SQL versionados para deploy no Supabase             |

## 2. Segurança da informação — camadas e confiança

Especificação completa: [CAMADAS\\_SEGURANCA.md](#)

### 2.1 Camadas de proteção (defesa em profundidade)

```
flowchart TB
    subgraph L1 [Camada 1 – Dispositivo]
        PIN[PIN 4 dígitos]
        AsyncStorage[Sessão local AsyncStorage]
        Camera[Permissões câmera]
        TotemIso[Totem isolado do fluxo membro]
    end
    subgraph L2 [Camada 2 – Cliente app]
        ScreenACL[Guard de tela sessionHasAccess]
        CardACL[Cards do dashboard filtrados por ACL]
        ColumnACL[Colunas do perfil view/update]
        Strict[EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT fail-closed]
    end
    subgraph L3 [Camada 3 – Transporte]
        HTTPS[HTTPS Supabase]
        Header[x-profile-id em toda requisição]
        AnonKey[Chave anon – sem service_role no app]
    end
    subgraph L4 [Camada 4 – Servidor Supabase]
        RPC[RPCs security definer]
        RLS[Row Level Security]
        Grants[access_grants + profile_access_roles]
        NoDirect[INSERT escalas_log / PIN só via RPC]
    end
    L1 --> L2 --> L3 --> L4
```

## 2.2 Banco de dados e guarda de informações

| Item                              | Detalhe                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SGBD</b>                       | PostgreSQL 15+ (gerenciado pelo Supabase)                                                                                                                                                                                       |
| <b>Schema</b>                     | public                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tabelas principais</b>         | profiles, members, events, event_registrations, checkins, financials, pastoral_requests, escalas_log, tipos_escala, access_resources, access_roles, access_grants, profile_access_roles, app_parameters, cep_geolocations, etc. |
| <b>Dados sensíveis</b>            | access_pin (crítico), cpf, lgpd_*, medical_food_alerts — ocultos na UI padrão; escrita via RPC com can_update                                                                                                                   |
| <b>Autenticação Supabase Auth</b> | Opcional (profiles.auth_user_id); maioria dos usuários <b>não</b> usa auth.users                                                                                                                                                |
| <b>Validação de login</b>         | RPC verificar_login — PIN nunca comparado em texto claro no cliente                                                                                                                                                             |
| <b>Sessão no app</b>              | user_profile_id + user_phone em AsyncStorage; reparada via repairUserSessionReference() se inconsistente                                                                                                                        |
| <b>RLS</b>                        | Políticas consultam profile_has_access + header x-profile-id injetado por lib/supabaseSessionFetch.ts                                                                                                                           |
| <b>Modo estrito ACL</b>           | EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT=true em produção: nega acesso se RPC ACL ausente (banner no dashboard)                                                                                                                                   |
| <b>Totem</b>                      | Sem ACL de tela; confiança no aparelho físico + parâmetro cel_totem + PIN 9999; confirmação só via RPC com pré-check-in                                                                                                         |
| <b>Geolocalização</b>             | CEP → coordenadas no servidor (cep_geolocations); cache local versionado (geoCepCache.v8)                                                                                                                                       |
| <b>LGPD</b>                       | Aceite registrado em profiles.lgpd_accepted; termos carregados de app_parameters; scroll obrigatório antes do aceite                                                                                                            |
| <b>Confiança operacional</b>      | Dados em nuvem Supabase (SOC 2); app não embute service_role; scripts SQL versionados em scripts/; PWA servido em HTTPS                                                                                                         |

## 2.3 Papéis de acesso (ACL)

Papéis canônicos (ordem de exibição em `lib/accessRoleDisplayOrder.ts`):

visitantes → congregado → member → family\_acceptor → lider → events\_admin → pastoral → super\_admin

Recursos protegidos:

- **Telas** — `screen:/dashboard`, `screen:/manage-profile`, etc.

- **Cards** — `screen:dashboard.card.*`
- **Tabelas** — `table:profiles` , `table:members` , etc.
- **Colunas** — `column:profiles.cpf` , `column:profiles.access_pin` , etc.

## 2.4 Matriz de guards por tela

| Tela               | Mecanismo                                             | Resource key                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Login /            | Público                                               | —                                                 |
| Cadastro /register | Público (com ?phone=)                                 | —                                                 |
| Dashboard          | Cards filtrados por ACL                               | <code>screen:/dashboard + dashboard.card.*</code> |
| Dados cadastrais   | <code>sessionHasAccess manual</code>                  | <code>/manage-profile</code>                      |
| Gerenciar família  | <code>useScreenAccessGuard</code>                     | <code>/manage-members</code>                      |
| Coração Aberto     | <code>useScreenAccessGuard</code>                     | <code>/pastoral</code>                            |
| Meus pedidos       | <code>useScreenAccessGuard</code>                     | <code>/pastoral-history</code>                    |
| Financeiro         | <code>useScreenAccessGuard</code>                     | <code>/financial</code>                           |
| Mapa (web)         | <code>useScreenAccessGuard</code>                     | <code>/mapa-geolocalizacao</code>                 |
| LGPD               | <code>useScreenAccessGuard (skip com ? phone=)</code> | <code>/lgpd</code>                                |
| Manutenção         | <code>useScreenAccessGuard</code>                     | <code>/maintenance-dashboard</code>               |
| Totem              | <b>Sem ACL</b> — aparelho dedicado                    | —                                                 |

## 3. Telas — descrição completa

### 3.1 Tela de Login ( / — `app/index.tsx` )

**Esta tela serve para:** autenticar membros (celular + PIN) ou abrir o modo totem em aparelho dedicado; restaurar sessão existente; links para redes sociais.

#### Modo membro (padrão)

| Elemento                    | Função            |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Logo IBNORTE</b>         | Identidade visual |
| <b>Título "Boas-Vindas"</b> | Cabeçalho         |

|                              |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Subtítulo</b>             | Orienta: celular → WhatsApp → PIN temporário → alterar em Dados Cadastrais |
| <b>Campo Celular</b>         | Máscara (00) 00000-0000; ao completar 11 dígitos foca o PIN                |
| <b>Botão X (celular)</b>     | Limpa o número digitado                                                    |
| <b>Campo Senha de acesso</b> | 4 dígitos, ocultos; auto-submit ao completar                               |
| <b>Ícone WhatsApp</b>        | Gera e envia PIN temporário (fluxo primeira entrada)                       |
| <b>Texto de hint (PIN)</b>   | Varia conforme psw_user/psw_mngr em app_parameters                         |
| <b>Botão "Entrar"</b>        | Valida e autentica                                                         |
| <b>Instagram / YouTube</b>   | Abre links externos da igreja                                              |

### Modo totem (quando celular = `cel_totem` )

| Elemento                           | Função                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Título "Totem — Check-in"</b>   | Identifica modo quiosque                        |
| <b>Campo Senha do totem</b>        | Apenas PIN; sem campo celular                   |
| <b>Botão "Abrir tela do totem"</b> | Senha 9999 → /totem-checkin                     |
| <b>Hint</b>                        | Informa que não usa cadastro/LGPD/PIN de membro |

### Restauração de sessão

- Ao abrir: se há `user_phone` salvo e é o totem → redireciona direto para `/totem-checkin` .
- Parâmetro `?signedOut=1` após logout impede restauração automática.

### Mensagens interativas (Alert)

| Título                                 | Quando                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Atenção — celular inválido</b>      | WhatsApp ou entrar sem celular completo                    |
| <b>WhatsApp indisponível</b>           | psw_mngr/psw_user mal configurado                          |
| <b>Erro ao gerar código</b>            | Falha em prepareAccessPinDraft                             |
| <b>Gestor não configurado</b>          | psw_user=nao sem psw_mngr                                  |
| <b>Não foi possível gerar o código</b> | Perfil/RPC ausente no Supabase                             |
| <b>Código gerado</b>                   | PIN preparado; mensagem copiada para área de transferência |
| <b>Código necessário</b>               | Primeira entrada sem passar pelo WhatsApp                  |
| <b>Senha incorreta</b>                 | Totem: PIN diferente de 9999                               |

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Totem não configurado</b>            | cel_totem ausente                       |
| <b>Validação indisponível</b>           | RPC verificar_login não instalada       |
| <b>Erro</b> — Número ou senha inválidos | Credenciais incorretas                  |
| <b>Erro de Acesso</b>                   | Falha de rede ou perfil não continuável |
| <b>Erro</b> — link social               | Falha ao abrir Instagram/YouTube        |

#### Quem inicia / termina

- **Inicia:** usuário digita celular e PIN (ou solicita PIN via WhatsApp).
- **Termina:** app grava sessão ( `persistUserSession` ) e redireciona para dashboard, cadastro, LGPD ou totem conforme estado do perfil.

### 3.2 Tela de Cadastro ( `/register` — `app/register.tsx` )

**Esta tela serve para:** primeiro cadastro de perfil após receber PIN; coleta nome, nascimento, selfie, aceite LGPD; cria `profiles` + `family_id` .

| Elemento                            | Função                                                                 |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome completo</b>                | Capitalização automática por palavra                                   |
| <b>Data nascimento</b>              | Máscara DD/MM/AAAA                                                     |
| <b>Telefone</b>                     | Somente leitura (vem da rota <code>?phone=</code> )                    |
| <b>Caixa LGPD rolável</b>           | Termos carregados do banco; exige scroll até o fim                     |
| <b>Checkbox "Li e aceito"</b>       | Marca <code>lgpd_accepted=true</code>                                  |
| <b>Checkbox "Li e não concordo"</b> | Marca recusa (com alerta de privacidade)                               |
| <b>Botão selfie / câmera</b>        | Abre captura (nativo) ou seletor de arquivo (web)                      |
| <b>Estágio CAMERA</b>               | Preview frontal, botão "Capturar Selfie"                               |
| <b>Estágio CONFIRM</b>              | Revisão da foto + confirmar cadastro                                   |
| <b>Botão final</b>                  | Grava perfil, upload selfie no Storage, reserva <code>family_id</code> |

**Rejeição totem:** `useRejectTotemPhoneFromMemberRoutes` redireciona celular totem para login.

#### Mensagens

| Mensagem                   | Quando                     |
|----------------------------|----------------------------|
| Preencha Nome e Nascimento | LGPD sem formulário válido |

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Role os termos até o final    | Aceite sem scroll completo       |
| Privacidade (declínio LGPD)   | buildLgpdDeclineMessage          |
| Permissão necessária (câmera) | Selfie sem permissão             |
| Erro na câmera                | Falha de hardware                |
| Sucesso — cadastro concluído  | Redireciona para completar dados |
| Erro                          | Falha insert/update              |

## Fluxo

- **Inicia:** gestor/sistema gera PIN → membro entra com PIN → rota de onboarding leva ao cadastro.
- **Termina:** perfil criado → sessão gravada → próxima tela ( `manage-profile` ou LGPD).

## 3.3 Painel Principal / Dashboard ( `/(tabs)/dashboard` )

**Esta tela serve para:** hub central do membro — carrossel de módulos conforme evento selecionado e permissões ACL.

### Cabeçalho global

| Elemento                    | Função                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| "Boas-Vindas, {nome}"       | Saudação; fundo vermelho se LGPD pendente                  |
| <b>Título do card ativo</b> | Nome do módulo atual                                       |
| <b>Banner ACL</b>           | ACL_UNAVAILABLE_MESSAGE se RPC ACL ausente em modo estrito |

### Rodapé ( `CarouselFooterNav` )

| Elemento               | Função                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| < / >                  | Navega cards (segurar = avança a cada 500 ms)                                                        |
| <b>Indicador 1 / N</b> | Posição atual no carrossel                                                                           |
| <b>Menu</b> (centro)   | Abre tela de atalhos <code>/(tabs)</code> com ícones coloridos                                       |
| <b>Engrenagem</b>      | Manutenção — só com view em <code>/maintenance-dashboard</code> ; duplo toque evita clique acidental |

### Card 1 — Agenda da Família ( `event_alt` )

**Serve para:** escolher evento e registrar **audiência** (pré-check-in) dos membros da família.

| Elemento                  | Função                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Evento selecionado</b> | Nome, data/hora, local, badges Kids/Teens      |
| <b>Vagas</b>              | Inscritos / capacidade                         |
| <b>Trocar Evento</b>      | Chips horizontais (FamilyEventSelector)        |
| <b>Lista de audiência</b> | Checkboxes por membro (FamilyRegistrationList) |
| <b>Checkbox em massa</b>  | Marca/desmarca todos (exceto quórum bloqueado) |

#### Hints inline (sem Alert):

- Selecione um evento...
- Quórum: só membro da sessão ativa
- Quórum + totem confirmado: audiência travada
- Quórum pendente: marque audiência para liberar QR
- Check-in automático / QR só no dia do evento
- Erro de gate pré-check-in ( `preCheckinGateError` )

#### Quem inicia / termina o pré-check-in:

- **Inicia:** membro marca checkbox na audiência.
- **Termina (totem/quórum):** membro apresenta QR no totem → RPC confirma → checkbox trava.
- **Staff:** não participa desta etapa; apenas configura evento na manutenção.

#### Card 2 — Check-in QR ( qr )

**Serve para:** exibir etiqueta (código família) e QR para leitura no totem ou entrada manual.

| Elemento                 | Função                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Toque no card</b>     | Abre CheckinModal (seleção manual — <b>ainda sem gravação no banco</b> ) |
| <b>Etiqueta</b>          | <code>family_id / codigo_membro</code>                                   |
| <b>QR Code</b>           | Codifica identificador da família                                        |
| <b>Badges Kids/Teens</b> | Se evento tem salas                                                      |

**Visibilidade:** dia do evento + pré-check-in feito + ACL + tipo de fluxo (totem/quórum/manual).

#### Quem termina check-in no totem:

- **Membro** mostra QR na tela do **totem** (outro aparelho, `/totem-checkin` ).
- **Totem** escaneia → `lookup_totem_checkin` → `confirm_totem_checkin` .
- **Sistema** atualiza `checkins.status` para `confirmado` .



### Card 3 — SALA(S) ( kids\_teens )

**Serve para:** monitorar entrada nas salas Kids/Teens (somente leitura para o membro).

| Elemento                          | Função                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Chips IBN KIDS / IBN TEENS</b> | Contagem check-in/total                                               |
| <b>Lista de inscritos</b>         | ✓ se room_entry_checked — <b>apenas membros da família do usuário</b> |

**Escopo:** no dashboard, filtro por **familyId** da sessão. Na manutenção, a equipe vê todos os inscritos.

**Quem termina check-in na sala:**

- **Staff** marca entrada em **Manutenção** → **Sala(s) - Check In**.
- Membro apenas **visualiza** status aqui.

---

### Card 4 — Dízimos e Ofertas ( offerings )

**Visibilidade:** sempre presente no carrossel (com ACL); independente de **parm\_ofertas** do evento.

| Elemento                   | Função                             |
|----------------------------|------------------------------------|
| <b>Dados do recebedor</b>  | Informações institucionais         |
| <b>Chave PIX</b>           | Exibição + <b>Copiar chave PIX</b> |
| <b>Atualizar chave PIX</b> | Recarrega de app_parameters        |

**Mensagens:** Chave PIX indisponível; Erro ao copiar; sucesso inline 3 s.

---

### Card 5 — Coração Aberto ( pastoral )

| Elemento     | Função                |
|--------------|-----------------------|
| <b>Toque</b> | Navega para /pastoral |

---

### Card 6 — Lista de Membros ( members\_list )

| Elemento           | Função                     |
|--------------------|----------------------------|
| <b>Mapa</b>        | /mapa-geolocalizacao       |
| <b>Busca</b>       | Filtra por nome            |
| <b>Tabela</b>      | Nome, família, WhatsApp    |
| <b>Ícone users</b> | Modal "Membros da família" |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Ícone Zap | Abre WhatsApp do membro |
|-----------|-------------------------|

### Card 7 — Aniversariantes ( `birthdays` )

| Elemento       | Função                 |
|----------------|------------------------|
| Seletor de mês | Picker                 |
| Lista          | Data + nome + WhatsApp |

### Card 8 — Financeiro ( `financial` )

| Elemento | Função                       |
|----------|------------------------------|
| Toque    | /financial (somente leitura) |

### Card 9 — Escalas ( `vigilance_scales` + `scale_roster` )

| Elemento       | Função                              |
|----------------|-------------------------------------|
| Lista de tipos | Radio → abre escala do tipo         |
| Roster         | Datas + servos + WhatsApp           |
| Estacionamento | Se tipo = parking → painel de placa |
| Voltar         | Retorna à lista de tipos            |

### Card 10 — Dados Cadastrais ( `grouped_manage` )

| Elemento          | Função          |
|-------------------|-----------------|
| Dados Cadastrais  | /manage-profile |
| Gerenciar Família | /manage-members |

### Modais do dashboard

**CheckinModal:** lista membros, Confirmar Presença / Cancelar — *implementação de persistência pendente.*

**Modal família:** lista membros, WhatsApp, Fechar.

## 3.4 Dados Cadastrais ( `/manage-profile` )

**Serve para:** autogestão completa do perfil — dados pessoais, contato, endereço (CEP), selfie, veículos, vínculo familiar, PIN, LGPD.

| Seção / controle        | Função                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Selfie</b>           | Captura/substituição com confirmação                       |
| <b>Dados Pessoais</b>   | Nome, nascimento, CPF (se permitido) — edição inline       |
| <b>Contato</b>          | E-mail, telefone (com <code>changePhoneEverywhere</code> ) |
| <b>Endereço</b>         | CEP com sync automático de logradouro                      |
| <b>Senha de acesso</b>  | PIN atual / novo / confirmar (4 dígitos)                   |
| <b>Veículos</b>         | CRUD placa, marca, modelo, cor                             |
| <b>Vincular família</b> | Busca por código + solicitação                             |
| <b>LGPD</b>             | Atalho se pendente                                         |
| <b>Voltar</b>           | Dashboard card <code>grouped_manage</code>                 |

**ACL:** guard manual por tela; **colunas** filtradas por `canViewProfileColumn` / `canUpdateProfileColumn` ; campos bloqueados até ACL carregar.

**Mensagens principais:** Acesso negado; Complete seu cadastro (onboarding); Campo protegido; Senha atualizada; erros de CEP/câmera/veículo/família.

### 3.5 Gerenciar Família ( `/manage-members` )

**Serve para:** CRUD de membros da família ( `members` ), reconhecimento familiar (aceite), transferência entre famílias e herança de endereço completo.

| Controle                             | Função                                                        |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Formulário recolhível</b>         | Adicionar/editar membro                                       |
| <b>Busca por nome ou telefone</b>    | Vincula perfil existente; permite transferir de outra família |
| <b>Parentesco</b>                    | Chips (Cônjuge, Filho(a), etc.)                               |
| <b>Checkbox aceite</b>               | Reconhecimento na família; dispara herança de endereço        |
| <b>Editar / Salvar / Excluir</b>     | Por membro                                                    |
| <b>Banner <code>family_id</code></b> | Somente leitura                                               |

#### Fluxos especiais:

- **Transferência:** se membro está em outra `family_id` , diálogo de confirmação → `accept_managed_member_into_family` → cópia de endereço ( `inheritFamilyAddressToAcceptedMember` ).

- **Herança de endereço:** CEP, rua, número, complemento, bairro, cidade, estado do gestor → perfil do membro (aceitar, transferir ou adicionar). Falha na cópia não desfaz o vínculo familiar.

**Regra:** representante legal não pode ser excluído.

**Mensagens:** Acesso negado; duplicata de telefone/membro; confirmação de transferência/exclusão; aviso se endereço não pôde ser copiado; RLS/accepted column errors.

**SQL:** `scripts/sync-managed-member-profile-family-rpc.sql` ,  
`scripts/profiles-sync-address-from-cep-rpc.sql`  
( `update_profile_field` ).

---

### 3.6 Coração Aberto ( /pastoral )

**Serve para:** enviar pedido de cuidado pastoral / intercessão.

| Controle                 | Função                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Motivo / Situação</b> | Chips segmentados (SegmentChipRow); categorias de <code>pastoral_reason_categories</code> |
| <b>Beneficiário</b>      | Eu / família / terceiro (+ campos condicionais)                                           |
| <b>Destino</b>           | Sigilo pastoral / Intercessão                                                             |
| <b>Seu pedido</b>        | Texto livre                                                                               |
| <b>Histórico (ícone)</b> | /pastoral-history                                                                         |
| <b>Enviar pedido</b>     | RPC <code>submitPastoralRequest</code>                                                    |

---

### 3.7 Meus Pedidos ( /pastoral-history )

**Serve para:** listar pedidos do perfil logado com status; pull-to-refresh.

| Controle                             | Função              |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>Tentar novamente</b>              | Em erro de carga    |
| <b>Fazer um pedido / Novo pedido</b> | Volta ao formulário |

---

### 3.8 Financeiro ( /financial )

**Serve para:** relatórios financeiros **somente leitura** — REALIZADO mensal, comparativo, 12 meses, planejado × realizado.

| Controle              | Função                                                            |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Seletor de mês</b> | Meses com REALIZADO e/ou PLANEJADO; badge ( <b>só planejado</b> ) |

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Hint só planejado</b>     | Explica resultado REALIZADO vazio             |
| <b>Resultado do mês</b>      | Boletim com saldo acumulado até o mês + YTD   |
| <b>Comparativo mensal</b>    | Mês atual vs anterior                         |
| <b>Últimos 12 meses</b>      | Matriz                                        |
| <b>Planejado × Realizado</b> | Bloqueado se sem orçamento planejado          |
| <b>Atualizar</b>             | Em erro de carga                              |
| <b>Aviso amarelo</b>         | commentsWarning se comentários não carregaram |

**Edição financeira:** apenas em **Manutenção** → **Informações Financeiras** (staff).

---

### 3.9 Mapa de Geolocalização ( /mapa-geolocalizacao — web)

**Serve para:** mapa Leaflet com pins por CEP dos perfis; filtros visitante/membro.

| Controle              | Função                               |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Filtros</b>        | Todos / Com papel / Visitantes       |
| <b>Atualizar mapa</b> | Sincroniza snapshot + geocodificação |
| <b>Pin clicável</b>   | Painel detalhe + WhatsApp            |
| <b>Voltar</b>         | Lista de membros no dashboard        |

**Nativo (app mobile):** placeholder informando que mapa é só na PWA.

---

### 3.10 Termos LGPD ( /lgpd )

**Serve para:** exibir termos e registrar aceite/recusa em `profiles.lgpd_accepted`.

| Controle                          | Função                    |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Scroll obrigatório</b>         | Gate antes dos checkboxes |
| <b>Li e aceito / não concordo</b> | Escolha                   |
| <b>Confirmar / Concluir</b>       | Grava preferência         |

ACL ignorado quando `?phone=` (fluxo cadastro).

---

### 3.11 Totem Check-in ( /totem-checkin )

**Serve para:** quiosque — escanear QR da família e confirmar presença no evento do dia.

| Controle                            | Função                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Seleção automática de evento</b> | Hoje + totem_ativo ou requer_quorum + publicado |
| <b>Ativar câmera</b>                | Gate de permissão                               |
| <b>Scanner QR</b>                   | CameraView modo QR                              |
| <b>Banner de status</b>             | Sucesso / erro / aviso                          |
| <b>Encerrar sessão</b>              | Logout totem                                    |

**Sem ACL de tela** — modelo de aparelho dedicado.

#### Fluxo completo do check-in (totem/quórum):

1. STAFF cria evento (Manutenção) com totem e/ou quórum
2. MEMBRO marca audiência no Dashboard (pré-check-in)
3. MEMBRO abre card QR no dia do evento
4. TOTEM escaneia QR → lookup → confirm
5. SISTEMA grava confirmado; trava audiência se quórum
6. STAFF consulta Lista de Presença (Manutenção) – somente leitura

#### Mensagens (Toast + banners):

- Pré-check-in não encontrado
- Confirmação realizada com sucesso
- Já confirmado ( TOTEM\_CHECKIN\_ALREADY\_CONFIRMED\_MESSAGE )
- Câmera bloqueada / permissão necessária
- Evento indisponível (vários motivos + hints SQL)
- Aponte para o QR Code da família...

## 3.12 Manutenção ( /maintenance-dashboard )

**Serve para:** operação interna — eventos, salas, quórum, escalas, pastoral, financeiro, ACL, cadastro de usuários.

#### Menu de módulos (atalhos)

| Módulo                        | Componente                 | Quem acessa                             |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Programação de Eventos</b> | Lista + editor             | Staff com acesso manutenção             |
| <b>Cronograma de Eventos</b>  | Gantt                      | Idem                                    |
| <b>Sala(s) - Check In</b>     | MaintenanceSalaMonitorCard | Staff — <b>marca entrada Kids/Teens</b> |

|                                  |                                                        |                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Lista de Presença</b>         | MaintenanceQuorumPresenceCard                          | Staff — leitura pós-totem               |
| <b>Tipos de Escala</b>           | MaintenanceScaleTypesCard — vagas/domingo e modo ciclo | ACL escala                              |
| <b>Servos em Disponibilidade</b> | MaintenanceScaleVolunteersCard                         | ACL escala                              |
| <b>Programação de Escalas</b>    | MaintenanceScalesCard                                  | Ciclo em bloco via aplicar_ciclo_escala |
| <b>Cuidado Pastoral</b>          | MaintenancePastoralCareCard                            | Papel pastoral                          |
| <b>Informações Financeiras</b>   | MaintenanceFinancialsCard                              | Import CSV, esvaziar mês REALIZADO      |
| <b>Controle de Acesso</b>        | MaintenanceAccessControlCard                           | super_admin                             |
| <b>Cadastro de Usuário</b>       | MaintenanceProfileCadastroCard                         | super_admin                             |

#### Editor de eventos (campos)

| Campo                             | Função                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Nome, data/hora, local            | Identificação                      |
| Capacidade                        | Vagas obrigatórias                 |
| Chips Kids / Teens / Ofertas      | Recursos do evento                 |
| <b>Ativação de Totem</b>          | Habilita fluxo totem               |
| <b>Requer Quorum</b>              | Fluxo quórum + lista de presença   |
| <b>Publicação</b>                 | Publicado / Rascunho               |
| <b>Tabela quórum</b>              | Registro em tempo real (poll 15 s) |
| <b>Salvar / Apagar / Cancelar</b> | CRUD                               |

**Toasts:** evento criado/atualizado/apagado; erros de formulário/RLS.

## 4. Fluxos de negócio — quem inicia e quem termina

| Processo                | Inicia              | Termina                    | Onde      |
|-------------------------|---------------------|----------------------------|-----------|
| <b>Login membro</b>     | Usuário             | App grava sessão           | /         |
| <b>Primeiro PIN</b>     | Usuário (WhatsApp)  | RPC grava PIN temporário   | /         |
| <b>Cadastro inicial</b> | Sistema redireciona | Perfil + family_id criados | /register |

|                                 |                              |                                |                           |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Completar perfil</b>         | Onboarding                   | Membro salva campos            | /manage-profile           |
| <b>Audiência / pré-check-in</b> | Membro (checkbox)            | Membro ou totem (quórum trava) | Dashboard Agenda          |
| <b>Check-in totem</b>           | Membro mostra QR             | Totem confirma via RPC         | /totem-checkin            |
| <b>Check-in sala Kids/Teens</b> | Membro inscreve na audiência | <b>Staff</b> marca checkbox    | Manutenção Salas          |
| <b>Quórum lista presença</b>    | Totem confirma               | Staff imprime/consulta         | Manutenção Lista Presença |
| <b>Pedido pastoral</b>          | Membro envia                 | Equipe pastoral (fora do app)  | /pastoral                 |
| <b>Financeiro leitura</b>       | Membro consulta              | —                              | /financial                |
| <b>Financeiro carga</b>         | Staff importa CSV            | RPC manutenção                 | Manutenção Financeiro     |
| <b>Escala ciclo</b>             | Staff preview + confirma     | RPC aplicar_ciclo_escala       | Manutenção Escalas        |
| <b>ACL papéis</b>               | Super admin                  | Grants no Supabase             | Manutenção ACL            |
| <b>Mapa geolocalização</b>      | Membro/staff abre mapa       | Sync CEP → pins                | PWA mapa                  |
| <b>Logout</b>                   | Usuário (Sair)               | Sessão limpa                   | Dashboard / totem         |

**Diagrama — check-in completo (totem + salas)**

```
sequenceDiagram
    participant Staff as Staff (Manutenção)
    participant Membro as Membro (Dashboard)
    participant Totem as Totem (Quiosque)
    participant DB as Supabase

    Staff->>DB: Cria evento (totem/quórum/salas)
    Membro->>DB: Marca audiência (pré-check-in)
    Membro->>Membro: Exibe QR no card Check-in
    Totem->>DB: lookup_totem_checkin
    Totem->>DB: confirm_totem_checkin
    DB-->>Membro: Audiência travada (quórum)
    Staff->>DB: Marca entrada sala Kids/Teens
    Staff->>DB: Consulta Lista de Presença
```



## 5. Catálogo consolidado de mensagens interativas

### Alerts (bloqueantes)

Login, cadastro, ACL negado, validações de formulário, confirmações destrutivas (excluir membro/evento), erros de RPC ausente, PIX, WhatsApp, câmera, PIN, totem, pastoral, perfil, família, veículos.

### Toasts (totem + manutenção)

Confirmação check-in, já confirmado, sucesso/erro de salvamento em manutenção.

### Banners / hints inline (não bloqueantes)

Gate pré-check-in, quórum, LGPD pendente (header vermelho), ACL indisponível, meses só planejado, comentários financeiros, schema SQL pendente na manutenção, cache do mapa, estados vazios de listas.

### Confirmações (dupla ação)

Apagar evento (Sim, apagar / Não), excluir membro, substituir selfie.

---

## 6. Scripts SQL e dependências de deploy

Ordem recomendada no Supabase:

1. `scripts/access-control-role-display-order.sql`
2. `scripts/access-control-schema.sql` + seeds ACL
3. `scripts/escalas-multi-vagas.sql`
4. `scripts/escalas-integrity-constraints.sql`
5. `scripts/escalas-apply-cycle-batch.sql` (inclui `aplicar_ciclo_escala` + `get_scale_cycle_context` )
6. `scripts/escalas-tipos-maintenance-rpc.sql`
7. `scripts/escalas-volunteers-rpc.sql`
8. `scripts/escalas-maintenance-rpc.sql`
9. `scripts/checkins-totem-flow.sql` + `scripts/events-quorum-registry.sql`
10. `scripts/profiles-sync-address-from-cep-rpc.sql`
11. `scripts/access-control-map-screen.sql`
12. `scripts/financials-maintenance-rpc.sql`
13. `scripts/verificar-login.sql` , scripts PIN/LGPD conforme ambiente

### Produção:

---

- `EXPO_PUBLIC_ACL_STRICT=true`
  - Deploy PWA: `npm run build:web` → publicar `dist/` em HTTPS
- 

## 7. Resumo de confiança e proteção

A solução combina:

- **Autenticação por PIN** validado no servidor ( `verificar_login` )
- **Autorização granular** (tela / card / coluna / tabela) via `profile_has_access`
- **RLS no PostgreSQL** com identidade transportada por header `x-profile-id`
- **RPCs `security_definer`** para operações sensíveis (PIN, check-in, escala em lote, exclusão financeira escopada)
- **Isolamento do totem** (aparelho dedicado, sem ACL de tela)
- **LGPD** com registro auditável ( `lgpd_accepted` )
- **Separação leitura (membro) vs escrita (manutenção)** em finanças e eventos

Dados residem no Supabase (PostgreSQL gerenciado). O app cliente **nunca** recebe chave `service_role` .

---

## 8. Inventário de cards do dashboard (ACL)

| resource_key                             | Card                         | Rota / destino                   |
|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| screen:dashboard.card.event_alt          | Agenda da Família            | Inline no dashboard              |
| screen:dashboard.card.qr                 | Check In / QR Totem / Quórum | Inline + modal                   |
| screen:dashboard.card.kids_teens         | SALA(S)                      | Inline (leitura)                 |
| screen:dashboard.card.offerings          | Dízimos e Ofertas            | Inline                           |
| screen:dashboard.card.pastoral           | Coração Aberto               | /pastoral                        |
| screen:dashboard.card.members_list       | Lista de Membros             | Inline + /mapa-geolocalizacao    |
| screen:dashboard.card.birthdays          | Aniversariantes              | Inline                           |
| screen:dashboard.card.financial          | Financeiro                   | /financial                       |
| screen:dashboard.card.vigilance_scales   | Escalas                      | Inline (roster)                  |
| screen:dashboard.card.parking_vehicle_v2 | Estacionamento               | Inline                           |
| screen:dashboard.card.grouped_manage     | Dados + Família              | /manage-profile, /manage-members |

