

# Manutenção como ecossistema vivo

Proposta de atuação do **administrador** no módulo de manutenção ( `maintenance-dashboard` ), alinhada ao que o app-igreja já entrega: eventos, salas Kids/Teens, parâmetros globais, Coração Aberto (pedidos pastorais), escalas e cards do dashboard.

**Pacotes:** [PACOTE\\_6\\_MANUAL\\_MANUTENCAO.md](#) (passo a passo) · [PACOTE\\_2\\_OPERACAO.md](#) (ecossistema) · **Índice:** [INDICE\\_DOCUMENTACAO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

## 1. Papel do administrador

O administrador não “mexe no banco” no dia a dia. Ele **alimenta o pulso da igreja no app** através de intervenções curtas e recorrentes, sempre pelo fluxo de manutenção (ícone de engrenagem no rodapé do dashboard).

| Papel                | O que mantém vivo                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Curador de eventos   | Agenda visível, capacidade, salas, ofertas no evento                                                  |
| Operador de salas    | Monitoramento Kids/Teens no dia do culto                                                              |
| Configurador         | Parâmetros ( <code>app_parameters</code> ) que ligam/desligam cards                                   |
| Guardião pastoral    | Card <b>Cuidado Pastoral</b> na manutenção; <b>Mudança de Papéis</b> para visitante/congregado/membro |
| Auditoria de uso     | Card <b>Acessos de Usuários</b> — logins e telas por sessão ( <i>super_admin</i> )                    |
| Operador de recepção | Fila <b>Recepção Familiar</b> do formulário público /cadastro-familia/                                |

O membro usa o app com PIN; o admin usa as mesmas regras de negócio, com permissão de escrita em `events` e parâmetros.

## 2. Mapa do ecossistema (hoje)

```
flowchart LR
  subgraph membro [Membro - app]
    D[Dashboard cards]
    P[Coração Aberto]
    Q[Check-in / QR]
    S[Sala Kids Teens]
  end
end
```

```

subgraph admin [Admin - manutenção]
  M[maintenance-dashboard]
  E[CRUD events]
  MON[Monitor salas]
end

subgraph supabase [Supabase]
  EV[(events)]
  ER[(event_registrations)]
  AP[(app_parameters)]
  PR[(pastoral_requests)]
  PF[(profiles)]
end

D --> EV
D --> AP
P --> PR
S --> ER
Q --> ER
M --> E
E --> EV
MON --> ER
P --> PF

```

### 3. Rotina recomendada de intervenção

#### Diária (dia de culto / evento)

1. **Abrir manutenção** → conferir lista "Eventos cadastrados".
2. **Evento do dia**
  - Data/hora e local corretos.
  - `kids_room` / `teens_room` conforme programação.
  - `max_capacity` atualizada (evita contagem errada no card SALA).
  - `parm_ofertas` se houver coleta no app.
  - Evento **não** bloqueado ( `is_locked` = falso), salvo encerramento.
3. **Aba / card Monitor de salas** (no próprio maintenance)
  - Selecionar o evento ativo.
  - Acompanhar entradas Kids/Teens (refresco manual ao focar a tela — sem polling agressivo).
4. **Após o culto** (opcional)
  - Bloquear evento ( `is_locked` ) ou arquivar na política da igreja.

## Semanal

1. **Próximos eventos** — cadastrar cultos, conferências, retiros com 7–15 dias de antecedência.
2. **Parâmetros globais** (via SQL ou painel futuro em `app_parameters`):
  - `QRCode_Ativo` — exibe ou oculta card Check-in (eventos **sem** totem).
  - `check_In_Automatico` — com totem ativo no evento: card Check-in só aparece se valor = `nao` (check-in manual + QR + confirmação no totem).
  - `cel_totem` — celular **exclusivo** do tablet totem: senha **9999**, sem cadastro/LGPD/perfil; só `/totem-checkin` (não usar esse número em `profiles`; ver `scripts/app-parameter-cel-totem.sql`).
  - `chave_pix` — card Dízimos e Ofertas.
  - `psw_user` / `psw_mngr` — regras do PIN (já em `profiles-access-pin.sql`).
3. **Categorias pastorais** — se novos motivos forem aprovados em reunião pastoral, rodar `pastoral-request-categories.sql` (não é tela de manutenção ainda).

## Mensal

1. Revisar eventos antigos abertos (limpeza / `is_locked`).
2. Conferir se scripts RLS/RPC novos foram aplicados após deploy do app (checklist abaixo).
3. Amostragem de pedidos em `pastoral_requests` (hoje via Table Editor ou painel futuro).

---

## 4. Campos críticos em `events` (manutenção)

| Campo                                                                  | Impacto no ecossistema                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>name</code> , <code>event_date</code> , <code>event_local</code> | Cards, seleção de evento, SALA                                                                                 |
| <code>max_capacity</code>                                              | Vagas restantes no monitor                                                                                     |
| <code>kids_room</code> , <code>teens_room</code>                       | Abas Kids/Teens no card SALA e no maintenance                                                                  |
| <code>parm_ofertas</code>                                              | Contexto do evento (ofertas no culto); o card “Dízimos e Ofertas” no dashboard permanece <b>sempre visível</b> |
| <code>is_locked</code>                                                 | Evento some do check-in / lista ativa                                                                          |
| <code>totem_ativo</code>                                               | Inscrição na audiência gera <code>checkins.status = pre_checkin</code> ; totem confirma via QR                 |
| <code>is_visible</code> / regras em <code>eventVisibility</code>       | Quem vê o evento para inscrição                                                                                |

## Boas práticas

- Um evento “principal” por janela de tempo evita confusão no seletor do card SALA.
- Alterou capacidade ou salas → salvar e pedir à equipe que **reabra** o card SALA (pull-to-refresh implícito ao mudar de card).

## 5. Scripts SQL — checklist pós-deploy

Executar no Supabase quando atualizar o app:

| Script                                     | Função                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| events-totem-ativo.sql                     | Coluna events.totem_ativo                                                         |
| events-requer-quorum.sql                   | Coluna events.requer_quorum                                                       |
| checkins-totem-flow.sql                    | Tabela checkins, RPCs totem (fonte única), patch register_member_atomic           |
| events-quorum-registry.sql                 | Tabela event_quorum_registry + sync_quorum_registry_for_registration (após totem) |
| escalas-multi-vagas.sql                    | Colunas vagas_por_servico e modo_ciclo; remove limite 1 servo/domingo             |
| escalas-integrity-constraints.sql          | Limite por vagas + validação domingo (I3)                                         |
| escalas-apply-cycle-batch.sql              | aplicar_ciclo_escala + get_scale_cycle_context                                    |
| escalas-tipos-maintenance-rpc.sql          | CRUD tipos com vagas e modo do ciclo                                              |
| access-control-lider-escala.sql            | ACL por tipo de escala (papel lider)                                              |
| access-control-map-screen.sql              | Tela /mapa-geolocalizacao no ACL (I12)                                            |
| profiles-sync-address-from-cep-rpc.sql     | RPC canônica de CEP/endereço (I14)                                                |
| events-maintenance-rls.sql                 | Admin grava/apaga eventos                                                         |
| sync-managed-member-profile-family-rpc.sql | RPC accept_managed_member_into_family (transferência/aceite familiar)             |
| pastoral-request-categories.sql            | Motivos/submotivos Coração Aberto                                                 |
| pastoral-requests-fields.sql               | Insert pedidos + profile_id                                                       |
| pastoral-requests-history.sql              | Histórico “Meus pedidos”                                                          |
| profiles-access-pin.sql                    | Login PIN                                                                         |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| financials-maintenance-rpc.sql | Carga/exclusão em lote com versão REALIZADO/PLANEJADO |
| expense-reports-schema.sql     | Tabelas expense_reports / expense_items               |
| expense-reports-rpc.sql        | Criar, conciliar, listar período, desconiliar RD      |

Sem o histórico pastoral, o membro vê lista vazia mesmo com pedidos gravados.

**Ordem totem/quórum (C6):** events-totem-ativo → events-requer-quorum → checkins-totem-flow → events-quorum-registry . Reexecutar checkins-totem-flow não remove hooks de quórum.

**Ordem escalas (multi-vagas):** escalas-multi-vagas → escalas-integrity-constraints → escalas-apply-cycle-batch → escalas-tipos-maintenance-rpc → (se ACL) access-control-lider-escala .

## 6. Evolução desejada do módulo manutenção

Prioridade sugerida para tornar o ecossistema **autossuficiente** (menos SQL manual):

| Fase     | Entrega admin                                                  | Benefício                              |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A</b> | Tela "Parâmetros do app" (QRCode_Ativo, chave_pix, textos)     | Cards reagem sem SQL                   |
| <b>B</b> | Atalho "Duplicar evento"                                       | Agenda semanal mais rápida             |
| <b>C</b> | Painel pastoral (lista pastoral_requests, status, responsável) | Coração Aberto fecha o ciclo           |
| <b>D</b> | Notificações (opcional)                                        | Admin alertado em pedido sigiloso novo |
| <b>E</b> | Auditoria (updated_at, quem alterou)                           | Confiança e suporte                    |

## 7. Sinais de ecossistema "doente"

| Sintoma                                       | Provável causa                                                                         | Ação admin/técnica                                                                                         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Card SALA vazio no <b>dashboard do membro</b> | Nenhum membro <b>da família dele</b> inscrito no evento, ou family_id não identificado | Marcar audiência da família; conferir cadastro. Na <b>manutenção</b> , o monitor mostra todos os inscritos |

|                                             |                                                                                          |                                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Card SALA sem crianças na <b>manutenção</b> | RPC <code>get_event_registrations_by_status</code> desatualizada                         | Rodar migrations / refetch                                  |
| Check-in não aparece                        | QRCode_Ativo = nao (sem totem) ou totem ativo com <code>check_In_Automatico</code> ≠ nao | Ajustar parâmetros / totem do evento                        |
| Pedido pastoral "some"                      | RPC histórico não criada                                                                 | <code>pastoral-requests-history.sql</code>                  |
| Evento não lista                            | <code>is_locked</code> ou data fora da janela de visibilidade                            | Revisar evento na manutenção                                |
| App lento no dashboard                      | Muitos polls/consultas (mitigado em 2025)                                                | Manutenção sem polling duplicado; cards pesados só ao abrir |

## 8. Otimizações já aplicadas no app (performance)

- Polling de eventos: **8s** (antes 2s), pausa em segundo plano.
- Manutenção / monitor salas: **sem polling**; atualiza ao focar a tela (sem `refetch` no blur).
- Inscrições Kids/Teens: busca só com card **SALA** ativo; refetch **silencioso** se já há dados.
- Pré-check-in: refetch silencioso no foco (índice e dashboard) — evita piscar ao trocar tela.
- Perfil/ACL no foco: atualiza estado só quando os dados mudam de fato.
- Aniversariantes, lista de membros, escalas: carga **na primeira visita** ao card.
- `app_parameters` : cache em memória **5 min**.
- Datas de nascimento da família: leitura de `profiles` em **lote** (não N+1).
- Marca d'água renderizada **atrás** do conteúdo (menos flicker visual).

## 9. Métricas simples de sucesso

- Tempo para publicar um novo culto na manutenção: meta **< 2 min**.
- Eventos ativos com data futura sempre **≥ 1**.
- Pedidos pastorais com `profile_id` preenchido: **100%** (pós `pastoral-requests-fields.sql` ).
- Zero intervenção SQL semanal para parâmetros (após fase A).

## 10. Resumo executivo

O administrador mantém o ecossistema vivo **cadastrando e ajustando eventos, configurando parâmetros que ligam os cards, monitorando salas no dia D e conciliando relatórios de despesas (RD)**. O carrossel de manutenção abre em um **card menu** com etiquetas dos módulos (como o Índice do Aplicativo no dashboard do membro). O próximo salto de maturidade é trazer **parâmetros e**

**pastoral** para dentro da manutenção, eliminando idas ao SQL Editor e fechando o ciclo "pedido → acompanhamento → resposta".