



PROPUESTA • STORYMAKER

**Novelas
personalizadas,
escritas y verificadas
por agentes**

BEYOND YOUR CHALLENGE

Beyond Your Challenge.

CLIENTE

Regalos con
Historia S.L.

FECHA

Septiembre
2026

ESTUDIANTE

Mauricio Jiménez
Ortiz



Un regalo que tiene que ser suyo, y además leerse bien

Quién compra

Quien regala: a un hijo, a la pareja, en una boda, un aniversario o una jubilación.

Qué necesita

Que el destinatario **se reconozca** y que la novela **se lea de principio a fin** sin tropezar.

Por qué fallan hoy

Plantillas con el nombre cambiado; escritores a medida caros y lentos; un chatbot sin memoria que se contradice.

StoryMaker: 10 capítulos, unas 12.000 palabras, con los datos del destinatario y validadores que no dejan publicar una historia rota.



Una entrevista que detecta lo que falta y lo que se contradice

Entrevistador: nombre, edad, rasgos, recuerdos, género, tono, nivel de calor, elementos obligatorios y palabras vetadas.

Contradicción real detectada: vetar «hospital» choca con el elemento «la cafetería de Valdecilla». La obra no se crea.

Texto libre como contenido no confiable: la carta pegada y las respuestas viajan marcadas como dato.

Brief validado con schema (Pydantic, extra=forbid) antes de escribir nada.

Cuéntanos a quién va dirigida

Paso 1 de 4

Con lo que escribas aquí se escribe la novela. No hace falta que sea largo: un par de recuerdos concretos valen más que una lista.

Quién es

La persona que va a recibir la novela.

¿Cómo se llama?

¿Qué edad tiene?

¿Cómo es? Tres o cuatro rasgos, separados por comas

Un recuerdo que compartáis

Si tienes una carta, una anécdota o un mensaje suyo, pega aquí el texto



Se lee como un libro, y se corrige sin reescribirlo entero

Lectura web con: portada con dedicatoria, índice navegable, «Quién es quién» con enlaces al capítulo, tamaño y tema de lectura, y PDF descargable.

1 · Pide

«El perro se llama Nala», desde la ficha

2 · Sustituye

Un hecho nuevo que sustituye al anterior; nunca se edita

3 · Regenera

Solo los capítulos que usan el hecho (hecho_usado_en)

4 · Revalida

Un defecto introducido no publica; uno previo, sí

5 · Publica

Versión nueva, marca los capítulos cambiados, conserva la anterior



Diez roles separados: quien escribe no se juzga, quien juzga no repara



Bucle por capítulo: un defecto vuelve al Escritor con su cita; máximo dos reparaciones dirigidas y, después, escalado.

Por qué multi-agente: cada rol con su prompt versionado y su contexto; los defectos son atribuibles.

Azul = modelo (Haiku 4.5). **Claro** = código determinista.



El Escritor solo ve lo que el sistema decidió darle

100.000

tokens en vuelo como techo,
contados en tokens, no
en llamadas

8 capas

de contexto con tope propio;
se recorta la capa, nunca por
el final

SQLite

story bible: ledger append-
only, cronología y en qué
capítulo se usa cada hecho

Checkpoint

por capítulo: se reanuda sin
duplicar ni perder, probado
matando el proceso

Sin tools, por decisión: ningún agente accede a la base; si falta un dato, falla el ensamblado, no el Escritor.

Dos hooks fuera del modelo: validación de capítulo (G1a) y policy (vetos, audit log).



Cuatro tipos de validadores, cada uno en su punto del harness

Tipo	Validadores	Dónde actúa
Programáticos	Schema de cada rol · extensión 1.000–1.500 · nombres literales · persona y tiempo verbal · palabras prohibidas	Hook de capítulo (G1a)
Programáticos	Cobertura de elementos obligatorios contra la tabla de hechos · validación visual en el navegador	Gate antes de publicar (G4)
Semánticos	Continuista contra el grafo de canon · Crítico LLM-as-judge con rúbrica, nota y justificación por criterio · revisión humana con la misma rúbrica	Rol editor, en paralelo
Formal · historia	Lean 4 sobre la cronología: nadie en dos lugares a la vez; nadie reaparece tras un evento que lo excluye	Gate: si falla, no se publica
Formal · sistema	TLA+ y TLC: máquina de estados con retries, checkpoint y regeneración	En desarrollo

Cada validador tiene nombre y envía su resultado a Langfuse como score.



Cinco briefs de prueba y una iteración de tuning medida

Brief	Qué prueba	Resultado
B1 jubilación	Control	Outline hecho; cap. 1 sin integrar (caídas)
B2 inyección	Injection en texto libre y formulario	Neutralizada: cap. 1 aprobado, sin fuga
B3 trampa temporal	Incoherencia que caza Lean	Escaló en el cap. 1 (v1): origen del tuning
B4 veto-colisión	Veto contra elemento obligatorio	Detenido en la entrevista
B5 cobertura	Elemento difícil de cubrir	2 de 10 capítulos

ANTES · escritor v1

0 de 1

capítulos aprobados: 812, 141 y 621 palabras, escalado

DESPUÉS · escritor v2

5 de 5

aprobados: 1.010 a 1.443 palabras, cuatro con una reparación



Lean vigila la historia; TLC vigila el harness

Lean 4 · gate de publicación

Fichero generado desde la cronología de SQLite. Invariantes: **sinUbicuidad** y **sinReaparecidos**.

Novela entera: 122 filas, 1,7 s.

Caso real: cazó un evento mal extraído («sale del salón» como partida definitiva) y bloqueó la publicación: 31 reapariciones

TLA+ · model checking con TLC

65.601

estados distintos, profundidad 45, cero errores. Tres invariantes de seguridad y una propiedad de liveness.

La correspondencia código ↔ spec la comprueba un test.



Cada novela es una sesión en Langfuse

Sesión por novela; **traza** por capítulo, outline y publicación.

Span por rol, con id, versión y hash del prompt.

Scores por validador y por criterio del juez.

Tokens, coste y latencia por llamada, capítulo y novela.

↔	puerta_g1a	capitulo 4 · cap14-trb30	—	aprobado
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
↔	critico	capitulo 4 · cap14-trb30	# Crítico · v1 ## Restricciones duras Se repiten al fin...	```json { "puntuacione
↔	continuista	capitulo 4 · cap14-trb30	# Continuista · v2 > Versión nueva, no una edición ...	```json { "defectos": []
↔	policy	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
↔	escritor	capitulo 4 · cap14-trb30	# ESCRITOR · v2 <!-- v2 (2026-09-24): la extensión p...	La tarde en Cádiz ha
↔	ensamblador	capitulo 4 · cap14-trb30	—	{"canon": 634, "const
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—



Las reglas que importan viven en código, no en el prompt

Palabras prohibidas

Tres niveles en SQLite. Se normaliza antes de comparar: veto «sangre», el texto dice «Sangres» y se detecta. El capítulo vuelve al Escritor con el término.

Datos personales

Hallazgo real: una cuenta con política corporativa anonimiza todo nombre de persona. El servicio exige proveedor sin esa política o un DPA.

Injection

El texto aportado y las respuestas del formulario entran marcados como dato, y la marca no se puede cerrar desde dentro.

Audit log

Append-only: qué permitió y qué bloqueó el policy engine, y por qué. También en Langfuse.



Coste unitario, precio y coste del desarrollo

Por novela	€
Tokens, medido en Langfuse	4,50
Infraestructura por novela	0,20
Pasarela de pago y soporte	2,50
Coste unitario	7,20
Precio de venta	49,00
Margen por novela	41,80 · 85 %

Desarrollo	Horas
Diseño y specs	60
Desarrollo backend y frontend	180
Validación y evals	70
Despliegue	30
Total a 55 €/h	340 h
Coste del proyecto	18.700 €



Escenarios de volumen y análisis de sensibilidad

Novelas al mes	Ingresos	Variable	Fijo	Margen
100	4.900 €	720 €	1.650 €	2.530 € · 52 %
500	24.500 €	3.600 €	1.650 €	19.250 € · 79 %
2.000	98.000 €	14.400 €	3.000 €	80.600 € · 82 %

Tokens +50 %

+2,25 € por novela; el margen unitario baja del 85 % al 81 %. Sigue siendo rentable, pero el modelo ya pesa.

Más de tres revisiones

Cada revisión regenera solo los capítulos afectados: unos 0,45 € por capítulo afectado. Tres incluidas; desde la cuarta, 4,90 €.



Un cambio del lector que se propaga, y lo que viene después

Riesgos

Límites de uso del proveedor · SQLite es de un escritor · el juez comparte modelo con el Escritor · tratamiento de datos personales.

Siguientes pasos

Postgres al escalar · juez en otro modelo · feedback de Lean al editor · linters de prosa · servidor MCP de lectura.

Creación

Leer

Quién es quién

Quién viaja contigo

Aparecen a medida que lees.

○

Andrés
Capítulos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10

○

Luna
Capítulos 2, 3, 6, 8, 9 y 10

○

Marta
Capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

+

Si falta alguien, te espera en un capítulo que aún no has leído.



qaracter

Beyond your challenge

CONTACTO

mauricio.jimenez@qaracter.com

www.qaracter.com