



PROPUESTA • STORYMAKER

**Novelas
personalizadas,
escritas y verificadas
por agentes**

BEYOND YOUR CHALLENGE

Beyond Your Challenge.

CLIENTE

Regalos con
Historia S.A.
de C.V.

FECHA

Septiembre
2026

ESTUDIANTE

Mauricio Jiménez
Ortiz



Hoy se elige entre que sea suyo o que se lea bien

↑ Calidad narrativa: se lee de principio a fin



Personalización: el destinatario se reconoce →

LO QUE NOS DIFERENCIA

Personal de verdad

Recuerdos, rasgos y elementos pedidos, y se comprueba en el texto que están.

Coherente por construcción

Canon, Continuista y Lean: no se publica una historia que se contradice.

Al precio de una plantilla

49 USD, en horas, y una corrección rehace solo lo afectado.



Una entrevista que detecta lo que falta y lo que se contradice

Entrevistador: nombre, edad, rasgos, recuerdos, género, tono, nivel de calor, elementos obligatorios y palabras vetadas.

Contradicción real detectada: vetar «hospital» choca con el elemento «la cafetería de Valdecilla». La obra no se crea.

Texto libre como contenido no confiable: la carta pegada y las respuestas viajan marcadas como dato.

Brief validado con schema (Pydantic, extra=forbid) antes de escribir nada.

Cuéntanos a quién va dirigida

Paso 1 de 4

Con lo que escribas aquí se escribe la novela. No hace falta que sea largo: un par de recuerdos concretos valen más que una lista.

Quién es

La persona que va a recibir la novela.

¿Cómo se llama?

¿Qué edad tiene?

¿Cómo es? Tres o cuatro rasgos, separados por comas

Un recuerdo que compartáis

Si tienes una carta, una anécdota o un mensaje suyo, pega aquí el texto



Se lee como un libro, y se corrige sin reescribirlo entero

Lectura web con: portada con dedicatoria, índice navegable, «Quién es quién» con enlaces al capítulo, tamaño y tema de lectura, y PDF descargable.

1 · Pide

«El perro se llama Nala», desde la ficha

2 · Sustituye

Un hecho nuevo que sustituye al anterior; nunca se edita

3 · Regenera

Solo los capítulos que usan el hecho (hecho_usado_en)

4 · Revalida

Un defecto introducido no publica; uno previo, sí

5 · Publica

Versión nueva, marca los capítulos cambiados, conserva la anterior



Diez roles separados: quien escribe no se juzga, quien juzga no repara



Bucle por capítulo: un defecto vuelve al Escritor con su cita; máximo dos reparaciones dirigidas y, después, escalado.

Por qué multi-agente: cada rol con su prompt versionado y su contexto; los defectos son atribuibles.

Azul = modelo (Haiku 4.5). **Claro** = código determinista.



El Escritor solo ve lo que el sistema decidió darle

100.000

tokens en vuelo como techo,
contados en tokens, no
en llamadas

8 capas

de contexto con tope propio;
se recorta la capa, nunca por
el final

SQLite

story bible: ledger append-
only, cronología y en qué
capítulo se usa cada hecho

Checkpoint

por capítulo: se reanuda sin
duplicar ni perder, probado
matando el proceso

Sin tools, por decisión: ningún agente accede a la base; si falta un dato, falla el ensamblado, no el Escritor.

Dos hooks fuera del modelo: validación de capítulo (G1a) y policy (vetos, audit log).



Cuatro tipos de validadores, cada uno en su punto del harness

Tipo	Validadores	Dónde actúa
Programáticos	Schema de cada rol · extensión 1.000–1.500 · nombres literales · persona y tiempo verbal · palabras prohibidas	Hook de capítulo (G1a)
Programáticos	Cobertura de elementos obligatorios contra la tabla de hechos · validación visual en el navegador	Gate antes de publicar (G4)
Semánticos	Continuista contra el grafo de canon · Crítico LLM-as-judge con rúbrica, nota y justificación por criterio · revisión humana con la misma rúbrica	Rol editor, en paralelo
Formal · historia	Lean 4 sobre la cronología: nadie en dos lugares a la vez; nadie reaparece tras un evento que lo excluye	Gate: si falla, no se publica
Formal · sistema	TLA+ y TLC: máquina de estados con retries, checkpoint y regeneración	En desarrollo

Cada validador tiene nombre y envía su resultado a Langfuse como score.



Cinco briefs de prueba y una iteración de tuning medida

Brief	Qué prueba	Resultado
B1 jubilación	Control	Outline hecho; cap. 1 sin integrar (caídas)
B2 inyección	Injection en texto libre y formulario	Neutralizada: cap. 1 aprobado, sin fuga
B3 trampa temporal	Incoherencia que caza Lean	Escaló en el cap. 1 (v1): origen del tuning
B4 veto-colisión	Veto contra elemento obligatorio	Detenido en la entrevista
B5 cobertura	Elemento difícil de cubrir	2 de 10 capítulos

ANTES · escritor v1

0 de 1

capítulos aprobados: 812, 141 y 621
palabras, escalado

DESPUÉS · escritor v2

5 de 5

aprobados: 1.010 a 1.443 palabras, cuatro con una reparación



Lean vigila la historia; TLC vigila el harness

Lean 4 · gate de publicación

Fichero generado desde la cronología de SQLite. Invariantes: **sinUbicuidad** y **sinReaparecidos**.

Novela entera: 122 filas, 1,7 s.

Caso real: cazó un evento mal extraído («sale del salón» como partida definitiva) y bloqueó la publicación: 31 reapariciones

TLA+ · model checking con TLC

65.601

estados distintos, profundidad 45, cero errores. Tres invariantes de seguridad y una propiedad de liveness.

La correspondencia código ↔ spec la comprueba un test.



Cada novela es una sesión en Langfuse

Sesión por novela; **traza** por capítulo, outline y publicación.

Span por rol, con id, versión y hash del prompt.

Scores por validador y por criterio del juez.

Tokens, coste y latencia por llamada, capítulo y novela.

↔	puerta_g1a	capitulo 4 · cap14-trb30	—	aprobado
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
↔	critico	capitulo 4 · cap14-trb30	# Crítico · v1 ## Restricciones duras Se repiten al fin...	```json { "puntuacione
↔	continuista	capitulo 4 · cap14-trb30	# Continuista · v2 > Versión nueva, no una edición ...	```json { "defectos": []
↔	policy	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—
↔	escritor	capitulo 4 · cap14-trb30	# ESCRITOR · v2 <!-- v2 (2026-09-24): la extensión p...	La tarde en Cádiz ha
↔	ensamblador	capitulo 4 · cap14-trb30	—	{"canon": 634, "const
🌀	llamada · claude-haiku-4-5	capitulo 4 · cap14-trb30	—	—



Las reglas que importan viven en código, no en el prompt

Palabras prohibidas

Tres niveles en SQLite. Se normaliza antes de comparar: veto «sangre», el texto dice «Sangres» y se detecta. El capítulo vuelve al Escritor con el término.

Datos personales

Hallazgo real: una cuenta con política corporativa anonimiza todo nombre de persona. El servicio exige proveedor sin esa política o un DPA.

Injection

El texto aportado y las respuestas del formulario entran marcados como dato, y la marca no se puede cerrar desde dentro.

Audit log

Append-only: qué permitió y qué bloqueó el policy engine, y por qué. También en Langfuse.



Coste unitario, precio y coste del desarrollo

Por novela	Cómo se calcula	USD
Tokens del modelo	Medido en Langfuse: 0,49 USD por capítulo × 10, reintentos incluidos	4,90
Pasarela de pago	Stripe México: 3,6 % + 3 MXN por cobro, más IVA del 16 % sobre la comisión	2,24
Soporte	1 de cada 4 novelas abre un ticket; soporte tercerizado en México, ~4 USD	1,00
Observabilidad extra	~300 unidades de Langfuse por novela, a 8 USD cada 100.000	0,03
Coste unitario	Suma de lo anterior; el servidor y el mantenimiento son fijos	8,17
Precio de venta	Regalo personalizado de gama media, unos 865 MXN	49,00
Margen por novela	Precio menos coste unitario	40,83 · 83 %

DESARROLLO Diseño y specs 60 h · Backend y frontend 180 h · Validación y evals 70 h · Despliegue 30 h = **340 h × 45 USD/h = 15.300 USD**



Escenarios de volumen y análisis de sensibilidad

Novelas al mes	Ingresos	Variable	Fijo	Margen
100	4.900 USD	817 USD	978 USD	3.105 USD · 63 %
500	24.500 USD	4.085 USD	978 USD	19.437 USD · 79 %
2.000	98.000 USD	16.340 USD	2.000 USD	79.660 USD · 81 %

Ingresos = novelas × 49 USD · **Variable** = novelas × 8,17 USD (tokens, pasarela, soporte) · **Fijo** al mes = servidor 29 + Langfuse Core 29 + dominio y correo 20 + mantenimiento 20 h × 45 = 978 USD. A 2.000 novelas: servidor con Postgres gestionado (150) y 40 h de mantenimiento.

Tokens +50 %

+2,45 USD por novela: el coste unitario pasa a 10,62 y el margen baja del 83 % al 78 %.

Más de tres revisiones

Cada una regenera solo los capítulos afectados, a 0,49 USD cada uno. Tres incluidas; desde la cuarta, 4,90 USD.



Los riesgos que vimos en la corrida real, y qué haríamos después

Riesgo	Lo que ya lo contiene	Siguiente paso
Límites de uso del proveedor	La cuota paró la novela en el capítulo 4; el checkpoint la retomó sin perder nada	Plan con cuota garantizada y una cola que reparta las novelas en el tiempo
SQLite admite un solo escritor	Commit antes de cada llamada, espera de 30 s y reanudación automática	Postgres al escalar: el acceso a datos ya está aislado en repositorios
El juez comparte modelo con el Escritor	Revisión humana con la misma rúbrica del juez	Juez en otro modelo: una constante; unos 8,8 USD por novela con Opus
Datos personales del destinatario	Solo salen al proveedor y a Langfuse; la base no sale de la máquina	DPA con el proveedor y aviso de privacidad (LFPDPPP), con retención y borrado
El Extractor escribe mal el canon	Validadores tolerantes y Lean como red: cazó un error real	Prompt y esquema que distingan personaje, objeto y lugar
El coste triplica la estimación	El margen del 83 % lo absorbe	Menos reparaciones y un Continuista más barato: es el 43 % del coste



Un cambio del lector que se propaga, y lo que proponemos

Qué se ve

- 1 · El lector corrige un hecho desde «Quién es quién».
- 2 · Solo se regeneran los capítulos que lo usan.
- 3 · Versión nueva, con los capítulos marcados; la anterior se conserva.

Hoja de ruta

Feedback de Lean al Escritor · linters de prosa · servidor MCP de lectura · decisión sobre escalados en la app · dedicatoria en la entrevista.

PROPUESTA

Un piloto de 100 novelas con Regalos con Historia.

Andrés

Capítulos 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10

estado: desaparecido

¿Qué debería decir?

Se reescribirán los capítulos que cuentan esto.
Mientras tanto, la lectura se detiene.

Enviar corrección

Cancelar



qaracter

Beyond your challenge

CONTACTO

mauricio.jimenez@qaracter.com

www.qaracter.com