

<b>UCID</b>	2	<b>Name</b>	Seite anhören
<b>Level</b>	User-Goal, primär		
<b>Primärer Akteur</b>	Schüler		
<b>Stakeholders</b>	Schüler, Lehrer		
<b>Vorbedingungen</b>	Die Lehrerspür für die Seite ist lokal gespeichert. Der Schüler hat bereits eine Schülerspur dazu aufgenommen, die erfolgreich lokal gespeichert wurde, diese Seite ist also als bearbeitet markiert.		
<b>Nachbedingungen</b>	Lehrer- und Schülerspur sind weiterhin auf dem Gerät des Schülers lokal gespeichert. Die entsprechende Seite wird dem Schüler immer noch als bearbeitet angezeigt.		
<b>Auslöser</b>	Schüler startet die Wiedergabe einer bearbeiteten Seite		
<b>Haupterfolgsszenario</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schüler wählt eine als bearbeitet markierte Seite zur Wiedergabe aus</li> <li>2. System beginnt Wiedergabe der Lehrerspür und Schülerspur simultan</li> <li>3. Schüler hört Lehrerspür und eigenes Gesprochenes</li> <li>4. System beendet Wiedergabe am Ende der Spuren</li> </ol>		
<b>Erweiterungen</b>	<p>3a. Schüler möchte Aufnahme pausieren</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schüler wählt zu beliebigem Zeitpunkt die Pause</li> </ol> <p>2a. Schüler startet die Wiedergabe wieder</p> <p>2b. Schüler bricht die Wiedergabe ab</p> <p>3b. Schüler will zurückspringen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schüler wählt zurück</li> <li>2. System springt festgelegte Zeit zurück und setzt die Wiedergabe an diesem Zeitpunkt fort</li> </ol> <p>3c. Schüler will vorausspringen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schüler wählt vor</li> <li>2. System springt festgelegte Zeit vor und setzt die Wiedergabe an diesem Zeitpunkt fort</li> </ol> <p>3d. Schüler möchte eigene Aufnahme nicht mehr hören</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schüler schaltet Schülerspur stumm</li> <li>2. optional: Schüler schaltet Schülerspur wieder laut</li> </ol>		

<b>Spezielle Anforderungen</b>	Audiodateien in passendem Format
<b>Häufigkeit</b>	Häufig
<b>Sonstiges</b>	/