

Ahmad Maulvi Alfansuri

G64160081

```
import cv2
import numpy as np
```

Import library yang digunakan pada praktikum ini

```
def calculate(b,g,r):
    grey = r * 0.299 + g * 0.587 + b * 0.114
    return grey

def greyscaling_image(image):
    greyscale = np.zeros((row,col,1), np.uint8) # create dataframe
    for y in range(row):
        for x in range(col):
            # get pixel
            b, g, r = image[y, x]
            # calculate
            grey = calculate(b,g,r)
            # assign
            greyscale.itemset((y,x,0), grey) # assign
    return greyscale
```

Fungsi calculate adalah fungsi untuk menkonversi 3 channel pixel menjadi channel greyscale
Fungsi greyscaling_image melakukan grayscale pada image warna dan akan mengembalikan image dengan satu channel

```
def load_image(filename="LennaInput.jpg"): # Baca file input
    image = cv2.imread(filename) # Baca file
    return image # return image object
```

Load file gambar dengan nama sebagai argumen. Dan kembalikan image object.

```
# Fungsi untuk mendapatkan median dari array of pixel
def get_median(array_of_pixel):
    # implementation of median
    # Sorting list pixel
```

```

array_of_pixel.sort()
panjang = len(array_of_pixel)
# ambil titik tengah (median)
mid = int(panjang / 2)
new_pixel = array_of_pixel[mid]
# kembalikan nilai pixel baru
return new_pixel

```

Fungsi `get_median` akan mengembalikan data yang berada ditengah dan akan membuang outlier. List pertama akan disort dan diambil data yang berada ditengah

```

def get_list_of_adjacent(image,y,x,n):
    # Inisialisasi list
    box = []
    # Cari batas untuk seleksi matriks tetangga
    bound = n // 2
    # nested loop untuk seleksi matriks tetangga
    for i in range(-bound,bound+1,1):
        for j in range(-bound,bound+1,1):
            # Masukin pixel tetangga dan pixel sendiri kedalam list
            # print i,j
            # print y+i, x+j
            try:
                box.append(image[y+i, x+j])
            except:
                print y+i, x+j
                exit()
    """
    Yang dimasukkan kedalam matriks adalah pixel image
    image[y-n, x-n] . . image[y-n , x+n]
    image[y-n+1,x-n] . . image[y-n+1, x+n]
    .
    image[y+n, x-1] . . image[y+n , x+n]
    """
    return box

```

Fungsi menerima argumen `image`, posisi `y`, posisi `x` dan dimensi kernel. Dan akan mengembalikan `sub_box` dari `image` yang akan diproses pada kernel

```

def create_kernel(n):
    dimension = n # membuat dimensi kernel
    kernel = np.ones((dimension,dimension), np.float32) / 1 # buat kernel
    return kernel

```

Fungsi `create_kernel` menerima argumen integer `n` dan akan mengembalikan array 2d berisi value 1 dengan dimensi `n x n`

```

# Fungsi utama pada median blur
def medianBlur(image, kernel, title="Baru"):
    # Ambil dimensi picture
    (row, col, chan) = image.shape
    (mrow, mcol) = kernel.shape
    # Ambil dimensi kernel
    dim = mrow
    # Ambil batas
    bound = int(dim / 2)
    # Buat objek baru untuk di return agar tidak menoverwrite gambar
    sebelumnya
    new_image = image.copy()
    for y in range(0, row):
        for x in range(0, col):
            # Mengambil sub matrix sebanyak n x n dimensi kernel.
            # sub matrix harus memenuhi bound
            # Jika berada diluar itu isi dengan pixel hitam
            if(x < bound or y < bound or y + bound > row - 1 or x +
bound > col - 1):
                new_image.itemset((y, x, 0), 0)
                continue

            # buat list untuk menyimpan pixel tetangga dan pixel
sendiri
            adj_box = []
            adj_box = get_list_of_adjacent(image,y,x,dim)
            # Mendapatkan median dari list
            new_pixel = get_median(adj_box)
            new_image.itemset((y, x, 0), new_pixel)

    cv2.imwrite(title, new_image)
    cv2.imshow(title, new_image)
    return new_image

```

Fungsi medianBlur adalah fungsi utama yang akan dilakukan. Menerima argumen image, kernel dan judul image yang akan disimpan dan dishow

```

image = load_image() # Baca image yang ingin diblur. Dalam tugas adalah
LennaInput.jpg
image_greyscale = greyscaling_image(image) # Ubah menjadi greyscale

```

Load image dan merubah menjadi greyscaling

```

image = load_image() # Baca image yang ingin diblur. Dalam tugas adalah
LennaInput.jpg
image_greyscale = greyscaling_image(image) # Ubah menjadi greyscale

kernel = create_kernel(3)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel

```

```
3x3.jpg")# Fungsi utama untuk melakukan medianBlur

kernel = create_kernel(5)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel
5x5.jpg")

kernel = create_kernel(7)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel
7x7.jpg")

kernel = create_kernel(3)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel 3x3
sebanyak 1.jpg")
for i in range(2,6):
    image_blur = medianBlur(image_blur, kernel, "Blur dengan kernel 3x3
sebanyak {}.jpg".format(i))

cv2.waitKey(0)
```

Input



Lenna Input



Blur dengan kernel 3x3



Kernel dengan 5x5



Blur dengan kernel 7x7



Blur dengan kernel 3x3 dengan 1 kali iterasi



Blur dengan kernel 3x3 dengan 2 kali iterasi



Blur dengan kernel 3x3 dengan 3 kali iterasi



Blur dengan kernel 3x3 dengan 4 kali iterasi



Blur dengan kernel 3x3 dengan 5 kali iterasi

Dari hasil gambar yang dihasilkan. MedianBlur dengan kernel kecil dan iterasi banyak mengurangi noise dengan hanya mengubah detail sedikit pada gambar. Sedangkan kernel yang besar menghasilkan gambar yang lebih blur

Script akhir

```
import cv2
import numpy as np
from pprint import pprint
# bit.ly/LKP4-PCD
# Ahmad Maulvi Alfansuri
# G64160081

def calculate(b, g, r):
    grey = r * 0.299 + g * 0.587 + b * 0.114
    return grey

def greyscaling_image(image):
    (row, col, chan) = image.shape
    print (image.shape)
    greyscale = np.zeros((row,col,1), np.uint8)
    for y in range(row):
        for x in range(col):
            # get pixel
            b, g, r = image[y, x]
            # calculate
            grey = calculate(b,g,r)
            # assign
            greyscale.itemset((y,x,0), grey) # assign
    return greyscale

def load_image(filename="LennaInput.jpg"):
    image = cv2.imread(filename)
    return image

# Fungsi untuk mendapatkan median dari array of pixel
def get_median(array_of_pixel):
    # implementation of median
    # Sorting list pixel
    array_of_pixel.sort()
    panjang = len(array_of_pixel)
    # ambil titik tengah (median)
    mid = int(panjang / 2)
    new_pixel = array_of_pixel[mid]
    # kembalikan nilai pixel baru
    return new_pixel

# Fungsi utama pada median blur
def medianBlur(image, kernel, title="Baru"):
    # Ambil dimensi picture
    (row, col, chan) = image.shape
    (mrow, mcol) = kernel.shape
    # Ambil dimensi kernel
    dim = mrow
    # Ambil batas
    bound = int(dim / 2)
```

```

        # Buat objek baru untuk di return agar tidak menoverwrite gambar
        sebelumnya
        new_image = image.copy()
        for y in range(0, row):
            for x in range(0, col):
                # Mengambil sub matrix sebanyak n x n dimensi kernel.
                # sub matrix harus memenuhi bound
                # Jika berada diluar itu isi dengan pixel hitam
                if(x < bound or y < bound or y + bound > row - 1 or x +
bound > col - 1):
                    new_image.itemset((y, x, 0), 0)
                    continue

                # buat list untuk menyimpan pixel tetangga dan pixel
sendiri
                adj_box = []
                adj_box = get_list_of_adjacent(image,y,x,dim)
                # Mendapatkan median dari list
                new_pixel = get_median(adj_box)
                new_image.itemset((y, x, 0), new_pixel)

            cv2.imwrite(title, new_image)
            cv2.imshow(title, new_image)
            return new_image

def get_list_of_adjacent(image,y,x,n):
    # Inisialisasi list
    box = []
    # Cari batas untuk seleksi matriks tetangga
    bound = n // 2
    # nested loop untuk seleksi matriks tetangga
    for i in range(-bound,bound+1,1):
        for j in range(-bound,bound+1,1):
            # Masukin pixel tetangga dan pixel sendiri kedalam list
            # print i,j
            # print y+i, x+j
            try:
                box.append(image[y+i, x+j])
            except:
                print y+i, x+j
                exit()
        """
        Yang dimasukkan kedalam matriks adalah pixel image
        image[y-n, x-n] . . image[y-n , x+n]
        image[y-n+1,x-n] . . image[y-n+1, x+n]
        .
        image[y+n, x-1] . . image[y+n , x+n]
        """

    return box

def create_kernel(n):
    dimension = n # membuat dimensi kernel
    kernel = np.ones((dimension,dimension), np.float32) / 1 # buat kernel

```

```
        return kernel

image = load_image() # Baca image yang ingin dibilur. Dalam tugas adalah
LennaInput.jpg
image_greyscale = greyscaling_image(image) # Ubah menjadi greyscale

kernel = create_kernel(3)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel
3x3.jpg")# Fungsi utama untuk melakukan medianBlur

kernel = create_kernel(5)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel
5x5.jpg")

kernel = create_kernel(7)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel
7x7.jpg")

kernel = create_kernel(3)
image_blur = medianBlur(image_greyscale, kernel, "Blur dengan kernel 3x3
sebanyak 1.jpg")
for i in range(2,6):
    image_blur = medianBlur(image_blur, kernel, "Blur dengan kernel 3x3
sebanyak {}.jpg".format(i))

cv2.waitKey(0)
```