

Exercícios 3 de funções em Python e R

Para cada exercício, proponha uma função em Python e em R para resolver o problema, utilizando estruturas de looping (for) e de condicional (if).

1. Escreva uma função chamada `ft_substituir` que substituirá um valor `y` por um valor `z` no vetor `x`.

Teste a função substituindo o valor de 20 por 200 no vetor

```
v1 = c(2,5,10,12,20,40,50)
```

2. Escreva uma função chamada `ft_remove_vazias` que remova as strings vazias de um vetor `x`.

Teste a função com o vetor

```
v2 = c('a1','a2','', 'a3','a4', '')
```

3. Escreva uma função chamada `ft_incluir_no_fim` que incluirá um valor `y` no final de um vetor `x`.

Teste a função incluindo o valor de 120 ao vetor

```
v3 = c(50,60,70,80,90,100,110)
```

4. Escreva uma função chamada `ft_incluir_no_meio` que incluirá um valor `y` após o valor `z` do vetor `x`.

Teste a função incluindo o número 259 logo após o número 200, no seguinte vetor:

```
v4 = c(50,100,150,200,300,350,400)
```

5. Escreva uma função para encontre o primeiro valor de `y` e substitua pelo valor de `z`. Faça a substituição apenas para o primeiro valor de `y`.

Teste a função substituindo o valor de 20 por 200 no seguinte vetor:

```
v5 = c(5, 10, 15, 20, 25, 50, 20)
```

6. Escreva uma função para remover todas as ocorrências de um valor `y` no vetor `x`.

Teste a função removendo as ocorrências do valor 20.

```
v6 = c(5, 20, 15, 20, 25, 50, 20)
```