

FordRanger

MODELO												
Tipo	Cabina Simple			Cabina Doble							Cabina Simple	Cabina Doble
Tracción	4x2		4x4	4x2				4x4			4x2	
Versiones	F-Truck	XL Plus	XL Plus	XL	XL Plus	XLS	XLT	XL Plus	XLT	Limited	F-Truck	XL Plus
MOTOR												
Combustible	Diesel										Nafta	
Modelo	Power Stroke - Electrónico										Duratec HE	
Cilindrada (cm³)	2,968										2,260	
Configuración	4 en línea, 16 válvulas										4 en línea, 16 válvulas	
Inyección de combustible / Alimentación	Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo Intercooler										Elect. Secuencial de 5ta gen.	
Relación de compresión	17 : 1										9,7 : 1	
Potencia (CV / rpm)	163/3.800										148/5.246	
Torque (Nm / rpm)	380/1.600										216/3.750	
PERFORMANCE												
Velocidad máxima (Km/h)	170										147	
Rendimiento de combustible (km/l)	11,4	10,8	10,8				10			10,8		
TRANSMISIÓN												
Marca / Modelo	Eaton FSO-2405-A										Mazda M50D - R1	
Tipo / Velocidades	Manual - 5 velocidades con sobremarcha y retroceso totalmente sincronizadas											
EMBRAGUE												
Tipo	Hidráulico - Disco simple / Placa autoajutable - Diámetro: 254 mm										Hidráulico - Disco simple	
EJE TRASERO												
Tipo	Diferencial Dana “Trac-Lock” con deslizamiento limitado										Convencional	
Relación	3,54:1										4,56:1	
Capacidad de carga (Kg)	1,742										1,633	
EJE DELANTERO												
Relación	-	3,55:1	-				3,55:1			-		
Capacidad de carga (Kg)	1,157	1,315	1,157				1,315			-		
Caja de transferencia / Relación	-	2,48:1	-				Borg Warner / 2,48:1			-		
DIRECCIÓN												
Tipo	Hidráulica a piñón y cremallera											
SUSPENSIÓN												
Delantera	Paralelogramo deformable - Barras de torsión - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas											
	Barra estabilizadora de 25 mm de diámetro											
Trasera	Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis											
	Barra estabil. de 16 mm de diám.		-							Barra estabil.		-
FRENOS												
Delanteros	De disco ventilado y válvula sensible a la carga o ABS (ver cuadro Seguridad)											
Traseros	Tambor con zapatas autoajustables y válvula sensible a la carga o ABS (ver cuadro Seguridad)											
De estacionamiento	Mecánico con acción en las ruedas traseras, operable con el pie y destrabe manual											
NEUMÁTICOS												
Tipo	235/75 R15					245/70 R16	235/75 R15	245/70 R16			235/75 R15	
PESOS Y CAPACIDADES												
Peso en orden de marcha (Kg)	1,660	1,750	1,840	1,860	1,880	1,920	1,950	1,980	2,000	1,470	1,680	
Peso bruto total (Kg)	2,750	2,780	2,860	2,650				2,750			2,580	2,450
Capacidad de carga (Kg)	1,090	1,030	1,020	790	770	730	800	770	750	1,110	770	
Capacidad de remolque (Kg)	con frenos: 1.000 / sin frenos: 750											
Capacidad tanque de combustible (L)	60	75										

MODELO

MODELOS												
Tipo	Cabina Simple			Cabina Doble							Cabina Simple	Cabina Doble
Tracción	4x2		4x4	4x2				4x4			4x2	
Versiones	F-Truck	XL Plus	XL Plus	XL	XL Plus	XLS	XLT	XL Plus	XLT	Limited	F-Truck	XL Plus
DIMENSIONES (mm)												
Distancia entre ejes	2,831	2,987		3,192							2,831	3,192
Largo total	4,811	5,116		5,143							4,811	5,143
Ancho total (con espejos)	2,022											
Ancho total (sin espejos)	1,758											
Alto (descargado)	1,732			1,765							1,732	1,765
Caja de carga	-Largo	1,824	2,129	1,467							1,824	1,467
	-Ancho	1,377										
	-Alto	419										
Capacidad de vadeo (mm)	600											
Despeje mínimo del suelo (mm)	308	307	224	306			318	224	236		308	306
Ángulo de ataque	27,4°	27,5°		27,6°			28,6°	27,6°	28,6°		27,4°	27,6°
Ángulo de salida	29,7°	26,1°		29,4°			30,0°	29,4°	30,0°		29,7°	29,4°
Ángulo ventral	23,0°	22,3°		22,0°			23,0°	22,0°	23,0°		23,0°	22,0°

MODELO

[illegible]

MODELO										
Tipo	Cabina Simple			Cabina Doble						
Tracción	4x2	4x4	4x4	4x2				4x4		
Versiones	F-Truck (*)	XL Plus	XL Plus	XL	XL Plus (*)	XLS	XLT	XL Plus	XLT	Limited
SEGURIDAD										
Válvula de freno sensible a la carga	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-
ABS en las cuatro ruedas	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X
Inmovilizador de motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alarma antirobo	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X
Airbag para conductor y acompañante	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X
Apoyacabezas regulables en altura (2)	Fijo	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Apoyacabezas regulables en altura (4)	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
Cierre central de puertas con apertura a distancia	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X
Cinturones delanteros inerciales regulables en altura	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Columna de dirección colapsable	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Barras de protección contra impactos en puertas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Faros antiniebla delanteros	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X
Tercera luz de stop / Iluminación de caja de carga	X / -	X / -	X / -	X / -	X / -	X / -	X / X	X / -	X / X	X / X
CONFORT										
Aire acondicionado	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X
Espejos exteriores con comando eléctrico	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X
Computadora de abordo	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X
Accionamiento de 4x4 automático	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X
Butaca del conductor con ajuste en altura	-	-	-	-	-	-	X	-	X	X
Butaca del conductor con ajuste lumbar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Apoyabrazos trasero central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Volante regulable en altura	-	X	X	-	X	X	X	X	X	X
Vidrios traseros "Privacy Glass"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X

* : Versiones F-Truck y Cabina doble XL Plus 4x2, disponibles con motor nafta y diesel

X : Disponible de serie

- : No disponible

O : Opcional