

CARROCERIA		3 y 5 puertas	
Motor			
Combustible	Nafta		
N° Cilindros, disposición.	4, en línea		
Cilindrada (cm3 )	1368		1796
Relación de Compresión	10,35 : 1		10,5 : 1
Potencia max. CV / r.p.m.	82 / 5500		110 / 5500
Torque max. Kgm. / r.p.m.	12,4 / 2250		17,7 / 2600
Distribución			
Comando (correa dentada)	un árbol de levas en culata		
Alimentación.	Inyección electrónica multipunto		
Ignición	Electrónica digital incorporada a la inyección		
Dirección			
Caja de dirección	a cremallera con asistencia hidráulica		
Diámetro de giro	9,8 m		
Suspensión			
Delantera	Independiente tipo McPherson con brazos oscilantes transversales, resortes helicoidales y barra estabilizadora.		
Trasera	De ruedas independientes con brazos oscilantes longitudinales, resortes helicoidales y barra estabilizadora		
Frenos			
Anteriores: O (mm)	a disco ventilado: 240		a disco ventilado: 257
Posteriores: O (mm)		a tambor: 185	
Neumáticos	185/60 R 14		185/60 R 15
Dimensiones y capacidades			
Largo del vehículo (mm)		3847	
Ancho del vehículo (mm)		1640	
Altura del vehículo (mm)	1444		1435
Distancia entre ejes (mm)	2373		2371
Capacidad de baúl (dm3)		290	
Tanque de combustible (litros)		48	
Peso en orden de marcha (Kg.)	971 (3p) / 981 (5p)		1000 (3p) / 1020 (5p)
Prestaciones			
Velocidad máxima (km/h)	165		188
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,3		9,4
Transmisión			
Tracción	Delantera		
Embrague	Monodisco a seco con comando hidráulico		
Caja de cambios	5 marchas hacia delante y MA		
Relación de transmisión			
1a	4,273		3,909
2a	2,238		2,238
3a	1,444		1,52
4a	1,029		1,156
5a	0,872		0,872
MA	3,909		3,909
Relación de diferencial	4,067		3,733