




Nueva Ford**EcoSport**

Value	CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES	4x2							4WD
Motor Zeine Rocam	TÉCNICAS	NAFTA 1.6L		DIESE	L 1.4L	NAFTA 2.0L			
Month Mon	VERSIÓN	XL PLUS XLS		XL PLUS XLS		XLS	XLT PLUS	XLT PLUS AT	XLT PLUS
Podencia maxima CV (yow) / rpm	Motor	Zetec I	Rocam	Duratorq Turb	Common Rail		Du	ratec	
Potencia máxima CV (ww) / rpm	N° de cilindros								
Traversian Name (v, (w), riph) Se(12) / 1200 Se(16) / 1400 Se(16) / 14	N° de válvulas	8		8				16	
Velocidad makima (m/n)	Potencia máxima CV (kw) / rpm	98 (72) / 5250		68 (50) / 4000		143 (105) / 6000			143 (105) / 6000
Reciercación Q a 100 km/h (s)		142 (14) / 4250	160 (16) / 2250		188 (1	9) / 4250		188 (19) / 4250
TRAYSMISSION				140		1	80	170	180
Tipo		13	3,9	18,4		1	1,0	12,5	11,0
Marca Ford IBS Ford IBS Plus Ford FN Ford Relationes de marcha 1 a. 3,85:1 3,58:1 3,58:1 3,55:1 2,82:1 3,62:1 1,93:1 2,05:1 1,50:1 2,0 1,50:1 2,0 1,50:1 2,0 1,50:1 3 a. 1,28:1 1,28:1 1,28:1 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3 1,28:1 1,00:1 1,3	TRANSMISION								
Relaciones de marcha 1 a. 3,85:1 3,58:1 2,82:1 3,6 2 a. 2,04:1 1,93:1 2,05:1 1,50:1 2,82:1 1,0:1 3 a. 1,28:1 1,28:1 1,28:1 1,28:1 1,0:1 4 a. 0,95:1 0,95:1 0,95:1 0,95:1 0,73:1 1,0 5 a. 0,76:1 0,76:1 0,76:1 0,76:1 - 0,73:1 1,0 5 a. 0,76:1 0,76:1 0,76:1 0,76:1 - 0,76:1 - 0,73:1 1,0 Differencial 4,56:1 3,82:1 3,82:1 3,82:1 2,65:1 3,4 Differencial 4,56:1 3,82:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Caja Transferencia 4,56:1 3,82:1 0,40:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Caja Transferencia 4,56:1 3,82:1 0,40:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Tracción 4x2 4x2 4w0 Tracción 4x2 4x2 4x40 4x2 4x2 4x2 4x40 4x2	Tipo			Manu	al 5 v.			Autom. 4 v.	Manual 5 v.
2 a. 2,04:1 1,93:1 2,05:1 1,50:1 2,0 3 a. 1,28:1 1,28:1 1,28:1 1,00:1 1,3 4 a. 0,95:1 0,95:1 0,95:1 0,95:1 1,73:1 1,00:1 1,3 5 a. 0,76:1 0,76:1 0,76:1 0,76:1 - 0,8 Marcha atris 3,52:1 3,52:1 3,52:1 3,62:1 2,63:1 3,4 Differencial 4,56:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Caja Transferencia - 4,56:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Caja Transferencia - 4,56:1 7,70:1 4,20:1 2,9 Tracolón 4x2 4x2 4w0 0 Tracolón Tracolón Ax 1 4x2 4x0 4x0 0 Tracolón 4x2 4x2 4x0 4x0 0 Tracolón Tracolón 4x2 4x2 4x0 0 Tracolón Tracolón 4x2 4x2 4x0 0 Tracolón Tracolón Tracolón Tracolón 4x2 4x2 4x0 0 Tracolón Tracolón Tracolón 4x2 4x3 4x3 5x1 0 Tracolón Tracolón Tracolón 4x2 4x3 4x3 5x1 0 Tracolón Tracolón 5x1 4x3 5x1 0 Tracolón Tracolón 5x1 4x3 5x1 0 Tracolón Tracolón 5x1 4x3 5x1 0 Tracolón Tracolón 1x1 0 Tracol	Marca		For			Ford I	B5 Plus	Ford FN	Ford G5M
3 a. 1,28:1 1,28:1 1,28:1 1,28:1 1,00:1 1,3 4 a. 0,95:1 0,95:1 0,95:1 0,76:1 - 0,76:1 - 0,8 5 a. 0,76:1 0,76:1 0,76:1 1,076:1 - 0,8 Marcha atrás 3,62:1 3,62:1 3,62:1 2,65:1 3,4 Diferencial 4,56:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Caja Transferencia 4,56:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Tracción 442 442 482 4900 Traseros A disco ventilado Traseros A tambor - 8" A t	Relaciones de marcha 1 a.	3,8	5:1	3,58:1		3,	55:1	2,82:1	3,67:1
4 a. 0,95:1 0,95:1 0,95:1 0,95:1 0,76:1 1,0 5 a. 0,76:1 0,76:1 0,76:1 0,76:1 0,76:1 - 0,8 Marcha atrias 3,36:1 3,36:1 2,265:1 3,4 Diferencial 4,56:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Caja Transferencia - 4,20:1 4,20:1 4,20:1 Tracción 4x2 4x2 4x0:1 Tracción 4x2 4x2 4x	2 a.	2,0	4:1	1,93:1				1,50:1	2,06:1
S a. 0,76:1 0,76:1 0,76:1 0,76:1 0,8	3 a.	1,2	8:1					1,00:1	1,31:1
Marcha atr\(a\) 3,62:1 3,62:1 3,62:1 2,65:1 3,4 Differencial 4,56:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9 Caja Transferencia -	4 a.	0,9	5:1	0,9			95:1	0,73:1	1,03:1
Differencial 4,56:1 3,82:1 4,07:1 4,20:1 2,9	5 a.	0,7	6:1	0,7			76:1	-	0,84:1
Caja Transferencia	Marcha atrás	3,6	2:1	3,6					3,45:1
Caja Transferencia	Diferencial					4,	07:1	4,20:1	2,92:1
Tracción	Caja Transferencia				-				4,58:1
Delanteros	Tracción	4x2						4WD Control Trac II	
Delanteros	FRENOS								
Traseros					A disco	ventilado			
ABS en 4 ruedas									A tambor - 9"
ABS en 4 ruedas - sensor "G"				_	- Lambor o	•			- Lambor 3
Independiente Independient					_			+	•
Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora									
Independiente				Independie	nte tipo McPher	son con barra e	stabilizadora		
Número de pasajeros 5	Trasera							Independiente Multilink con barra estabilizadora	
Tanque de combustible (I) 54 45 54 55 Capacidad de baúl (I) 363 Capacidad de baúl con asientos rebatidos (I) 712 Capacidad de vadeo (cm) 45 Capacidad de vadeo (cm) 45 Capacidad de carga máxima (kg) 462 446 436 432 33 Peso en orden de marcha (Kg) 1208 1224 1234 1273 13 Peso bruto total (Kg) 1670 1670 1670 1705 17 DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 2490 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Āngulo de ataque 28° Āngulo de salida 34° EXTERIOR	CAPACIDADES Y PESOS								
Capacidad de baúl (I) 363 Capacidad de baúl con asientos rebatidos (I) 712 Capacidad de vadeo (cm) 45 Capacidad de carga máxima (kg) 462 446 436 432 38 Peso en orden de marcha (Kg) 1208 1224 1234 1273 13 Peso bruto total (Kg) 1670 1670 1670 1705 17 DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 4240 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR	Número de pasajeros					5			
Capacidad de baúl (I) 363 Capacidad de baúl con asientos rebatidos (I) 712 Capacidad de vadeo (cm) 45 Capacidad de carga máxima (kg) 462 446 436 432 38 Peso en orden de marcha (Kg) 1208 1224 1234 1273 13 Peso bruto total (Kg) 1670 1670 1670 1705 17 DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 4240 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR	Tanque de combustible (I)	5	4	4	5		54		50
Capacidad de vadeo (cm) 45 Capacidad de carga máxima (kg) 462 446 436 432 38 Peso en orden de marcha (Kg) 1208 1224 1234 1273 13 Peso bruto total (Kg) 1670 1670 1670 1705 17 DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 4240 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR					3	63			Į.
Capacidad de carga máxima (kg) 462 446 436 432 38 Peso en orden de marcha (Kg) 1208 1224 1234 1273 13 Peso bruto total (Kg) 1670 1670 1670 1705 17 DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 4240 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR	Capacidad de baúl con asientos rebatidos (I)				7	12			
Peso en orden de marcha (Kg) 1208 1224 1234 1273 13 Peso bruto total (Kg) 1670 1670 1670 1705 17 DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 4240 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR	Capacidad de vadeo (cm)				4	1 5			
Peso bruto total (Kg) 1670 1670 1705 17 DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 4240 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR	Capacidad de carga máxima (kg)	462		446				432	395
DIMENSIONES EXTERIORES Altura total con portaequipajes (mm) 1679 Ancho total con espejos exteriores (mm) 1985 Largo total (mm) 4240 Distancia entre ejes (mm) 2490 Distancia al suelo entre ejes (mm) 200 Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR	Peso en orden de marcha (Kg)	1208		1224		1234		1273	1385
Altura total con portaequipajes (mm) Ancho total con espejos exteriores (mm) Largo total (mm) Distancia entre ejes (mm) Distancia al suelo entre ejes (mm) Angulo de ataque Angulo de salida EXTERIOR	Peso bruto total (Kg)			1670		1670		1705	1780
Ancho total con espejos exteriores (mm) Largo total (mm) Distancia entre ejes (mm) Distancia al suelo entre ejes (mm) Angulo de ataque Angulo de salida EXTERIOR									
Ancho total con espejos exteriores (mm) Largo total (mm) Distancia entre ejes (mm) Distancia al suelo entre ejes (mm) Angulo de ataque Angulo de salida EXTERIOR	Altura total con portaequipajes (mm)				16	379			
Largo total (mm) Distancia entre ejes (mm) Distancia al suelo entre ejes (mm) Angulo de ataque Angulo de salida EXTERIOR									
Distancia entre ejes (mm) Distancia al suelo entre ejes (mm) Ángulo de ataque Ángulo de salida EXTERIOR									
Distancia al suelo entre ejes (mm) Ángulo de ataque Ángulo de salida EXTERIOR									
Ángulo de ataque 28° Ángulo de salida 34° EXTERIOR									
Ángulo de salida 34° EXTERIOR									
EXTERIOR									
		_	-	-	_	-		•	● (1)
Estribos laterales							_	_	•
							_	•	•
									•



CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES				4x2				4WD
TÉCNICAS	NAFT	A 1.6L	DIESE	L 1.4L		NAF1	TA 2.0L	7110
VERSIÓN	XL PLUS	XLS	XL PLUS	XLS	XLS	XLT PLUS	XLT PLUS AT	XLT PLUS
EXTERIOR								
Limpia lava luneta y desempañador eléctrico	•	•	•	•	•	•	•	•
Llantas de aleación de 15"	-	-	_	-	_	•	•	•
Molduras laterales negras	•	•	•	•	•	•	•	-
Molduras laterales anchas gris 'grafito'	-	-	-	-	-	-	-	•
Neumáticos 205/65 R15	•	•	•	•	•	-	-	-
Neumáticos 205/65 R15 Scorpion ATR	-	-	-	-	-	•	•	•
Portón trasero con apertura horizontal	•	•	•	•	•	•	•	•
Soporte portaequipaje en el techo	•	•	•	•	•	•	•	• (1)
Vidrios traseros "Privacy glass"	-	-	-	-	-	•	•	•
(1) color gris 'grafito'								
INTERIOR								
Consola central con portaobjetos	•	•	•	•	•	•	•	•
Consola de techo	-	•	-	•	•	•	•	•
Guantera con luz	•	•	•	•	•	•	•	•
Inserto de tapizado en puertas	-	•	-	•	•	•	•	•
Inserto en palanca de cambios	•	•	•	•	•	•	•	•
Interior "símil titanio"	•	•	•	•	•	•	•	-
Interior "símil acero"	-	-	-	-	-	-	-	•
Luces de lectura delanteras individuales	-	•	-	•	•	•	•	•
Luz de techo trasera	-	•	-	•	•	•	•	•
Luz en compartimento de baúl	•	•	•	•	•	•	•	•
Radio AM/FM con CD/ MP3	•	-	•	-	-	-	-	-
Radio AM/FM con CD/ MP3/ Bluetooth® / Conexión ipod y USB	-	•	-	•	•	•	•	•
4 parlantes	•	-	•	-	-	-	-	-
4 parlantes y 2 tweeters	-	•	-	•	•	•	•	•
Tapizado Sagres (tela)	•	-	•	-	-	-	-	-
Tapizado Belmonte (tela)	-	•	-	•	•	-	-	-
Tapizado Dark Leather (cuero)	-	-	-	-	-	•	•	-
Tapizado Milled Pebble (cuero)	-	-	-	-	-	-	-	•
Volante forrado en cuero	-	-	-	-	-	•	•	-
Volante forrado en cuero de dos tonos	-	-	-	-	-	-	-	•
CONFORT								
Aire acondicionado / Calefacción	•	•	•	•	•	•	•	•
Apertura / cierre global remoto de cristales	-	-	-	-	-	•	•	•
Asiento conductor con ajuste en altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Asiento conductor con ajuste lumbar	-	-	-	-	-	•	•	•
Asientos traseros rebatibles 60/40	•	•	•	•	•	•	•	•
Autobloqueo de puertas en velocidad (15 km/h)	-	•	-	•	•	•	•	•
Bandeja portaobjetos debajo de asiento	•	•	•	•		•	•	•
acompañante Cierre centralizado con comando a distancia	-	•	-	•	•	•	•	•
Computadora de abordo de 6 funciones	-	-	-	-	-	•	•	•
Comando de radio en volante	-	-	-	-	-	•	•	•
Dirección asistida	•	•	•	•	•	•	•	•
Espejo de cortesia conductor y acompañante	•	•	•	•	•	•	•	
	_	_		•	_		-	
Espejos exteriores eléctricos	-	•	-	•	•	•	•	•
Levantacristales eléctricos del./tras.	-	•	-	•	•	•	•	•
Levantacristales "un toque" sólo conductor	-	•	-	•	•	-	-	-
Levantacristales "un toque" del./tras.	-	-	-	-	-	•	•	•
Toma corriente 12V en baúl	-	-	-	-	-	•	•	•
Volante regulable en altura	•	•	•	•	•	•	•	•
SEGURIDAD					_			
Alarma antirroha valumátrias	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarma antirrobo volumétrica	-	-	-	-	-	•	•	•







CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	4x2							4WD
	NAFTA 1.6L		DIESEL 1.4L		NAFTA 2.0L			
VERSIÓN	XL PLUS	XLS	XL PLUS	XLS	XLS	XLT PLUS	XLT PLUS AT	XLT PLUS
SEGURIDAD								
Alarma de luces encendidas	•	•	•	•	•	•	•	•
Apoyacabezas del./tras. regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Barras de protección contra impactos laterales	•	•	•	•	•	•	•	•
Bocina doble tono	•	•	•	•	•	•	•	•
Cierre de cristales con seguro para niños "antitrap"	-	-	-	-	-	•	•	•
Cinturones de seguridad del. inerciales regulables en altura	•	•	•	•	•	•	•	•
Cinturones de seguridad tras. inerciales de 3 puntos	•	•	•	•	•	•	•	•
Inmovilizador de motor (PATS)	•	•	•	•	•	•	•	•
Protector de cárter	-	-	-	-	-	-	-	•
Tercera luz de stop	•	•	•	•	•	•	•	•

- = Equipamiento de serie
- = Equipamiento no disponible

Plazo de garantía: 12 meses sin límite de kilometraje

Ford tiene una política de desarrollo permanente de sus productos, esta información es correcta a la fecha de aprobarse la impresión de este folleto. Ford Argentina se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o diseños en cualquier momento sin incurrir en niguna obligación. Consulte con su concesionario con referencia a equipos estándar y opcionales. Enero 2009