

Contenido

1	Términos generales.....	2
2	País.....	2
3	Usuario.....	2
3.1	Autenticación.....	2
3.2	Crear usuario.....	3
4	Anuncio.....	4
4.1	Categorías.....	4
4.2	Anuncios.....	4
4.3	Save.....	5
4.4	Inactivar.....	5

1 Términos generales.

Al momento de enviar un parámetro este siempre debe de ser por método POST todas aquellas peticiones por método get serán rechazadas, exceptuando que la tabla indique lo contrario.

Si se necesita una clave esta debe venir encriptado con MD5.

Todas las peticiones deben de traer el token de autenticación exceptuando que la tabla indique lo contrario.

2 País.

Devuelve la lista de países que pueden ser utilizadas para la aplicación.

Item	Descripción
URL	http://guananuncio.madxdesign.com/index.php/pais
Parámetros	Ninguno
Resultado	[{id:XX, nombre:XX}] Id: Correlativo del país. Nombre: Nombre del país
¿Autenticación?	No
Método	Get

3 Usuario.

3.1 Autenticación.

Autentica el usuario.

Item	Descripción
URL	http://guananuncio.madxdesign.com/index.php/usuario/autenticar
Parámetros	usuario, clave
usuario	Nombre del usuario que quiere iniciar sesión.
clave	Clave encriptado que el usuario quiere iniciar sesión.
Resultado	{estado:XX,errors:{usuario:[XX],clave:[XX]}, token:XX} Estado: Puede traer un valor de uno cuando la autenticación fue un éxito, en ese caso retorna el token generado, cero cuando hubo un error de validación. Errors: Mapa de errores donde el primer dato me indica el campo donde ocurrió el error y el segundo un array de los errores encontrados. Token: Correlativo generado con el cual se conoce que el usuario ya ha iniciado sesión con la aplicación.
¿Autenticación?	No
Método	Post

3.2 Crear usuario.

Generación de un nuevo usuario.

Item	Descripción
URL	http://guananuncio.madxdesign.com/index.php/usuario/save
Parámetros	pais_id,nombre,correo_electronico,clave,latitud, altitud
pais_id	Id del país que el usuario selecciono.
nombre	Nombre que el usuario desde visualizar para cubrir su identidad.
correo_electronico	Correo electrónico para contactar al usuario.
clave	Contraseña encriptado que el usuario ingreso
latitud	Latitud en la que se encuentra el usuario actual.
altitud	Altitud en la que se encuentra el usuario actual.
Resultado	<p>{estado:XX,errors:{país_id:[XX],nombre:[XX]}, token: XX}</p> <p>Estado: Puede traer un valor de uno cuando la autenticación fue un éxito, en ese caso retorna el token generado, cero cuando hubo un error de validación y menos uno (-1) cuando hubo una excepción.</p> <p>Errors: Mapa de errores donde el primer dato me indica el campo donde ocurrió el error y el segundo un array de los errores encontrados, en el caso de excepción solo se encontrara el valor mensaje.</p> <p>Token: Correlativo generado con el cual se conoce que el usuario ya ha iniciado sesión con la aplicación.</p>
¿Autenticación?	No
Método	Post

4 Anuncio.

4.1 Categorías.

Devuelve una lista de las categorías disponibles en la aplicación.

Item	Descripción
URL	http://guanuncio.madxdesign.com/index.php/anuncio/categorias
Parámetros	Ninguno
Resultado	[[id:XX,nombre:XX]]
	Id: Identificador de la categoría.
	Nombre: Nombre de la categoría
¿Autenticación?	Si
Método	Post

4.2 Anuncios.

Devuelve una lista de todos los anuncios que se encuentran en la aplicación en orden descendente de creación.

Item	Descripción
URL	http://guanuncio.madxdesign.com/index.php/anuncio/{page}/{limit}
page	Valor que indica la página que se desea visualizar los registros. La primera página tiene un valor igual a cero.
limit	Cantidad de registros que se devolverán el valor mínimo es uno.
Resultado	[[id:XX,titulo:XX, descripcion: XX, fecha_creacion:XX, es_activo:XX]]
	Id: Identificador del anuncio.
	Título: Título del anuncio.
	Descripción: Descripción del anuncio.
	Fecha_creacion: Fecha de creación del anuncio.
	Es_activo: Indica si el anuncio está activo (siempre debería de ser igual a 1)
¿Autenticación?	Si
Método	Post

4.3 Save.

Guardar un anuncio.

Item	Descripción
URL	http://guanannuncio.madxdesign.com/index.php/anuncio/save
Parametros	titulo, descripcion, categoria_id, usuario_id
id	Id del anuncio que desea inactivar
descripcion	Descripción del anuncio.
categoria_id	Categoría en donde se encontrara el anuncio.
usuario_id	Usuario de creación del anuncio.
Resultado	<p>{estado:XX,errors:{titulo:XX,descripcion:XX}}</p> <p>Estado: Puede traer un valor de uno cuando se guardó con éxito, cero cuando hubo un error de validación y menos uno (-1) cuando hubo una excepción.</p> <p>Errors: Mapa de errores donde el primer dato me indica el campo donde ocurrió el error y el segundo un array de los errores encontrados, en el caso de excepción solo se encontrara el valor mensaje.</p>
¿Autenticación?	Si
Método	Post

4.4 Inactivar.

Inactiva un anuncio.

Item	Descripción
URL	http://guanannuncio.madxdesign.com/index.php/anuncio/inactivar/{id}
Id	Id del anuncio que desea inactivar
Resultado	<p>{estado:XX,errors:{titulo:XX,descripcion:XX}}</p> <p>Estado: Puede traer un valor de uno cuando se inactivo con éxito, cero cuando hubo un error de validación y menos uno (-1) cuando hubo una excepción.</p> <p>Errors: Mapa de errores donde el primer dato me indica el campo donde ocurrió el error y el segundo un array de los errores encontrados, en el caso de excepción solo se encontrara el valor mensaje.</p>
¿Autenticación?	Si
Método	Post