

1 Términos generales.

Al momento de enviar un parámetro este siempre debe de ser por método POST todas aquellas peticiones por método get serán rechazadas, exceptuando que la tabla indique lo contrario.

Si se necesita una clave esta debe venir encriptado con MD5.

Todas las peticiones deben de traer el token de autenticación exceptuando que la tabla indique lo contrario.

2 País.

Item	Descripción
URL	http://guananuncio.madxdesign.com/index.php/pais
Parámetros	Ninguno
Resultado	[{id:XX, nombre:XX}]
	Id: Correlativo del país.
	Nombre: Nombre del país
¿Autenticación?	No
Método	Get

3 Usuario.

3.1 Autenticación.

Item	Descripción
URL	http://guananuncio.madxdesign.com/index.php/usuario/autenticar
Parámetros	usuario, clave
usuario	Nombre del usuario que quiere iniciar sesión.
clave	Clave encriptado que el usuario quiere iniciar sesión.
Resultado	{estado:XX,errors:{usuario:[XX],clave:[XX]}, token:XX}
	Estado: Puede traer un valor de uno cuando la autenticación fue un éxito, en ese caso retorna el token generado, cero cuando hubo un error de validación.
	Errors: Mapa de errores donde el primer dato me indica el campo donde ocurrió el error y el segundo un array de los errores encontrados.
	Token: Correlativo generado con el cual se conoce que el usuario ya ha iniciado sesión con la aplicación.
¿Autenticación?	No
Método	Post

3.2 Crear usuario.

Item	Descripción
URL	http://guanuncio.madxdesign.com/index.php/usuario/save
Parámetros	pais_id,nombre,correo_electronico,clave,latitud, altitud
pais_id	Id del país que el usuario selecciono.
nombre	Nombre que el usuario desee visualizar para cubrir su identidad.
correo_electronico	Correo electrónico para contactar al usuario.
clave	Contraseña encriptado que el usuario ingreso
latitud	Latitud en la que se encuentra el usuario actual.
altitud	Altitud en la que se encuentra el usuario actual.
Resultado	<p>{estado:XX,errors:{pais_id:[XX],nombre:[XX]}, token: XX}</p> <p>Estado: Puede traer un valor de uno cuando la autenticación fue un éxito, en ese caso retorna el token generado, cero cuando hubo un error de validación y menos uno (-1) cuando hubo una excepción.</p> <p>Errors: Mapa de errores donde el primer dato me indica el campo donde ocurrió el error y el segundo un array de los errores encontrados, en el caso de excepción solo se encontrara el valor mensaje.</p> <p>Token: Correlativo generado con el cual se conoce que el usuario ya ha iniciado sesión con la aplicación.</p>
¿Autenticación?	No
Método	Post