

Roteiro de análise de projeto – Tipologia Residencial Unifamiliar

Este documento é um roteiro para auxiliar na elaboração de projeto e organização da documentação necessária para processos de Construção Civil de tipologia **residencial unifamiliar**. As instruções aqui elencadas servem apenas como um guia geral, não contemplando a totalidade do que deve ser atendido durante o processo. Recomenda-se que seja utilizado em conjunto com as legislações aplicáveis e empregando boas práticas de projeto.

Documentação Geral (Análise documental)

Observação: Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações que forem inseridas no sistema

Requerente Pessoa Física –
Documento de identificação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica –
Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica –
Doc. de identif. signatário

Apresentar documento de identificação para o signatário da Pessoa Jurídica

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no sistema.

Procurador

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente), indicando "p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo estas informações estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade
Técnica – Elaboração de
Projeto

Para projetos com área "A construir", "A reformar" ou "A transformar", será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

CAU – RRT

– Projeto – Projeto arquitetônico

CREA – ART

– Elaboração/Execução – Projeto ou Projeto arquitetônico

CRT – TRT

– 2Execução – 5Projeto – 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)

Áreas "A Construir/Reformar/
Transformar"

Documento de Responsabilidade Técnica - Execução de Obra	Para projetos com área "A construir", "A reformar" ou "A transformar", será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de execução de obra. Atividades admitidas: CAU - RRT - Execução - Execução de Obra - Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico CREA - ART - Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra CRT - TRT - 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta) - 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)
Áreas "A Construir/Reformar/Transformar"	
Documento de Responsabilidade Técnica - Execução de Obra	Para projetos com área "A regularizar/Regularizar", é obrigatória a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas abaixo: CAU - RRT - Execução - Execução de Obra; - Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico; - Projeto - As Built; - Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico. CREA - ART - Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra; - Elaboração - Como construído - As built. OBS.: Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser "de reforma de edificação" CRT - TRT - 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta) - 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta) - Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização
Áreas "A Regularizar/Regularizar"	
Certidão de Matrícula ou Transcrição do imóvel	Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de imóveis expedido a no máximo 180 dias. O documento deve ser apresentado na íntegra. Em caso de imóvel em condomínio será admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com resumo de todos os atos vinculados a respectiva unidade.
Documento de posse/propriedade	Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar documento indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão descritos nas orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de locações deverá haver cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de autorização expressa do proprietário.

Relatório de Projeto	O Relatório de Projeto é gerado automaticamente pelo sistema. Conferir se os dados estão de acordo com os documentos apresentados, Apresentar o documento assinado por todas as partes (requerente e profissionais). O documento poderá ser assinado de próprio punho e então digitalizado ou poderá ser utilizado assinatura eletrônica avançada ou qualificada (com utilização de GOV.BR ou certificado digital). No caso de representação por procurador indicar "p.p." antes da assinatura e identificar nome e CPF do procurador, devendo estar compatível com a procuração anexada ao processo.
Anuência Condomínio – Legalizações	Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente a legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art. 246 da LCM 2932/19
Inscrição Municipal do Responsável Técnico	Em atendimento ao Art. 242 do Código Tributário Municipal, deverá ser apresentado comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra. Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta informar o número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante de situação cadastral. Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N. 06/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diário Oficial de 17/12/2020), devendo efetuar o autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.

Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Cadastrar dados no sistema	Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis com a documentação que for anexada.
Cadastro imobiliário	O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o imóvel que se pretende aprovar o projeto.
Cadastro no sistema – Alteração objeto/tipologia	Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto, não é possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações. Caso necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de Planejamento irá alterar essas informações.

Carimbo	Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema. Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo. Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem necessárias.
Declarações Padrão Elementos gráficos do projeto - Projeto Padrão	Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf Para tipologia residencial unifamiliar, pode ser apresentado projeto perimetral (mancha). Para maiores informações, ver item 8.4 do Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível no endereço https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf Se for do interesse do requerente, pode ser apresentado o projeto padrão para aprovação. A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas. Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF
Elementos gráficos do projeto - Arquivo DWF	Atenção para a espessura das linhas e resolução das informações no arquivo apresentado. Caso necessário, verifique o arquivo anexado ao sistema. Um software que permite a visualização de arquivos DWF é o Autodesk Design Review.

Projeto – Parâmetros de ocupação

Restrições cartoriais	Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por meio do documento disponibilizado no endereço a seguir: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá atender a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições cartoriais, salvo disposição específica prevista na legislação municipal vigente.
------------------------------	---

Coeficiente de Aproveitamento (CA)	Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a área do terreno do empreendimento, lote ou gleba. Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23. Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP do local.
Taxa de Ocupação (TO)	Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão entre a área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no pavimento térreo e a área do terreno. Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares listadas na LCM 2932/19, Art. 66.
Taxa de Ocupação (TO) - TO máxima	A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para empreendimentos residenciais, é de 75%.
Gabarito - Calcular	Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir do piso acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento, independentemente da existência de elevador.
Gabarito - Quadro 03 LCM 3175/23	O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.
Gabaritos Especiais	Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.
Taxa de Permeabilidade (TP) - Calcular	Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do lote ou gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.
Taxa de Permeabilidade (TP) - Demonstração cálculo	Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas demonstrando o cálculo realizado.
Taxa de Permeabilidade (TP) - TP mínima	A TP mínima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel. Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de promulgação desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, a exigência de área permeável mínima será reduzida pela metade."

Taxa de Permeabilidade (TP) – Piso permeável	Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso permeável adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente permeável, calculada nos termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19). Obs: Em caso de piso ou capacidade de permeabilidade diferente das previstas no artigo citado, deverá ser apresentado Laudo Técnico de empresa especializada atestando a capacidade de permeabilidade do sistema adotado.
Taxa de Permeabilidade (TP) – Casos sem exigência de TP	Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de Permeabilidade nos seguintes casos: I - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de edificação não ultrapasse a 105,00 m² (cento e cinco metros quadrados) em lotes de no máximo 250,00 m² (duzentos e cinquenta metros quadrados); II - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente anteriormente a 31 de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 2.157, de 2007, em casos de transformação ou reformas sem acréscimo de área.
Taxa de Permeabilidade (TP) – Permeabilidade estacionamento (mais de 25 vagas)	Conforme LCM 2932/2019, Art. 133, parágrafo segundo, os estacionamentos com mais de 25 vagas deverão ter no mínimo 30% de sua área permeável. Para sombreamento através de arborização deverá ser prevista uma árvore para cada 4 vagas. A área permeável do estacionamento poderá ser computada para atendimento da Taxa de Permeabilidade do lote caso as áreas permeáveis possuam dimensão superior a 1,20 m
Caixa de Retenção/Sistema de Infiltração	Conforme LCM 2932/19, Art. 132, O atendimento da área permeável estabelecida na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LCM 3175/23) poderá ser substituído por execução de sistema de contenção ou infiltração, de acordo com a Tabela IX. Caso seja utilizada essa solução em projeto, seu volume deve ser calculado conforme fórmula da LCM 2932/19, Art. 132, parágrafo segundo.
Caixa de Retenção/Sistema de Infiltração – Exceções	Observar que conforme LCM 3175/23, Art. 33, parágrafo primeiro, não é permitida a substituição de Área permeável por sistema de infiltração em lotes com área igual ou superior a 1.000 m² localizados na ZUE.
Recuos – Verificar/Calcular os recuos	Verificar os recuos do projeto. O recuo é a distância entre o limite externo da área ocupada por edificação e a divisa do lote, sendo área não edificante.

Recuos – Verificar Quadro 03 da LCM 3175/23	O recuo para as vias de circulação, os recuos laterais e de fundo, e os recuos entre edificações de condomínios verticais devem atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/23, considerando a UOP/TEP em que o imóvel está localizado. Observar que é admitido o escalonamento da edificação, desde que cada pavimento atenda ao recuo estabelecido.
Recuos mínimos para as vias	Conforme LCM 3175/23, Art. 72, parágrafo segundo, são obrigatório os recuos mínimos nas faces lindeiras às vias públicas, independentemente de a edificação ter frente ou não para tais vias e independentemente também da via já estar implantada ou se tratar de diretrizes viárias
Recuos – Recuo chanfro para lotes já implantados	Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já implantados anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou raio de concordância, a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita por meio de chanfro, com os lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar fisicamente integrada ao passeio
Recuos – Elementos sobre recuos	Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19

Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo -
Objeto: Construção

Terreno.....x m2
A construir
Principal.....x m2
Varanda.....x m2
Garagem.....x m2
Total a construir.....x m2
Obra complementar
Piscina.....x m2
Total geral a construir.....x m2 (A construir + complementar)
Taxa de Ocupação..... x %
Área Permeável.....x m2 (x %)
Coeficiente Aproveitamento..... X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.
Em caso de mais de uma edificação/ usos com acessos independentes por via pública, indicar separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf>

Quadro de áreas - Modelo -
Objeto: Ampliação

Terreno.....x m2
Existente..... x m2
A demolir.....x m2
Existente Remanescente..... x m2
A construir/regularizar
Principal.....x m2
Varanda.....x m2
Garagem.....x m2
Total a construir/regularizar.....x m2
Obra complementar
Piscina.....x m2
Total geral a construir/regularizar.....x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)
Taxa de Ocupação..... x %
Área Permeável.....x m2 (x %)
Coeficiente Aproveitamento..... X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente
Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.
Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar separadamente
Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf>

Quadro de áreas – Modelo – Objeto: Regularização/Legalização	Terreno.....x m2 Existente..... x m2 (se houver) A demolir.....x m2 Existente Remanescente..... x m2 A regularizar Principal.....x m2 Varanda.....x m2 Garagem.....x m2 Total a regularizar.....x m2 Obra complementar Piscina.....x m2 Total geral a regularizar.....x m2 (não incluir a área Existente no total geral) Taxa de Ocupação..... x % Área Permeável.....x m2 (x %) Coeficiente Aproveitamento..... X – Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente – Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento. – Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar separadamente cada edificação/uso – Obras complementares existentes devem compor a área existente. – Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar. – Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante. Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf
Quadro de áreas – Área do terreno	Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição do imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento retificado como condição para aprovação do projeto.
Quadro de áreas – Área existente	Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar que essa área não entra no total geral.

Projeto – Itens Gerais

Diretrizes Ambientais/ZPM -
Verificar

Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às exigências dessas Diretrizes.

Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o necessário em caso positivo.

Fiscalização - Verificar

Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e amarelo (a demolir).

Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo, inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.

Terreno - Inserir dimensões

Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.
Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório (matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto, devendo ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descrição, compatível com o local.

Níveis - Inserir dimensões

Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso externo, demonstrando as variações eventualmente existentes.

Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser compatíveis com os cortes.

Pé-direito

Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes deverão respeitar os Arts. 178 e 179 da LCM 2932/19.

Iluminação e Ventilação -
Verificar

Verificar se a edificação atende às condições de iluminação e ventilação (Capítulo IX - a partir do art. 163 da LCM 2932/19).

Iluminação e Ventilação -
Ambientes "Tipo - A"

Verificar se os ambientes classificados como "Tipo - A" estão devidamente ventilados e iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias para garantir essa condição.

Iluminação e Ventilação -
Ambientes "Tipo - B" e "Tipo -
C"

Os ambientes classificados como "Tipo - B" ou "Tipo - C" podem ser ventilados e iluminados tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto por meio artificiais e/ou mecânicos.

Iluminação e Ventilação – Ventilação estacionamento coberto	Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área do piso.
Ambientes/Compartimentos – Identificar ambientes	Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões internas e sua respectiva área útil expressa em metros quadrados. As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 178 e 179 da LCM 2932/19 (Tabela XIII).
Ambientes mínimos – unidade residencial	Conforme LCM 2932/19, Art. 181, as habitações devem conter no mínimo compartimentos destinados a repouso, estar, instalação sanitária, preparo de alimentos e serviços. Conforme LCM 2932/19, Art. 172, a cozinha não poderá ter comunicação direta com compartimentos sanitários e dormitórios.
Muros/Fechamento externo – Altura máxima muros	Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m.
Muros/Fechamento externo – Permeabilidade visual	Conforme LCM 2932/19, Art. 100, parágrafo único, as edificações comerciais que possuam o fechamento de suas fachadas deverão garantir no mínimo 50% (cinquenta por cento) de permeabilidade visual em seu fechamento lindeiro às vias públicas e aos demais logradouros públicos, como praças, parques, Zona de Proteção Máxima, etc. Será permitido muro de até 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura máxima, sendo que os portões de pedestres e das guaritas, se vazados, poderão ser incluídos no cálculo deste percentual.
Direito de Vizinhança – Construir – Sacadas/Terraços	Conforme estabelecido pelo Código Civil, os terraços e sacadas deverão distar no mínimo 1,50 m da divisa com terceiros.
Direito de Vizinhança – Construir – Janelas divisas	Conforme estabelecido pelo Código Civil, as janelas e aberturas voltadas para a divisa com terceiros deverão distar no mínimo 1,50 m. Para janelas e aberturas perpendiculares a divisa deverá ser respeitada distância mínima de 0,75 m.
Direito de Vizinhança – Anteparo Sacada/terraço	Considerando que trata-se de regularização, prever solução para atendimento ao Direito de Vizinhança, sendo admitido fechamento com altura mínima de 2,00 m ao longo de toda a divisa com terceiro e avançando no mínimo 0,75 m de extensão medido na perpendicular a divisa.

Direito de Vizinhança – Anteparo Janelas	Para as janelas que não respeitem a distância mínima estabelecida no Código Civil para atendimento ao direito de vizinhança deverá: I- Reposicionar a janela, respeitando a distância exigida; II- Na inviabilidade do reposicionamento, propor o fechamento da janela com atendimento aos requisitos de iluminação/ventilação por meios artificiais.
Invasão de área pública – Sacada sobre passeio público	Não é possível a aprovação de sacada sobre passeio público. – Para o caso de propostas de construção nova, deve ser adequado o projeto. – Para construções já existentes, deve ser proposta demolição ou adequação do espaço de forma a ficar compatível com a legislação municipal.

Projeto – Sistema Viário e Circulação

Diretrizes Viárias – Atender diretrizes	Caso haja diretrizes viárias incidentes sobre o imóvel, o projeto deve ser adequado de forma a demonstrar o atendimento a essas diretrizes.
Acessos Externos – Inclinação rampa de acesso – residencial unifamiliar	Conforme LCM 2932/19, Art. 60, II, as rampas de acesso de veículos deverão atender inclinação máxima de 25% (vinte e cinco por cento).
Acessos Externos – Acesso por rotatória ou via expressa	Conforme LCM 3175/23, Art. 43, É vedado todo e qualquer acesso de veículos por rotatórias ou vias expressas.
Calçadas – Indicar em projeto	Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de circulação de pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de veículos.
Calçadas – Rampas acessibilidade esquinas	Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de travessia de pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR 16537.
Calçadas – Rebaixamento de guia	A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19
Calçadas – Rebaixamento de guia para lotes de esquina	Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de uso comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes. Para garagens ou estacionamentos com area superior a 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.