

## Roteiro de análise de projeto – Tipologia **Não Residencial**

Este documento é um roteiro para auxiliar na elaboração de projeto e organização da documentação necessária para processos de Construção Civil de tipologia **não residencial** (comerciais/industriais). As instruções aqui elencadas servem apenas como um guia geral, não contemplando a totalidade do que deve ser atendido durante o processo. Recomenda-se que seja utilizado em conjunto com as legislações aplicáveis e empregando boas práticas de projeto.

### Documentação Geral (Análise documental)

Observação: Todos os documentos devem ser legíveis e compatíveis com as informações que forem inseridas no sistema

Requerente Pessoa Física -  
Documento de identificação

Anexar documento de identificação para o requerente

Requerente Pessoa Jurídica -  
Contrato Social

Anexar Contrato Social ou outro documento que permita a comprovação dos dados relevantes da empresa e do signatário.

Requerente Pessoa Jurídica -  
Documento de identif. signatário

Apresentar documento de identificação para o signatário da Pessoa Jurídica

Caso exista procurador no processo, deve ser anexado ao sistema uma procuração e documento de identificação do procurador. O procurador não deve ser cadastrado no sistema.

Procurador

O procurador deverá ser indicado apenas no Relatório de Projeto (manualmente), indicando "p.p." antes da assinatura e inserindo nome e CPF do procurador, devendo estas informações estarem compatíveis com os documentos apresentados

Documento Responsabilidade  
Técnica - Elaboração de Projeto

Áreas "A Construir/Reformar/  
Transformar"

Para projetos com área "A construir", "A reformar" ou "A transformar", será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de elaboração de projeto. Atividades admitidas:

#### **CAU - RRT**

- Projeto - Projeto arquitetônico

#### **CREA - ART**

- Elaboração/Execução - Projeto ou Projeto arquitetônico

#### **CRT - TRT**

- 2Execução - 5Projeto - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento de Responsabilidade Técnica - Execução de Obra  | <p>Para projetos com área "A construir", "A reformar" ou "A transformar", será obrigatório a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo atividades de execução de obra. Atividades admitidas:</p> <p><b>CAU - RRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Execução - Execução de Obra</li><li>- Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico</li></ul> <p><b>CREA - ART</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra</li></ul> <p><b>CRT - TRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)</li><li>- 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Documentos de Responsabilidade Técnica - Execução de Obra | <p>Para projetos com área "A regularizar/Legalizar", é obrigatória a apresentação de documento de responsabilidade técnica contendo uma das atividades relacionadas abaixo:</p> <p><b>CAU - RRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Execução - Execução de Obra;</li><li>- Gestão - Direção ou Condução de Obra ou Serviço Técnico;</li><li>- Projeto - As Built;</li><li>- Atividades Especiais em Arquitetura e Urbanismo - Laudo Técnico.</li></ul> <p><b>CREA - ART</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Direção de Obra/Execução - Direção de obra, Execução de obra;</li><li>- Elaboração - Como construído - As built.</li></ul> <p><b>OBS.:</b> Para Reforma/Transformação tem a possibilidade Obra/Serviço ser "de reforma de edificação"</p> <p><b>CRT - TRT</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2Execução - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)</li><li>- 6Direção - 15Execução - 987Edificações (Subatividade compatível com a proposta)</li><li>- Atividade relacionada a Laudo ou a "as built"/Regularização</li></ul> |
| Certidão de Matrícula ou Transcrição do imóvel            | <p>Apresentar certidão de matrícula ou transcrição obtida em cartório de registro de imóveis expedido a no máximo 180 dias.</p> <p>O documento deve ser apresentado na íntegra. Em caso de imóvel em condomínio será admitido a apresentação de certidão emitida pelo cartório de imóveis com resumo de todos os atos vinculados a respectiva unidade.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Documento de posse/propriedade                            | <p>Caso a matrícula não esteja em nome do requerente, é necessário apresentar documento indicando a posse/propriedade do imóvel. Os documentos aceitos estão descritos nas orientações na tela de upload de documentos. No caso de contrato de locações deverá haver cláusula de autorização de obras ou vir acompanhado de autorização expressa do proprietário.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relatório de Projeto | <p>O Relatório de Projeto é gerado automaticamente pelo sistema. Conferir se os dados estão de acordo com os documentos apresentados,</p> <p>Apresentar o documento assinado por todas as partes (requerente e profissionais). O documento poderá ser assinado de próprio punho e então digitalizado ou poderá ser utilizado assinatura eletrônica avançada ou qualificada (com utilização de GOV.BR ou certificado digital).</p> <p>No caso de representação por procurador indicar "p.p." antes da assinatura e identificar nome e CPF do procurador, devendo estar compatível com a procuração anexada ao processo.</p> |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anuência Condomínio – Legalizações | Para legalizações em condomínios, apresentar autorização da Comissão de Obras do condomínio ou autorização específica ou geral da assembleia do condomínio referente a legalização pretendida para o imóvel, em atendimento ao parágrafo único do art. 246 da LCM 2932/19 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inscrição Municipal do Responsável Técnico | <p>Em atendimento ao Art. 242 do Código Tributário Municipal, deverá ser apresentado comprovação da inscrição municipal do responsável técnico pela obra.</p> <p>Para profissionais regularmente inscritos e com cadastro ativo na Fazenda, basta informar o número da inscrição junto ao carimbo do projeto ou anexar comprovante de situação cadastral.</p> <p>Para profissionais não cadastrados junto a Fazenda Municipal, seguir o Art. 11 da I.N. 06/2020 da Secretaria Municipal da Fazenda (Publicada no Diário Oficial de 17/12/2020), devendo efetuar o autocadastro, emitir Nota Fiscal Avulsa de Serviços e anexá-la.</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Documentação Técnica

Observação: Ver modelos dos documentos disponíveis na seção de Documentos do Departamento de Análise de Projetos do site da Prefeitura.

|                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memorial descritivo de atividades | <p>Apresentar memorial descritivo de atividades, devidamente assinado pelo proprietário/requerente.</p> <p>Atividades de educação e saúde devem apresentar memoriais específicos para essas atividades.</p> |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laudo Técnico de Avaliação (LTA) | Para algumas atividades, será necessário apresentar Solicitação de Laudo Técnico de Avaliação (LTA). Estes empreendimentos estarão sujeitos à análise da Vigilância Sanitária (VISA) para aprovação |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA) | Apresentar Informativo Técnico de Acessibilidade (ITA) para o empreendimento. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Caso o empreendimento seja caracterizado como de grande impacto urbanístico, será solicitada a elaboração de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).

Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)

O EIV é protocolado em processo apartado, e a autorização para sua abertura é emitida via comunique-se emitido durante a análise do processo de construção civil.

Ao finalizar o processo de EIV, deve ser anexado ao processo o Relatório Final do estudo, bem como os Termos de Compromisso gerados, além da comprovação de eventuais condicionantes estabelecidas para aprovação.

Diretrizes Ambientais

Se houver, devem ser anexadas as Diretrizes Ambientais incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes Viárias

Se houver, devem ser anexadas as Diretrizes Viárias incidentes sobre o imóvel.

Diretrizes SAERP

Se houver, devem ser anexadas as Diretrizes SAERP incidentes sobre o imóvel.

Outros documentos

Durante a tramitação do processo, poderão ser exigidos documentos complementares.

## Apresentação Gráfica e Dados do Imóvel

Cadastrar dados no sistema

Inserir todos os dados do processo no sistema. Estes dados devem ser compatíveis com a documentação que for anexada.

Cadastro imobiliário

O cadastro imobiliário informado no sistema deve ser atualizado e compatível com o imóvel que se pretende aprovar o projeto.

Cadastro no sistema – Alteração objeto/tipologia

Após a resposta do formulário inicial e determinação do objeto/tipologia do projeto, não é possível mais que o requerente/responsável técnico alterem essas informações. Caso necessário, durante a análise do processo um analista da Secretaria de Planejamento irá alterar essas informações.

Carimbo

Inserir em projeto o carimbo gerado automaticamente pelo sistema.

Não rasurar ou editar os dados existentes nesse carimbo.

Os dados do carimbo são os que foram informados durante o cadastro do processo no sistema, verificar se estes dados estão corretos, e fazer as compatibilizações que forem necessárias.

Declarações Padrão

Inserir em projeto as declarações padrão, disponíveis no endereço a seguir:  
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento1190202304.pdf>

Elementos gráficos do projeto -  
Projeto Padrão

Para tipologias não residenciais, deve ser apresentado o projeto completo, contendo no mínimo planta baixa de cada pavimento, implantação/planta de cobertura, fachada, corte transversal e corte longitudinal. Demonstrar também passeio público com indicação da extensão de rebaixamento de guia referente aos acessos de veículo.

A totalidade do projeto deve estar delimitada em uma ou mais folhas, não podendo possuir elementos gráficos fora da delimitação das folhas.

Lembrar que o arquivo enviado no sistema deve estar em formato DWF.

Elementos gráficos do projeto -  
Arquivo DWF

Atenção para a espessura das linhas e resolução das informações no arquivo apresentado. Caso necessário, verifique o arquivo anexado ao sistema.

Um software que permite a visualização de arquivos DWF é o Autodesk Design Review.

## Projeto – Parâmetros de ocupação

Restrições cartoriais

Verificar as restrições cartoriais incidentes sobre o imóvel. Podem ser conferidas por meio do documento disponibilizado no endereço a seguir:

<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento880202402.pdf>

De acordo com a LCM 3175/23, Art. 63, parágrafo segundo, a ocupação do solo deverá atender a legislação municipal vigente e, quando mais restritivo, às restrições cartoriais, salvo disposição específica prevista na legislação municipal vigente.

Coeficiente de Aproveitamento  
(CA)

Calcular o Coeficiente de Aproveitamento (CA). De acordo com a LCM 3175/23, o Coeficiente de Aproveitamento é a relação entre a área total edificada computável e a área do terreno do empreendimento, lote ou gleba.

Desconsiderar no cálculo as áreas não computáveis listadas no Art. 66 da LCM 3175/23.

Este parâmetro deve ser superior a 0,1 e inferior ao máximo permitido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP do local.

Taxa de Ocupação (TO)

Calcular a Taxa de Ocupação (TO) para o projeto. A Taxa de Ocupação é a divisão entre a área de projeção total de todas as edificações do empreendimento no pavimento térreo e a área do terreno.

Observar que não devem ser consideradas no cálculo as áreas obras complementares listadas na LCM 2932/19, Art. 66.

Taxa de Ocupação (TO) - TO  
máxima

A Taxa de Ocupação máxima estabelecida pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para empreendimentos não residenciais, é de 80%.

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano**  
Departamento de Análise e Controle de Projetos

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gabarito                                           | Calcular o gabarito para o projeto. Conforme LCM 3175/23, o gabarito é aferido a partir do piso acabado do pavimento térreo até o piso acabado do último pavimento, independentemente da existência de elevador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gabarito - Quadro 03 LCM 3175/23                   | O gabarito máximo é estabelecido pelo Quadro 03 da LCM 3175/23, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gabaritos Especiais                                | Observar também os gabaritos especiais do Artigo 69 da LCM 3175/23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taxa de Permeabilidade (TP)                        | Calcular a Taxa de Permeabilidade (TP), sendo a divisão da área permeável, dentro do lote ou gleba, onde se permite a infiltração e escoamento de água no solo, livre de qualquer edificação ou pavimentação, pela área total do lote ou gleba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taxa de Permeabilidade (TP) - Demonstração cálculo | Geralmente são indicados em planta ou implantação o valor de cada área permeável individual. Caso seja necessário, podem ser apresentados croquis e/ou tabelas demonstrando o cálculo realizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Taxa de Permeabilidade (TP) - TP mínima            | <p>A TP mínima deve atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/2023, para a UOP/TEP em que está localizado o imóvel.</p> <p>Conforme o Art. 71, parágrafo terceiro, "nas edificações existentes na data de promulgação desta lei, sua regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, <b>a exigência de área permeável mínima será reduzida pela metade.</b>"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taxa de Permeabilidade (TP) - Piso permeável       | Caso sejam adotados pavimentos permeáveis, identificar em projeto o tipo de piso permeável adotado, especificando a área total do piso e a área efetivamente permeável, calculada nos termos do Art. 133 da LCM 232/19 (alterada pela LCM 3013/19). Em caso de piso ou capacidade de permeabilidade diferente das previstas no artigo citado, deverá ser apresentado Laudo Técnico de empresa especializada atestando a capacidade de permeabilidade do sistema adotado.                                                                                                                                                                                 |
| Taxa de Permeabilidade (TP)                        | <p>Conforme LCM 3175/23, Art. 71, parágrafo 4º, não se aplicam a exigências de Taxa de Permeabilidade nos seguintes casos:</p> <p>I - na regularização, legalização, ampliação, reforma ou adaptação, cuja área total de edificação não ultrapasse a 105,00 m<sup>2</sup> (cento e cinco metros quadrados) em lotes de no máximo 250,00 m<sup>2</sup> (duzentos e cinquenta metros quadrados);</p> <p>II - na edificação existente licenciada de acordo com a legislação vigente anteriormente a 31 de janeiro de 2007, data da entrada em vigor da Lei Complementar nº 2.157, de 2007, em casos de transformação ou reformas sem acréscimo de área.</p> |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano**  
Departamento de Análise e Controle de Projetos

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taxa de Permeabilidade (TP) – Permeabilidade estacionamento (mais de 25 vagas) | <p>Conforme LCM 2932/2019, Art. 133, parágrafo segundo, os estacionamentos com mais de 25 vagas deverão ter no mínimo 30% de sua área permeável. Para sombreamento através de arborização deverá ser prevista uma árvore para cada 4 vagas.</p> <p>A área permeável do estacionamento poderá ser computada para atendimento da Taxa de Permeabilidade do lote caso as áreas permeáveis possuam dimensão superior a 1,20 m</p> |
| Caixa de Retenção/Sistema de Infiltração                                       | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 132, O atendimento da área permeável estabelecida na Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LCM 3175/23) poderá ser <b>substituído</b> por execução de sistema de contenção ou infiltração, de acordo com a Tabela IX.</p> <p>Caso seja utilizada essa solução em projeto, seu volume deve ser calculado conforme fórmula da LCM 2932/19, Art. 132, parágrafo segundo.</p>                |
| Caixa de Retenção/Sistema de Infiltração – Exceções                            | <p>Observar que conforme LCM 3175/23, Art. 33, parágrafo primeiro, não é permitida a substituição de Área permeável por sistema de infiltração em lotes com área igual ou superior a 1.000 m<sup>2</sup> localizados na ZUE.</p>                                                                                                                                                                                              |
| Recuos – Verificar/Calcular os recuos                                          | <p>Verificar os recuos do projeto. O recuo é a distância entre o limite externo da área ocupada por edificação e a divisa do lote, sendo área não edificante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Recuos – Verificar Quadro 03 da LCM 3175/23                                    | <p>O recuo para as vias de circulação, os recuos laterais e de fundo, e os recuos entre edificações de condomínios verticais devem atender o estabelecido no Quadro 03 da LCM 3175/23, considerando a UOP/TEP em que o imóvel está localizado.</p> <p>Observar que é admitido o escalonamento da edificação, desde que cada pavimento atenda ao recuo estabelecido.</p>                                                       |
| Recuos mínimos para as vias                                                    | <p>Conforme LCM 3175/23, Art. 72, parágrafo segundo, são obrigatório os recuos mínimos nas faces lindeiras às vias públicas, independentemente de a edificação ter frente ou não para tais vias e independentemente também da via já estar implantada ou se tratar de diretrizes viárias</p>                                                                                                                                  |
| Recuos – Recuo chanfro para lotes já implantados                               | <p>Conforme LCM 3175/2023, Art. 72, parágrafo sétimo, em lotes de esquinas já implantados anteriormente a vigência da LCM 3175/23, sem indicação de chanfro ou raio de concordância, a concordância horizontal dos alinhamentos prediais será feita por meio de chanfro, com os lados maiores ou iguais a 2,50 m, devendo estar fisicamente integrada ao passeio</p>                                                          |
| Recuos – Recuo para piscinas coletivas                                         | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 67, os projetos de construção de piscinas de uso coletivo, deverão indicar a posição dentro do lote, dimensões e canalização, respeitando o recuo mínimo das divisas laterais e de fundos de 1,50 m.</p>                                                                                                                                                                                        |
| Recuos – Elementos sobre recuos                                                | <p>Caso haja necessidade de inserir elementos sobre os recuos em projeto, verificar se atendem às exigências dos artigos 105, 106, 108 e 109 da LCM 2932/19</p>                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Quadros e Tabelas

Quadro de áreas - Modelo - Objeto:  
Construção

Terreno.....x m2  
A construir  
Principal.....x m2  
Varanda.....x m2  
Garagem.....x m2  
Total a construir.....x m2  
Obra complementar  
Piscina.....x m2  
Total geral a construir.....x m2 (A construir + complementar)  
Taxa de Ocupação..... x %  
Área Permeável.....x m2 ( x %)  
Coeficiente Aproveitamento..... X

Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.  
Em caso de mais de uma edificação/usos com acessos independentes por via pública, indicar separadamente

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:  
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf>

Quadro de áreas - Modelo -  
Objeto: Ampliação

Terreno.....x m2  
Existente..... x m2  
A demolir.....x m2  
Existente Remanescente..... x m2  
A construir/regularizar  
Principal.....x m2  
Varanda.....x m2  
Garagem.....x m2  
Total a construir/regularizar.....x m2  
Obra complementar  
Piscina.....x m2  
Total geral a construir/regularizar.....x m2 (não incluir a área Existente no Total Geral)  
Taxa de Ocupação..... x %  
Área Permeável.....x m2 ( x %)  
Coeficiente Aproveitamento..... X

Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente  
Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtotais por pavimento.  
Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar separadamente  
Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.

Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:  
<https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf>

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano**  
Departamento de Análise e Controle de Projetos

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Quadro de áreas – Modelo – Objeto:<br/>Regularização/Legalização</p> | <p>Terreno.....x m2<br/>Existente..... x m2 (se houver)<br/>A demolir.....x m2<br/>Existente Remanescente..... x m2<br/>A regularizar<br/>Principal.....x m2<br/>Varanda.....x m2<br/>Garagem.....x m2<br/>Total a regularizar.....x m2<br/>Obra complementar<br/>Piscina.....x m2<br/>Total geral a regularizar.....x m2 (não incluir a área Existente no total geral)<br/>Taxa de Ocupação..... x %<br/>Área Permeável.....x m2 (x %)<br/>Coeficiente Aproveitamento..... X</p> <p>- Em caso de áreas a construir e a regularizar, indicá-las separadamente<br/>- Em caso de mais de um pavimento, indicar separadamente, incluindo subtópicos por pavimento.<br/>- Em caso de mais de uma edificação/uso com acessos independentes por via pública, indicar separadamente cada edificação/uso<br/>- Obras complementares existentes devem compor a área existente.<br/>- Obras complementares a regularizar devem compor a área a regularizar.<br/>- Em caso de existente já demolido, suprimir informação de "a demolir" e indicar apenas o existente atual do imóvel, devendo ser apresentado a certidão de demolição da área faltante.</p> <p>Para orientações complementares verificar o Manual de Licenciamento Eletrônico, disponível em:<br/><a href="https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf">https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/planejamento87202111.pdf</a></p> |
| <p>Quadro de áreas – Área do terreno</p>                                | <p>Verificar se a área do terreno está compatível com a certidão de matrícula/transcrição do imóvel. Caso esteja divergente, será exigido a apresentação do documento retificado como condição para aprovação do projeto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Quadro de áreas – Área existente</p>                                 | <p>Área existente refere-se a área do empreendimento que possui habite-se. Observar que essa área não entra no total geral.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Tabela de Índices Urbanísticos</p>                                   | <p>Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de uma Tabela de Índices Urbanísticos, que resume todos os parâmetros de ocupação calculados para o projeto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Quadro de áreas computáveis e não computáveis</p>                    | <p>Para projetos de maior porte/complexidade, pode ser exigida a apresentação de um Quadro de Áreas Computáveis, que discrimina as áreas consideradas computáveis e não computáveis em projeto. Consultar a LCM 3175/23, Art. 66.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Projeto – Itens Gerais

|                                              |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Diretrizes Ambientais/ZPM – Verificar</p> | <p>Caso existam Diretrizes Ambientais para o imóvel, verificar se o projeto atende às exigências dessas Diretrizes.</p> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | <p>Verificar se foram apontadas divergências em projeto pela fiscalização. Adequando o necessário em caso positivo.</p> <p>Eventuais alterações propostas deverão ser indicadas em vermelho (A construir) e amarelo (a demolir).</p> <p>Observar que o imóvel poderá ser submetido a nova vistoria a qualquer tempo, inclusive como condição para obtenção da aprovação ou do habite-se.</p> |
| Fiscalização – Verificar                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terreno – Inserir dimensões                                     | <p>Inserir dimensões do imóvel em planta/implantação.</p> <p>Em caso de divergência entre medidas reais e as constantes no documento do cartório (matrícula do imóvel), o imóvel deverá ser retificado antes da aprovação do projeto, devendo ser apresentada certidão de matrícula atualizada com a nova descrição, compatível com o local.</p>                                             |
| Seções específicas do Código de Obras (LCM 2932/19) – Verificar | <p>Dependendo da atividade do empreendimento, deve ser atendido o estabelecido nas seções específicas do Código de Obras. Esse é o caso para Escolas, Restaurantes e análogos, Hotéis, Supermercados, etc.</p>                                                                                                                                                                               |
| Níveis – Inserir dimensões                                      | <p>Inserir cotas de níveis em todo o projeto: todos os ambientes (internos e externos), nos quadrantes do imóvel, nos cortes e na planta, em cada variação, desde o acesso externo, demonstrando as variações eventualmente existentes.</p> <p>Observar que os níveis indicados nas plantas baixas/implantações devem ser compatíveis com os cortes.</p>                                     |
| Pé-direito                                                      | <p>Indicar/adequar pé-direito dos ambientes em projeto. O pé-direito dos ambientes deverão respeitar os Arts. 178 a 180 da LCM 2932/19.</p>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Iluminação e Ventilação – Verificar                             | <p>Verificar se a edificação atende às condições de iluminação e ventilação (Capítulo IX – a partir do art. 163 da LCM 2932/19).</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Iluminação e Ventilação – Ambientes "Tipo – A"                  | <p>Verificar se os ambientes classificados como "Tipo – A" estão devidamente ventilados e iluminados. Os artigos 166 a 168 da LCM 2932/19 descrevem as condições necessárias para garantir essa condição.</p>                                                                                                                                                                                |
| Iluminação e Ventilação – Ambientes "Tipo – B" e "Tipo – C"     | <p>Os ambientes classificados como "Tipo – B" ou "Tipo – C" podem ser ventilados e iluminados tanto pelas condições descritas na LCM 2932/19, artigos 169 a 170, quanto por meio artificiais e/ou mecânicos.</p>                                                                                                                                                                             |
| Iluminação e Ventilação – Ventilação estacionamento coberto     | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 171, vagas de estacionamento cobertas deverão dispor de ventilação permanente garantida em duas paredes opostas ou nos tetos junto a estas paredes e que correspondam, no mínimo, à proporção de 1/20 (um vinte avos) da área do piso.</p>                                                                                                                     |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano**  
Departamento de Análise e Controle de Projetos

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ambientes/Compartimentos -<br/>Identificar ambientes</p> | <p>Denominar em planta os ambientes conforme seu uso, indicando suas dimensões internas e sua respectiva área útil expressa em metros quadrados.</p> <p>As dimensões mínimas dos ambientes deve atender o artigo 180 da LCM 2932/19 (Tabela XIII).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Ambientes/Compartimentos -<br/>Ambientes mínimos</p>     | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 191, as edificações comerciais deverão ter entrada independente, não podendo suas dependências ser utilizadas para outros fins, nem servir de passagem para outros locais, devendo ser previstos:</p> <p>I - ponto hidráulico destinado ao uso de filtro ou purificador de água;</p> <p>II - depósito de material de limpeza (DML) com tanque coberto e armário para guarda de utensílios e produtos de limpeza;</p> <p>III - abrigo de resíduos sólidos, em compartimentos fechados, com capacidade suficiente para armazenar 2 dias de produção. Estes compartimentos deverão ter comunicação direta com o exterior, serem revestidos de material liso impermeável, serem providos de ralo ligado ao sistema de esgoto e ponto de água para higienização do local. Poderá ser adotada outra solução que atenda às especificações supracitadas;</p> <p>IV - paredes até a altura de 2,00m mínimos revestidos de material durável, liso, impermeável e resistente a frequentes lavagens.</p> |
| <p>Sanitários - Número mínimo de sanitários</p>             | <p>Conforme LCM 2932/2019, art. 152, a edificação deverá conter o número mínimo de sanitários exigidos pela Tabela X</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>Sanitários - Sanitários a mais de 50 m</p>               | <p>Conforme LCM 2932/2019, Art. 152, parágrafo 1o, a instalação sanitária deverá distar no máximo 50 m (cinquenta metros) de qualquer ponto da edificação, podendo se situar em andar contíguo, desde que seja considerada deslocamento da circulação vertical de forma acessível.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Sanitários - Dimensões mínimas box</p>                   | <p>Conforme LCM 2932/2019, Art. 175, para os boxes, os compartimentos destinados a bacias sanitárias e chuveiro serão separados por divisões com altura mínima de 2,00 m, área mínima de 1,20 m<sup>2</sup> (um metro e vinte centímetros quadrados), com largura de 0,90 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Vestiários - Indicar em projeto, se necessário</p>       | <p>Conforme LCM 2932/2019, Art. 150, os usos não residenciais, classificados nos Grupos: B, H, J e Divisões: C-2, C-3, E-3, F-3, F-8, G-3, G-4 e G-5, deverão dispor de instalação de vestiários, com área mínima de 6,00 m<sup>2</sup> (seis metros quadrados), devendo conter: 1 bacia, 1 lavatório e 1 chuveiro para cada 20 funcionários, para cada sexo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Muros/Fechamento externo -<br/>Altura máxima muros</p>   | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 96, os muros devem ter altura máxima de 3,00 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muros/Fechamento externo –<br>Permeabilidade visual       | Conforme LCM 2932/19, Art. 100, parágrafo único, as edificações comerciais que possuam o fechamento de suas fachadas deverão garantir no mínimo 50% (cinquenta por cento) de permeabilidade visual em seu fechamento lindeiro às vias públicas e aos demais logradouros públicos, como praças, parques, Zona de Proteção Máxima, etc. Será permitido muro de até 1,10 m (um metro e dez centímetros) de altura máxima, sendo que os portões de pedestres e das guaritas, se vazados, poderão ser incluídos no cálculo deste percentual. |
| Direito de Vizinhança – Construir –<br>Sacadas/Terraços   | Conforme estabelecido pelo Código Civil, os terraços e sacadas deverão distar no mínimo 1,50 m da divisa com terceiros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Direito de Vizinhança – Construir –<br>Janelas divisas    | Conforme estabelecido pelo Código Civil, as janelas e aberturas voltadas para a divisa com terceiros deverão distar no mínimo 1,50 m. Para janelas e aberturas perpendiculares a divisa deverá ser respeitada distância mínima de 0,75 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Direito de Vizinhança – Anteparo<br>Sacada/terraço        | Considerando que trata-se de regularização, prever solução para atendimento ao Direito de Vizinhança, sendo admitido fechamento com altura mínima de 2,00 m ao longo de toda a divisa com terceiro e avançando no mínimo 0,75 m de extensão medido na perpendicular a divisa.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Direito de Vizinhança – Anteparo<br>Janelas               | Para as janelas que não respeitem a distância mínima estabelecida no Código Civil para atendimento ao direito de vizinhança deverá:<br>I- Reposicionar a janela, respeitando a distância exigida;<br>II- Na inviabilidade do reposicionamento, propor o fechamento da janela com atendimento aos requisitos de iluminação/ventilação por meios artificiais.                                                                                                                                                                             |
| Invasão de área pública –<br>Sacada sobre passeio público | Não é possível a aprovação de sacada sobre passeio público.<br>- Para o caso de propostas de construção nova, deve ser adequado o projeto.<br>- Para construções já existentes, deve ser proposta demolição ou adequação do espaço de forma a ficar compatível com a legislação municipal.                                                                                                                                                                                                                                              |

## Projeto – Sistema Viário e Circulação

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diretrizes Viárias – Atender<br>diretrizes                                     | Caso haja diretrizes viárias incidentes sobre o imóvel, o projeto deve ser adequado de forma a demonstrar o atendimento a essas diretrizes.                                                                                                                           |
| Acessos Externos – Inclinação<br>rampa de acesso (automóveis e<br>utilitários) | Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender inclinação máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de 4,00 m do alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima de 20%. |
| Acessos Externos – Inclinação<br>rampa de acesso (caminhões e<br>ônibus)       | Conforme LCM 2932/19, Art. 60, III, as rampas de acesso de veículos deverão atender inclinação máxima de 8,33% a partir do alinhamento predial até o limite do recuo de 4,00 m do alinhamento predial, devendo a partir dessa distância ter inclinação máxima de 12%. |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acessos Externos – Área de acumulação (mais de 50 vagas)              | Conforme LCM 2932/19, Art. 49, estacionamentos com mais de 50 vagas deverão ter área de acumulação, acomodação e manobra de veículos, dimensionada de forma a comportar, no mínimo, 3% (três por cento) de sua capacidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acessos Externos – Área/alça de acesso                                | <p>Verificar se o empreendimento enquadra-se na necessidade de alça/área de embarque e desembarque, conforme Quadro 06 da LCM 3175/23.</p> <p>Se necessário, indicar área em projeto. A alça deverá ter largura mínima de 2,50 m e canaleta de acumulação de veículos na proporção indicada nas Notas Específicas (d) e (e) do Quadro 06.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estacionamento – Número de vagas de estacionamento e carga e descarga | <p>O número mínimo de vagas para estacionamento e carga e descarga previstas para o empreendimento deve atender o exigido pelo Quadro 06 da LCM 3175/23, considerando a categoria de uso.</p> <p>Observar que o cálculo é feito considerando a área útil do empreendimento e/ou sua lotação.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Estacionamento – Distribuição das vagas de estacionamento             | Para estacionamentos coletivos, que é o caso dos empreendimentos não residenciais, todas as vagas devem ser no mínimo tamanho Médio, conforme Tabela III da LCM 2932/19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estacionamento – Tamanho das vagas de estacionamento                  | <p>As vagas de estacionamento devem atender as dimensões mínimas da Tabela II da LCM 2932/19:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a automóveis e utilitários, quando paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 1,00 m no comprimento e 0,25 m na largura.</li> <li>- Conforme LCM 2932/19, Art. 53, a vaga destinada a caminhões e ônibus, quando paralela à faixa de acesso (“baliza”) deverá ter suas dimensões mínimas acrescidas de 2,00 m no comprimento e 1,00 m na largura.</li> </ul> |
| Estacionamento – Tamanho das vagas de carga e descarga                | <p>Conforme LCM 3175/23, Quadros 5 e 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vagas de carga e descarga para utilitários devem ter dimensionamento mínimo de 2,50 m x 6,00 m, equivalente a 15 metros quadrados;</li> <li>- Vagas de carga e descarga para caminhões devem ter dimensionamento mínimo de 3,00 m x 10,00 m, equivalente a 30 metros quadrados.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| Estacionamento – Circulação do estacionamento                         | As faixas de acesso, circulação e manobra deverão atender aos Art. 50, 62 a 65 da LCM 2932/19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estacionamento – Circulação (Largura e número de faixas)              | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 62 e 63, será admitida uma única faixa de circulação, com largura mínima de 2,75 m, apenas quando esta se destinar, no máximo, ao trânsito de 60 veículos.</p> <p>Para faixas com trânsito de mais de 60 veículos, serão necessárias duas faixas de circulação, com largura total de no mínimo 5,50 m.</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estacionamento - Circulação (curvas)                             | As faixas de circulação em curva devem atender às dimensões mínimas exigidas pela Tabela V da LCM 2932/19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Vagas de bicicleta                                               | Conforme LCM 2932/19, Art. 56, parágrafo primeiro, em todo estacionamento coletivo deverá ser ofertado 5% de vagas de bicicleta em relação ao total ofertado de vagas de automóveis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Distribuição vagas especiais (Tabela IV LCM 2932/19)             | Conforme LCM 2932/19, art. 56, devem ser previstas vagas para veículos de pessoas portadoras de deficiências físicas (acessíveis), bem como para motocicletas e idosos. Calcular as vagas de motocicletas e idosos sobre o <b>mínimo</b> de vagas exigido, observando a proporcionalidade fixada na Tabela IV.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vagas de idosos (estacionamentos coletivos com mais de 10 vagas) | Conforme LCM 3175/2023, Art. 223, parágrafo primeiro, inciso I, para estacionamentos coletivos com total de vagas acima de 10, devem ser reservados mínimo de 5% (cinco por cento) do total de vagas ofertadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas idosas, garantindo pelo menos 1 vaga.<br><br>Essas vagas não poderão ser vinculadas a nenhuma unidade autônoma específica, devendo ficar sob a administração do condomínio em área comum.                                                                                   |
| Distribuição Vagas Acessíveis 2% (LCM 3175/23)                   | Conforme LCM 3175/2023, Art. 223, parágrafo primeiro, inciso II, estacionamentos privativos ou coletivos devem reservar mínimo de 2% (dois por cento) do <b>total</b> de vagas ofertadas para veículos que conduzem ou são conduzidos por pessoas com deficiência, garantindo pelo menos 1 vaga.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tabela de vagas - Verificar necessidade                          | Para projetos com grande porte/complexidade, ou grande número de vagas, deve ser indicada tabela de vagas, discriminando o tipo de vaga e em qual pavimento estão localizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Calçadas - Indicar em projeto                                    | Indicar calçada em projeto. Cotar sua largura, bem como largura da faixa de circulação de pedestres. Indicar árvore(s) e rebaixamentos de guia para acesso de veículos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Calçadas - Rampas acessibilidade esquinas                        | Conforme LCM 2932/2019, Art. 89, IV, devem ser indicadas em projeto rampas de travessia de pedestres nas esquinas, conforme especificações da NBR 9050 e da NBR 16537.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Calçadas - Rebaixamento de guia                                  | A extensão do rebaixamento de guia deve atender ao Art. 58 da LCM 2932/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Calçadas - Rebaixamento de guia para lotes de esquina            | Conforme LCM 2932/19, Art. 59, parágrafo único, para estacionamentos privativos de uso comercial e coletivos localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 10,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes.<br><br>Para garagens ou estacionamentos com área superior a 2.000 m <sup>2</sup> (dois mil metros quadrados) localizados em lotes de esquina, o acesso de veículos deverá distar, no mínimo, 25,00 m da confluência entre os alinhamentos prediais das vias concorrentes. |

## Projeto – Acessibilidade

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Necessidade de acessibilidade – Regra geral | <p>Em regra, os empreendimentos não residenciais são considerados como de uso comum/coletivo, sendo necessário atendimento às normas de acessibilidade, em especial a NBR 9050/20.</p> <p>A LCM 2932/19, Art. 154 lista algumas situações onde a edificação fica dispensada do atendimento das exigências de acessibilidade</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rota acessível                              | <p>O projeto deve possuir uma rota acessível interligando a via pública ao interior da edificação e ao estacionamento, devendo se dar através de superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante, sob qualquer condição (seco ou molhado), atendendo em especial ao disposto no item 6 da NBR 9050/20.</p> <p>Inserir cotas de níveis nos ambientes, em cada variação, especialmente em patamares de rampa/escada e junto aos acessos da edificação (interno/externa). Atentar que desníveis superiores a 5mm devem ter tratamento nos termos do item 6.3.4 da NBR 9050/20, sendo que para desníveis até 20 mm será admitido indicação de soleira inclinada (50%).</p> <p>Desníveis superiores a 20 mm são tratados como degraus e devem ter solução para garantia de rota acessível (prever rampa ou outra solução nos padrões da NBR 9050/20).</p> |
| Rota acessível – Entradas                   | Todos as entradas da edificação deverão ser acessíveis, conforme item 6.2.1 da NBR 9050/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rota acessível – Guarda-corpo               | Conforme LCM 2932/19 e NBR 9050/20, é obrigatória a instalação de guarda-corpo sempre que houver desnível superior a 0,60m entre pisos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rota acessível – Corredores                 | A largura mínima dos corredores deverá atender ao especificado no item 6.11 da NBR 9050/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rota acessível – Largura portas             | Todas as portas da edificação deverão atender a dimensão mínima de 0,80 m conforme art. 73 da LCM 2932/19. Será admitido redução de 20 mm nas dimensões dos vãos livres conforme previsto na NBR 9050/2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rota acessível – Espaço junto as portas     | O projeto deve possuir espaços livres junto as portas de forma a atender ao item 6.11.2 da NBR 9050/20, garantindo espaços de deslocamento frontal/lateral e de transposição de portas (ver Figuras 82 a 84 da NBR 9050/2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>Conforme NBR 9050/2020, item 6.11.1, os corredores devem ser dimensionados de acordo com o fluxo de pessoas, assegurando uma faixa. As larguras mínimas para corredores em edificações e equipamentos urbanos são:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corredores - Largura       | <p>a) 0,90 m para corredores de uso comum com extensão até 4,00 m;</p> <p>b) 1,20 m para corredores de uso comum com extensão até 10,00 m; e 1,50 m para corredores com extensão superior a 10,00 m;</p> <p>c) 1,50 m para corredores de uso público;</p> <p>d) maior que 1,50 m para grandes fluxos de pessoas, conforme aplicação da equação apresentada em 6.12.6.</p>                                                                                                                                                                            |
| Deslocamento vertical      | <p>Para empreendimentos de uso público ou coletivo deverá ser garantido solução de deslocamento vertical entre os pavimentos. Conforme NBR 9050/2020, deverá ser garantida duas formas de acesso, sendo admitido escada + rampa, escada + elevador ou elevador + rampa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Escadas                    | <p>Caso haja escadas em projeto, cotar suas dimensões (pisos, espelhos e patamares). Para melhor visualização podem ser indicados detalhes das escadas.</p> <p>As dimensões de pisos e espelhos devem atender o item 6.8.2 da NBR 9050/2020:</p> <p>a) <math>0,63\text{ m} \leq p + 2e \leq 0,65\text{ m}</math>,</p> <p>b) pisos (p): <math>0,28\text{ m} \leq p \leq 0,32\text{ m}</math> e</p> <p>c) espelhos (e): <math>0,16\text{ m} \leq e \leq 0,18\text{ m}</math>;</p> <p>Observar também que todas as escadas devem possuir corrimãos.</p> |
| Escadas - Degraus em curva | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 75, escadas em curva devem possuir largura "p" do piso dos degraus, medida a partir do perímetro interno da escada, a uma distância de:</p> <p>I - 0,35 m se privativa restrita;</p> <p>II - 0,50 m se privativa;</p> <p>III - 1,00 m se coletiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Escadas - Degraus isolados | <p>Conforme NBR 9050/20, item 6.7.2, degraus isolados devem, entre outros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguir dimensões mínimas do item 6.8.2 da Norma;</li> <li>- Conter corrimão;</li> </ul> <p>Indicar em projeto os corrimãos e detalhe tanto dos degraus quanto dos corrimãos.</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Escadas - Patamares        | <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 77, serão obrigatórios patamares intermediários sempre que:</p> <p>I - a escada vencer desnível superior a 3,25m;</p> <p>II - houver mudança de direção de escada coletiva.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Conforme LCM 2932/19, Art. 78, os patamares deverão atender as seguintes dimensões mínimas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Escadas - Dimensão mínimas patamares           | <p>I - de 0,90 m quando em escada privativa;</p> <p>II - de 1,20m quando em escada coletiva sem mudança de direção;</p> <p>III - da largura da escada, quando esta for coletiva e houver mudança de direção, de forma a não reduzir o fluxo de pessoas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Escadas - Porta nos patamares                  | Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rampas - Rampas                                | <p>Caso sejam necessárias rampas em projeto, elas devem atender aos parâmetros da NBR 9050/20.</p> <p>Devem possuir largura mínima de 1,20 m em edificações de uso coletivo, e de 1,50 m em edificações de uso público; Sua inclinação máxima deve respeitar as Tabelas 4 e 5 da Norma. É obrigatório ainda a indicação da patamar intermediário respeitando os desníveis máximos por segmento de acordo com a inclinação adotada.</p> <p>Observar que todos os pisos com declividade igual ou superior a 5% são consideradas rampas, e devem atender ao item 6.6 da Norma.</p> |
| Rampas - Cotar dimensões e níveis              | Indicar níveis de entrada, saída e dos patamares de todas as rampas, bem como cotar sua largura, comprimento e inclinação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rampas - Corrimão                              | Todas as rampas devem possuir corrimão de duas alturas em cada lado, conforme demonstrado na Figura 72 da NBR 9050/20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rampas - Porta nos patamares                   | Conforme NBR 9050/20, item 6.6.4.1, quando houver porta no patamar, sua área de varredura não pode interferir nas dimensões mínimas do patamar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Corrimãos - Atender norma e apresentar detalhe | Objetos como corrimãos e barras de apoio devem atender a NBR 9050/20, item 4.6.5. Indicar em projeto detalhe compatível com as exigências da norma (a Figura 23 pode ser utilizada como referência).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Elevadores ou plataformas elevatórias          | <p>Quando houver necessidade de indicar elevador/plataforma elevatória em projeto, atender aos seguintes parâmetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plataformas serão admitidas em desníveis de até 4,00m, com dimensão mínima interna da cabine de 0,90 x 1,40m;</li> <li>- Para elevadores a dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. A instalação do equipamento poderá se dar em recuo obrigatório, nos termos do Art. 158 da LCM 2932/19.</li> </ul>                                                                                             |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevadores ou plataformas elevatórias - Obrigação de Elevador (LCM 2932/19) | Nos termos do Art. 136 da LCM 2932/19, é obrigatória a instalação de um elevador para desnível superior a 10 m, medidos do piso do ultimo pavimento ao piso do pavimento mais baixo, independentemente de sua posição em relação ao nível do logradouro e de no mínimo dois elevadores caso o desnível seja superior a 24m.<br>A dimensão mínima interna da cabine é de 1,10 x 1,40m. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevadores ou plataformas elevatórias - Apenas previsão de instalação | <p>Mesmo se não for necessária a implantação de elevador/plataforma elevatória, deve ser analisado se o empreendimento se enquadra no Art. 27 do Decreto Federal 5296/04.</p> <p>Em caso positivo, o empreendimento deverá dispor de especificações técnicas e de projeto que facilitem a instalação futura de equipamento eletromecânico de deslocamento vertical para uso das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Assim, indicar em planta local para instalação de equipamento:</p> <p>I – Indicar em planta local reservado para instalação de equipamento eletromecânico;<br/>II – Informar o tipo de equipamento previsto (elevador, esteira, plataforma ou similar);<br/>III – Indicar dimensões internas e demais aspectos da cabine do equipamento previsto;<br/>IV – Em nota, demais especificações do equipamento;</p> <p>Constar ainda a seguinte nota: “A estrutura da edificação suporta a implantação do equipamento especificado, bem como, o equipamento atende aos requisitos da NBR 9050 e NBRXXXXX” (Complementar conforme o caso, sendo NBR 9386 para plataforma NBR NM313 para elevador).</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elevadores ou plataformas elevatórias - Mínimo de 2 elevadores | Conforme LCM 2932/2019, Art. 136, Para edificações cujo piso do último pavimento esteja a altura superior a 24 metros do piso do andar mais baixo, devem ser indicados no mínimo 2 elevadores. |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanitários acessíveis - Número de sanitários | <p>A quantidade de sanitários acessíveis deve atender a tabela 7 da NBR 9050/20.</p> <p>Conforme o item 7.4.3.3 da norma, Em edificações de uso coletivo a serem ampliadas ou reformadas, com até dois pavimentos e área construída de no máximo 150 m2 por pavimento, as instalações sanitárias acessíveis podem estar localizadas em um único pavimento.</p> <p>Conforme LCM 2932/19, Art. 161, as edificações não residenciais existentes, com "habite-se" na data da promulgação desta Lei Complementar, localizadas em piso térreo e com área útil de no máximo 50,0m² estão dispensadas de ofertarem sanitários acessíveis, desde que haja somente um sanitário no local.</p> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanitários acessíveis - Indicação em projeto | <p>Os sanitários acessíveis em projeto devem atender às especificações da NBR 9050/20, em especial seu item 7.5. Ver as Figuras 99, 100 e 101 da norma.</p> <p>Indicar em projeto ou em detalhe a parte, se necessário, pelo menos os seguintes itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanitário deve possuir área de manobra de 360 graus (diâmetro de 1,50 m)</li> <li>- Posição das peças sanitárias</li> <li>- Cotar sobreposição do círculo de giro com as peças sanitárias</li> </ul> |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sanitários acessíveis - Porta sanitário | A porta do sanitário acessível, quando de eixo vertical, deve ter sua abertura para o exterior do sanitário. Alternativamente pode ser utilizada porta de correr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Piscinas                                | <p>Se houver piscina de uso coletivo, esta deverá respeitar a distância mínima de 1,50 m medidos da parede do tanque até a divisa com terceiros, atendendo ao Art. 67 da LC2932/19 e Art. 16 do Decreto Estadual 13166/79.</p> <p>Demonstrar em planta:</p> <p>I- divisória de isolamento da área do tanque em relação ao entorno</p> <p>II - ducha e lava-pés</p> <p>III - o ingresso na área do tanque deverá contemplar a passagem obrigatória por chuveiro e lava-pés</p> <p>O inciso III não se aplica para a rota acessível (piscinas de uso coletivo devem atender aos normativos da NBR 9050).</p> |
| Piscinas - Dimensões tanque             | Indicar em projeto dimensões dos tanques das piscinas (incluindo profundidade) em projeto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Piscinas - Acesso ao tanque             | Indicar em projeto solução acessível de ingresso ao tanque da piscina, nos termos do item 10.12 da NBR 9050/2020 (ver Tabela 09).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |