

## Glosario

**Absorción:** cantidad de agua que penetra en los poros de la unidad en relación al peso seco.

**Aparejo:** forma de distribuir los ladrillos, sillares o mampuestos de un muro, una bóveda o cualquier otro elemento de fábrica.

**Bloque de perforación horizontal:** es un bloque de concreto o arcilla cuyas perforaciones son horizontales y se asienta sobre la cara que no tiene huecos.

**Bloque de perforación vertical:** es un bloque, de concreto o de arcilla cocida, que tiene perforaciones verticales que forman celdas donde se coloca el refuerzo. En las celdas donde haya refuerzo vertical debe colocarse mortero de relleno.

**Bloque:** es un tipo de pieza de mampostería que tiene huecos.

Cabezal: parte extrema de un elemento estructural.

*Cal y canto:* construcción hecha a base de cantos de piedra y mortero de cal.

**Careada:** vista de la piedra toscamente labrada a plomo.

Celda: cavidad interior en la mampostería.

**Cemento de mampostería:** cemento hidráulico producido para usarse en mortero de pega y que genera mayor plasticidad y retención de agua que los obtenidos usando solo cemento Portland.

*Hilada:* serie horizontal de ladrillo o sillares que se van colocando a medida que se construye.

**Junta de pega:** capa de mortero en cualquier dirección, utilizada para adherir las unidades de mampostería.

**Juntear:** unión de dos o más cosas, ya sean piezas de cantera, madera etc.

**Mampostería:** obra cualquiera de piedra unidas entre sí por medio de argamasa, cal, yeso o cemento o simplemente, las unas junto a las otras. Fábrica de piedra sin labrar o groseramente labrada, aparejadas en forma irregular.

Mampuesto: piedra que se coloca a mano.

**Mortero de pega:** mezcla plástica de materiales cementantes, agregado fino y agua, usado para unir las unidades de mampostería.

Mortero de recubrimiento o revoque (pañete): mezcla plástica de materiales cementantes, agregado fino y agua, usado para dar acabado liso (enlucir) los muros de mampostería.

**Mortero de relleno:** mezcla fluida de materiales cementantes, agregados y agua, con la consistencia apropiada para ser colocado sin segregación en las celdas o cavidades de la mampostería.

**Murete o prisma:** ensamble de piezas de mampostería con mortero de pega inyectadas o no de mortero de relleno usado como espécimen de ensayo para determinar las propiedades de la mampostería.

**Muro estructural:** elemento estructural de longitud considerable con relación a su espesor, que atiende cargas en su plano adicionales a su peso propio.

**Muro no estructural:** elemento dispuesto para separar espacios, que atiende cargas únicamente debidas a su peso propio.

**Piedra aparejada:** piedra labrada toscamente colocada en hiladas.

**Tolete:** es una unidad de mampostería sólida. Puede ser de arcilla cocida, de concreto o sílico-calcárea.

**Traba:** intersección continúa y traslapada de dos muros.



