


The diagram illustrates a complex system architecture for a GenAI-based ITSM (Incident, Problem, and Change Management) system. The components and their interactions are as follows:

- External Interactions:**
 - Genius:** Interacts with the **Registro de Usuarios Service** (crea la cuenta) and the **Genius App** (Slack / Web).
 - Ramos de N2:** Interacts with the **Genius App** (Slack / Web).
 - Torres de call:** Interacts with the **Genius App** (Slack / Web).
 - Salas manager:** Interacts with the **Genius App** (Slack / Web).
 - Service availability P95:** Interacts with the **Tablero SLA + Panel de salud** (semaforo).
 - Alarma:** Interacts with the **BD Incidentes** (sincrona - failover auto).
- Core Services and Data:**
 - Registro de Usuarios Service:** (crea la cuenta y le pone el rol) → **Usuarios y roles** (guarda rol).
 - Usuarios y roles:** (Data) → **Login Service** (valida contra usuarios y roles).
 - Login Service:** (quien es) → **Genius App** (Slack / Web).
 - Genius App** (Slack / Web): Central hub for user interaction.
 - Login Service:** (rol OK) → **Filtro Service**.
 - Filtro Service:** (pregunta OK) → **Consulta Service**.
 - Consulta Service:** (ya existe?) → **Cache de Respuestas** (Data).
 - Cache de Respuestas:** (Data) → **Consulta Service** (ya existe → responde igual que siempre).
 - Consulta Service:** (no existe) → **Contexto Service**.
 - Contexto Service:** (lo ya hecho) → **Historial** (Data).
 - Contexto Service:** (runbooks con fecha y version) → **Base de Conocimiento** (Data).
 - Contexto Service:** (pregunta + contexto) → **Cola de Preguntas** (Queue).
 - Cola de Preguntas:** (Queue) → **CIRCUIT BREAKER** (Circuit Breaker) → **LLM local #1** and **LLM local #2**.
 - LLM local #1** and **LLM local #2:** (respuesta) → **Revision Service**.
 - Revision Service:** (es una accion) → **Acciones Service**.
 - Acciones Service:** (escritura) → **Aprobacion Service**.
 - Aprobacion Service:** (aprobado → Acciones ejecuta si nadie aprueba en 30 min, se cancela) → **Acciones Service**.
 - Acciones Service:** (lectura) → **Copia de lectura** (Data).
 - Acciones Service:** (pruebas E2E) → **Pruebas Service (E2E, ambiente aparte)**.
 - Acciones Service:** (pide OK a otro SRE) → **Mensajes Service**.
 - Mensajes Service:** (si Slack falla) → **Email Service**.
 - Mensajes Service:** (CIRCUIT BREAKER retry) → **Slack API**.
 - Slack API:** (SPOF: Slack API es de un tercero y es el único canal, lo aguantan el CIRCUIT BREAKER y el Email Service de respaldo).
 - Contexto Service:** (estado real) → **Estado Actual** (Data).
 - Estado Actual:** (actualiza) → **Incidentes Service**.
 - Incidentes Service:** (creado / cambiado / cerrado) → **Cola de Cambios** (Queue).
 - Cola de Cambios:** (plazos 1d / 3d) → **SLA Service**.
 - SLA Service:** (alertas 50/80/100 %) → **Mensajes Service**.
 - Incidentes Service:** (guarda) → **BD Incidentes** (Data).
 - BD Incidentes:** (riesgo alto: RPO 0) → **Incidentes Service**.
 - Incidentes Service:** (/incident <id> camino directo (sin LLM)) → **Reportes Service**.
 - Reportes Service:** (semaforo) → **Tablero SLA + Panel de salud**.
 - Tablero SLA + Panel de salud:** (semaforo) → **Reportes Service**.
 - Incidentes Service:** (bajo riesgo (escalar, comentar): crea o actualiza el incidente sin aprobacion) → **Incidentes Service**.
 - Incidentes Service:** (tambien borra las Respuestas Guardadas de ese incidente) → **Cola de Cambios**.
 - Cola de Cambios:** (todo queda registrado) → **Auditoria (solo se agrega)** (Data).
- Key Features and Risks:**
 - CUELLO DE BOTELLA (bottleneck):** el LLM se satura en el pico, lo aguantan la Cola, las 2 copias, el CIRCUIT BREAKER y el CACHE de Respuestas.
 - CIRCUIT BREAKER:** timeout 5 s - si #1 no responde, retry en #2.
 - Cache de Respuestas:** protege el cuello de botella (LLM).
 - Riesgo alto:** si se equivoca de rol, si el LLM no responde, estado + respuesta guardada, si no se actualiza, si Slack falla.

- ## Leyenda
- 

Service




BD




API externa



cola / job



CIRCUIT BREAKER
- 

usuario

texto rojo = SPoF / riesgo alto

flecha punteada = aviso / async

etiqueta en flecha = condicion o patron de confiabilidad

rectangulo rojo sin relleno = circuit breaker

