

1.

```
root@dam207:/media/Datos/Datos_Mauro/PSP/WorkspaceUT1# java -jar utlp3.jar
Se necesita un programa a ejecutar
root@dam207:/media/Datos/Datos_Mauro/PSP/WorkspaceUT1# java -jar utlp3.jar firefox
root@dam207:/media/Datos/Datos_Mauro/PSP/WorkspaceUT1#
```

No llega a observarse nada, porque el proceso que ejecuta se destruye de inmediato

2.



Con la línea de destrucción comentada, la aplicación no destruye al programa, si no que éste continuará su ejecución hasta que termine o el usuario la destruya.

3.

```
root@dam207:/media/Datos/Datos_Mauro/PSP/WorkspaceUT1# java -jar utlp3.jar thunar
root@dam207:/media/Datos/Datos_Mauro/PSP/WorkspaceUT1# java -jar utlp3.jar ls --help
root@dam207:/media/Datos/Datos_Mauro/PSP/WorkspaceUT1#
```

Exactamente igual que en el punto 1 con el firefox

4.

```
alumno    1548  0.2  0.0  23656  5560 pts/1    Ss   10:43   0:00  bash
alumno    1555  2.5  0.2  3395160  21344 pts/0    Sl+  10:43   0:00  java -jar utlp3
alumno    1571  64.0  2.4  991948  199528 pts/0    Rl+  10:43   0:02  iceweasel http:
alumno    1644  0.0  0.0  19100   2544 pts/1     R+   10:43   0:00  ps -aux
alumno@dam207:~$
```