

¿Para qué se utilizan los frameworks? ¿Conoces alguno para proyectos de data science?





¿Cómo podemos identificar Outliers en datos?



¿Por qué es importante detectar correlaciones? ¿Qué métodos conoces para hacerlo?



¿Que es la maldición de la dimensionalidad? ¿Cómo podemos trabajarla?



# Autoaprendizaje

#### Recursos asincrónicos

- ¿Revisaste los recursos de la semana 8 (Guía y desafío)?
- ¿Tienes dudas sobre alguno de ellos?





#### **Ideas fuerza**







#### El modelamiento

es una etapa iterativa donde se realiza el trabajo final que entrega los resultados. La etapa de
Evaluación es
crucial para el
proyecto. En la cual
se tiene que
entregar si los
resultados son
útiles para el
problema o no.

Los algoritmos de ensamblaje son formas de utilizar algoritmos base para entregar un mayor poder predictivo. Por ejemplo random forest.



/\* Retomando CRISP-DM \*/




### **CRISP DM**

#### Metodologías para Data Science

- 1. Entendimiento del Negocio
- 2. Entendimiento de la Data
- 3. Preparación de la Data
- 4. Modelamiento
- 5. Evaluación
- 6. Despliegue





# Modelamiento CRISP DM

A partir de las etapas previas, principalmente el entendimiento del negocio. Identificar que tipo de problema se está resolviendo (regresión, clasificación,

Identificar Solución

Buscar problemas similares y soluciones propuestas e implementadas en

otros lugares.

Estudio

Bibliográfico

En base a las etapas previas y al estudio se definen al menos 3 formas posibles de abarcar el problema. Balanceo, modelos a utilizar, tipo de modelamiento,

Diferentes capas,

etc.

Propuesta de

Soluciones a

Probar

Implementar las
diferentes
propuestas de
soluciones descritas
anteriormente y
quardar tanto los

modelos o

soluciones.

Modelar

Refinar el modelo y optimización de los hiperparametros.

Optimización

del modelo



clustering, etc)

¿Cómo realizar la optimización de hiper parámetros de los modelos?



### Optimización de hiper parámetros Algunos métodos

Durante el módulo hemos visto un método de optimización de hiperparametros ampliamente utilizado llamado **GRID SEARCH.** 

Existen varios métodos y librerías que se pueden utilizar acá te mencionamos algunas otras:

- Random Search
- 2. Algoritmos evolutivos
- 3. Otros varios



# Evaluación CRISP DM

Definir un proceso de evaluación

Cálculo de métricas Explicabilidad del modelo.

Validación

Entrega

Decidir cómo dividir el dataset o de qué forma se va a evaluar el modelo y contra qué se va a contrastar.

Elegir métricas de evaluación.

Dado el proceso de evaluación calcular las métricas escogidas anteriormente. Encontrar la relación entre las variables de entrada y la salida del modelo, como se puede interpretar lo que dice el modelo. A partir de las métricas y la interpretación del modelo encontrar insights y validar con el negocio. Una vez definido se puede devolver a las etapas anteriores o entregar la solución para ser desplegada posteriormente.



¿Cuál es la diferencia entre interpretabilidad y explicabilidad?



# **Explicabilidad vs Interpretabilidad Diferencias**

#### Interpretabilidad

Es una característica inherente de los modelos utilizados. Por ejemplo, los árboles de decisión o la regresión lineal son modelos interpretables.

#### **Explicabilidad**

Es un proceso que se realiza posterior al modelamiento y sirve para explicar de qué forma toman las decisiones los algoritmos.

Se utilizan comúnmente para modelos más complejos. Algunos métodos para investigar son las dependencias parciales, lime, shap, etc.



/\* Random Forest \*/

#### **Random Forest**

#### Modelos de ensamblaje


Técnica que combina múltiples modelos de aprendizaje automático (llamados "modelos base") para mejorar la capacidad de predicción y generalización en comparación con un solo modelo.

Existen varios tipos de modelos y de formas de ensamblaje. **Random Forest** es un algoritmo de ensamblaje en paralelo.



## **Random Forest**

#### Mecanismo de acción



#### **Random Forest**

#### Hiperparámetros

Random Forest tiene como "modelo base" los árboles de decisión. Por lo que los hiperparametros son iguales que la de los árboles de decisión.

Se agrega a ellos el número de estimadores, es decir, la cantidad de modelos base que se utilizan.



¡Manos a la obra! Apliquemos un modelo Random Forest



## ¡Manos a la obra!

#### **Apliquemos un modelo Random Forest**

Veremos ahora como aplicar un modelo Random Forest con Python, para lo que utilizaremos la base de datos Iris que hemos utilizando anteriormente.

Observa los pasos que te mostrará tu profesor, y puedes replicarlos también en tu propio archivo de Jupyter Notebook





## **Prueba**

### "Predicción del precio de vuelos"

- ¿Leíste el desafío de esta semana? ¿Comprendes bien lo que se solicita en cada caso?
- ¿Hay contenidos que necesitas repasar antes de comenzar este desafío?
- ¿Necesitas algún ejemplo o indicación para alguna pregunta o requerimiento específico?

















