HTML aula 15

Conteúdo

Listas não ordenadas

Uma lista não ordenada é definida com a tag ul>.

Cada item da lista é definida com a tag .

O padrão é exibir os elementos marcados com círculos.

Listas não ordenadas

```
     Café
     Chá
     Leite
```

- Café
- · Chá
- Leite

Lista não ordenada - escolhendo os marcadores

A propriedade CSS **list-style-type** é usada para definir o estilo do marcador da lista:

Valor	Resultado
disc	o marcador é um círculo fechado (padrão)
circle	o marcador é um círculo aberto
square	o marcador é um quadrado
none	os itens possuem um marcador.

Escolhendo os marcadores - disc

```
    Café
    Chá
    Leite
```

- Café
- Chá
- Leite

Escolhendo os marcadores - circle

```
    Café
    Chá
    Leite
```

- Café
- Chá
- Leite


Escolhendo os marcadores - square

```
    Café
    Chá
    Leite
```

- Café
- Chá
- Leite

Escolhendo os marcadores - none

```
    Café
    Chá
    Leite
```



Lista ordenada

Uma lista ordenada é marcada com a tag <o1>

Cada item da lista é marcada com

Os itens são marcados com números por padrão

- 1. Café
- 2. Chá
- 3. Leite

Alterando marcador em lista ordenada

O atributo **type** define o tipo de marcador:

Tipo	Resultado
type="1"	Os itens serão marcados com números (padrão)
type="A"	Os itens serão marcados com letras maiúsculas
type="a"	Os itens serão marcados com letras minúsculas
type="I"	Os itens serão marcados com números romanos maiúsculos
type="i"	Os itens serão marcados com números romanos minúsculos

Tipo de marcador - 1

```
    Café
    Chá
    Leite
```

- 1. Café
- 2. Chá
- 3. Leite

Tipo de marcador - A

```
     Café
     Chá
     Leite
```

A. Café B. Chá C. Leite

Tipo de marcador - a

```
     Café
     Chá
     Leite
```

a. Café b. Chá c. Leite

Tipo de marcador - I

```
     Café
     Chá
     Leite
```

I. Café II. Chá III. Leite

Tipo de marcador - i

```
     Café
     Chá
     Leite
```

i. Café ii. Chá iii. Leite

Lista de descrição

Uma lista de descrição é uma lista de termos com uma descrição de cada item.

A tag <d1> define a lista de descrição.

A tag <dt> define o termo (nome).

A tag <dd> define a descrição do termo.

Café

bebida quente e preta

Leite

bebida fria e branca

Lista de descrição

```
<dl>
  <dt>Café</dt>
  <dd>- bebida quente e preta</dd>
  <dt>Leite</dt>
                                               Café
  <dd>- bebida fria e branca</dd>
                                                     - bebida quente e preta
</dl>
                                               Leite

    bebida fria e branca
```

Listas dentro de listas

Listas podem conter outros elementos HTML, inclusive listas:

```
<l
Café
Chá
 <l
  Chá preto
  Chá verde
 Leite
```

- Café
- Chá
 - Chá preto
 - Chá verde
- Leite

Controlando a contagem em listas

Uma lista ordenada começa a contar de 1.

Para definir outro valor inicial utilize o atributo start:

```
     Café
     Chá
     Leite
```

10. Café 11. Chá 12. Leite

Exercícios

https://forms.gle/5HUce8aw1sprEpUq9