

SCIACQUATRICE / SOFFIATRICE mod. "TWIST RINSER"

Scheda tecnica unificata

Rev. 00 del 15/09/2026.

Sistema di risciacquo / soffiatura

Trattamento interno di lattine in alluminio/PET prima del riempimento, mediante risciacquo con acqua oppure soffiatura con aria filtrata, secondo la configurazione selezionata.

Il ciclo automatico accompagna il contenitore dall'ingresso del tunnel fino al rilascio verso la macchina successiva.

Validità del documento

Le caratteristiche riportate descrivono la configurazione generale del modello TWIST RINSER e devono essere confermate nella specifica offerta relativa al progetto. Materiali, prestazioni, ingombri, consumi ed eventuali sistemi accessori sono specificati nell'offerta, in funzione del contenitore, del formato, del trattamento richiesto e delle condizioni operative della linea. Eventuali accessori, materiali speciali e dispositivi aggiuntivi sono inclusi esclusivamente quando espressamente indicati nell'offerta.

1. Identificazione macchina

PARAMETRO	DESCRIZIONE
Modello	TWIST RINSER
Tipologia	Sciacquatrice / soffiatrice lineare per il trattamento interno delle lattine prima del riempimento
Processi configurabili	Risciacquo con acqua filtrata oppure soffiatura con aria filtrata, disoleata e deumidificata, secondo la configurazione selezionata
Famiglie di contenitori	Lattine in alluminio/PET
Campo di produzione della gamma	Fino a 6.000 lattine/ora
Integrazione	Modulo di preparazione del contenitore a monte del riempimento, per linee di riempimento e confezionamento lattine
Prestazioni e taglie	Velocità, configurazione, ingombri, consumi e prestazioni effettive sono definiti in sede di offerta, in funzione del contenitore, del formato, del trattamento richiesto e delle condizioni di linea
Ambito del documento	Parte meccanica e funzionale, con indicazione dell'alimentazione elettrica; quadro elettrico e automazione si definiscono in offerta

2. Descrizione generale e principio di funzionamento

Il sistema è costituito da un TWIST RINSER per il risciacquo delle lattine, completo di trasportatori motorizzati per l'alimentazione e il trasferimento delle lattine verso il monoblocco CANFILL.

Le lattine provenienti dalla linea di alimentazione vengono convogliate mediante un trasportatore motorizzato e introdotte all'interno del tunnel di risciacquo TWIST. Durante il passaggio attraverso il tunnel, le lattine vengono progressivamente capovolte, portando l'apertura del contenitore verso il basso, in modo da consentire l'esecuzione della fase di risciacquo.

Il sistema di risciacquo provvede quindi al lavaggio della parte interna delle lattine, favorendo la rimozione di eventuali residui o particelle presenti all'interno del contenitore. Al termine della fase di risciacquo, le lattine vengono nuovamente ruotate e riportate nella posizione originale, con l'apertura rivolta verso l'alto, così da essere predisposte per la successiva fase di riempimento.

Una volta completato il ciclo di risciacquo e riposizionate correttamente, le lattine vengono trasferite mediante un trasportatore motorizzato di trasferimento, installato tra il TWIST RINSER e il monoblocco CANFILL.

L'intero sistema è progettato per garantire una movimentazione continua, controllata e sincronizzata delle lattine, assicurando il corretto orientamento dei contenitori durante tutte le fasi di ingresso, capovolgimento, risciacquo, riposizionamento e trasferimento al monoblocco di riempimento.

2.2 Sequenza di funzionamento

FASE	DESCRIZIONE
1. Ingresso delle lattine	Mediante un trasportatore motorizzato vengono introdotte all'interno del tunnel di risciacquo.
2. Posizionamento per il trattamento	Il tunnel è strutturato a coclea e specificamente progettato e dimensionato per il formato di lattina previsto. La particolare conformazione della coclea consente di guidare e mantenere correttamente le lattine durante il loro avanzamento all'interno del tunnel.
3. Trattamento interno	Una volta capovolte con l'apertura del contenitore verso il basso, consentono l'esecuzione della fase di risciacquo.
4. Controllo automatico dell'erogazione	Il dispositivo «NO CAN - NO SPRAY» impedisce l'erogazione in assenza del contenitore. Un'elettrovalvola intercetta automaticamente il flusso durante gli arresti macchina e ne consente il ripristino alla ripartenza.
5. Drenaggio	La geometria del twist e la vasca di raccolta inclinata favoriscono il drenaggio dei liquidi e limitano i ristagni, convogliando lo scarico verso un unico punto di raccolta.
6. Rilascio e trasferimento	Terminato il trattamento, le lattine vengono riposizionate con l'apertura verso l'alto e vengono trasferite mediante un trasportatore motorizzato verso la fase successiva.

3.3 Cambio formato

Il sistema TWIST RINSER è configurato e dedicato a uno specifico formato di lattina. Pertanto, in caso di cambio formato, non è necessaria la sostituzione dell'intero sistema, ma è prevista la sola sostituzione del TWIST RINSER, specificamente progettato e dimensionato per il nuovo formato di lattina.

Il TWIST RINSER, realizzato con geometria a coclea, assicura il corretto posizionamento, avanzamento e capovolgimento delle lattine durante il ciclo di risciacquo. La sostituzione del TWIST RINSER consente quindi di adattare il sistema al nuovo formato, semplificando le operazioni di cambio formato.

4. Configurazione standard

ELEMENTO	SPECIFICA STANDARD
Funzione fornita	Sciacquatrice / soffiatrice
Struttura	Realizzata con materiali idonei all'impiego nel settore alimentare, progettata per favorire pulizia, resistenza alla corrosione e accessibilità alle parti soggette a manutenzione
Parti a contatto con i contenitori	In acciaio inox AISI 304 e componenti plastici o in gomma certificati per il contatto con gli alimenti
Controllo dell'erogazione	Sistema «NO CAN - NO SPRAY» sul trattamento standard ed elettrovalvola di intercettazione automatica del flusso agli arresti macchina, inclusi
Vasca di raccolta	Inclinata verso un unico punto di scarico
Requisiti acqua	Filtrata
Requisiti aria	Filtrata, disoleata e deumidificata

5. Dati tecnici

DATO	VALORE
Campo diametro lattina	Min. Ø 53 mm – Max. Ø 84 mm
Campo altezza contenitore	Min. 80 mm – Max. 200 mm
Posizione del contenitore durante il trattamento	Rotazione a 180°
Conformità	Progettata in conformità alle norme CE e alla Direttiva Macchine

6. Applicazioni e vantaggi

La sciacquatrice / soffiatrice TWIST RINSER è concepita come modulo di preparazione del contenitore a monte del riempimento. La configurazione definitiva viene definita in funzione della linea, del contenitore, del prodotto e del trattamento richiesto. Tipologie e quantità delle parti di cambio formato devono pertanto essere specificate nell'offerta tecnica e commerciale.

CARATTERISTICA	VANTAGGI APPLICATIVI
Trattamento controllato	Il contenitore viene mantenuto in posizione durante il ciclo e il liquido (o l'aria) di trattamento viene erogato solo quando richiesto dalla presenza del contenitore.
Flessibilità di processo	La stessa piattaforma può essere predisposta per risciacquo ad acqua o soffiatura ad aria
Riduzione dei ristagni	La vasca inclinata e il convogliamento verso un punto unico di scarico agevolano il drenaggio dei liquidi.

7. Igiene, lavaggio e manutenzione

La vasca inclinata convoglia i liquidi verso un unico punto di scarico, riducendo le zone di ristagno.

8. Descrizione

La macchina TWIST RINSER è equipaggiata con un sistema di risciacquo interno delle lattine, specificamente progettato per il trattamento dei contenitori prima della fase di riempimento. Il sistema è configurato per il risciacquo mediante acqua di processo opportunamente filtrata, al fine di garantire la corretta preparazione della lattina prima dell'ingresso nel monoblocco CANFILL.

Le lattine vengono alimentate all'interno del tunnel di risciacquo, la cui geometria a coclea è specificamente realizzata e dimensionata per il formato di lattina previsto. Durante l'avanzamento, la particolare configurazione della coclea guida progressivamente i contenitori fino a determinarne il capovolgimento, portando l'apertura della lattina verso il basso e consentendo l'esecuzione del trattamento di risciacquo interno. Al termine del ciclo, le lattine vengono nuovamente ruotate e riportate nella posizione originale, con l'apertura rivolta verso l'alto, per essere successivamente trasferite al monoblocco CANFILL.

Il sistema di risciacquo è dotato di un dispositivo «NO CAN - NO SPRAY», che impedisce l'erogazione dell'acqua in assenza della lattina nella posizione di trattamento. Un'apposita elettrovalvola consente inoltre di intercettare automaticamente il flusso di risciacquo durante gli arresti della macchina, ripristinandolo alla ripartenza, contribuendo a ottimizzare il consumo di acqua e a garantire la corretta gestione del ciclo di risciacquo.

La configurazione del TWIST RINSER è dedicata allo specifico formato di lattina. In caso di cambio formato, è prevista la sostituzione del solo TWIST RINSER, appositamente realizzato per il nuovo formato, mantenendo invariato il corpo principale della macchina. La tipologia e la quantità dei tunnel e degli eventuali componenti necessari per il cambio formato devono pertanto essere definite e specificate nell'offerta tecnica e commerciale.