

Guia de importação e execução no Spring Tools Suite

Atividade de Java — Exercício 01 (Produto) e Exercício 02 (Veículos)

Objetivo: usar os arquivos do ZIP fornecido, mantendo as classes juntas e cada teste separado. Este guia usa um projeto Java comum; não é necessário criar um projeto Spring Boot.

1. Extraia o ZIP

Extraia Atividade_Java_Completa.zip em uma pasta do computador. Abra Versao_Comentada para estudar ou Versao_Sem_Comentarios para executar o código sem explicações no arquivo. Não misture arquivos das duas versões no mesmo projeto.

```
Versao_Comentada/  
Exercicio01/Produto.java + TesteProdutos.java  
Exercicio02/Veiculos.java + TesteVeiculos.java
```

2. Crie um projeto Java no STS

- Abra o Spring Tools Suite (STS).
- Clique em File → New → Java Project. Caso não apareça: File → New → Other → Java → Java Project.
- Em Project name, digite AtividadeJava. Escolha o JDK configurado no seu computador e clique em Finish.

Observação: não selecione Spring Starter Project; a atividade utiliza somente a linguagem Java.

3. Importe pela opção mais simples (recomendada)

Nesta opção, coloque os quatro arquivos diretamente em src, sem criar pacotes. Assim, você não precisa editar as primeiras linhas dos códigos.

- No Package Explorer, expanda AtividadeJava. Clique com o botão direito em src.
- Clique em Import → General → File System → Next.
- Em From directory, escolha a pasta Exercicio01 da versão desejada. Marque os arquivos Produto.java e TesteProdutos.java.
- Em Into folder, confira se o destino é AtividadeJava/src. Clique em Finish.
- Repita a importação, agora escolhendo a pasta Exercicio02 e marcando Veiculos.java e TesteVeiculos.java. O destino também deve ser AtividadeJava/src.

```
AtividadeJava  
src  
  Produto.java  
  TesteProdutos.java  
  Veiculos.java  
  TesteVeiculos.java
```

Se o assistente não permitir selecionar os arquivos: copie os quatro arquivos pelo Explorador de Arquivos e cole diretamente em src no STS; em seguida clique com o botão direito no projeto e escolha Refresh.

4. Execute o Exercício 01

- Clique com o botão direito em TesteProdutos.java → Run As → Java Application.
- Confira a aba Console: devem aparecer os dados do livro e do CD.

5. Execute o Exercício 02

- Clique com o botão direito em TesteVeiculos.java → Run As → Java Application.
- Na aba Console, confira dois utilitários e dois veículos de passageiros.

6. Alternativa: separar em pacotes

Se quiser usar os pacotes exercicio01 e exercicio02, crie-os com src → New → Package e coloque os dois arquivos correspondentes em cada pacote. Nesse caso, acrescente a primeira linha em ambos os arquivos de cada exercício:

```
// Produto.java e TesteProdutos.java  
package exercicio01;
```

```
// Veiculos.java e TesteVeiculos.java  
package exercicio02;
```

Cada declaração package deve aparecer antes da declaração de classe. Se usar a organização simples da etapa 3, não adicione essas linhas.

7. Solução de problemas

Situação	O que verificar
Package declarado diferente	Arquivo em src sem pacotes: remova package. Com pacotes: confira o nome.
Livro / Utilitarios não encontrado	Confira os arquivos Produto.java / Veiculos.java no mesmo pacote do teste.
Não há main para executar	Execute TesteProdutos.java ou TesteVeiculos.java, não a superclasse.
Erro de JRE / JDK	Revise Properties → Java Build Path / Java Compiler do projeto.
Arquivos não aparecem	Clique no projeto e escolha Refresh; confira a pasta src.

Resumo: importe os quatro arquivos em src, execute cada arquivo Teste e veja a saída no Console. Os outros arquivos fornecem as classes usadas pelos testes.