FORMATION PYTHON EN 24 HEURES

Avant de commencer…

Un petit geste qui m'aide énormément :



LIKEZ LA VIDÉO

Dites-moi que ce cours vous aide vraiment à progresser



ABONNEZ-VOUS

Et activez la cloche pour ne rater aucune séance

Cela ne prend que quelques secondes, et cela soutient la création des **11 prochaines séances**. Merci beaucoup !

QUIZ INTERACTIF · 7 DÉFIS

Les 7 défis des types en Python

Le code s'affiche, vous devinez la sortie. Sans notebook, sans théorie.

1 · PAUSEZ

Le code apparaît,
mettez la vidéo en pause

2 · DEVINEZ

À voix haute
ou sur un papier

3 · COMPTEZ

Un point par bonne réponse,
7 défis au total

Le défi 7 piège 9 débutants sur 10… saurez-vous l'éviter ?

RAPPEL ÉCLAIR · 30 SECONDES

int	float	str	bool
42	3.5	"Awa"	True
les entiers	les décimaux	le texte	vrai ou faux

Et trois réflexes de la séance 03…

- `7 / 2` : toujours un float
- `7 // 2` : partie entière
- `7 % 2` : le reste
- `int("3.5")` : erreur !
- `f"..."` : insertion calculée

DÉFI 1

NIVEAU : FACILE

```
x = 7 / 2
print(x)
```

Quelle est la sortie ?

A) 3 **B)** 3.5 **C)** Une erreur

⏸ PAUSEZ LA VIDÉO, DEVINEZ, PUIS VÉRIFIEZ !

RÉPONSE · DÉFI 1

NIVEAU : FACILE

```python
x = 7 / 2
print(x)
```

```
console
$ python defi1.py
3.5
```

Pourquoi ?

- ✓ La barre oblique simple est la **division réelle**.
- ✓ Son résultat est **toujours un float**, même si la division tombe juste.
- ✓ Même `7 / 1` donnerait `7.0`.
- ✓ Pour la partie entière, il faut le double oblique… défi suivant !

👍 Bonne réponse ? **Offrez-lui un like !**

DÉFI 2

NIVEAU : FACILE

```
x = 7 // 2
print(x)
```

Quelle est la sortie ?

A) 3.5 **B)** 3 **C)** 4

⏸ PAUSEZ LA VIDÉO, DEVINEZ, PUIS VÉRIFIEZ !

RÉPONSE · DÉFI 2

NIVEAU : FACILE

```python
x = 7 // 2
print(x)
```

```
console
$ python defi2.py
3
```

Pourquoi ?

- ✓ Le double oblique est la **division entière** : troncature, sans arrondi.
- ✓ `7 % 2` donnerait 1, le reste de la division.
- ✓ Attention : `8 // 3` donne 2, pas 3. Ce n'est pas un arrondi.
- ✓ Le duo `//` et `%` sert à compter des boîtes, des pages, rendre la monnaie.

👍 Toujours parfait ? **Un like encourage la suite !**

DÉFI 3

NIVEAU : MOYEN

```
a = "3"
b = "5"
print(a + b)
```

Quelle est la sortie ?

A) 8 **B)** 35 **C)** Une erreur

⏸ PAUSEZ LA VIDÉO, DEVINEZ, PUIS VÉRIFIEZ !

RÉPONSE · DÉFI 3

NIVEAU : MOYEN

```python
a = "3"
b = "5"
print(a + b)
```

```
console
$ python defi3.py
35
```

Pourquoi ?

- ✓ `"3"` et `"5"` portent des guillemets : ce sont des **chaînes**.
- ✓ Entre chaînes, `+` ne calcule pas : il **colle** (concaténation).
- ✓ Pour calculer : `int(a) + int(b)` donne 8.
- ✓ `input()` renvoie toujours une chaîne : convertissez avant de calculer.

👍 Vous suivez ? **Enregistrez la vidéo pour la revoir.**

DÉFI 4 NIVEAU : PIÈGE

```
prix = int("3.5")
print(prix)
```

Quelle est la sortie ?

A) 3 **B)** 3.5 **C)** ValueError

⏸ PAUSEZ LA VIDÉO, DEVINEZ, PUIS VÉRIFIEZ !

RÉPONSE · DÉFI 4

NIVEAU : PIÈGE

```python
prix = int("3.5")
print(prix)
```

```
console
$ python defi4.py
Traceback (most recent call last):
ValueError: invalid literal
for int() with base 10: '3.5'
```

Pourquoi ?

- ✓ `int()` refuse tout texte contenant une virgule décimale.
- ✓ `int("12")` marche ; `int("3.5")` lève une **ValueError**.
- ✓ Parade : `float("3.5")`, puis `int()` si besoin d'un entier.
- ✓ L'erreur n°1 des débutants, surtout avec `input()`.

👍 Piégé ? Soyez honnête : **crachez le morceau en commentaire !**

DÉFI 5

NIVEAU : LE GRAND PIÈGE

```
print(0.1 + 0.2)
```

Quelle est la sortie ?

A) 0.3

B) 0.30000000000000004

C) 0.31

⏸ PAUSEZ LA VIDÉO, DEVINEZ, PUIS VÉRIFIEZ !

RÉPONSE · DÉFI 5

NIVEAU : LE GRAND PIÈGE

```python
print(0.1 + 0.2)
```

```
console
$ python defi5.py
0.30000000000000004
```

Pourquoi ?

- ✓ Ce n'est **pas un bug** : l'ordinateur compte en binaire.
- ✓ `0.1` n'a pas d'écriture binaire exacte, comme 1/3 en décimal.
- ✓ Tous les langages font pareil ; Python est simplement honnête.
- ✓ Solutions : `round(x, 2)` ou le formatage `f"{x:.2f}"`.

👍 Ce piège mérite un **partage** : un ami en a besoin !

DÉFI 6 NIVEAU : VICIEUX

```
d = bool("False")
print(d)
```

Quelle est la sortie ?

A) False **B)** True **C)** Une erreur

⏸ PAUSEZ LA VIDÉO, DEVINEZ, PUIS VÉRIFIEZ !

RÉPONSE · DÉFI 6

NIVEAU : VICIEUX

```python
d = bool("False")
print(d)
```

```
console
$ python defi6.py
True
```

Pourquoi ?

- ✓ Ici `"False"` est une **chaîne de 5 lettres**, pas le booléen.
- ✓ Toute chaîne **non vide** vaut `True`.
- ✓ Faux uniquement : `""` (vide), `0` et `None`.
- ✓ Conséquence : `bool("0")` vaut aussi `True` !

👍 Bravo si vous avez vu le piège : **votre like est mérité !**

DÉFI 7

NIVEAU : LE PIÈGE FINAL

```
total = f"Total : {2 + 3 * 4} FCFA"
print(total)
```

Quelle est la sortie ?

A) `Total : 20 FCFA`

B) `Total : 14 FCFA`

C) `Total : {2 + 3 * 4} FCFA`

⏸ PAUSEZ LA VIDÉO, DEVINEZ, PUIS VÉRIFIEZ !

RÉPONSE · DÉFI 7

NIVEAU : LE PIÈGE FINAL

```python
total = f"Total : {2 + 3 * 4} FCFA"
print(total)
```

```
console
$ python defi7.py
Total : 14 FCFA
```

Pourquoi ?

- ✓ Un f-string **calcule** l'expression entre accolades, puis l'insère.
- ✓ Priorité des opérateurs : `3 * 4` d'abord, donc `2 + 12`.
- ✓ Résultat : 14, et non 20.
- ✓ Dans les accolades : variables, calculs, appels de fonctions.

👍 Sans-faute ? **Likez, et écrivez 7/7 en commentaire !**

BILAN · COMPTEZ VOS POINTS

7/7

Expert des types

Ce sans-faute mérite un like, sans hésiter !

5–6

Très solide

Notez en commentaire le défi qui vous a piégé.

4 ou moins

On révise ensemble

Revoyez la séance 03, refaites l'atelier demain.

DÉFI COMMENTAIRES : **écrivez votre score sur 7** — je réponds à tout le monde !

BONUS · MINI-PROJET (10 LIGNES)

```python
nom = input("Ton nom : ")
age = int(input("Ton age : "))
capital = float(input("Capital (FCFA) : "))
taux = 0.05
interet = capital * taux
total = capital + interet

print(f"--- Fiche de {nom} ---")
print(f"Capital : {capital} FCFA")
print(f"Total apres 1 an : {total:.0f} FCFA")
```

Ce que vous révisez

- ✓ `input()` renvoie toujours une **chaîne**.
- ✓ `int()` et `float()` convertissent à la frontière.
- ✓ Un calcul d'**intérêts à 5 %**, comme à la banque.
- ✓ Des **f-strings** pour un affichage propre, montants arrondis.

Copiez ce code, exécutez-le, **changez le taux** : le meilleur des entraînements !

PROCHAINE ÉTAPE

Séance 04 — Conditions et boucles en vrai Python

if · elif · else · for · while · range · break · continue



LIKEZ

Si l'atelier vous a fait progresser



ABONNEZ-VOUS

La cloche active = aucune séance ratée



COMMENTEZ

Quel défi vous a le plus piégé : le 5 ou le 6 ?