

Requête HTTP - GET avec Fetch

Introduction

Les requêtes HTTP sont utilisées pour communiquer avec des serveurs web. Elles permettent d'envoyer des données et de recevoir des réponses. Il existe plusieurs méthodes pour envoyer des requêtes HTTP, dont la méthode GET. **Nous verrons plus tard comment utiliser la méthode POST.**

Vous avez déjà utilisé la méthode GET pour récupérer des ressources à partir d'une URL. Lorsqu'on clique sur un lien hypertexte ou qu'on soumet un formulaire, une requête GET est envoyée au serveur pour récupérer la ressource demandée.

Le serveur renvoie ensuite la ressource demandée au client, qui l'affiche dans le navigateur.

Types de requêtes HTTP

Il existe plusieurs types de requêtes HTTP, les plus courantes sont :

- **GET** : Récupérer des données à partir d'un serveur.
- **POST** : Envoyer des données à un serveur pour créer une ressource.
- **PUT** : Envoyer des données à un serveur pour mettre à jour une ressource existante.
- **DELETE** : Supprimer une ressource sur un serveur.

Pour le cours, nous nous concentrerons sur les requêtes GET et POST. La session prochaine couvrira l'ensemble des méthodes HTTP.

Différence entre GET et POST

La méthode GET est utilisée pour récupérer des ressources à partir d'une URL, tandis que la méthode POST est utilisée pour envoyer des données au serveur. Les paramètres de la méthode GET sont envoyés dans l'URL, tandis que les paramètres de la méthode POST sont envoyés dans le corps de la requête.

Généralement, les requêtes GET sont utilisées pour récupérer des données avec des paramètres non sensibles, tandis que les requêtes POST sont utilisées pour envoyer des données sensibles, comme des informations de connexion bien que ce ne soit pas la requête POST qui sécurise les données, mais le protocole HTTPS.

Lorsque vous demandez une page web, une requête GET est envoyée au serveur pour récupérer la ressource demandée. Si vous soumettez un formulaire, une requête POST est envoyée au serveur pour envoyer les données du formulaire.

Parties d'une requête HTTP

Une requête HTTP est composée de plusieurs parties :

- **Méthode** : La méthode GET est utilisée par défaut pour récupérer des ressources à partir d'une URL.
- **URL** : L'URL de la ressource à récupérer.
- **En-têtes** : Les en-têtes (**headers**) de la requête contiennent des informations supplémentaires sur la requête, comme le type de contenu accepté par le client.

- **Corps** : Le corps (**body**) de la requête contient les données envoyées au serveur. La méthode GET n'a pas de corps de requête.

Une fois traitée par le serveur, la requête renvoie une réponse au client. La réponse contient:

- **Code de statut** : Le code de statut de la réponse indique si la requête a été traitée avec succès ou s'il y a eu une erreur.
- **En-têtes** : Les en-têtes de la réponse contiennent des informations supplémentaires sur la réponse, comme le type de contenu renvoyé par le serveur.
- **Corps** : Le corps de la réponse contient le contenu de la ressource demandée.

Outil de développement - Onglet Réseau (Network)

Les outils de développement des navigateurs web permettent d'inspecter les requêtes HTTP envoyées par le navigateur. L'onglet Réseau (Network) affiche toutes les requêtes HTTP envoyées par la page web, ainsi que les réponses renvoyées par le serveur. Vous pouvez utiliser cet onglet pour inspecter les requêtes GET envoyées par la page web et analyser les réponses renvoyées par le serveur.

The screenshot shows the Chrome DevTools Network tab. The top panel lists several requests, including a GET request to 'Login?ReturnUrl=/intr/'. The bottom panel shows the details of this request, including the status (200), version (HTTP/2), transfer size (9,32 Ko), and response headers (e.g., cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate).

Stat	Métho...	Do...	Fichier	Initiateur	Type	Tra...	T...
200	GET	...	Login?ReturnUrl=/intr/	document	html	9,3...	2...
200	GET	...	gen.min.css?v=638942398140000000	stylesheet	css	83,...	4...
200	GET	...	cc_mc_petit.gif	img	gif	3,1...	1,...
200	GET	...	cc_visa_petit.gif	img	gif	2,9...	1,...
200	GET	...	jquery.min.js?v=638942399740000000	script	js	42,...	9...
200	GET	...	jquery-ui.min.js?v=638942399740000000	script	js	92,...	2...
200	GET	...	skytech.min.js?v=638912850760000000	script	js	22,...	6...

22 requêtes | 7,34 Mo / 6,52 Mo transférés | Terminé en : 1,72 s | DOMContentLoaded: 414 ms | load: 1,69 s

En-têtes | Cookies | Requête | Réponse | Délais | Sécurité

GET https://cmaisonneuve.omnivox.ca/Login/Account/Login?ReturnUrl=/intr/

État: 200 (?)

Version: HTTP/2

Transfert: 9,32 Ko (taille 20,62 Ko)

Priorité de la requête: Highest

Résolution DNS: Système

En-têtes de la réponse (1,800 Ko) | Texte brut: [toggle]

cache-control: no-cache, no-store, must-revalidate

Gardez cet onglet ouvert lorsque vous développerez des applications web pour inspecter les requêtes HTTP envoyées par votre application.

Entête HTTP (Headers)

Les en-têtes HTTP sont des informations supplémentaires envoyées avec une requête ou une réponse HTTP. Ils permettent de fournir des informations sur la requête ou la réponse, comme le type de contenu, la langue, le cache, etc. Voici quelques en-têtes HTTP couramment utilisés :

- **Content-Type** : Indique le type de contenu de la ressource renvoyée par le serveur. Par exemple, `application/json` pour les données JSON, `text/html` pour les pages HTML, etc.
- **Accept** : Indique les types de contenu que le client accepte. Par exemple, `application/json` pour les données JSON, `text/html` pour les pages HTML, etc. Cela permet au serveur de renvoyer le type de contenu approprié.
- **Authorization** : Utilisé pour envoyer des informations d'authentification au serveur. Par exemple, un jeton d'authentification pour accéder à une ressource protégée. Est utilisé pour la connexion et l'authentification.

Codes de statut HTTP

Les codes de statut HTTP sont des codes numériques renvoyés par le serveur pour indiquer le résultat d'une requête HTTP. Ils sont composés de trois chiffres et sont regroupés en cinq catégories :

- **1xx (Informationnel)** : Indique que la requête a été reçue et est en cours de traitement. Exemple : `100 Continue`.
- **2xx (Succès)** : Indique que la requête a été traitée avec succès. Exemple : `200 OK`, `201 Created`.
- **3xx (Redirection)** : Indique que la ressource demandée a été déplacée ou redirigée. Exemple : `301 Moved Permanently`, `302 Found`.
- **4xx (Erreur client)** : Indique qu'il y a eu une erreur de la part du client. Exemple : `400 Bad Request`, `401 Unauthorized`, `404 Not Found`.
- **5xx (Erreur serveur)** : Indique qu'il y a eu une erreur de la part du serveur. Exemple : `500 Internal Server Error`, `502 Bad Gateway`. Pour en savoir plus sur les codes de statut HTTP, consultez la documentation suivante : [MDN Web Docs - HTTP response status codes](#)