

Page.js

Page.js est une librairie servant à faire le routage côté client dans les applications web monopages (SPA - Single Page Applications). Elle permet de gérer la navigation entre différentes vues ou composants sans recharger la page entière, offrant ainsi une expérience utilisateur fluide et réactive.

Page gère le rechargement des vues en interceptant les changements d'URL et en mettant à jour le contenu affiché en fonction de la route active. Cela permet de créer des applications web dynamiques où le contenu peut être modifié sans nécessiter un rechargement complet de la page.

Caractéristiques principales de page.js

- **Routage côté client** : page.js intercepte les changements d'URL et met à jour le contenu affiché sans recharger la page.
- **Support des routes dynamiques** : Vous pouvez définir des routes avec des paramètres dynamiques pour gérer des contenus variés.
- **Gestion des états** : page.js permet de gérer l'état de l'application en fonction des routes, facilitant ainsi la navigation et la gestion des données.
- **Intégration facile** : page.js peut être facilement intégré dans des projets existants, qu'ils utilisent ou non des frameworks front-end.

Installation de page.js

Pour installer page.js, vous pouvez utiliser npm (Node Package Manager). Exécutez la commande suivante dans votre terminal :

```
npm install page.js
```

Cela ajoutera page.js à votre projet et vous pourrez l'importer dans vos fichiers JavaScript.

```
import page from "page";

// Définition des routes
page.base("/basic"); //Ajoute une base aux routes

page("/accueil", () => {
  // Afficher la vue d'accueil ou le HTML correspondant
  new AccueilView().render();
});

//Utilisation de paramètres dynamique dans les routes
page("/services/:id", (contexte) => {
  new ServiceView(contexte.params.id).render();
});

page("/*", () => {
  // Afficher une page 404 ou rediriger vers l'accueil pour toutes les routes
```

```
non définies
    // Doit être la dernière route définie
    new NotFoundView().render();
});

page();

// Démarrer le routage
page.start();
```

Méthodes utiles

- `page(path, callback)` : Définit une route pour un chemin spécifique et associe une fonction de rappel qui sera exécutée lorsque cette route est activée.
- `page.base(chemin)` : Définit une base pour toutes les routes, utile si votre application est servie à partir d'un sous-répertoire.
- `page.start()` : Démarre le routage en écoutant les changements d'URL.
- `page.redirect(chemin)` : Redirige vers une autre route spécifiée par le chemin par programmation