

Déployer une application monopage JavaScript vanille sur Vercel

Vercel permet d'héberger gratuitement (avec limites) des sites statiques et des applications monopage (SPA) écrites en HTML/CSS/JS « vanille », sans framework. Si votre projet n'a pas d'étape de compilation, vous pouvez le déployer tel quel.

Projet statique (sans compilation)

Structure minimale conseillée :

```
mon-projet/  
├─ index.html  
├─ styles.css  
├─ app.js  
└─ assets/
```

Conseils rapides :

- Utilisez `<script type="module" src="./app.js" defer></script>` dans `index.html`.
- Placez vos images/polices dans `assets/`.
- Si vous utilisez un compilateur comme Vite, indiquez à Vercel le dossier de sortie (par ex. `dist/`).

Déployer un projet JS vanille avec Vercel

Deux méthodes au choix: via l'interface Web (avec Git) ou via la ligne de commande.

Créer un compte Vercel et (optionnel) installer la CLI

Créez un compte sur vercel.com.

Pour utiliser la ligne de commande (optionnel), installez la CLI globalement:

```
npm install -g vercel
```

Méthode A — Interface Web (avec Git)

1. Importez votre dépôt Git (GitHub, GitLab, Bitbucket) dans Vercel → « New Project ».
2. Framework Preset: choisissez « Other » (ou « Static Site »).
3. Build Command: laissez vide (si pas de build).
4. Output Directory: vide si `index.html` est à la racine; sinon, indiquez `public/` ou `dist/`.
5. Déployez: Vercel crée une URL de prévisualisation.

Méthode B — Ligne de commande (CLI)

Se connecter:

```
vercel login
```

Déployer depuis le dossier du projet:

```
vercel
```

Puis pousser en production (URL finale stable):

```
vercel --prod
```

Configuration pour une SPA (routage + options utiles)

Réécrire les routes vers `index.html` (SPA)

Ajoutez un fichier `vercel.json` à la racine pour que les URL internes (ex: `/produits/42`) soient servies par `index.html` et gérées par votre routeur côté client. C'est l'équivalent d'un fichier `".htaccess"` pour Apache.

```
{
  "rewrites": [{ "source": "/((?!.*\\.\\.\\.)*)", "destination": "/index.html" }]
}
```

Explication: on exclut les chemins contenant un point (fichiers `.js`, `.css`, images...), pour que les assets soient servis normalement.

Pousser en production

Chaque déploiement crée une URL de prévisualisation. Quand tout est OK, poussez en production (URL finale) :

```
vercel --prod
```

Intégration continue

Reliez votre dépôt Git à Vercel: chaque `git push` déclenche un déploiement de prévisualisation. Vous pouvez ensuite promouvoir en production via le tableau de bord ou avec `vercel --prod`.