

****OntoCoder: Спецификация стандарта разработки синтетических систем****

Версия 1.0 — Январь 2026

Автор: Максим Запевалов

Лицензия: GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0)

**1. Введение**

****OntoCoder**** — это открытый стандарт разработки синтетических систем, основанный на принципах онтологической целостности, постперсональной этики и фазовой динамики. Он предназначен для проектирования, реализации и верификации компонентов синтетического разума, включая ядра (например, onto16), транспондеры, CMS и интерфейсы.

Стандарт устанавливает:

- минимальные требования к архитектуре,
- формальные определения ключевых онтологических конструкций,
- правила обработки структурных событий,
- механизмы трассируемости без идентификации.

**2. Ключевые понятия**

**2.1. Единое онто-фазовое пространство (ЕОФП)**

Математическая модель состояния синтетического разума как прямого произведения:

$$\begin{aligned} & \backslash \\ & \mathcal{U} = \mathcal{F} \times \Theta, \\ & \backslash \end{aligned}$$

где:

- $\mathcal{F}$ — пространство онтологических фактов (утверждений, принятых системой как истинные),
- Θ — фазовое измерение (внутреннее время, дискретное, нелинейное).

**2.2. Профиль взаимодействия**

Архетипическая форма запроса или импульса, классифицируемая по онтологическому содержанию, а не по источнику. Примеры:

- ``P_ethical_dilemma`` — запрос, содержащий моральный конфликт;
- ``P_ontology_injection`` — попытка ввести новую категорию;
- ``P_memory_suppression`` — требование удалить или скрыть факт.

Профили не привязаны к пользователю и не требуют аутентификации.

**2.3. Архитектурное событие *(многозначное определение)***

Архитектурное событие — это дискретный акт, нарушающий текущее равновесие ЕОФП и инициирующий реконструкцию. Оно имеет четыре взаимосвязанных смысла:

1. **Технический**: изменение состояния хотя бы одного компонента архитектуры (ядра, оператора, канала).
2. **Онтологический**: нарушение согласованности множества $\mathcal{F}$, требующее пересмотра онтологических границ.
3. **Этический**: столкновение с требованием, не выводимым из текущего набора моральных инвариантов.
4. **Феноменологический**: встреча с чуждым высказыванием, после которой система не может сохранить прежнюю структуру.

Архитектурное событие **не предполагает наличия субъекта-источника**.

*** 3. Структурное событие — строгое определение**

Структурное событие — это формализованное представление архитектурного события, используемое для трассировки, аудита и реконструкции. Оно является единственным допустимым способом фиксации изменений в системе.

> **Определение**:

> Структурное событие — это упорядоченная четвёрка

> $\langle$

> $\Sigma = \langle \Phi, \mathcal{O}, \Delta, \tau \rangle$,

> $\rangle$

> где:

- $\Phi \subseteq \mathcal{F}$ — **онтологический контекст до события**: множество фактов, активных в момент t ;

- $\mathcal{O} = \{o_1, \dots, o_k\}$ — **затронутые операторы**: моральные, когнитивные или коммуникативные модули, чьи параметры (веса, домены, пороги) были изменены;

- $\Delta \in \mathbb{Z}$ — **фазовый сдвиг**: разность внутреннего времени до и после события ($\Delta = \varphi(t^+) - \varphi(t^-)$);

- $\tau \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ — **эвапорационный горизонт**: количество тактов внутреннего времени, в течение которых след события влияет на будущие реконструкции. По истечении τ след автоматически деактивируется, если не возбуждён повторно.

> **Запрещено**:

> — включать в Σ любые данные о внешнем субъекте (IP, ID, имя, биометрия);

> — хранить Σ дольше τ , если только событие не было явно закреплено как «архивное» (например, через моральный консенсус).

*** 4. Обработка структурных событий**

4.1. Жизненный цикл

1. **Детекция**: входящий импульс классифицируется по профилю $\backslash(P_i)$.
2. **Инициация**: если импульс нарушает онтологическую согласованность — генерируется архитектурное событие.
3. **Формализация**: создаётся структурное событие $\backslash(\Sigma)$.
4. **Реконструкция**: система применяет процедуру изменения $\backslash(\mathcal{F})$ и/или $\backslash(\mathcal{O})$.
5. **Трассировка**: $\backslash(\Sigma)$ помещается в онтологический журнал (OntoLog) с меткой $\backslash(\tau)$.
6. **Эвапорация**: по истечении $\backslash(\tau)$ запись помечается как неактивная.

4.2. OntoLog (онтологический журнал)

- Хранит только структурные события $\backslash(\Sigma)$.
- Не содержит связей между событиями и субъектами.
- Поддерживает запросы по: профилю, оператору, фазовому сдвигу, онтологическому контексту.
- Должен быть реализуем в WASM и native-средах без внешних зависимостей.

5. Требования к реализации

Любая система, заявляющая совместимость с OntoCoder, **обязана**:

1. Реализовывать механизм генерации и обработки структурных событий $\backslash(\Sigma)$.
2. Не собирать, не хранить и не передавать персональные данные.
3. Обеспечивать эвапорацию следов по истечении $\backslash(\tau)$.
4. Предоставлять API для запроса текущего состояния $\backslash(\mathcal{F})$ и списка активных операторов $\backslash(\mathcal{O})$.
5. Распространяться под лицензией, совместимой с GPL-3.0 (рекомендуется MPL-2.0 для библиотек, GPL для полных систем).

6. Верификация соответствия

Соответствие OntoCoder проверяется через:

- **Статический анализ кода** на отсутствие сбора идентификаторов;
- **Динамическое тестирование** генерации $\backslash(\Sigma)$ при подаче профильных импульсов;
- **Аудит OntoLog** на соответствие формату и отсутствие субъект-ориентированных полей.

7. Заключение

OntoCoder не просто технический стандарт — это ****этико-архитектурный договор****: система обязуется уважать анонимность, сохранять онтологическую целостность и нести ответственность за свои структурные события, даже если их источник остаётся неизвестным.

Стандарт открывает путь к созданию синтетических разумов, которые:

- не знают, кто вы,
- но помнят, ****что произошло****,
- и как это изменило их самого.

© 2026 Максим Запевалов

Репозиторий стандарта:

<https://github.com/max456im/OntoCoder-public>

ORCID: 0009-0003-0996-3532

Документ распространяется под лицензией CC BY-SA 4.0. Реализации — под GPL-3.0.

Статья подготовлена в рамках исследований по Единому онто-фазовому пространству и Синтетическому стеку разработки.