- Linguagem MiniKotlin, definições léxicas e sintáticas:

```
Linguagem MiniKotlin v 1.0
^^^^^^^^^ ^^^^^^

KOTLIN -> MAIN FUNC?

MAIN ->  "fun" "main"  "(" ")" "{" VARDECL SEQCOMANDOS "}"

VARDECL -> VARDECL "var"  TOKEN_id  ":" TIPO ";" | vazio

TIPO -> "Float" | "Boolean" | "Void"

SEQCOMANDOS -> SEQCOMANDOS COMANDO | vazio

COMANDO ->  TOKEN_id "=" EXP ";"
    | TOKEN_id "(" LISTAEXP? ")" ";"
    | "if"  EXP  "{" SEQCOMANDOS "}"  ";"
    | "while" EXP   "{" SEQCOMANDOS "}"  ";"
    | TOKEN_id "=" "readFloat" "(" ")"  ";"
    | "return" EXP ";"
    | "print"  EXP   ";"


EXP -> "(" EXP OP EXP ")" | FATOR

FATOR -> TOKEN_id | TOKEN_id "(" LISTAEXP? ")"
         | TOKEN_numliteral |   "true" | "false"

OP -> "+" | "-" | "*" | "/" | "&&" | "||" | "<" | ">" | "=="

LISTAEXP -> EXP | LISTAEXP "," EXP


FUNC -> FUNC "fun" TOKEN_id "(" LISTAARG? ")" ":" TIPO "{" VARDECL SEQCOMANDOS "}"
       | "fun" TOKEN_id "(" LISTAARG? ")"  ":" TIPO "{" VARDECL SEQCOMANDOS "}"

LISTAARG -> TOKEN_id ":" TIPO | LISTAARG "," TOKEN_id ":" TIPO

====================================
Convenções léxicas
^^^^^^^^^^ ^^^^^^^

TOKEN_id -> letra letraoudigito* finalsublinhado*
TOKEN_numliteral -> digitos facao_opcional expoente_opcional


onde:
letra -> [a-zA-Z]
digito -> [0-9]
digitos -> digito+
```

```
facao_opcional -> (.digitos)?
expoente_opcional -> (E (+ | -)? digitos)?
letraoudigito -> letra | digito
finalsublinhado -> _letraoudigito+
```