



Documentation pour mettre en place un serveur LAMP

2026 Stage 2er

Maxence Dalibout--Lovato

1. Introduction

Le sigle LAMP désigne un ensemble de logiciels open-source permettant de construire des serveurs web dynamiques. C'est l'une des piles logicielles les plus utilisées au monde pour héberger des sites web et des applications comme GLPI ou WordPress.

Cette pile se compose de :

Linux : Le système d'exploitation.

Apache : Le serveur HTTP.

MariaDB (ou MySQL) : Le système de gestion de base de données.

PHP : Le langage de programmation côté serveur.

2. Installation du Serveur Web Apache

Apache est chargé de traiter les requêtes HTTP et de servir les pages web aux utilisateurs.

```
> mariadb-secure-installation
> sudo apt install apache2 -y
```

Une fois installé, vous pouvez vérifier le statut du service :

```
> sudo systemctl status apache2
```



Apache2 Debian Default Page

debian

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Debian systems. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Debian's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Debian tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Debian systems is as follows:

```
/etc/apache2/
|-- apache2.conf
/   |-- ports.conf
|-- mods-enabled
/   |-- *.load
/   |-- *.conf
|-- conf-enabled
/   |-- *.conf
|-- sites-enabled
/   |-- *.conf
```

- `apache2.conf` is the main configuration file. It puts the pieces together by including all remaining configuration files when starting up the web server.

3. Installation de la Base de Données MariaDB

MariaDB est un système de gestion de base de données performant, dérivé de MySQL.

```
> mariadb-secure-installation  
> sudo apt install mariadb-server -y
```

Une fois installé, vous pouvez vérifier le statut du service :

```
> sudo systemctl status mariadb-server
```

4. Sécurisation de l'installation

Il est fortement recommandé d'exécuter le script de sécurité pour définir un mot de passe root et supprimer les accès anonymes:

```
> sudo mysql_secure_installation
```

Action recommandée	Description
Switch to unix_socket authentication	Selon vos besoin
Change the root password	Mot de passe robuste
Instagram	Oui, pour empêcher les connexions sans compte.
Disallow root login remotely	Oui, pour forcer les connexion locales uniquement

5. Installation de PHP

PHP est le moteur qui permet de générer du contenu dynamique. Nous installons également les extensions courantes.

```
> sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip -y
```

6. Test de l'Environnement

Pour vérifier que PHP communique bien avec Apache, nous créons un fichier de test :

```
echo "<?php phpinfo(); ?>" | sudo tee /var/www/html/info.php
```

7. Sécurité et Optimisation

Gestion des droits:

```
> sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

Supprimez les fichiers du dossier /var/www/html et remplacer les par le cite web.