ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель		С.А. Рогачев
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Имитация поступления телеметрической информации

по курсу: Системы искусственного интеллекта

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4131з		М.Д. Быстров
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Оглавление

Описание задания 3
Описание ПКМС 5
1. Создание формы отображения 8
1.1. Выполнение задания 8
1.2. Результат выполнения задания 10
2. Заполнение БД параметров 11
2.1. Выполнение задания 11
3. Заполнение базы знаний 13
3.1. Выполнение задания 13
3.2. Заполнение мнемосхемы телеметрическими параметрами 14
4. Создание схемы анализа 15
4.1. Настройка связи состояния с формой отображения 15
4.2. Создание схемы анализа 16
5. Имитация поступления значений телеметрических параметров 19
Вывод 24
Список использованной литературы 25

Описание задания

Лабораторная работа состоит из 4 частей:

1) В ПКМС СКБ «Орион» необходимо создать мнемосхему (на форме отображения), содержащую цветовые обозначения состояний для каждого представленного на ней телеметрического параметра
2) Заполнить БД телеметрических параметров согласно варианту с имитацией поступления на обработку телеметрических параметров;(см. методическое пособие).
3) Необходимо заполнить базу знаний, анализирующую все параметры, представленные в выбранном варианте задания; (см. методическое пособие)
4) Имитация поступления телеметрической информации об ОА и тестирование системы анализа (имитируемые значения должны соответствовать различным состояниям элементов ОА). Отладка системы анализа, описание выявленных ошибок и процесса их устранения.

Вариант задания – 4 «Состояние СОТР».



Рисунок 1. Мнемосхема

Список параметров с ограничениями:

1 Температура на профиле крепления БКП 15ТКБКП8 5 – 35

2 Температура корпуса передатчика РПТ 15ТРПТ10 5 – 60

3 Температура корпуса передатчика РПТ 15ТРПТ9 5 – 60

4 Температура на термоплате ТГС 15ТТГС3 5 – 35

5 Температура на термоплатах приборов БАДУ, БЦВК, БУП 15ТТП7 5 – 35

6 Температура на термоплате ФУЛ 15ТТФУЛ 5 5 – 35

7 Температура на термоплате ФУЛ 15ТТФУЛ 6 5 – 35

8 Температура на термоплате ЭП 15ТТЭП4 5 – 35

9 Контоль температуры жидкости СОТР 31ТСОТР 0 – 40

10 Температура теплоносителя на входе в термоплату ТГС 51ТТГС5 0 – 40

11 Давление в контуре 51ДД1 0 – 2007

12 Перепад давления на насосе 51ДП2 0 – 1

13 Температура теплоносителя на входе ТП 1 батареи 51Т1ТП6 0 – 40

14 Температура теплоносителя на входе ТП 2 батареи 51Т2ТП7 0 – 40

15 Температура теплоносителя в районе датчика ДТ 51ТДТ8 0 – 40

16 Температура теплоносителя на входе в термоплату КЭБ 51ТПЭН4 0 – 40

17 Температура теплоносителя на входе в РТО 51ТРТО1 0 – 40

18 Температура теплоносителя на выходе из РТО 51ТРТО2 0 – 40

19 Температура теплоносителя в точке смешения 51ТСМ3 0 – 40

Описание ПКМС

ПКМС (программный комплекс мониторинга состояния) СКБ Орион – система, позволяющая проводить мониторинг состояния (вторичную обработку телеметрической информации) — оценивание или контроль технического состояния (ТС) СТО различных типов.

Приложения ПКМС, которые будут использованы при выполнении лабораторных работ:

- подсистема настройки ПКМС («Конфигуратор ПК»);



Рисунок 2. Настройка конфигураций комплекса

- подсистема автоматизированной подготовки исходных данных (АПИД) о состоянии контролируемых объектов (операционная среда);



Рисунок 3. АПИД

В состав АПИД также входят редакторы, которые будут использоваться при выполнении ЛР (рисунок 3).



Рисунок 4. Редакторы АПИД

- подсистема анализа измерительной информации о состоянии контролируемых объектов, обеспечивающая запуск и проведение сеанса

мониторинга состояния СТО (исполнительная система мониторинга состояния);



Рисунок 5. Исполнительная система

• подсистема имитационного моделирования состояний и событий контролируемого объекта («Имитатор»);



Рисунок 6. Имитатор

• подсистема архивирования результатов обработки ИИ и просмотра содержимого БД («Менеджер БД»).



Имя	ID	Тип	Размерность	Хранить	К-во значений
15ТКБКП8	1	f4		0	0
15ТРПТ10	2	f4		0	0
15ТРПТ9	3	f4		0	0
15ТТГС3	4	f4		0	0
15ТТП7	5	f4		0	0
15ТТФУЛ5	6	f4		0	0
15ТТФУЛ6	7	f4		0	0
15ТТЭП4	8	f4		0	0
31ТСОТР	9	f4		0	0
51ТТГС5	10	f4		0	0
51ДД1	11	f4		0	0
51ДП2	12	f4		0	0
51Т1ТП6	13	f4		0	0
51Т2ТП7	14	f4		0	0
51ТДТ8	15	f4		0	0

Рисунок 7. Менеджер БД

1. Создание формы отображения

В ПКМС СКБ «Орион» необходимо создать мнемосхему (на форме отображения), содержащую цветовые обозначения состояний для каждого представленного на ней телеметрического параметра.

1.1. Выполнение задания

После установки комплекса «Орион» нужно задать конфигурации комплекса в модуле «Конфигуратор комплекса». Задаётся «рабочий каталог», в котором будет находится БД текущего проекта. Далее через действие «Создать БД», инициализируется рабочая область. Далее работа продолжается в модуле «Операционная среда»

После запуска в окне «менеджер проектов» необходимо создать проект, в который далее будет добавлены формы и схемы анализа (рисунок 8).



Рисунок 8. Менеджер проектов

Далее в редакторе «Редактор форм отображения» создана форма:



Рисунок 9. Новая форма в проекте

Для корректной обработки закрытия формы необходимо в меню «События» настроить действие при закрытии формы, установив тип действия «Действие системы анализа» с настройкой «Выход из системы анализа».



Рисунок 10. Выход из системы анализа

Необходимо создать мнемосхему для варианта №4. Для создания элементов на форме необходимо перетащить их из окна «Объекты», после чего настроить необходимые свойства в окне «Свойства» в правой части интерфейса.

При необходимости настраивается ширина и высота холста:

геометрия	
X	
Y	
ширина	1166
высота	865

Рисунок 11. Ширина и высота

Для создания окружностей возможно использовать «Контейнер состояний», указав закругление:

рамка	
толщина	1
тип линии(для пло...	сплошная
тип рамки	плоская
вдавленная	☐ Нет
закругление по X	20
закругление по Y	20

Рисунок 12. Создание окружностей

1.2. Результат выполнения задания

Составлена упрощенная мнемосхема «Состояние СОТР»:



Рисунок 13. Составленная форма отображения

Таблица «Информация по форме» после добавления объектов принимает вид, показанный на рисунке 14.



Рисунок 14. Окно «Информация по форме»

2. Заполнение БД параметров

Заполнить БД телеметрических параметров согласно варианту.

2.1. Выполнение задания

В меню «Редакторы», пункт «Редактор параметров» доступен редактор параметров. В редакторе возможно добавить переменные, использующиеся в открытом проекте.

Необходимо указать следующее:

- имя параметра;

- тип данных;
- комментарий (описание).



Рисунок 15. Открытие редактора параметров

Итог заполнения параметров показан на рисунке 16.



ID	Имя	Тип	Формат хранения	Количество значений
1	15ТКБКП8	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
2	15ТРПТ10	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
3	15ТРПТ9	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
4	15ТТГС3	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
5	15ТТП7	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
6	15ТТФУЛ5	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
7	15ТТФУЛ6	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
8	15ТТЭП4	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
9	31ТСОТР	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
10	51ТТГС5	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
11	51ДД1	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
12	51ДП2	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
13	51Т1ТП6	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
14	51Т2ТП7	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
15	51ТДТ8	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
16	51ТПЭН4	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
17	51ТРТО1	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
18	51ТРТО2	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все
19	51ТСМ3	С плавающей точкой, 4 байта	Время, значение, квант	Все

Рисунок 16. Заполненный редактор параметров

3. Заполнение базы знаний

Необходимо заполнить базу знаний, учитывающую все параметры, представленные в выбранном варианте задания.

3.1. Выполнение задания

В меню «Редакторы» необходимо выбрать пункт меню. «Редактор базы знаний об объектах анализа»:



Рисунок 17. Открытие редактора БЗ

В редакторе БЗ необходимо создать новую базу знаний, корневым объектом которой будет являться объект «Система», который должен быть создан. Далее в корневой элемент необходимо добавить объекты по количеству переменных, указанных в задании.



Рисунок 18. Элементы БЗ

В каждом из созданных объектов необходимо определить состояния, соответствующие качеству показателей: выше нормы, ниже нормы, в пределах нормы, и задать логическое выражение, соответствующее каждому из этих состояний.



Рисунок 19. Настройка состояний элементов БЗ

3.2. Заполнение мнемосхемы телеметрическими параметрами

Для заполнения схемы телеметрическими параметрами необходимо указать в свойстве «текст» объекта «Поле вывода» соответствующий параметр.



Рисунок 20. Связывание формы отображения с параметрами

4. Создание схемы анализа

Необходимо: провести имитацию поступления телеметрической информации об ОА и тестирование системы анализа (имитируемые значения должны соответствовать различным состояниям элементов ОА). Отладить систему анализа, описание выявленных ошибок и процесса их устранения.

4.1. Настройка связи состояния с формой отображения

Окно редактора форм отображения «Состояние» предназначено для осуществления привязки объектов мнемосхемы к логике алгоритмов анализа всех типов описаний ОА (к базе знаний).

Окно состоит из двух областей. Левая область окна используется для отображения перечня всех свойств выделенного объекта в текущей форме отображения. Выбор необходимых изменяемых свойств объекта выполняется установкой флажка. В правой области окна осуществляется привязка объектов мнемосхемы к логике алгоритмов анализа, представленной в окне «Состояния объектов БЗ».

Предварительно необходимо в вкладке «Вид» активировать два окна «Состояния объектов БЗ» и «Состояния». Это необходимо сделать, для перетаскивания элементов из «Состояния объектов БЗ» в «Состояния».



Рисунок 21. Связывание формы отображения с состоянием

При значении, превышающем норму, текст показателя окрашивается в красный цвет.



Рисунок 22. Превышение нормы

При значении ниже нормы текст принимает синий цвет.



Рисунок 23. Недостижение нормы

При значении в пределах нормы текст принимает цвет по умолчанию (черный).



Рисунок 24. Показатель в норме

4.2. Создание схемы анализа

Необходимо создать схему анализа с помощью редактора «Редактор схем анализа».



Рисунок 25. Выбор схемы анализа

Для расчета состояний необходимы: объект «Вход» и 3 объекта «Логическая функция» для каждого параметра.



Рисунок 26. Настройка объекта «Вход»

Каждому оператору “Логическая функция (классический вариант)” должно быть сопоставлено логическое выражение для соответствующего состояния:



Рисунок 27. Настройка объекта «Логическое выражение»

Пример связи объектов для каждого параметра показан на рисунке 28.



Рисунок 28. Объекты для одного параметра

Полный вид логической схемы представлен на рисунке 29.



Рисунок 29. Схема анализа – полный вид

После выполнения необходимо добавить форму отображения и схему анализа в проект, отметив форму для отображения, а схему для загрузки, чтобы пари запуске системы анализа показывался созданный анализ.



Рисунок 30. Настройка запуска формы и загрузки схемы анализа

5. Имитация поступления значений телеметрических параметров

Запуск исполнительной системы был произведен на ОС Windows XP, т.к. на Windows 11 изменения параметров не приводят к изменениям на форме отображения из-за несовместимости.

Запущенная исполнительная система показана на рисунке 31.



Рисунок 31. Исполнительная система

Для тестирования в модуле «Имитатор» проставлены значения, нарушающие установленные ограничения.

Имитатор Версия 4.0 [Z:/workspace/settings.xml]

Файл Настройки

Режим имитации значений в оперативную БД: в реальном времени

Имитация | Протокол

Оперативная БД:

Признак	ID	Тип	Имя	Значение	Время	Достоверно
параметр	1	С плавающей т...	15ТКБКП8	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	2	С плавающей т...	15ТРПТ10	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	3	С плавающей т...	15ТРПТ9	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	4	С плавающей т...	15ТТГС3	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	5	С плавающей т...	15ТТП7	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	6	С плавающей т...	15ТТФУЛ5	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	7	С плавающей т...	15ТТФУЛ6	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	8	С плавающей т...	15ТТЭП4	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	9	С плавающей т...	31ТСОТР	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	10	С плавающей т...	51ТТГС5	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	11	С плавающей т...	51ДД1	2008	22.03.2026 23:1...	1
параметр	12	С плавающей т...	51ДП2	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	13	С плавающей т...	51Т1ТП6	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	14	С плавающей т...	51Т2ТП7	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	15	С плавающей т...	51ТДТ8	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	16	С плавающей т...	51ТПЭН4	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	17	С плавающей т...	51ТРТО1	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	18	С плавающей т...	51ТРТО2	1000	22.03.2026 23:1...	1
параметр	19	С плавающей т...	51ТСМ3	1000	22.03.2026 23:1...	1

Рисунок 32. Превышающие значения

Результат работы системы показан на рисунке 33.



Рисунок 33. Отображение превышений

Далее произведена установка слишком маленьких значений (рис. 34).

Имитатор Версия 4.0 [Z:/workspace/settings.xml]

Файл Настройки

Режим имитации значений в оперативную БД: в реальном времени

Имитация | Протокол

Оперативная БД:

Признак	ID	Тип	Имя	Значение	Время	Достоверно
параметр	1	С плавающей т...	15ТКБКП8	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	2	С плавающей т...	15ТРПТ10	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	3	С плавающей т...	15ТРПТ9	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	4	С плавающей т...	15ТТГС3	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	5	С плавающей т...	15ТТП7	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	6	С плавающей т...	15ТТФУЛ5	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	7	С плавающей т...	15ТТФУЛ6	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	8	С плавающей т...	15ТТЭП4	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	9	С плавающей т...	31ТСОТР	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	10	С плавающей т...	51ТТГС5	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	11	С плавающей т...	51ДД1	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	12	С плавающей т...	51ДП2	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	13	С плавающей т...	51Т1ТП6	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	14	С плавающей т...	51Т2ТП7	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	15	С плавающей т...	51ТДТ8	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	16	С плавающей т...	51ТПЭН4	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	17	С плавающей т...	51ТРТО1	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	18	С плавающей т...	51ТРТО2	-1	22.03.2026 23:2...	1
параметр	19	С плавающей т...	51ТСМ3	-1	22.03.2026 23:2...	1

Рисунок 34. Настройка слишком маленьких значений

Результат работы системы показан на рисунке 35.



Рисунок 35. Отображение слишком маленьких значений

Установка корректных значений показана на рисунке 36.

Имитатор Версия 4.0 [Z:/workspace/settings.xml]

Файл Настройки

Режим имитации значений в оперативную БД: в реальном времени

Оперативная БД:

Признак	ID	Тип	Имя	Значение	Время	Достоверность
параметр	1	С плавающей т...	15ТКБКП8	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	2	С плавающей т...	15ТРПТ10	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	3	С плавающей т...	15ТРПТ9	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	4	С плавающей т...	15ТТГС3	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	5	С плавающей т...	15ТТП7	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	6	С плавающей т...	15ТТФУЛ5	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	7	С плавающей т...	15ТТФУЛ6	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	8	С плавающей т...	15ТТЭП4	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	9	С плавающей т...	31ТСОТР	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	10	С плавающей т...	51ТТГС5	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	11	С плавающей т...	51ДД1	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	12	С плавающей т...	51ДП2	1	22.03.2026 23:3...	1
параметр	13	С плавающей т...	51Т1ТП6	7	22.03.2026 23:3...	1
параметр	14	С плавающей т...	51Т2ТП7	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	15	С плавающей т...	51ТДТ8	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	16	С плавающей т...	51ТПЭН4	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	17	С плавающей т...	51ТРТО1	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	18	С плавающей т...	51ТРТО2	5	22.03.2026 23:3...	1
параметр	19	С плавающей т...	51ТСМ3	5	22.03.2026 23:3...	1

Рисунок 36. Установка корректных значений

Результат работы системы показан на рисунке 37.



Рисунок 37. Результат ввода корректных значений

Для просмотра истории параметров необходимо воспользоваться утилитой «Viewer». Примеры значений показаны на рисунках 38, 39.

Параметр 15ТТЭП4 [8] f4

№ п/п	Время	Значение	Достоверность
1	2026/03/22 23:27:05.750000	-1	1
2	2026/03/22 23:27:05.750000	5	1
3	2026/03/22 23:33:04.782000	5	1
4	2026/03/22 23:33:04.782000	3	1
5	2026/03/22 23:33:04.782000	6	1
6	2026/03/22 23:33:04.782000	-1	1
7	2026/03/22 23:33:04.782000	234	1

Параметр 31ТСОТР [9] f4

№ п/п	Время	Значение	Достоверность
1	2026/03/22 23:27:05.750000	-1	1
2	2026/03/22 23:27:05.750000	5	1
3	2026/03/22 23:33:04.782000	5	1
4	2026/03/22 23:33:04.782000	123	1
5	2026/03/22 23:33:04.782000	56	1
6	2026/03/22 23:33:04.782000	2	1
7	2026/03/22 23:33:04.782000	5	1
8	2026/03/22 23:33:04.782000	-1	1

Рисунок 38. Данные параметров в табличном представлении



Рисунок 39. Данные параметров на графике

Вывод

В ходе выполнения лабораторных работ 1-4 изучена работа в ПМКС СКБ «Орион».

Построена мнемосхема мониторинга на форме отображения.

Создана БД параметров мониторинга.

Создана база знаний об объектах мониторинга на базе имеющихся параметров.

Создана схема анализа для расчета состояний объектов БЗ, настроена связь формы отображения с параметрами и состояниями объектов БЗ.

Система протестирована с помощью имитации поступления параметров телеметрии, проверен корректный расчет состояний объектов мониторинга, подтверждена корректная обработка нарушений пределов допустимых значений.

Результаты телеметрии сохранены в базе данных, значения параметров представлены в отчете в графической и табличной формах.

Получены навыки по работе с системами искусственного интеллекта.

Список использованной литературы

1. Охтилев М.Ю., Рогачев С.А.

Программный комплекс мониторинга состояний сложных технических объектов [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Ю. Охтилев, С.А. Рогачев; Санкт-Петербургский гос. ун-т аэрокосм. приборостроения. – Электрон. текстовые дан. – СПб.: [б. и.], 2021. – 108 с.