



ESCUELA DE INGENIERÍA  
FACULTAD DE INGENIERÍA

EDUCACIÓN  
PROFESIONAL

# Modelo relacional

## Gestión de Datos

---

Maximiliano Arancibia

Educación Profesional - Escuela de Ingeniería

Clase diseñada por Matías Toro para GDD, DCDPP 2022

El uso de apuntes de clases estará reservado para finalidades académicas. La reproducción total o parcial de los mismos por cualquier medio, así como su difusión y distribución a terceras personas no está permitida, salvo con autorización del autor.

# Hasta Ahora

- Todo el mundo necesita manejar datos
- Conviene utilizar un DBMS
- Arquitectura de capas:
  - Usuarios ven un modelo lógico
  - Sistema ejecuta las acciones
  - Usuario no necesita saber cómo el sistema ejecuta las acciones



# DBMS relacionales Open Source

- PostgreSQL - Es la más recomendable, por comunidad y estabilidad.
- MySQL - Usada ampliamente en ambientes de producción
- SQLite - Base de datos pequeña, usada generalmente en contextos de apps móviles



# DBMS relacionales Comerciales

- IBM DB2
- Microsoft SQL Server
- Oracle



## DMBS (otros)

- Neo4J (Grafos)
- MongoDB (Documentos)
- Cassandra (Key Value - Column Store)
- Apache Jena (RDF)
- Redis (In memory Store)
- Base (Column Store)
- Titan DB (Grafos)
- ...



# Modelos de datos




# Modelo de datos

- Un Modelo es una notación para escribir datos




# Modelo de datos





# Modelos de Datos: estructura jerárquica



# Modelos de Datos: XML

```
<Películas>
  <Año valor="2014">
    <Tipo valor="Biografía">
      <Película nombre="The Imitation Game" calificación="8.1">
      </Película>
      <Película nombre="The Theory of Everything" calificación="7.7">
      </Película>
    </Tipo>
    <Tipo valor="SciFi">
      <Película nombre="Interstellar" calificación="8.6">
      </Película>
    </Tipo>
  </Año>
  <Año valor="2015">
    <Tipo valor="Drama">
      <Película nombre="The Revenant" calificación="8.1">
      </Película>
    </Tipo>
  </Año>
</Películas>
```



# Modelos de Datos: key-value (JSON)

```
{
  "2014": {
    "Biografía": [
      { "nombre": "The Imitation Game", "calificación": 8.1 },
      { "nombre": "The Theory of Everything", "calificación": 7.7 }
    ],
    "SciFi": [
      { "nombre": "Interstellar", "calificación": 8.6 }
    ]
  },
  "2015": {
    "Drama": [
      { "nombre": "The Revenant", "calificación": 8.1 }
    ]
  }
}
```




# Modelos de Datos: datos semiestructurados

- Simple de entender
- Repeticiones
- ¿Qué pasa si no hay una jerarquía natural?



# Modelo de datos: Grafos



# Modelo de datos: Grafos

- Muy flexible / simple
- Difícil de agregar (resumir) los datos
- No hay un esquema obvio



# Modelo de Datos: Modelo Relacional

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7



# Modelo de Datos: Otros Ejemplos

- Bases de Datos orientados a objetos.
- Bases de Datos columnares.
- Bases de Datos de Grafos.

Tenemos que aprender las diferencias y cuándo usar qué!





# Modelo de datos

- En este curso se verá en detalle el modelo relacional.
- Modelo relacional es el modelo más usado en ambientes de producción, pero la necesidad de utilizar modelos semiestructurados ha ido aumentando en el tiempo.



# Modelos Relacional



# Modelo Relacional

Los datos se almacenan como tablas:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

- **Relaciones:** a cada tabla le llamamos relación
- **Atributos:** son las columnas de la relación
- **Tuplas:** son las filas de la relación



# Modelo Relacional

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

- En este caso tenemos la relación **Películas**
- Los atributos de la relación Películas son **ID\_Película, Nombre\_Película, Año, Categoría y Calificación (IMDB)**.



# Modelo Relacional

Los datos se almacenan como tablas:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

Para denominar relaciones escribimos su nombre y luego sus atributos entre paréntesis:

**Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)



# Modelo Relacional: Dominio

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

En la práctica, cada atributo tiene un dominio o tipo de dato (float, integer, string, date, ...)

**Películas**(id: int, nombre: string, año: int, categoría: string, calificación: float)



# Modelo Relacional: Esquema

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

**Esquema:** La estructura de los datos que va a contener una tabla. Es estático / estable en el tiempo.



# Modelo Relacional: Esquema

**Esquema:** La estructura de los datos que va a contener una tabla. Es estático / estable en el tiempo.

- Un **esquema** es un conjunto de relaciones con sus atributos. Por ejemplo:
  - **Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)
  - **Actor**(id, nombre, edad)
  - **Actuó\_en**(id\_actor, id\_película)





# Modelo Relacional: Instancia

**Instancia:** Los datos que contiene un esquema. Son dinámicos (van variando en el tiempo).



# Modelo Relacional: Instancia

**Instancia:** Los datos que contiene un esquema. Son dinámicos (van variando en el tiempo).

- Por ejemplo:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7



# Modelo Relacional: Instancia

**Instancia:** Los datos que contiene un esquema. Son dinámicos (van variando en el tiempo).

- Esto también es una instancia del esquema:

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1

- Esto también (el conjunto puede ser vacío):

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
-------------	-----------------	-----	-----------	---------------------



# Modelo Relacional: Esquema

Un **esquema de una base de datos** es un conjunto de esquemas de relaciones:

**Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)

**Actor**(id, nombre, edad)

**Actuó\_en**(id\_actor, id\_película)



# Modelo Relacional: Instancia

**Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)

**Actor**(id, nombre, edad)

**Actuó\_en**(id\_actor, id\_película)

Una **instancia** de un **esquema** es un conjunto de tuplas para cada relación del esquema.

## Películas

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasia	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

## Actor

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
...	...	...

## Actuo\_en

id_actor	id_película
1	2
2	1
...	...



# Modelo Relacional: Instancia

Una **instancia** de un **esquema** ~~es un conjunto~~ de tuplas para cada relación del esquema.

¿Cuáles son las consecuencias?

1. No hay orden en las filas
2. No se pueden tener filas duplicadas



# Restricciones de integridad: tipos de datos

Son **restricciones** que imponemos a un **esquema** que todas las **instancias** deben satisfacer

- Cada **atributo** debe tener un **tipo de dato**:

```
Películas(id: int, nombre: string, año: int,  
          categoría: string, calificación: float)
```

```
Actor(id: int, nombre: string, edad: int)
```

```
Actuó_en(id_actor: int, id_película: int)
```



# Restricciones de integridad: el dato NULL

- Hay un dato muy especial, que pertenece a todos los **tipos de datos** llamado **NULL**.
- Representa la no existencia o no conocimiento de ese dato

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	NULL	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	Barbie	2023	Comedia	NULL





# Restricciones de integridad: llaves

- La **restricción** más importante son las **llaves**

Un conjunto de **atributos** forma una **llave** en una relación si no permitimos que existan dos tuplas para esa relación con los mismos valores en todos los **atributos** de la **llave**, y no hay un subconjunto de esos **atributos** que cumpla esa condición.



# Restricciones de integridad: llaves - ejemplo

¿Cuál es la llave?

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

Nota:

- Batman Begins (2005)
- Batman Forever (1995)



# Restricciones de integridad: llaves - ejemplo

¿Cuál es la llave?

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

¿Es (**Nombre**) llave?

**No.**

Pueden haber dos películas con el mismo nombre



# Restricciones de integridad: llaves - ejemplo

¿Cuál es la llave?

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

- **(ID)** es **llave** porque no existen dos películas con el mismo ID.
- **(Nombre,Año)** quizás también es **llave** porque no existen dos películas distintas con el mismo nombre y año



# Restricciones de integridad: llaves - ejemplo

¿Cuál es la llave?

- (ID) es llave porque no existen dos películas con el mismo ID.
- (Nombre,Año) quizás también es llave porque no existen dos películas distintas con el mismo nombre y año

El diseñador de bases de datos debe identificar una llave como primaria.



# Restricciones de integridad: llaves - ejemplo

Cuando escribimos las relacionales subrayamos las  
**llaves primarias**

**Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)

**Actor**(id, nombre, edad)

**Actuó\_en**(id\_actor, id\_película)



# Llaves

- **Super llave** (superkey): cualquier conjunto de atributos que determina a todo el resto
- **Llave candidata/minimal**: cualquier conjunto de atributos que determina a todo el resto, y ninguno de sus subconjuntos es una super llave
- **Llave primaria**: una llave candidata que queremos destacar (la subrayada en el esquema)



# Llaves

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

¿Cuales son posibles **super llaves**?

(id, año)

(id)

(id, nombre, año, categoría)

(id, nombre, año, calificación)

...





# Llaves

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

¿Entonces la siguiente es una **super llave**?  
(**id, nombre, año, categoría, calificación**)

**Sí.**



# Llaves

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

¿Entonces la siguiente es una **super llave**?  
(**año, categoría, calificación**)

**No.**

Pueden haber dos películas con el mismo año, categoría y calificación.



ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

¿Cuales son posibles  
llaves candidatas/minimales?

(id)

(nombre, año)

(Suponiendo que no hay dos películas con el mismo nombre y mismo año)



# Llaves

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

¿Es la siguiente una **llave candidata/minimal**?  
(id, año)

**No.**

Es una **super llave**, pero hay un subconjunto (**id**) que es una **super llave**.



# Llaves

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
2	Batman	2005	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
5	Batman	1995	Acción	5.4

¿Hay más **llaves candidatas/minimales**?

**No.**

**(año, categoría, calificación)** no es **llave candidata**.



# Llaves

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasía	8.6
<b>2</b>	<b>Batman</b>	<b>2005</b>	Acción	8.3
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7
<b>5</b>	<b>Batman</b>	<b>2005</b>	Acción	5.4

¿Es una instancia de los siguientes **esquemas**?

**Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)

**Sí.**

**Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)

**No.**



# Llaves: ejemplo

**Persona**(id, rut, nombre, rut\_madre, edad)

- **Super llave:**
  - id
  - rut
  - id,rut
  - id,nombre
  - rut,nombre
  - id,rut,nombre
  - id,rut,nombre,rut\_madre, edad
  - ...
- **Llave candidata/minimal:**
  - id
  - rut
  - nombre, rut\_madre
- **Llave primaria:**
  - id



# Surrogate Key

**Persona**(id, rut, nombre, rut\_madre, edad)

**Surrogate key**: una llave genérica que simplifica cosas.

En nuestro ejemplo **id** es mas fácil de manejar que rut





# Llaves: ejemplo

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
Tarapacá	Carménère	2014	13,5	Maipo
Tarapacá	Merlot	2014	13,5	Maipo
Gato	Merlot	2016	14,0	Maule

¿Cuales son posibles **llaves candidatas**?

**(nombre, tipo)**

¿Algún problema?



# Llaves: ejemplo

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
Tarapacá	Carménère	2014	13,5	Maipo
Tarapacá	Merlot	2014	13,5	Maipo
Gato	Merlot	2016	14,0	Maule
Tarapacá	Merlot	2016	14,0	Maule

¿Cuales son posibles **llaves candidatas**?  
(**nombre, tipo, año**)

Pero... una llave es una **restricción** definida sobre las **instancias**. No una descripción de los datos actuales



## Llaves: ejemplo

**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
Tarapacá	Carménère	2014	13,5	Maipo
Tarapacá	Merlot	2014	13,5	Maipo
Gato	Merlot	2016	14,0	Maule

¿Es una **instancia** del **esquema**?

**No.**



# Restricciones de integridad: llaves foráneas

- Otra **restricción** muy común son las **llaves foráneas**.

Un conjunto de **atributos** forma una **llave foránea** si esos **atributos** hacen referencia a la **llave primaria** de otra **relación**.

El nombre de los **atributos** que se hace referencia pueden ser distintos, pero deben coincidir en la cantidad de columnas y los tipos de datos.



# Llaves foráneas: ejemplo

**Persona**(id, nombre, fecha\_nacimiento, País.id)

**País**(id, nombre)

## Persona

id	Nombre	fecha_nacimiento	pais_id
1	Pedro Díaz	2014	1
2	María Jiménez	2015	3
3	Diego Sánchez	2014	1
4	Juana García	2014	2

## País

id	nombre
1	Chile
2	Argentina
3	Perú
4	Bolivia
...	...



# Llaves foráneas: ejemplo

**Películas**(id, nombre, año, categoría, calificación)

**Actor**(id, nombre, edad)

**Actuó\_en**(Películas.id, Actor.id)

## Películas

ID Película	Nombre Película	Año	Categoría	Calificación (IMDB)
1	Interstellar	2014	Fantasia	8.6
2	The Revenant	2015	Drama	8.1
3	The Imitation Game	2014	Biografía	8.1
4	The Theory of Everything	2014	Biografía	7.7

## Actor

id	nombre	edad
1	Leonardo DiCaprio	41
2	Matthew McConaughey	46
3	Daniel Radcliffe	27
4	Jessica Chastain	39
...	...	...

## Actuó\_en

id_pelicula	id_actor
1	2
2	1
...	...



# Ejemplo #1



# Modelo relacional: restricciones

- Se desea guardar la información de cervezas, vinos y su stock en una tienda.
- Una cerveza tiene un nombre, un tipo, los grados, y la ciudad de origen.

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

Nombre	tipo	grados	ciudad_origen
Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas
Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas
Austral Pale Ale	Ale	5,0	Punta Arenas
Kunstmann Torobayo	Ale	5,0	Valdivia
Kross 5	Ale	7,2	Curacaví
Kross Golden	Ale	5,3	Curacaví
Kross Pilsner	Pilsner	4,9	Curacaví

¿Cuál es la **llave principal**?





# Modelo relacional: restricciones

- Se desea guardar la información de cervezas, vinos y su stock en una tienda.
- Una cerveza tiene un nombre, un tipo, los grados, y la ciudad de origen.

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

Nombre	tipo	grados	ciudad_origen
Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas
Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas
Austral Pale Ale	Ale	5,0	Punta Arenas
Kunstmann Torobayo	Ale	5,0	Valdivia
Kross 5	Ale	7,2	Curacaví
Kross Golden	Ale	5,3	Curacaví
Kross Pilsner	Pilsner	4,9	Curacaví

¿Cuál es la **llave principal**?



# Modelo relacional: restricciones

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

- Una vino tiene un nombre, un tipo, un año, los grados, y la ciudad de origen.

**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
Tarapacá	Carménère	2014	13,5	Maipo
Tarapacá	Merlot	2014	13,5	Maipo
Gato	Merlot	2016	14,0	Maule
Tarapacá	Merlot	2016	14,0	Maule

¿Cuál es la **llave principal**?



# Modelo relacional: restricciones

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

- Una vino tiene un nombre, un tipo, un año, los grados, y la ciudad de origen.

**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
Tarapacá	Carménère	2014	13,5	Maipo
Tarapacá	Merlot	2014	13,5	Maipo
Gato	Merlot	2016	14,0	Maule
Tarapacá	Merlot	2016	14,0	Maule

¿Cuál es la **llave principal**?



## Modelo relacional: restricciones

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)

- El stock de cervezas y vinos debe guardar la cantidad y el precio unitario.

**Stock**(nombre, cantidad, precio\_unitario)

nombre	cantidad	precio_unitario
--------	----------	-----------------

¿Cuál es la **llave principal**?

¿Cómo podemos solucionar este problema?



# Solución 1: un nombre más específico para el vino

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)

**Stock**(nombre, cantidad, precio\_unitario)

## Cerveza

Nombre	tipo	grados	ciudad_origen
Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas
Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas
...	...	...	...

## Stock

nombre	cantidad	precio_unitario
Tarapacá Carménère 2014	200	6000

## Vino

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
Tarapacá Carménère 2014	Carménère	2014	13,5	Maipo
Tarapacá Merlot 2014	Merlot	2014	13,5	Maipo
Gato Merlot 2014	Merlot	2016	14,0	Maule

¿Cuál es el problema?



## Solución 2: usar surrogate keys

**Cerveza**(id, nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

**Vino**(id, nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)

**Stock**(id, cantidad, precio\_unitario)

### Cerveza

id	Nombre	tipo	grados	ciudad_origen
CAuL00	Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas
CAuY00	Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas
...	...	...	...	...

### Vino

id	nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
VTTC14	Tarapacá	Carménère	2014	13,5	Maipo
VTTM14	Tarapacá	Merlot	2014	13,5	Maipo
VTGM16	Gato	Merlot	2016	14,0	Maule

### Stock

id	cantidad	precio_unitario
CAuL00	600	2000
VTTC14	200	6000

¿Cuál es el problema?



## Solución 3: una tabla Stock para vinos y cerveza

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)

**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)

**StockCerveza**(nombre, cantidad, precio\_unitario)

**StockVino**(nombre, tipo, año cantidad, precio\_unitario)

### Cerveza

Nombre	tipo	grados	ciudad_origen
Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas
Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas
...	...	...	...

### Vino

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen
Tarapacá Carménère 2014	Carménère	2014	13,5	Maipo
Tarapacá Merlot 2014	Merlot	2014	13,5	Maipo
Gato Merlot 2014	Merlot	2016	14,0	Maule

### StockCerveza

nombre	cantidad	precio_unitario
Austral Lager	600	2000

### StockVino

nombre	tipo	Año	cantidad	precio_unitario
Tarapacá	Carménère	2014	200	6000

¿Cuál es el  
problema?

# Solución 4: combinar tablas

**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen, cantidad, precio\_unitario)

**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen, cantidad, precio\_unitario)

## Cerveza

Nombre	tipo	grados	ciudad_origen	cantidad	precio_unitario
Austral Lager	Lager	4,6	Punta Arenas	600	2000
Austral Yagan	Ale	5,0	Punta Arenas	0	?
...	...	...	...	...	...

## Vino

nombre	tipo	año	grados	ciudad_origen	Cantidad	precio_unitario
Tarapacá Carménère 2014	Carménère	2014	13,5	Maipo	200	6000
Tarapacá Merlot 2014	Merlot	2014	13,5	Maipo	0	?
Gato Merlot 2014	Merlot	2016	14,0	Maule	0	3000

¿Cuál es el problema?





**Cerveza**(nombre, tipo, grados, ciudad\_origen)  
**Vino**(nombre, tipo, año, grados, ciudad\_origen)  
**Stock**(nombre, cantidad, precio\_unitario)

¿Cómo evitamos este tipo de problema?



# Ejemplo #2



## Modelo relacional: ejemplo

- Modelaremos países, ciudades y personas.
- Un país tiene un nombre, una población, y un PIB (solo el valor más actual); el nombre identifica un país.

**País**(nombre, población, PIB)



## Modelo relacional: ejemplo

**País**(nombre, población, PIB)

- Un país puede tener cero o más idiomas como idiomas oficiales del país; un idioma puede ser oficial en cero o más países. Cada idioma se identifica por un nombre, como “coreano”.

**Idioma**(nombre)

**PaísIdioma**(País.nombre, Idioma.nombre)

**País**(nombre, población, PIB, Idioma.nombre)



Un país solo podría tener un único lenguaje oficial.



# Modelo relacional: ejemplo

País(nombre, población, PIB)

~~Idioma(nombre)~~

~~PaísIdioma(País.nombre, Idioma.nombre)~~

- Para cada idioma oficial de un país, hay una población que habla ese idioma con fluidez en ese país. También, cada idioma tiene una población global que lo habla con fluidez.

Idioma(nombre, pob\_global)

PaísIdioma(País.nombre, Idioma.nombre,  
pob\_país)



## Modelo relacional: ejemplo

**País**(nombre, población, PIB)

**Idioma**(nombre, pob\_global)

**PaísIdioma**(País.nombre, Idioma.nombre,  
pob\_país)

- Un país puede tener cero o más países vecinos.

**País**(nombre, población, PIB, País.nombre)



Un país solo podría tener un vecino.



## Modelo relacional: ejemplo

**País**(nombre, población, PIB)

**Idioma**(nombre, pob\_global)

**PaísIdioma**(País.nombre, Idioma.nombre,  
pob\_país)

- Un país puede tener cero o más países vecinos.

**Vecino**(País1.nombre, País2.nombre)



# Modelo relacional: ejemplo

País(nombre, población, PIB)

Idioma(nombre, pob\_global)

PaísIdioma(País.nombre, Idioma.nombre, pob\_país)

Vecino(País.nombre1, País.nombre2)

- Un país tiene una o más ciudades. Una ciudad tiene un nombre y una población actual. El nombre de la ciudad y su país identifica la ciudad (por ejemplo, Santiago, Chile es distinta a la ciudad de Santiago, Cuba). Un país tiene una ciudad que es la capital.

Ciudad(nombre, País.nombre, capital, población)





# Modelo relacional: ejemplo

País(nombre, población, PIB)

Idioma(nombre, pob\_global)

PaísIdioma(País.nombre, Idioma.nombre, pob\_país)

Vecino(País.nombre1, País.nombre2)

Ciudad(nombre, País.nombre, capital, población)

- Una persona tiene un rut, un nombre, y una fecha y país de nacimiento. Además una persona reside en una única ciudad, y puede tener 0 o más correos electrónicos.

Persona(rut, nombre, fecha\_nac, País.nombre,  
Ciudad.nombre, Ciudad.País.nombre)

Email(rut, email)



# Modelo relacional: ejemplo

**País**(nombre, población, PIB)

**Idioma**(nombre, pob\_global)

**PaísIdioma**(País.nombre, Idioma.nombre, pob\_país)

**Vecino**(País.nombre1, País.nombre2)

**Ciudad**(nombre, País.nombre, capital, población)

**Persona**(rut, nombre, fecha\_nac, País.nombre,  
Ciudad.nombre, Ciudad.País.nombre)

**Email**(rut, email)

