

## СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### АГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ГОСТ 2402

#### ОДНОПОСТОВЫЕ АГРЕГАТЫ

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Исполнение Север Цена с НДС, Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Вес кг	Характеристики
<b>АДД-4004.6 ИУ1</b>	532800	559200	60-430	1800x950x1150	830	Д-242 ММЗ, 1-пост, Генератор ГД-4004-25
Агрегаты оборудованы встроенным электрогенератором общей мощностью 4.2 кВа/3.4 кВт. (1x230В)						
<b>АДД-4004.6 ВГ ИУ1</b>	576000	602400	60-430	1800x920x1150	850	Д-242 ММЗ, 1-пост, Генератор ГД-4004-25, доп. генератор 1x230В., 4.2 кВа
Агрегаты оборудованы встроенным электрогенератором общей мощностью 7 кВа/5.6 кВт. (1x230/3x380В)						
<b>АДД-4004.6 ВГ ИУ1</b>	594000	619200	60-430	1800x920x1150	890	Д-242 ММЗ, 1-пост, Генератор ГД-4004-25, доп. генератор 3x230/400В., 7 кВа
Агрегаты однопостовые с максимальной мощностью 530А						
<b>АДД-5001.1 ИУ1</b>	536400	562800	75-530	1800x950x1150	880	Д-242 ММЗ, 1-пост, Генератор ГД-5001

\* Агрегаты комплектуются двигателем Д-242 - жидкостное охлаждение ММЗ

\*\* Аттестация НАКС+ 8 000 руб.

#### АГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ ДЛЯ СВАРКИ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Исполнение Север Цена с НДС, Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Вес кг	Характеристики
<b>АДД-4004.1 ПР ИУ1</b>	649200	674400	40-160-плазм	1945x1030x1350	950	Д-242 ММЗ, 1-пост, плазменная резка металла до 20 мм, дополнительный генератор 7 кВа 1x230, компрессор 0,6 Мпа, 0,25 м3/мин, ресивер 0,06м3

\* Агрегаты комплектуются двигателем Д-242 - жидкостное охлаждение ММЗ

\*\* Аттестация НАКС+ 8 000 руб.

#### ДВУХПОСТОВЫЕ АГРЕГАТЫ

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Исполнение Север Цена с НДС, Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Вес кг	Характеристики
<b>АДД-2x2502.1 ИУ1</b>	654000	679200	250+250	2040x950x1150	970	Д-242 ММЗ, 2-поста, Генератор ГД-2503-04
Агрегаты оборудованы встроенным электрогенератором общей мощностью 4.2 кВа/3.4 кВт. (1x230В)						
<b>АДД-2x2502.1 ВГ ИУ1</b>	696000	722400	250+250	2040x920x1350	990	Д-242 ММЗ, 2-поста, Генератор ГД-2503-04, доп.генератор 1x230, 4.2 кВа
Агрегаты оборудованы встроенным электрогенератором общей мощностью 7 кВа/5.6 кВт. (1x230/3x380В)						
<b>АДД-2x2502.1 ВГ ИУ1</b>	717600	742800	250+250	2040x920x1350	1010	Д-242 ММЗ, 2-поста, Генератор ГД-2503-04, доп.генератор 3x230/400В, 7 кВа.

\* Агрегаты комплектуются двигателем Д-242 - жидкостное охлаждение ММЗ

\*\* Аттестация НАКС+ 8 000 руб.

Tel: 8 800 511 85 71  
Tel: +7 343 382 24 50  
WhatsApp: +7 922 106 44 50  
e-mail: zakaz@maerr.ru  
www.maerr.ru  
www.svarka-maerr.ru  
www.zapomaya-maerr.ru



ООО "МАЕРР"  
620137, г. Екатеринбург  
ул. Ботаническая, д. 19  
ИНН/КПП 6602388877/660201001



# АГРЕГАТЫ ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВУХПОСТОВЫЕ ДЛЯ СВАРКИ И ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Исполнение Север Цена с НДС, Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Вес кг	Характеристики
<b>АДД-2х2502 ПР И У1</b>	784800	810000	2-х пост, 250+250; 50-100 плазм. резка	2200x1000x1150	1200	Д-144 ВМТЗ, 2-поста, плазменная резка на одном посту металла до 20мм, дополнительный генератор 7кВа 1х230В, компрессор 0,6МПа, 0,25 м3/мин, ресивер 0,06м3
<b>АДД-2х2502.1 ПР ИУ1</b>	848400	873600	2-х пост, 250+250; 50-100 плазм. резка	2350x950x1150	1200	Д-242 ММЗ, 2-поста, плазменная резка на одном посту металла до 20мм, дополнительный генератор 7кВа 1х230В, компрессор 0,6МПа, 0,25 м3/мин, ресивер 0,06м3

\* Агрегаты комплектуются двигателем Д-242 - жидкостное охлаждение ММЗ

\*\* Аттестация НАКС+ 8 000 руб.

## ШАССИ ДЛЯ АГРЕГАТОВ

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Характеристики
<b>Шасси ШАО-8331</b>	99600	Грузоподъемность до 1000 кг, модель ШАО-8331 колеса УАЗ, 2850x1680x595, 250 кг, <b>Рессорные</b>
<b>Шасси ШАО-8331.8</b>	94800	Грузоподъемность до 1100 кг, модель ШАО-8331 колеса УАЗ, 2800x1840x595, 250 кг, <b>Торсион</b>
<b>Шасси ШАО-8331.9</b>	123600	Грузоподъемность до 1100 кг, модель ШАО-8331.9 колеса ГАЗ, 3300x1700x595, 400кг, <b>Торсион</b>
<b>Шасси ШАО-8331.3</b>	144000	Грузоподъемность до 1400 кг, модель ШАО-8331.3 колеса ГАЗ, 3300x1850x595, 400кг, <b>Рессорные</b>

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К АГРЕГАТАМ

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Характеристики
<b>Термопенал ТП 5/150</b>	3600	0,2 кВт, 36-60В, t-130°С, 130x150x560мм, вес 4кг, вес загрузки электродов до 5кг
<b>БСН 10</b>	36000	Напряжение х.х. 6В, (подключать ч/з магн. пускатель пост. ток, перем. Ток до 500 А. Габариты 151x122x85
<b>Эл. печь ПСПЭ 10/400</b>	5640	1,0 кВт, 220В, 222x710x305мм, вес загрузки электродов 10 кг.
<b>Эл. печь ПСПЭ 20/400</b>	9480	1,4 кВт, 220В, 250x710x335мм, вес загрузки электродов 20 кг.
<b>Эл. печь ПСПЭ 40/400</b>	16080	Для сушки и прокали электродов до 40кг, 220В, 2кВт, max раб.темпер. 400°С.
<b>Эл. печь ПСПФ 120/400</b>	49200	10 кВт, 380В, 840x710x580мм, вес 100 кг.

## ГЕНЕРАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ ИНДУКТОРНЫЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ ГОСТ 304

### ОДНОПОСТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Наименование оборудования	Цена без НДС Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Частота об/мин	Вес кг	Характеристики
<b>ГД-4004-21</b>	108000	60-430	520x430x625	1800-2000	158	ПН 60%, Внешнее питание возбуждения, к двигателю любого типа, два выходных конца вала, б/фланца
<b>ГД-4004-22</b>	111600	60-430	545x468x615	1800-2000	170	ПН 60%, фланец, п/муфты для Д-144. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала
<b>ГД-4004-23</b>	112800	60-430	603x584x671	1800-2000	198	ПН 60%, фланец, п/муфты для Д-242. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала
<b>ГД-4004-24</b>	111600	60-430	545x468x615	1800-2000	170	ПН 60%, фланец, п/муфты для Д-144. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала, выносная панель управления

Tel: 8 800 511 85 71  
Tel: +7 343 382 24 50  
WhatsApp: +7 922 106 44 50  
e-mail: zakaz@maerr.ru  
www.maerr.ru  
www.svarka-maerr.ru  
www.zapornaya-maerr.ru



ООО "МАЕРР"  
620137, г. Екатеринбург  
ул. Ботаническая, д. 19  
ИНН/КПП 6602388877/660201001



Наименование оборудования	Цена без НДС Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Частота об/мин	Вес кг	Характеристики
ГД-4004-25	123600	60-430	603x584x671	1800-2000	198	ПН 60%, фланец, п/муфты для Д-242. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала, выносная панель управления
ГД-4004-12	108000	60-430	490x430x615	1800-2000	158	без фланца, к любому приводу, самовозбуждение (по заказу)
ГД-4004-14	128400	60-430	480x430x615	1800-2000	158	без фланца, для установки на транспортное средство (трактор), самовозбуждение (по заказу)
ГД-4004 ПР	148800	60-430	480x430x615	2000	160	Для АДД-4004ПР, Д-144, фланец, п/муфты
ГД-4004 ПР-01	165600	60-430	528x430x615	2000	184	Для АДД-4004.6 ПР, Д-242, фланец, п/муфты
ГД-2507	114000	35-315	755x450x675	1500	196	ПН 60%, (по заказу), без фланца
ГД-5001	126000	75-530	705x420x770	2000	196	ПН 60%, (по заказу) к любому двигателю, б/фланца, внешнее питание возбуждения
ГД-5001-01	139200	75-530	712x420x770	2000	206	ПН 60% (по заказу) к Д-144 компл: фланец, п/муфты, внешнее питание возбуждения
ГД-5001-02	141600	75-530	770x584x770	2000	226	ПН 60% (по заказу) к Д-242 компл: фланец, п/муфты, внешнее питание возбуждения

#### ДВУХПОСТОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

Наименование оборудования	Цена без НДС Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Частота об/мин	Вес кг	Характеристики
ГД-2х2503-00	206400	2х250	775x430x600	2000	263	ПН 60%, Внешнее питание возбуждения, к двигателю любого типа, два выходных конца вала, без фланца
ГД-2х2503-01	210000	35-315, 2х250	780x468x606	2000	275	(Под заказ) Д-144. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала, не выносная панель, фланец, п/муфты
ГД-2х2503-02	213600	35-315, 2х250	852x584x662	2000	300	(Под заказ) Д-242. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала, не выносная панель, фланец, п/муфты
ГД-2х2503-03	210000	35-315, 2х250	780x468x606	2000	275	(Под заказ) Д-144. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала, выносная панель, фланец, п/муфты
ГД-2х2503-04	213600	35-315, 2х250	852x584x662	2000	300	(Под заказ) Д-242. Внешнее питание возбуждения, два выходных конца вала, выносная панель, фланец, п/муфты
ГД-2х2503 ПР	242400	35-315	765x450x665	2000	290	Для АДПР-2х2502, Д-144, фланец, п/муфты
ГД-2х2503 ПР-01	264000	35-315	823x584x665	2000	314	Для АДПР-2х2502.2, Д-242, фланец, п/муфты

Tel: 8 800 511 85 71  
 Tel: +7 343 382 24 50  
 WhatsApp: +7 922 106 44 50  
 e-mail: zakaz@maerr.ru  
 www.maerr.ru  
 www.svarka-maerr.ru  
 www.zapornaya-maerr.ru



ООО "МАЕРР"  
 620137, г. Екатеринбург  
 ул. Ботаническая, д. 19  
 ИНН/КПП 6602388877/660201001



## ИСТОЧНИКИ (ВЫПРЯМИТЕЛИ) ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Напряжение В	Вес кг	Характеристики
ВС-220 "ИСКРА"	30000	40-220, ПВ-80%	400x185x225	220	9	Сварка штучным электродом на постоянном токе ММА
ВС-245 "ИСКРА"	32400	40-245, ПВ-80%	400x185x225	220	9	Сварка штучным электродом на постоянном токе ММА

## ТРАНСФОРМАТОРЫ СВАРОЧНЫЕ ГОСТ 95

Наименование оборудования	Цена без НДС Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Напряжение В	Вес кг	Характеристики
ТДМ-401 У2	45600	70-460	585x555x850	1x380	140	ПН 60%, 2 диапазона рег-ия свар. тока, алюм. обмотка
ТДМ-402 У2	50400	70-460	585x555x850	1x380	150	ПН 60%, 2 диапазона рег-ия свар. тока, алюм обмотка, импульсный стабилизатор дуги СДИ.
ТДМ-501 У2	48000	100-560	585x555x850	1x380	140	ПН 40%, 2 диапазона рег-ия свар. тока, алюм. обмотка

\* Аттестация НАКС+ 9 000 руб.

## ПОСТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОГРЕВА БЕТОНА

Наименование оборудования	Цена без НДС Руб	Свароч. Ток А	Габариты мм	Напряжение В	Вес кг	Характеристики
ППЗБ	166800	3x300	1027x520 x610	3x380	350	ПН 100%, 61 кВа

## МАШИНЫ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ ГОСТ 297

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Габариты мм	Вес кг	Характеристики
МСО-201	802800	1025x970x1370	720	стык. свар. оплавл. арматуру Ø 12-32, прутки Ø 35 мм, пневм, 45кА, 380В, вод. охл., число ступеней регулирования - 8
МСС-1902	312000	860x370x1370	175	стык. свар. сопр., сталь Ø3-12, медь Ø4-10, алюм. Ø5-10мм, 19кА, 380В, число ступеней регулирования - 8
МСС-2501	363600	860x370x1370	220	стык. свар. сопр., медь Ø10-15, алюм. Ø10-16, сталь Ø10-16 24кА, 380В, вод.охл., число ступеней регулирования - 4
МСС-901	159600	600x500x1200	63	стык. свар. сопр., сталь Ø1-8, медь Ø1-5, алюм. Ø1-6мм, 9кА, 380В, число ступеней регулирования - 16
МТР-1701	356400	1210x450x1255	325	точечн., лист 0,5+0,5-5+5мм, арматура II и III кл. - Ø12+12, пневм., 380В, 17кА, 1x380, вод. охл., число ступеней регулирования - 4.
МТР-2401	433200	1315x450x1255	410	точечн., лист 0,5+0,5-6+6мм, арматура II и III кл. - Ø14+14, пневм., 24кА, 380В, вод. охл., число ступеней регулирования - 4. (вылет 500
МШ-2203	1627200	1370x500x1810	760	шовн., 0,5+0,5-2+2мм, пневм, 22кА, 380В, вод.охл.,число ступеней регулирования - 4, вылет 400мм, продольная и поперечная сварка
МШ-2203	1708800	1730x500x1810	840	шовн., 0,5+0,5-2+2мм, пневм, 22кА, 380В, вод.охл.,число ступеней регулирования - 4, вылет 700мм, продольная и поперечная сварка

## АВТОМАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОД СЛОЕМ ФЛЮСА ГОСТ 8213

Наименование оборудования	Цена с НДС Руб	Вес кг	Характеристики
АДФ-1002-2 с ВДУ-1202	580560	600	св. трактор, скор. св. 15-120 м/час, 1000 А, пров. 2-5 мм, с ВДУ-1202
АДФ-1002-2	196800	82	св. трактор, скор. св. 15-120 м/час, 1000 А, пров. 2-5 мм, кабель управления, под ВДУ-1202 (без ист. пит.)

\* Аттестация НАКС+ 9 000 руб.

Tel: 8 800 511 85 71  
Tel: +7 343 382 24 50  
WhatsApp: +7 922 106 44 50  
e-mail: zakaz@maerr.ru  
www.maerr.ru  
www.svarka-maerr.ru  
www.zapornaya-maerr.ru



ООО "МАЕРР"  
620137, г. Екатеринбург  
ул. Ботаническая, д. 19  
ИНН/КПП 6602388877/660201001