

Authentication & Validation

Regex

Construire un formulaire d'inscription / connexion avec validation en temps réel par expressions régulières.

OBJECTIFS DU BLOC

- Comprendre la syntaxe des expressions régulières (Regex) en JavaScript
- Valider un nom d'utilisateur, un email et un mot de passe
- Implémenter une jauge de force de mot de passe
- Gérer des onglets Inscription / Connexion avec jQuery
- Afficher des messages d'erreur et de succès dynamiques

PARTIE 1 — LES REGEX

Une expression régulière (Regex) est un motif qui décrit un format de texte. En JavaScript on l'écrit entre deux barres obliques : **/motif/**. On la teste avec la méthode **.test(valeur)** qui retourne true ou false.

```
const regex = /^[a-z]+$;/; // uniquement des minuscules regex.test('bonjour');  
// → true regex.test('Bonjour'); // → false
```

TODO 1 —

Dans le fichier starter, complète REGEX.username : Règle : 3 à 16 caractères, lettres/chiffres/_ ou - Indice : ^ = début, \$ = fin, [a-zA-Z0-9_-]{3,16}

TODO 2 —

Complète REGEX.email : Règle : qqch @ qqch . domaine (min 2 lettres) Indice : \. pour un vrai point, {2,} = au moins 2

TODO 3 —

Complète REGEX.password (la plus difficile !) : Règle : 8+ chars, 1 majuscule, 1 chiffre, 1 spécial Indice : (?=.*[A-Z]) = lookahead positif

Astuce : teste tes regex sur <https://regex101.com> avant de les coller dans le code.

PARTIE 2 — TABS & ÉVÉNEMENTS JQUERY

Les deux onglets Inscription / Connexion doivent s'afficher alternativement. Utilise l'attribut **data-form** sur chaque bouton .tab pour savoir quel formulaire afficher.

TODO 4 —

Au clic sur .tab : → .removeClass('active') sur tous → .addClass('active') sur \$(this) → Lire data-form et afficher le bon formulaire avec .fadeIn(300)

PARTIE 3 — VALIDATION TEMPS RÉEL

À chaque frappe clavier (événement keyup), on teste la valeur du champ et on met à jour l'interface : ajout de la classe 'ok' ou 'error' sur .field, et message dans .hint.

TODO 5 —

Validation en temps réel du champ #signup-username Événement : keyup | Test : REGEX.username.test(val)

TODO 6 —

Validation en temps réel du champ #signup-email

TODO 7 —

Validation + jauge de force pour #signup-password : Score 0-4 selon : longueur / majuscule / chiffre / spécial Mettre à jour les 4 spans de .strength via .each()

PARTIE 4 — SOUMISSION & CONNEXION

TODO 8 —

Clic sur #signupBtn : Retester les 3 regex → si erreur : .shake + flash 'err' Si OK → stocker dans registeredUser, flash 'ok', appel doLogin() après 800ms

TODO 9 —

Clic sur #loginBtn : Vérifier que registeredUser existe Comparer email + password → appel doLogin() ou flash 'err'

La fonction doLogin() est déjà fournie dans le starter. Elle gère la transition avec fadeOut / fadeIn.

CONSEILS & RESSOURCES

→ Documentation Regex :

developer.mozilla.org/fr/docs/Web/JavaScript/Guide/Regular_expressions

→ Testeur en ligne : regex101.com — choisis le mode 'JavaScript'

→ jQuery .on() : api.jquery.com/on — tous les événements disponibles

→ Méthodes jQuery utiles : .val(), .text(), .addClass(), .removeClass(), .slideDown(), .fadeIn()

Développé par **PixelBaobab** · www.pixelbaobab.com · jQuery Academy · Bloc 1/4

Fichier starter : bloc1-starter.html