

Dashboard Animé — jQuery Avancé

Animer des compteurs, un graphique en barres et un flux d'activité avec `.animate()` et `.each()`.

OBJECTIFS DU BLOC

- Animer des valeurs numériques avec `${ n:0 }.animate()`
- Utiliser `.each(function(i){})` pour boucler et échelonner des animations
- Lire des attributs `data-*` pour paramétrer chaque élément individuellement
- Créer une horloge avec `setInterval()`
- Enchaîner des actions avec le paramètre `'complete'` de `.animate()`

TODO 1 — HORLOGE

TODO 1 —

Créer une fonction `updateClock()` qui : → Crée `new Date()` → Formate l'heure avec `.toLocaleTimeString('fr-FR', { hour:'2-digit', minute:'2-digit' })` → Met à jour `#clock` avec `.text()`
Appeler `updateClock()` puis `setInterval(updateClock, 60000)`

TODO 2 — COMPTEURS ANIMÉS

jQuery ne peut animer que des propriétés CSS. Pour animer un nombre, on encapsule dans un objet : `${ n: 0 }.animate({ n: cible }, options)`. Le callback `'step'` est appelé à chaque frame.

```
${ n: 0 }.animate({ n: 2540 }, { duration: 1500, step: function() {  
  $el.text( Math.floor(this.n) ); }, complete: function() { $el.text(2540); }  
});
```

TODO 2 —

Boucler sur `.counter` avec `.each()` Lire `data-target` sur chaque élément Stocker `$(this)` dans une variable avant d'entrer dans `.animate()` Appliquer le pattern `${ n:0 }.animate(...)`

Pourquoi stocker `$(this)` ? À l'intérieur du callback step, le contexte `this` a changé — il pointe sur l'objet jQuery animé, pas sur l'élément DOM.

TODO 3 — GRAPHIQUE EN BARRES

TODO 3 —

Boucler sur `#barChart .bar` avec `.each(function(i){...})` Lire `data-h` pour la hauteur cible
`.delay(i * 100) →` échelonne de 100ms entre chaque barre `.animate({ height: h + '%' }, 700)`

Le paramètre `i` dans `.each(function(i){})` commence à 0. Avec `delay(i * 100)` : barre 0 = 0ms, barre 1 = 100ms, barre 2 = 200ms...

TODOS 4 & 5 — FLUX D'ACTIVITÉ

TODO 4 —

Créer une fonction `animateFeed()` : `→ .css({ opacity: 0 })` sur tous les `.feed-item` pour reset `→ .each(function(i){...})` avec `.delay(i * 200).animate({ opacity: 1 }, 400)`

TODO 5 —

Bouton `#refreshFeed` au clic : `→ Ajouter classe 'spinning' sur $(this) → setTimeout(() => $(this).removeClass('spinning'), 600) → setTimeout(() => animateFeed(), 300)`

CONSEILS & RESSOURCES

- api.jquery.com/animate — options duration, easing, step, complete
- api.jquery.com/delay — délai avant la prochaine animation dans la queue
- api.jquery.com/each — boucler sur une sélection jQuery
- MDN `Date.toLocaleTimeString` — formatage de l'heure en JS
- Rappel : `.each(function(i, el){})` — `i` = index, `el` = élément DOM, `$(this)` = jQuery wrapper